



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47907506提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
n = int(input())

def check(coins, case):
    for item in case:
        left, right, res = item.split()

        left_total = sum(coins[i] for i in left)
        right_total = sum(coins[i] for i in right)

        if left_total == right_total and res != 'even':
            return False
        elif left_total < right_total and res != 'down':
            return False
        elif left_total > right_total and res != 'up':
            return False

    return True

for _ in range(n):
    case = [input().strip() for _ in range(3)]

    for counterfeit in 'ABCDEFGHIJKL':
        found = False
        for weight in [-1, 1]:
            coins = {coin: 0 for coin in 'ABCDEFGHIJKL'}
            coins[counterfeit] = weight
```

基本信息

#: 47907506

题目: 02692

提交人: cislobog_harute

内存: 3652kB

时间: 23ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-23 09:19:26



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47908434提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
r, c = map(int, input().split())
node = [] # height of each element
node.append( [100001 for _ in range(c+2)] )
for _ in range(r):
    node.append([100001] + [int(_) for _ in input().split()] + [100001])

node.append( [100001 for _ in range(c+2)] )

dp = [[0]*(c+2) for _ in range(r+2)]
dx = [-1, 0, 1, 0]
dy = [ 0, 1, 0,-1]

def dfs(i,j):
    if dp[i][j]>0:
        return dp[i][j]

    for k in range(4):
        if node[i+dx[k]][j+dy[k]] < node[i][j]:
            dp[i][j] = max( dp[i][j], dfs(i+dx[k], j+dy[k])+1 )

    return dp[i][j]

ans = 0
for i in range(1, r+1):
    for j in range(1, c+1):
        ans = max( ans, dfs(i,j) )
```

基本信息

#: 47908434

题目: 01088

提交人: cislobog_harute

内存: 4436kB

时间: 47ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-23 10:32:15

单击以返回(Alt+向左键), 按住以查看历史记录

OpenJudge

题目ID, 标题, 描述

cislobog_harute

信箱

账号



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47908654提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
def dfs(x,y):
    if matrix[x][y]==9:
        print('yes')
        exit()
    for k in range(4):
        nx,ny=x+dx[k],y+dy[k]
        if 0<=nx<n and 0<=ny<n and (nx,ny) not in visited and matrix[nx][ny]==1:
            if type==1:
                if nx==n-1 or matrix[nx+1][ny]==1:
                    continue
                if matrix[nx+1][ny]==9:
                    print('yes')
                    exit()
            else:
                if ny==n-1 or matrix[nx][ny+1]==1:
                    continue
                if matrix[nx][ny+1]==9:
                    print('yes')
                    exit()
            visited.add((nx,ny))
            dfs(nx,ny)

n=int(input())
dx=[1,0,0,-1]
dy=[0,1,-1,0]
matrix=[list(map(int,input().split())) for _ in range(n)]
visited=set()
```

基本信息

#: 47908654

题目: 25572

提交人: cislobog_harute

内存: 3728kB

时间: 22ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-23 10:42:19



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47937337提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
def f(string):
    if string=='':
        return 0
    else:
        return int(string)
m=int(input())#最大位数
n=int(input())#正整数数量
l=input().split()
#冒泡排序
for i in range(n):
    for j in range(n-1-i):
        if l[j] + l[j+1] > l[j+1] + l[j]:
            l[j],l[j+1] = l[j+1],l[j]
weight=[]#每个元素的位数
for num in l:
    weight.append(len(num))
#dp[i][j]在前i数中选择,不超过j位,最大可能数值
dp=[['']*(m+1) for _ in range(n+1)]
for k in range(m+1):
    dp[0][k]='' #无法组成整数
for q in range(n+1):
    dp[q][0]='' #无法组成整数
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,m+1):
        if weight[i-1]>j:#不能选第i个,因为会超位数
```

基本信息

#: 47937337

题目: 27373

提交人: cislobog_harute

内存: 31360kB

时间: 628ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-24 15:24:40



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#47937471提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
X = [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
Y = [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
for _ in range(5):
    X.append([0] + [int(x) for x in input().split()] + [0])
    Y.append([0 for x in range(8)])
X.append([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])
Y.append([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])

import copy

for a in range(2):
    Y[1][1] = a
    for b in range(2):
        Y[1][2] = b
        for c in range(2):
            Y[1][3] = c
            for d in range(2):
                Y[1][4] = d
                for e in range(2):
                    Y[1][5] = e
                    for f in range(2):
                        Y[1][6] = f

A = copy.deepcopy(X)
B = copy.deepcopy(Y)
for i in range(1, 7):
```

基本信息

#: 47937471
题目: 02811
提交人: cislobog_harute
内存: 3864kB
时间: 37ms
语言: Python3
提交时间: 2024-12-24 15:27:55



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#47938213提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
L, n, m = map(int, input().split())
rock = [0]
for i in range(n):
    rock.append(int(input()))
rock.append(L)

def check(x):
    num = 0
    now = 0
    for i in range(1, n + 2):
        if rock[i] - now < x:
            num += 1
        else:
            now = rock[i]

    if num > m:
        return True
    else:
        return False

lo, hi = 0, L + 1
ans = -1
while lo < hi:
    mid = (lo + hi) // 2

    if check(mid):
```

基本信息

#: 47938213
题目: 08210
提交人: cislobog_harute
内存: 5600kB
时间: 250ms
语言: Python3
提交时间: 2024-12-24 15:48:28