Тяговые аккумуляторы (АКБ)

Тяговые аккумуляторы для погрузчиков

Гелевые тяговые аккумуляторы

Тяговые аккумуляторы 48V

Тяговые аккумуляторы для подъемников

Тяговые аккумуляторы для ричтраков

Тяговые аккумуляторы для штабелера

Тяговые аккумуляторы для электропогрузчиков

Тяговые аккумуляторы для электротележек

Тяговые аккумуляторы с жидким электролитом

Классические тяговые аккумуляторы (с жидким электролитом) PSQ

✔ В наличии

Классические тяговые аккумуляторы (с жидким электролитом) USI

✔ В наличии

Классические тяговые аккумуляторы (с жидким электролитом) PzS

✔ В наличии

Классические тяговые аккумуляторы (с жидким электролитом) PzB

✔ В наличии

Необслуживаемые тяговые аккумуляторы (гель) PzV

✔ В наличии

Необслуживаемые тяговые аккумуляторы (гель) PzVB

✔ В наличии

Тяговые аккумуляторные батареи (АКБ) оптом от производителя TAB

Тяговые аккумуляторы были специально разработаны для использования как источник постоянной электроэнергии для электродвигателей в различных областях промышленности и производства: электромобилей, складских погрузчиков, штабелеров, шахтных электровозов, поломоечных машин и других видов спецтехники, также используется для промышленного оборудования и бытовых нужд. Работа тягового АКБ подразумевает необходимость бесперебойной и длительной передачи энергии двигателю, поэтому важной характеристикой такого акб является его емкость и надежность. При должном уходе и бережной эксплуатации они служат много лет.

Особенности тяговых аккумуляторов

В отличие от стартерных аккумуляторов, которые используют в автомобилях, тяговые работают в постоянном режиме "разряд-заряд-разряд". Стартовые аккумуляторы работают по принципу отдачи большого импульс тока при запуске двигателя, их основная задача - запустить двигатель. Предназначение тяговых АКБ - постоянное снабжение электродвигателя током в течение всего времени его работы, они не обладают мощным пусковым током, но зато они отдают свою энергию в течение длительного времени и обеспечивают стабильную подачу энергии в условиях низких (-30-35 С) и высоких температур (+40+50 С).

Критерии выбора тяговых АКБ

- Срок службы. Основным ориентиром служит количество циклов, которое выдает аккумулятор. В зависимости от технологии, количество циклов выдерживаемое прибором различное;
- Емкость. Чем больше емкость, тем дольше будет бесперебойная работа техники. Новый аккумулятор имеет больше емкости и в течение срока эксплуатации его емкость снижается;
- Зарядка. У различных типов аккумуляторов различается время зарядки, самозаряд осуществляется путем окислительно-восстановительных реакций, происходит от 1,5-8 часов, в зависимости от типа. Целесообразнее выбирать с более быстрым самозарядом;
- Обслуживание. Новые высокотехнологичные устройства, такие как герметичные гелевые батареи являются необслуживаемыми, они не требуют использования зарядных комнат, что является более экологичным и безопасным, тк они не выделяют водород.

Основные типы тяговых аккумуляторов (АКБ)

Тяговые аккумуляторы отличаются конструктивными особенностями, материалами и обусловленными ими электрическими параметрами. Выбор зависит напрямую от того, на каком оборудовании или приборе будете его использовать. Используют несколько типов: Свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы, никель-кадмийные, литий-ионные тяговые аккумуляторы и гелевые.

Свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы

Свинцово - кислотные тяговые аккумуляторы - в настоящее время самый широко используемый тип батареи для электродвигателей. Его плюс в высокой емкости и долгом времени работы без подзарядки, минусом является регулярное обслуживание по замене электролита на серной кислоте.

Никель-кадмийные тяговые аккумуляторные батареи

Никель- кадмийные - состоят из никелевых пластин, которые заливаются щелочью, что дает надежность в использовании при экстремально низких температурах, из минусов можно выделить сложность в обслуживании (при зарядке выделяется опасный пар) и высокую стоимость, поэтому использование этого типа приборов снижается.

Литий-ионные тяговые АКБ

Литий-ионные - более легкие и несмотря на небольшой вес имеют высокую энергичность, промышленность не стоит на месте и совершенствует технологии производства, литий-ионные достаточно надежны, эффективны, единственным минусом который можно найти это высокая стоимость.

Гелевые тяговые аккумуляторы

Гелевые аккумуляторы (AMG) (GEL) - герметичные свинцово-кислотные батареи с электролитом в виде геля - новые высокотехнологичные приборы, которые не требуют обслуживания. Их отличает небольшой вес, высокая емкость. Высокая надежность и экологичность использования позволяет расширить сферы применения.

Выбирая тяговый АКБ учитывайте тип прибора, емкость и другие характеристики, соблюдая режим эксплуатации ваш тяговый аккумулятор будет эффективен и обеспечит долгий срок службы электродвигателя.

Характеристики тяговых аккумуляторных батарей с емкостью 140 Ah [h1=570, h2=593, length b=198mm]

CELL TYPE	CAPACITY	WIDTHa (mm)	weight with acid	weight dry
02 PSQ	280	47	15.5	12.4
03 PSQ	420	65	21.9	17.4
04 PSQ	560	83	28.4	22.6
05 PSQ	700	101	35.0	27.9
06 PSQ	840	119	41.5	33.1
07 PSQ	980	137	48.1	38.4
08 PSQ	1120	155	54.6	43.6
09 PSQ	1260	173	61.6	49.3
10 PSQ	1400	191	68.1	54.5
12 PSQ	1680	227	81.2	65.0

Характеристики тяговых аккумуляторов с емкостью 170 Ah [h1=720, h2=743, length b=198mm]

CELL TYPE	CAPACITY	WIDTHa (mm)	weight with acid	weight dry
02 PSQ	340	47	22.4	15.8
03 PSQ	510	65	27.4	21.8
04 PSQ	680	83	35.1	28.3
05 PSQ	850	101	43.1	34.8
06 PSQ	1020	119	51.2	41.3
07 PSQ	1190	137	59.4	47.8
08 PSQ	1360	155	67.5	54.3
09 PSQ	1530	173	76.4	61.4
10 PSQ	1700	191	84.5	67.9
12 PSQ	2040	227	100.8	80.8

Характеристики тяговых АКБ с емкостью 85 Ah [h1=20,5" / 520 mm | length=6,2" / 158 mm]

cell type	US type	capacity	No. plates	width	mass (with acid)	mass (dry)
2 USI 413	5 plt	170	2	2,00/51	10,7/24	7,7/17
3 USI 413	7 plt	255	3	2,75/70	14,9/33	11,0/24
4 USI 413	9 plt	340	4	3,50/89	19,1/42	14,3/32
6 USI 413	11 plt	510	6	4,25/108	25,8/57	21,1/47
7 USI 413	13 plt	595	7	5,00/127	30,0/66	24,3/54
8 USI 413	15 plt	680	8	5,75/146	34,1/75	27,6/61
9 USI 413	17 plt	765	9	6,50/165	39,1/86	31,3/69
10 USI 413	19 plt	850	10	7,25/184	43,5/96	34,4/76
11 USI 413	21 plt	935	11	8,00/203	47,8/106	37,5/83

Характеристики тяговых аккумуляторов с емкостью 120 Ah [h1=28,6" / 726 mm | length=6,2" / 158 mm]

cell type	US type	capacity	No. plates	width	mass (with acid)	mass (dry)
2 USI 590	5 plt	240	2	2,00/51	15,1/33	10,5/23
3 USI 590	7 plt	360	3	2,75/70	21,3/47	15,2/34
4 USI 590	9 plt	480	4	3,50/89	27,4/60	19,9/44
6 USI 590	11 plt	720	6	4,25/108	37,4/82	29,4/65
7 USI 590	13 plt	840	7	5,00/127	43,1/95	34,2/75
8 USI 590	15 plt	960	8	5,75/146	49,5/109	38,9/86
9 USI 590	17 plt	1080	9	6,50/165	56,4/124	44,3/98
10 USI 590	19 plt	1200	10	7,25/184	62,5/138	49,0/108
11 USI 590	21 plt	1320	11	8,00/203	68,6/151	53,7/118

Сертификаты на тяговые аккумуляторные батареи TAB

TAB-RUS - ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ КОМПАНИИ TAB D.D.

Highest Creditworthiness Rating

Файл: Загрузить

Slovenian Quality

Файл: Загрузить

ISO 9001:2008

Файл: Загрузить

ISO 14001:2004

Файл: Загрузить

BUREAU VERITAS
Certification

Certificate of Approval

Awarded to

TAB d.d., SPE Topla

Mučenik 18, 2393 Črna na Koroškem, Slovenia

Bureau Veritas Certification certify that the Quality Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of

ISO/TS16949:2009

and the applicable customer specific requirements

SCOPE

Design and manufacturing

PERMITTED EXCLUSION(S)

None

PRODUCT(S) DELIVERED

Flooded and VRLA lead-acid SLI batteries

Date of certification 25 November 2015

Date of expiration 14 September 2018

Bureau Veritas Certification Certificate No DLO-16030TS

I-CET Certificate No 224980

ISO/TS16949:2009

Файл: Загрузить

Документация на тяговые аккумуляторы TAB от официального представителя в России

Наши контакты

+7 495 229-49-73

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

125008, Москва г, проезд Черепановых, д. 36, оф. 21.

mail@tab-rus.ru

© 2026 Все права защищены.

Продвижение сайтов

Политика конфидициальности

Согласие на обработку персональных данных