

AI ON DUTY

Vibe Coding 實戰 教學逐字稿全集

補上軟體基礎，建立一套自己能重複用的 AI 開發流程。

講師 Samuel 高玉璫

9 章 · 38 個錄製單元 · 172 頁投影片

產出日期 2026-09-22

目錄

章節一 課前導讀

- 1-1 課程總覽與課前準備 Slide 1-4 · 4 頁

章節二 Vibe Coding 與 Agentic Engineering

- 2-1 Vibe Coding 與 Agentic Engineering 的差別 Slide 5-8 · 4 頁
- 2-2 AI 開發工具的六種類型與選用時機 Slide 9-10 · 2 頁
- 2-3 AI 的運作原理與需求描述 Slide 11-14 · 4 頁

章節三 Claude Code 實作與網頁開發基礎

- 3-1 Agent 的價值與實測表現 Slide 15-17 · 3 頁
- 3-2 Claude 桌面版實作與七項基礎總覽 Slide 18-19 · 2 頁
- 3-3 錯誤訊息與 API 文件 Slide 20-23 · 4 頁
- 3-4 前端、後端、資料庫與部署 Slide 24-28 · 5 頁
- 3-5 Git：版本控制 Slide 29-30 · 2 頁
- 3-6 Claude Code 的介面與指令 Slide 31-32 · 2 頁
- 3-7 漸進式開發：第一個作品 Slide 33-38 · 6 頁
- 3-8 Claude Code 的能力邊界與工具選擇 Slide 39-41 · 3 頁

章節四 選修：終端機與 Claude Code 安裝

- 4-1 選修：終端機與基本指令 Slide 42-44 · 3 頁
- 4-2 選修：Claude Code 安裝與終端機專屬操作 Slide 45-46 · 2 頁

章節五 Agent 運作框架與 CLAUDE.md

- 5-1 運作框架 (Harness)：六個零件、成本與規則文件 Slide 47-53 · 7 頁
- 5-2 MCP 與 Skills：Agent 的工具擴充 Slide 54-58 · 5 頁
- 5-3 監督程度與權限模式 Slide 59-60 · 2 頁
- 5-4 第一份 CLAUDE.md 實作 Slide 61-64 · 4 頁
- 5-5 CLAUDE.md 的分層、長度與跨工具相容 Slide 65-70 · 6 頁
- 5-6 CLAUDE.md、Skill 與 MCP 的載入時機與存放位置 Slide 71-75 · 5 頁
- 5-7 運作框架在真實專案的應用 Slide 76-80 · 5 頁

章節六 手冊 (CLAUDE.md) 的診斷、健檢與轉移

- | | | |
|-----|-----------------------|----------------------|
| 6-1 | 規則失效的三種原因與規則分層 | Slide 81-91 · 11 頁 |
| 6-2 | Hook：用程式強制執行規則 | Slide 92-98 · 7 頁 |
| 6-3 | 規則放哪一層：四個去處的取捨 | Slide 99-101 · 3 頁 |
| 6-4 | CLAUDE.md 健檢流程與規則寫法 | Slide 102-116 · 15 頁 |
| 6-5 | CLAUDE.md 的跨工具轉移與從零建立 | Slide 117-127 · 11 頁 |

章節七 Agent 分工與品質控管

- | | | |
|-----|--------------------|---------------------|
| 7-1 | Agent 分工：三個角色與四種模式 | Slide 128-130 · 3 頁 |
| 7-2 | 品質防線：審查子代理實作 | Slide 131-133 · 3 頁 |
| 7-3 | 中型專案演練：需求拆解與指令設計 | Slide 134-141 · 8 頁 |

章節八 Agent 循環開發流程與實戰案例

- | | | |
|-----|-------------------|---------------------|
| 8-1 | 工作交辦：目標、完成條件與邊界 | Slide 142-144 · 3 頁 |
| 8-2 | 介入時機、自動把關與安全邊界 | Slide 145-148 · 4 頁 |
| 8-3 | 自主循環實作：讓計時器自己跑完一輪 | Slide 149-153 · 5 頁 |
| 8-4 | 部署上線：從本機到公開網址 | Slide 154-158 · 5 頁 |
| 8-5 | 案例一：器 VESSEL | Slide 159-162 · 4 頁 |
| 8-6 | 案例二：東京環狀 24 時 | Slide 163-165 · 3 頁 |
| 8-7 | 案例三：開窯預約 | Slide 166-168 · 3 頁 |
| 8-8 | 題目選擇與開工步驟 | Slide 169-171 · 3 頁 |

章節九 結語

- | | | |
|-----|-----------|-----------------|
| 9-1 | 結語：未來的工作者 | Slide 172 · 1 頁 |
|-----|-----------|-----------------|

課程總覽與課前準備

Slide 1 | 封面

畫面

AI ON DUTY 系列 / 大標「Vibe Coding」↓「Agentic Engineering」 /

膠囊「實戰：AI 開發流程完整指南」 / 「補上軟體基礎，建立一套自己能重複用的 AI 開發流程。」 /

講師 Samuel 高玉璵

逐字稿

Hello，我是 Samuel。

現在把一件事交辦給 AI，多數人都做得到，而且它真的會給你一整包東西：檔案建好、畫面跑得動，看起來像一回事。問題是那一包常常不是你要的。你回頭改，它改一點，再改又歪到別的地方，幾輪之後東西越長越大，卻沒有更接近你要的樣子。

卡住的不是它不會做，是這中間少了一套東西。規則沒寫下來，它每一輪都在重新猜；什麼叫做完沒有定義，所以沒有人驗得了；做的跟驗的又是同一個，它說好了就是好了。

這門課要補的就是那一套。把需求講清楚只是第一段，後面還有規範怎麼寫下來、做的跟驗的怎麼分開、什麼時候可以放手。這幾件事補起來，它每一輪才會往你要的方向走。

畫面上這個箭頭就是這門課的路線。Vibe Coding 是你不用看懂程式碼也做得出東西；但做得出來，跟敢不敢交給別人用，是兩件事。第二件叫 Agentic Engineering，而它需要一些軟體基礎：紅字在說什麼、資料存在哪、怎麼上線、每一版怎麼留。這門課會把那一段補起來。

【轉場 → Slide 2】

在開始動手之前，先把東西準備好。

Slide 2 | 動手前的前置作業

畫面

必備四樣：Claude Desktop、付費的 Claude 帳號、Git、GitHub 帳號。

選擇性兩樣：Warp、Pinterest 帳號。

底部 muted Callout：裝完 Claude Desktop 先登入一次，開得出對話框就算好了。

逐字稿

四樣要先有。都是幾分鐘就能弄好的事，但帳號要收驗證信、安裝檔要下載，臨時處理就會卡在這裡，而且卡的時間通常比做完還久。

第一個是 Claude Desktop，Mac 跟 Windows 都能裝。整門課的操作都在它上面，你的第一個作品也是從這裡做出來的。

第二個是付費的 Claude 帳號。這一項沒得跳過，沒有額度，Claude Code 跑不動。兩種付法：訂閱制，月費二十美金起；或者到 Console 儲值，最低五美金，按用量扣。這是我錄的時候的數字，方案名稱跟金額各家都在調，你去官網看一眼當下的就好。先有一種就行，後面成本那一段會講怎麼挑。

第三個是 Git。一路按下一步就好，裝完你不用開它。後面存檔跟上線的時候，Claude 會自己用到。

第四個是 GitHub 帳號，免費。作品要上線的話，程式碼會先送到這裡。

下面兩樣是選擇性的。Warp 是比系統內建好用的終端機，終端機那一段會用到，不裝也走得完。

Pinterest 這一項常被誤會。它在這門課裡不是設計工具，是你「拿圖給它看」的來源。這門課教的講清楚方法裡有一條：不要用形容詞描述畫面。你說「乾淨一點」「高級一點」，它只能猜；你直接丟一張參考圖過去，它看得到的東西比你講一百個字還多。

這幾樣都不需要你現在懂它，先裝好就行。

【轉場 → Slide 3】

東西準備好了，先看一下這門課會帶你走到哪裡。

Slide 3 | 四個階段，從看懂走到自己做出來

畫面

上方 sky 橫幅「能自己做出工具與網頁，而不只是會挑工具」，底下一行小字「下面四張卡是主課程，課前導讀與結語不算在內」。

2x2 四張卡：

01 章節二 Vibe Coding 與 Agentic Engineering /

02 章節三、四 Claude Code 實作與網頁開發基礎 /

03 章節五、六 CLAUDE.md、運作框架與成本 /

04 章節七、八 Agent 分工、開發循環與三個實戰案例

逐字稿

整門課分成四個階段。

第一個階段先把名詞分清楚：Vibe Coding 跟 Agentic Engineering 差在哪，市面上那些工具該怎麼挑。這一段不動手，但後面你要挑工具、挑做法的時候，一直會用到這一段的判斷。

第二個階段開始動手。從只能問的對話框，走到一個能真的改你電腦裡檔案的 Agent。這一段也會把做網頁需要知道的那幾樣基礎補上。補這些不是要你會寫程式。是因為驗收要靠你：它說「改好了」，你憑什麼相信？看得懂它在動哪一塊，你才答得出這一題。

第三個階段是把規則寫下來。你不會想每次開新對話都重講一次「按鈕要用這個樣式」「檔案放這個資料夾」。這一段教你把這些寫成一份檔案，讓它每次進來都照同一套標準做事。這一段也會講錢：它計價的單位是什麼，還有規則寫不寫、怎麼寫，怎麼反映在你的帳單上。

第四個階段是分工跟循環。一個 Agent 做事、一個 Agent 挑錯，然後讓它自己跑、自己驗、自己修，你只在它卡住的時候出手。最後會有三個真實案例，從頭到尾看一次這套流程做出來的東西。

這個順序跟很多人的直覺是相反的。先分清楚概念，再動手，動完手才寫規則，最後才放手讓它自己跑。多數人想直接從第四個階段開始，因為那個最像「AI 幫我做完」。但放手的前提是你驗得動，而驗得動這件事，是在第二、第三階段慢慢長出來的。順序跳過去，你只會得到一個跑得很快、你看不懂的東西。

那走完這四個階段，你到底會什麼？

Slide 4 | 帶走流程、規範、分工與交付成果

畫面

三張卡，每張的標題是一件做得到的事，下方「帶走的是…」格放它的證據：

01 走完一次從需求到上線的完整流程 → 一組網址 `mission-timer.vercel.app` /

02 把規範與限制寫成它讀得到的規則 → 一個檔案 `mission-timer/CLAUDE.md` /

03 讓做的人跟驗的人分開 → 一個角色 `.claude/agents/code-reviewer.md`

逐字稿

上面那一行是你會做什麼，底下那一格是做完之後手上有什麼。兩層要一起看，因為只講會做什麼，你自己驗不了。

第一件是走完一次完整的流程。我們會一起做一個任務計時器，從一句需求開始，一路做到部署上線。中間你會走過畫面怎麼做、資料存在哪裡、每一版怎麼留下來、最後怎麼送上網路。這一趟走完，比做出一個計時器有用的是：東西壞掉的時候，你知道要去哪一層找。

它的證據是一組網址，託管平台給你的那一個。對方不用裝任何東西，打開瀏覽器就看得得到。

第二件是把規範跟限制寫成它讀得到的規則。哪些東西不准用、按鈕要用哪一組詞、設定要集中放在哪裡，這些現在都只存在你腦子裡，所以你每次開新對話都要重講一遍。這一段教你把它們寫下來，而且寫成驗得出來的樣子，不是寫成一句感想。

寫完之後你手上就有一個檔案，叫 CLAUDE.md。它跟著專案走，換一台電腦、隔三個月回來，它都還在。

第三件是讓做的人跟驗的人分開。你寫清楚什麼叫做完，主要那個 Agent 動手，換另一個角色來審一次，而且那個角色只准挑錯、不准自己改。

這個角色也是一個檔案，叫 code-reviewer。把關的標準寫在檔案裡，所以把關的人不必一直是你。

這三件事跟這三個檔案的關係，就是整門課的主張：腦子裡的判斷要變成檔案，它才留得住。理解三個月後會掉，檔案不會，而且還能照原樣再跑一次。

【轉場 → Slide 5，進章節二】

那我們從第一個階段開始：Vibe Coding 到底是什麼，它跟 Agentic Engineering 又差在哪裡。

Vibe Coding 與 Agentic Engineering 的差別

Slide 5-8 · 共 4 頁

Slide 5 | 分節頁：Vibe Coding 與 Agentic Engineering

畫面

分節頁。INTRO / 副標 **Vibe Coding & Agentic Engineering** / 大標「Vibe Coding 與 Agentic Engineering」。沒有路線圖，只有標題。

逐字稿

Hello，我是 Samuel，接下來進到第二章。這一章一行程式碼都不會寫，它處理的是名詞。

Vibe Coding 這個詞你大概在哪裡看過，但每個人講的不太一樣。有人指的是完全不看程式碼、講一句就要一個結果；也有人拿它泛指所有用 AI 寫程式的做法。這件事的代價不在講錯話，在於你可能照著一個其實不適合你的做法走很久，走到一半才發現方向不對。

所以先把兩個詞的定義釘住：Vibe Coding 是什麼，Agentic Engineering 是什麼，兩個差在哪。定完之後，這一章剩下的部分是工具怎麼挑，還有怎麼把需求講到 AI 聽得懂。

【轉場 → Slide 6】

先從 Vibe Coding 開始，從它被創出來的那一天講起。

Slide 6 | 什麼是 Vibe Coding ?

畫面

左卡「完全交給感覺？」：引號句 + sky 框「嚴格的定義」。下方小字註明詞源（Karpathy, 2025/02, X）與嚴格定義的出處（Simon Willison, 2025/03）。

右卡「Vibe Coding 不是不用打磨產品」：三條。

Vibe Coding 這個詞是 Andrej Karpathy 在 2025 年 2 月在 X 上丟出來的，原文是「完全交給感覺，忘記程式碼的存在」。它一開始就不是一套方法論，是一句描述：你用講的、不用手刻，你描述要什麼，AI 把程式碼寫出來，你看結果對不對，不對就再講一句。

一個多月後，Simon Willison 把這條線畫清楚了。他的說法是，如果你有親自審查程式碼、有寫測試、講得出它怎麼運作，那就不叫 vibe coding，那只是在寫程式，只是打字的人換成 AI。所以嚴格講，vibe coding 是「在不看懂程式碼的情況下，用 AI 把軟體做出來」。

我先補一句，免得這條線被聽成別的意思。畫它不是在說 vibe coding 比較低級，它是一種在某些場合很合用的做法，等一下 Karpathy 自己也會這樣講。畫線只是為了讓這個詞說得出範圍，不是為了替它打分數。

這條線為什麼要畫？因為現在幾乎所有用 AI 寫程式的事都被叫成 vibe coding，包括那些其實有在審查、有在測試的。詞一糊掉，別人分享的做法你就判斷不出來能不能套到自己身上：他說「我 vibe coding 兩小時做出一個網站」，他到底有沒有看過那些程式碼，差很多。

右邊這張卡要處理的是另一個誤解：不看程式碼，不等於不用管產品好不好。

第一條，工作會從寫語法換到系統架構。省下來的打字時間，會跑去決定系統怎麼切、各塊之間怎麼接。

第二條，先把需求跟驗收標準寫清楚，再交給 AI。

第三條，打磨跟把關的責任還是在你身上。AI 把實作的成本壓低了，但商業邏輯對不對、產品夠不夠精緻，那是你的標準決定的，它不會自己長出一套標準來。

所以三條加起來講的是這件事：AI 換掉的是把東西做出來的成本，沒有換掉決定這東西該長什麼樣的責任。

【轉場 → Slide 7】

Vibe Coding 講完了，另一個詞 Agentic Engineering 呢？先聽提出 vibe coding 的那個人自己怎麼說。

Slide 7 | Vibe Coding、Agentic Engineering、Agent

畫面

上方大塊 (2026 Update)：Karpathy 的引述與白話解釋。

中塊「那 Agent 是什麼？」：對話框只回字，Agent 會自己開檔案、跑指令、改東西；差別是有沒有手。

下方兩卡：「Agentic」指揮調度 / 「Engineering」規格與把關。

逐字稿

一年多之後，2026 年 4 月底，Karpathy 在 Sequoia AI Ascent 的一場對談裡又被問到這件事。這裡先說清楚，那是一場對談，不是他準備好講稿上台宣告什麼。

他的原話是：「Vibe coding 把地板墊高，Agentic engineering 是把天花板往上推。」

地板跟天花板是兩個方向。墊高地板，是本來做不出軟體的人現在做得出來了；把天花板往上推，管的是做出來之後怎麼確定它是對的。他另外還有一句說得更具體：agentic engineering 是在守住專業軟體的品質水準。

所以他的結論是，這兩個不是誰取代誰，是各做各的事。對你的意義是你不用挑一邊站。這門課兩層都會走到，順序上是先有地板：你得先做得出東西，才談得上它對不對。

再來把 Agent 這個詞定下來，因為接下來整門課都在用它。

你現在用的對話框，是你問一句、它回一段字，真正要照著做的還是你自己：複製、貼上、開檔案、按執行，每一步都是你的手。Agent 是你交代一件事，它自己去開檔案、跑指令、改東西，做完回報結果給你。差別只有一個：它有沒有手。

「有手」是方便講的說法。講得正式一點，是它可以呼叫工具去讀寫檔案、執行指令，而那些工具是外面的程式，不是模型自己。這件事第五章會再拆一次。

聽到「它會動我的檔案」會不安是正常的，你本來就應該先問清楚這件事。它開的確實是你電腦裡真正的檔案，沒有沙盒、沒有副本。預設是多數動作它自己做完，不會每一步問你，背後有另一個模型在檢查它做的跟你要求的對不對得上；想自己一步一步放行，切到手動模式就行。要放到多寬、收到多緊，是你決定的，後面會有一整段專門講監督程度跟邊界怎麼設。

最後把 Agentic Engineering 這個詞拆成兩半看。「Agentic」是說你多數時間不是自己在寫程式碼，而是在指揮、調度一群 Agent。「Engineering」是說這依然是一門需要專業的工作，重點放在規格定義、架構設計，還有邊界測試的把關。

地板跟天花板是比喻，實際操作上差在哪？

Slide 8 | 三種開發模式的比較：需求細度與驗收方式

畫面

一句軸線：差別在你事前把需求寫到多細，以及做完之後有沒有人檢查。

表格三欄：Vibe Coding（灰階、對話框圖示、1/3）、AI 輔助開發（灰階、2/3）、Agentic Engineering（emerald、打勾、3/3、膠囊「目標狀態」）。

逐字稿

三種模式都在用 AI。把它們分開的是兩件事：你事前把需求寫到多細，還有它做完之後有沒有人檢查。每一欄標題下面那三小格，填滿幾格就是這兩件事加起來的量。

這裡可以先對一下自己現在的做法。你交代需求的時候，有沒有說做在哪一頁？有沒有說做完長什麼樣？它回報做完之後，你是點一下就收，還是有一套固定的驗法？

先看左邊，Vibe Coding。需求是一句「幫我加一個匯出按鈕」。這句話沒說加在哪一頁、匯出成什麼格式，所以它只能自己猜一個。怎麼算做完？看起來會動就好，你自己點一下，沒壞就算過。出錯的時候，把整段錯誤訊息丟回去，叫它再修一次，修到不報錯為止，整個過程沒有人確認它有沒有修對地方。

中間這一欄是 AI 輔助開發。同一個需求變成「在報表頁加一個匯出按鈕，按下去把目前表格存成 CSV」。加在哪、做什麼都說了，但沒說照什麼規範寫，也沒說怎麼算做完。所以驗收還是你自己點過一次，重要的地方補幾個測試，算不算做完是你當下的判斷。出錯的時候，你得先看懂錯在哪，再引導它改；它不會自己回頭驗，每一輪都要你出手。

右邊是 Agentic Engineering。同一個需求寫成：照 CLAUDE.md 的元件慣例，在報表頁加匯出 CSV 的功能，補一個測試蓋住空資料的情況，跑過檢查再回報。跟中間那句比，多說了三件事：照哪份規範、怎麼驗、什麼情況算做完。因為做完的定義寫在檔案裡，不是寫在你腦袋裡，所以每次改動可以自動跑驗證，再讓另一個 AI 審一次。出錯的時候，Agent 在你設的邊界內自己診斷、自己修，修不好才停下來問你，並且告訴你卡在哪一題。

三欄的名字先不用記，你看中間那一列就好，同一個需求寫成三種樣子。右邊那兩列要等後面幾章才裝得起來：規範要有 CLAUDE.md，審查要有一個審查角色，邊界要你自己設。

但需求怎麼寫，是你今天就能改的，不用等任何工具。規範、怎麼驗、做完的定義，這三件先補哪一個都可以，只是別跳過去直接期待它做對。

【轉場 → Slide 9，進單元 2-2】

定義分完了。那要動手的時候，你該挑哪一個工具？

AI 開發工具的六種類型與選用時機

Slide 9-10 · 共 2 頁

Slide 9 | 照你的目標，挑一種 AI 工具

畫面

頂部軸線：從 1 到 5，它能自己動手的範圍愈來愈大（第 1 格只回你一段字，第 5 格直接在你的資料夾裡改檔案）。

六格卡片：1 純對話聊天 / 2 AI App Builder 低程式碼平台 / 3 瀏覽器原型工具 / 4 雲端自主 Agent / 5 開發級 Agent · CLI 本機執行（sky 高亮） / 6 自己手寫 The Baseline（灰階）。每格下方一條「適合：…」。

底部 Callout：這門課從第 5 格開始 + footnote（付費方案、資料庫要自己接）。

逐字稿

好，接著來看工具。

我知道這件事很煩：每隔幾個禮拜就冒出一個新名字，每一個都說自己最強，你根本不知道該學哪一個，也怕學了就過期。

但你不用一個一個追。市面上叫得出名字的那些工具，大致上就是六種，而且它們排得出一條線。牌子會一直換，格子不太會換，所以你要記的是格子。

排序的依據寫在最上面：從第 1 格到第 5 格，它能自己動手的範圍愈來愈大。第 1 格只回你一段字，第 5 格直接在你的資料夾裡改檔案。這條線要比的不是誰比較強，是它的手伸得到哪裡。伸得到你的檔案，你才有辦法寫下規則要求它照著改。

第 1 格，純對話聊天，也就是你已經很熟的那個：ChatGPT、Claude、Gemini。你問、它答，給你一段程式碼。這一格的限制就是它看不到你的專案，所以貼上去對不對，要你自己負責。它適合一次性的思考、查一個語法怎麼寫、打草稿。注意「適合」那一欄的第一個詞是一次性。這一格沒有做錯什麼，它本來就不負責記得你的專案。

第 2 格，AI App Builder，投影片上也寫了另一個名字叫低程式碼平台：Base44、Lovable、v0。講一句話就生出一個能用的網站。代價寫在下一句：程式碼放在平台上，要客製就卡住。卡住的意思是，你想要的那個改動，如果平台沒有給你對應的開關，你就沒有別的路走。它適合行

銷活動頁，或者不會寫程式、要快速做出一個最小可用版本的時候。

第 3 格，瀏覽器原型工具，這裡列的是 Google AI Studio。它跟第 2 格很像，一句話生出網頁，也可以直接上線。差別在後面那半句：可以把程式碼匯出帶走。匯得出來，這個東西就不會只活在那個平台上。所以它適合快速驗證一個產品 Idea，然後準備接續實踐開發。

第 4 格，雲端自主 Agent，Manus、Devin。Agent 這個詞前面定義過：你交代一件事，它自己去開檔案、跑指令、改東西，做完回報結果。第 4 格的 Agent 有手，但它的手不在你的電腦上，是在雲端一台隔離的虛擬電腦裡。它在那裡自己查、自己寫、自己測，做完交件。適合多步驟又繁瑣的任務，或者你只要結果、不需要全程盯著的背景自動化。

第 5 格，開發級 Agent，旁邊標的是 CLI、本機執行：Claude Code、Codex。它在你自己的電腦上動工，三件事：讀得到真實檔案、跑得動指令、管得了 Git。Git 就是前置作業那一頁裝的那個，裝完你不用打開它，它會自己用到。它適合真實專案的開發、自動化除錯，還有需要長期維護的系統。

第 6 格的底色比其他五格暗，因為它不算一種 AI 工具，它是基準線。它的意思也不是不能用 AI，而是你決定哪些地方要親自把關。關鍵核心模組、極度安全敏感的架構，這些地方你會想自己來。

這六格很容易被看成一條升級階梯，它不是。用第 1 格的人不代表比較不會，用第 5 格的人也不代表比較厲害。同一個人一天之內可能六格都會用到，查一個語法就開第 1 格，沒有人會為了查一個語法去開一個專案。

那這門課走哪一格？從第 5 格開始。這裡有兩件事要說清楚。

第一，你在這門課學到的「把需求講清楚」，換到第 2、3 格一樣用得上。它不是第 5 格專用的技巧，你之後要用低程式碼平台做一個活動頁，同一套講法照樣成立。

第二，選第 5 格的理由不是它最強，是程式碼在你自己的電腦裡。你可以問自己一句：我交代下去之後，打不打得開那個檔案，確認它有沒有照做？第 5 格答得出來，前面幾格只能相信它。這門課後面很大一部分在教怎麼寫規則、怎麼驗它有沒有照做，所以起點得放在一個驗得了的地方。

最下面還有一行小字，兩件成本先知道。第一是錢：第 5 格的工具要付費方案，金額跟前置作業那一段講的是同一組，也是同樣會調的那一組。第二是有些事要自己接：低程式碼平台通常內建託管資料庫，這也正是它們方便的原因；走第 5 格，資料庫要你自己選一個服務接上去。

這就是「方便」跟「掌控」的取捨，整頁六格都排在這個取捨上。所以挑的順序是：先問這件事要不要重複做、之後要不要改得動，再問哪一格配得上。不要倒過來先挑工具，再回頭想它能拿來做什麼。

【轉場 → Slide 10】

這六格是照工具的類型分的。接下來換一個分法：拿同一件事情來比，看三種做法各長什麼樣。

Slide 10 | 同一個需求的三種做法：單次、重複、系統化

畫面

開場句：同一件事「幫我處理報表」，三種用的都是同一個 AI；前兩種還停在六格那條線的第 1 格，第三種走到第 5 格。

三張帶狀卡：老闆等一下就要看 / 每個月初都要做一次 / 要跟你手上的專案和流程接在一起 (sky 高亮)。每張卡末尾一行灰字，寫它的代價或差別。

下方 CopyBlock：四點的 Python 報表腳本指令。

底部 muted Callout：第二種很常見，也是這門課要帶你離開的那一種。

逐字稿

題目是同一句話：幫我處理報表。三種做法用的都是同一個 AI、同一個模型，差別在兩件事：它能不能碰到你的檔案，以及做完之後有沒有留下東西。

這裡可以先想一下，你上次請 AI 幫忙處理資料，是哪一種？

第一種，情況是老闆等一下就要看。這是單次需求。你把資料丟進網頁版的對話框，請它直接算好、畫成圖表，做完就結束，不留下任何東西。限制跟第 1 格是同一條：它看不到你電腦裡的檔案，資料要你自己貼進去。這個做法沒有問題，前提是這件事真的只做這一次。

第二種，情況變成每個月初都要做一次，這是重複需求。你會很自然地往前走一步：請它寫一支處理報表的程式，你複製貼上到自己的電腦執行。跑出錯，就把錯誤訊息再貼回對話框問它。

我猜多數人現在都停在這一格。停在這裡不是因為不會，是因為它剛好堪用。

這一種的代價是：每一輪都要你當搬運工。專案一變大，貼漏一段、蓋掉一個檔案都很常見。搬運這個動作本身不難，問題是它每個月都要來一次，而且貼漏跟蓋掉都發生在複製貼上那一段，不在 AI 產出的那一段。

第三種，情況是這件事要跟你手上的專案和流程接在一起，這是系統化需求。你在自己的電腦上開 Claude Code，讓它直接在專案資料夾裡工作。它會自己寫程式、自己安裝需要的套件，套件就是別人寫好、拿來就能用的現成零件，然後自己看報錯修到跑得動，最後自己存檔。

第三種的轉折就在這裡：你從動手的人，變成決定方向跟驗收的人。中間那段搬運不見了。

下面這一塊，是第三種做法實際交代下去的樣子。我念一次：幫我寫一支 Python 腳本來處理報表，具體需求如下。第一，讀取 data 目錄底下所有的 csv 檔案。第二，把這些檔案合併，並根據「日期」這個欄位排序。第三，輸出到 output 資料夾的 summary.xlsx。第四，執行腳本確認沒問題後，幫我用「feat: add report processing script」進行 git commit。

四點，四件不同的事：從哪裡讀、做什麼、輸出到哪、做完怎麼收尾。第四點特別看一下，它交代的不是功能，是驗收跟存檔：先跑過確認沒問題，再存一版。前面兩種做法寫不出這種句子，因為在那兩種做法裡，跑跟存都是你自己在做。

最後再回到第二種。它很常見，也是這門課要帶你離開的那一種。堪用的東西最難離開，因為它每次都做得完，只是每次都要你重做一遍。

三種做法差在有沒有留下一份「下次它還記得」的東西，前面兩種都沒有。那份東西就是課程總覽提到的 CLAUDE.md，整門課後面很長一段都在處理怎麼把它變成一個真的檔案，而不是每次重講一遍。

【轉場 → Slide 11，進單元 2-3】

到這裡為止，講的都是你怎麼交代、交代給誰。接下來換一個方向：你把話講出去之後，另一頭到底在做什麼。

單元 2-3

AI 的運作原理與需求描述

Slide 11-14 · 共 4 頁

錄製註記：Slide 11 有一個不在 `stepIndex` 上的動作。「模糊的講法 / 講清楚的講法」是兩顆 `useState` 按鈕，跟翻頁無關。只按下一步的話，畫面會停在模糊那一版，這一頁的重點（0.93 與那個 0.07）不會出現。錄的時候記得點第二顆。

Slide 11 | AI 不是在理解，是在算哪個答案離你最近

畫面

左欄：說明段 / 兩顆切換鈕「模糊的講法」「講清楚的講法」 / 「它猜你想要的是哪一個」面板，四條可能性長條。

右欄：「它腦中的距離圖（示意）」，四個做法節點加一條指向你說的話的箭頭。

逐字稿

回到前面那份處理報表的指令，它有四行，連存檔要寫什麼訊息都寫死了。這裡可以先問自己一題：有必要寫到這麼細嗎？講話哪有人這樣講的。

會覺得沒必要很正常，因為我們平常跟人講話真的不用這樣。同事聽不懂會回你一句「你是說哪一份？」，它不會。它不懂也照做。

所以要回答那個問題，得先知道它拿到你那句話之後，到底做了什麼。

這裡我們先用一個簡化的版本理解它。它做的事比較不像讀懂你的意思，比較像是把你的話換算成一個位置，然後在它記得的那一大堆做法裡面，找離這個位置最近的幾個。離得越近，越可能被拿出來用。右邊這張圖就是這件事的示意，中間是你說的話落在哪裡，四周那幾個圓點是它記得的幾種做法。

先看模糊的版本。「幫我把那張圖修一下。」左邊四個數字是它心裡的可能性：去背 0.31、調亮 0.27、改尺寸 0.22、換掉圖上的字 0.20。四個差不多高，誰也沒贏誰。它現在的處境是四條路都通，但它必須挑一條走，而它沒有你腦袋裡那個畫面可以幫忙判斷。所以它挑一個，你發現不是你要的，再講一次。你以為在溝通，實際上比較接近抽籤。

換成講清楚的版本。「這張商品照，請把背景去掉，存成透明背景的 PNG，商品本身不要動。」現在去背變成 0.93，其他三個加起來不到 0.1。

這裡有一個地方要特別看，而且我希望你記住它：最高的是 0.93，不是 1.00。剩下那 0.07 還在。

也就是說，就算你講到這麼清楚，它還是有可能挑到別的。把話講清楚不是一道保險，它的作用是讓猜錯的機會變小。這兩件事差很多。如果你以為講清楚就一定對，那你就不會去驗收它交出來的東西，而整門課後面教的驗收，全都建立在那 0.07 上面。

那為什麼那一句有效？它講明了四件事：對象是哪一張、動作是什麼、要什麼格式，還有邊界。四個都給了，它要猜的空間就只剩一點點。

這些數字都是示意，真實的模型不會吐這四個數給你看。要看的是分配方式：同樣一句話，分數是散開的，還是集中在一個上面。

【轉場 → Slide 12】

對象、動作、格式、邊界這四件裡，格式跟邊界用文字都講得出來。但有一類需求，你再怎麼加形容詞都講不清楚。

Slide 12 | 講不清楚的版面，直接給 AI 看參考圖

畫面

星球對照（只有文字 vs 附上點陣星球參考圖） / 三張設計參考圖 / amber 警示「參考圖要挑它做得出來的」，內含「貼了有用 / 要另外準備素材」兩欄 / sky 收尾「圖負責長什麼樣，文字負責不准做什麼和怎麼運作」。

逐字稿

「做得更精緻一點」「再現代一點」「專業一點」。這種話你大概講過，而且講完發現它改了，但沒改到你想要的地方，然後你只好再講一次「再精緻一點」。

問題其實出在「精緻」這兩個字。你腦袋裡已經有一個具體畫面了，但它沒看到那個畫面，它那邊的「精緻」是另一個樣子。兩邊對不上的時候它也不會停下來問你，只會挑一個最像的往下做。

中間這個例子很具體。左邊只有文字：「星球做得更擬真一點，加上陰影。」它會照做，漸層調細一點、陰影加深一點，但骨子裡還是同一顆漸層球。方向沒錯，層級沒換。

右邊是同一句話，外加上面那張圖。那張圖是黑底上幾千個白色小點，中間密、往外稀。它看到這張圖，算出來的最近答案就不再是「一顆球加陰影」，而是「幾千個點，每個點各自算亮度」。畫法整個換掉。而這個換掉的決定，你從「擬真」那兩個字裡推不出來。

課前準備那張清單上的 Pinterest，就是拿來做這件事的。你在上面找到的圖，是要貼給它看的。

下面這三張是簡報版型。「做得專業一點」它接不住，貼三張你覺得好看的頁面進去，它才有東西可以照。第一張看的是字級落差跟留白：標題要壓多大、周圍要空多少，講不清楚，看圖一眼就知道。第二張看配色跟分區：整份用同一個藍撐場，靠底色換頁分段。第三張是整套版型，八頁一組；重點在它要的是一整套，不是單頁，它才知道下一頁該長什麼樣。你現在看到的這份簡報，版型就是這樣來的。

但是有一個很重要的但書，我一定要講在前面：參考圖要挑它做得出來的。

它在做的事情是寫程式畫版面，不是生圖。版面、字級、色塊、線條，這些它用程式畫得出來。你貼一張攝影作品或 3D 算圖過去，它只能用樣式去逼近，結果會不上不下，然後你多半會以為是自己不會用。

怎麼判斷你手上這一張行不行？問一句就好：這張圖是怎麼生出來的。是形狀、色塊、文字、線條堆出來的，程式就畫得出來；是拍出來的、手畫的、算圖算出來的，就要另外準備。左邊這欄是貼了有用的：版面配置、留白、字級落差、配色、圓角、陰影、漸層、按鈕、卡片、圖表。右邊這欄要自己準備素材：照片、人物、實景，木紋皮革這類質感，手繪插畫、3D 算圖，還有筆畫複雜的 Logo。

再回頭看那顆點陣星球。它看起來是這一頁最複雜的一張圖，可是它屬於左邊那一欄，因為它就是幾千個點在算亮度。複雜不等於做不到，判斷標準是能不能用程式堆出來。

而且一張圖裡常常兩種都有。一個漂亮的網站首頁，版面能抄，中間那張情境照不能。那就版面照抄，照片自己準備。

最後是這一頁的用法：圖負責「長什麼樣」，文字負責「不准做什麼」跟「怎麼運作」，兩個要一起給。只給圖，它不知道哪些東西不能動；只給文字，你就回到前一頁那個 0.31。

那要怎麼知道自己講清楚了沒有？

Slide 13 | 送出需求前先問：代稱、邊界、能不能給它看

畫面

三張卡：1 有沒有代稱 / 2 有沒有講清楚邊界 / 3 講不清楚的，能不能直接給它看。

下方示範框：×「幫我把這份表格整理一下」；✓ 改寫後的版本。

逐字稿

送出之前的自我檢查，可以收成三個問題。一句話送出去之前拿這三個問一遍，大概二十秒。

第一，有沒有「那個」「這邊」「剛剛那份」這種代稱。你講的時候心裡很清楚指的是哪一個，它不知道。換成名字：檔名、按鈕上的字、欄位名稱都可以，只要在當下那個範圍裡是唯一的。後面進到 Claude Code 之後還有更直接的做法，可以用 @ 加檔名，把那個檔案直接指給它。

第二，有沒有講清楚邊界。這一點最常漏。大部分人只寫「要它做什麼」，沒寫「不要動什麼」，因為在人跟人之間，那些是不用講的常識。

但它沒有常識這一層。它動了你沒說不能動的地方，你往往是三天後才發現，那時候已經找不回來原本長什麼樣了。範圍給得越窄，它能猜的空間越小。

第三，講不清楚的，能不能直接給它看。貼一張圖、貼一段現有的內容、貼一個你覺得對的範例。你講十句，不如給它一個。

下面這組對照把三件事放在同一句裡面。錯的那句：「幫我把這份表格整理一下。」「這份」是哪一份？「整理」是排序、是去掉重複的，還是換格式？三種都說得通，它只能挑一個，猜錯了你還得重講一次。

改過的版本：「附件這份會員名單，請依照『註冊日期』由新到舊排序，重複的 Email 只留最新那筆，其他欄位不要動。」對象是附件那份名單，動作是照註冊日期由新到舊排，規則是重複的 Email 留最新那筆，邊界是其他欄位不要動。它不是因為變長才變好，是因為那幾個原本空著的格子都被填起來了。

那就把這三個問題拿去用。

Slide 14 | 換你改這兩句模糊的需求描述

畫面

兩題各有一句待改的話、一張示意圖、留白的「改寫：」欄與提示。

頁尾：改完自己念一遍；還不確定就連圖一起貼給它，問它「你還需要猜哪些地方」。

逐字稿

換你動手。兩句話，兩張圖。圖上那個東西是你手上真正有的，不是憑空想像的，照那三個檢查點，把這兩句改成它不用猜的版本。

我建議真的寫出來，不要只在腦袋裡想過。在腦袋裡那句話永遠是清楚的，寫出來才會看到哪裡還空著。

第一題：「這個按鈕怪怪的，修一下。」右邊是你的畫面，一個訂單表單，下面三顆按鈕：儲存草稿、送出、取消。儲存草稿是紅底紅框，整排最搶眼的一顆，送出跟取消都是灰的。

建議你現在把影片暫停，自己寫一遍再往下看。提示在圖的下面：紅色通常代表「按下去會出事」，那哪一顆該紅、哪一顆該最顯眼？按鈕上有字，那就是它們的名字，另外兩顆不該被動到。

……我的版本是這樣：「訂單表單下面有三顆按鈕：儲存草稿、送出、取消。現在儲存草稿是紅底紅框，最搶眼。請把送出改成主要按鈕，做成實心、最明顯的那一顆；儲存草稿改成跟取消一樣的次要樣式。紅色留給刪除這種按下去會出事的動作。三顆按鈕上的文字不要改，表單其他地方不要動。」

三個檢查點都在裡面：「這個按鈕」換成了三顆按鈕的名字；動作講到了樣式的層級，不是「修一下」；最後兩句是邊界。

第二題：「幫我做一頁產品介紹的簡報，要專業一點。」右邊是你現在有的那一頁，標題「產品介紹」，下面三行賣點，字級幾乎一樣大，整頁很平。一樣先暫停。提示問的是：「專業一點」是在跟什麼比？還有，那三行文案要留著，還是可以改？

……我的版本：「附上的是我現在的第 3 頁，標題是『產品介紹』，下面三行賣點。現在標題跟內文的字級差不多，整頁沒有層次。請重排這一頁：標題放大一級，三個賣點各自獨立成一格，每一格一個短標加一句說明。三行的意思要保留，用字可以調順。另外附一張我喜歡的簡報樣板，請照它的字級落差跟留白。」

注意最後那一句。「專業一點」我講不清楚，所以我不講，我貼一張圖過去。這就是第三個檢查點落在這一題上的樣子。

改完怎麼知道自己改得夠不夠？兩個方法，都不需要別人幫你看。

第一個，把你寫的句子念一遍。念到你需要停下來補一句「我的意思是…」，那個地方它也會猜。

第二個更直接，把改寫後的句子連同那張圖一起貼給它，問它「你還需要猜哪些地方」。它會列出來給你，那份清單就是你這句話還缺的東西。

這兩招之後每一章都用得到。你不用一次把話寫到完美，你只需要知道自己漏在哪裡。

【轉場 → Slide 15，進章節三】

章節二到這裡結束。該換你的電腦上場了。

單元 3-1

Agent 的價值與實測表現

Slide 15-17 · 共 3 頁

錄製註記：Slide 17 的順序在 2026-09-20 調過：現在是「兩個案例 → 一個但書 → 一條判斷標準」，Anthropic 那一格移到 Bun 後面，收尾自然落在判斷標準上。逐字稿已經照新的順序寫了。

Slide 15 | Claude Code 實作與網頁開發基礎（分節頁）

畫面

分節頁。MODULE 1 / 大標題 / 下方一條四塊的路線圖，寬度不等：為什麼要能動手（2）、桌面版做一個（2）、前置觀念（5）、做出作品（4）。

逐字稿

Hello，我是 Samuel，接下來進到第三章。

前面兩章，你一個檔案都沒有動到。名詞分清楚、六種工具挑一種、一句需求怎麼寫才不用讓它猜，全部發生在對話框裡。

這一章開始，它會真的去開你電腦裡的檔案。

下面這條是這一章的四塊，寬度就是它們各自的份量，不是隨便畫的。

第一塊最窄，「為什麼要能動手」。它只回答一件事：同一個 Claude，放在對話框裡跟放進你的電腦裡，到底差在哪。前面講六種工具的時候我說了，這門課從第 5 格開始；這一塊是把那一格跟對話框的差別實際攤開來。

第二塊是用桌面版真的做一個東西出來，不用終端機。這一塊同樣不長，因為它只要做到一件事：讓你看到資料夾裡多出檔案。

第三塊最寬，是前置觀念：紅字、API、前端後端、資料庫、上線、版本控制。它佔這麼多，是因為後面每一次出事，你要找的答案都在這幾樣裡面。

最後一塊是做出作品，一個任務計時器，做完之後換你自己寫一個。

這個順序是刻意的：動手排在觀念前面，這不是把基礎跳過去。

第二塊那五個步驟，你一樣東西都不用懂，檔案照樣會跑出來。所以先做那個。等你手上有一個會動的東西，再回頭聽第三塊，那些名詞指的就是你剛剛在自己螢幕上看過的畫面。

反過來排我看過太多次了：卡在「我還沒準備好」，一直補、一直沒開始。

這頁的教學意圖：這一章的份量分配，以及「先動手再補觀念」這個順序是刻意的。

預估時間：2 分鐘

【轉場 → Slide 16】

那就從第一塊開始。為什麼一定要一個碰得到你檔案的 AI？

Slide 16 | 為什麼要一個能動手的 AI？

畫面

左卡「網頁對話模式：顧問」三個 ×，頁尾「★ 它有腦，但沒有手」；右卡（sky 高亮）「裝在你電腦裡 (Claude Code)：執行者」三個 ✓，頁尾「★ 有腦，也有手」。底下一條灰框回答「網頁版不是也能接東西嗎？」

逐字稿

同一個模型、同一個 Claude，放在網頁對話框裡跟裝進你的電腦裡，用起來是兩種東西。

最容易誤會的是這一點：差別不在它聰不聰明。兩邊一樣聰明，就是同一個模型。差別在它有沒有手。

左邊這張叫顧問。這個模式你一定用過：像打電話請教一位很強的朋友。

第一，它看不到你的專案，只讀得到你貼進去的那幾行。你的程式可能有八個檔案互相牽動，你貼了其中一段，它就只能針對那一段回答，其他七個檔案它不知道存不存在。

第二，它只能口述做法。開哪個檔、貼在第幾行、存檔、執行，這一串全部是你的工作。

第三，報錯了，你得再複製一次錯誤訊息回去問。

这三件事串起來就是一個循環：你貼過去、它回一段、你貼回檔案、跑出紅字、再複製紅字貼過去。每一圈裡面真正在動手的人是你，它只是在旁邊講。所以頁尾那一句，它有腦，但沒有手。

右邊這張是把同一位朋友請到你電腦前面坐下。

它直接讀你電腦裡的真實檔案，不必傳來傳去。你說「這個專案的按鈕壞了」，它自己去翻是哪個檔案。它自己下指令、自己看報錯、自己修、自己重跑，剛才那個貼來貼去的循環，整圈在它那裡跑完。

再來是你的角色：你從動手的人，變成決定方向和驗收的人。這句話聽起來像升官，實際上它換掉的是你的工作內容。原本你的時間花在複製貼上，現在花在判斷它交出來的東西對不對。前面那一段講的把需求講清楚，就是在為這個新工作做準備，因為方向講不清楚，它動手的速度只會讓錯誤累積得更快。

還有一個很多人會有的疑問：網頁版不是也能接東西嗎？可以，它接得上一些線上服務。但那些東西的共同點是都在網路上。它還是打不開你電腦裡的檔案，也不能在你的資料夾裡新增或修改任何東西。

要做到那件事，工具得裝在你自己這台電腦上。這就是這門課的主線工具選在這一格的原因。

這頁的教學意圖：顧問與執行者的差別不在聰明程度，在有沒有手；而學員的角色會從動手的人變成驗收的人。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 17】

有手之後，已經有人拿它做到很極端的程度了。

Slide 17 | AI 真的做得出完整專案嗎？

畫面

案例一 Bun：四個數字方塊（53 萬行 / 11 天 / 64 個 AI 代理 / \$16.5 萬 API 費用）。

amber 警示框「但這個案例有爭議」：Andrew Kelley 的批評、既有測試抓不到的 bug、判斷標準「你驗得動多少，就只能放手多少」。

最下面一條灰卡：Anthropic 內部，2~3 週 → 2~3 天。

逐字稿

它到底能做到什麼程度？這裡用一個規模很大的案例來看，看完你自己判斷。

Bun 是一個開發者工具的專案，它的團隊把整個專案換一種語言重寫。這四個數字是這件事的規模：五十三萬行程式碼、十一天做完、同時跑六十四個 AI 代理、API 費用十六萬五千美金。

這四個數字要一起看才有意義。五十三萬行換一種語言重寫，在 AI 之前通常不會有人做，倒不是做不到，是換算成人力之後不值得：那是好幾個工程師好幾個月的事，而且重寫完功能還是一樣的。十一天做完，這筆帳才算得下去。

十六萬五千美金這個數字不要跳過。這是實際燒掉的 API 費用。它告訴你兩件事：一，這件事不是免費的；二，跟好幾個工程師好幾個月比起來，這個價錢反而是它成立的原因。成本這件事後面有一整段會算，這裡先讓你知道它是有價碼的。

第二個案例的尺度完全不一樣。Anthropic 自己講的內部情況，新人從摸熟架構、裝好環境到能實際動工，原本是兩三週，現在是兩三天。這是他們自己給的數字，當成一個方向看就好。

注意它量的是什麼。它量的不是程式寫得多好，是一個人從什麼都不懂到能開始動手，中間那段路縮短了多少。那正好就是你現在的處境。

兩個案例講完了，不過 Bun 那一個是有爭議的。

Zig 語言的作者 Andrew Kelley 公開表達了不同意見。他指出的那個問題本身很具體，而且不需要任何立場就成立：既有測試沒抓到的 bug，改寫成另一種語言之後一樣抓不到。

測試是拿來驗程式對不對的，如果原本就有一個 bug 是測試驗不出來的，那重寫之後它還在，而且沒有人會發現它還在，因為所有的燈都是綠的。

所以爭議的點不是 AI 寫得好不好。那件事在這個案例裡沒有被證實也沒有被推翻，因為沒有人驗得動。五十三萬行，你派多少人去讀？寫的速度變快了，能檢查的量並沒有跟著變快。這是兩條不同的線，而它們的差距就是風險累積的地方。

所以判斷標準就落在這裡：你驗得動多少，就只能放手多少。

這條判斷標準後面還會一直回來。監督到什麼程度、邊界開多大、要不要設一道會退回的檢查，那幾段的答案全部是從這一句推出去的。

而你現在就用得上它：等一下在桌面版做第一個東西的時候，它跑出來的結果你打得開、看得動、按得動，那就是你驗得動的範圍。那兩個案例的規模跟你差很多，但卡住的地方是同一個。

這頁的教學意圖：規模做得到，但驗收跟不上；「你驗得動多少，就只能放手多少」是後面所有監督與邊界的判斷標準來源。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 18，進單元 3-2】

所以不要等到全部懂了才開始。下一步就是把這件事套在你自己身上：今天就做出第一個能打開的東西。

Claude 桌面版實作與七項基礎總覽

錄製註記一：Slide 18 是這一章第一個實機示範，膠囊寫著「現在開桌面版」。前兩步（下載、登入選方案）跟課前準備那一頁是同一件事，已經照做的人不用重來，錄的時候帶過就好，時間留給第三步之後。

錄製註記二：第五步是實際打一句話進去、看檔案長出來。這一段的畫面比投影片重要，建議切螢幕錄，從選資料夾一路錄到計時器在瀏覽器裡跑起來。投影片上沒有這段過程的圖。

Slide 18 | 桌面版五步，從下載到講第一句話

畫面

sky 膠囊「現在開桌面版」 / 五張步驟卡：下載桌面版 / 登入並選方案 / 切到 Code / 選一個資料夾 / 講一句話 / 一塊「左邊那一排先不用管」 / 最下面 sky 框「這一格不是簡化版」。

逐字稿

好，接下來直接動手。現在把桌面版打開，跟著做一次這五步。五步做完，你的電腦裡會多出一個可以打開的網頁。

這一段的目的不是要你做出一個好東西，是要你親眼看到檔案從無到有長出來。那個畫面看過一次，後面所有的說明才会有地方掛。

第一步跟第二步，課前準備那張清單上已經有了：到 claude.com/download 下載，Mac 跟 Windows 都能裝；帳號要有額度，Claude Pro 月費二十美金直接登入，或者到 Console 儲值，最低五塊美金，按用量扣。

這兩種付法的差別，成本那一段會整個攤開來算。現在不用比，選一個先進去就好。真的沒有概念的話，先儲五塊美金試水溫，是這兩條路裡面退場成本最低的那一條。

第三步開始是新的。打開之後看左上角，那裡有兩個小圖示，一個是對話框，一個是角括號包著斜線的 `</>`。按 `</>` 那個，那就是 Code。

你如果打開看到的是上面三個頁籤 Chat、Cwork、Code，那是另一個版本的版面，選 Code 那一個就對了。我錄的時候官方文件寫的還是三個頁籤那一版，但我手上的 app 已經換成圖示了。這種地方會一直改，你認的是名字，不是位置。

第四步，它會要你選一個資料夾。選桌面就可以。

這一步很多人會停很久，想說要不要開一個正式的位置。不用。它問的不是「你要把作品放哪裡」，是「你現在允許它在哪個範圍裡動」。選定之後，它就在這個範圍裡讀寫，不會跑出去。

第五步，打一句話進去：「幫我做一個五分鐘的計時器網頁。」中文就可以，不用寫程式碼。

打之前先看一眼左邊那一排：Projects、Artifacts、Scheduled、Design、Customize。這些我知道很吸引人，但它們是 Claude 對話那一側的功能，跟你現在要做的事沒有關係，先不用管，要用到的時候會回來講。

還有輸入框上那個 Chat 跟 Cwork 的切換。Chat 就是一般對話。Cwork 是讓它綁一個資料夾，自己去跑比較長的工作，它讀得到也寫得到那個資料夾，但它不執行指令。這門課走的是 Code，因為後面要做的版本控制、驗收、部署，那幾件事 Cwork 做不到。三個地方到底差在哪，後面會整個攤開來比一次，現在知道你要按的是 `</>` 就好。

然後就看著它做。你會看到它自己決定要建哪幾個檔案、自己把檔案寫出來、有些動作還會先停下來問你要不要放行。

【等待 Agent 執行，不補旁白】

看的時候不要急著判斷它做得漂不漂亮，先看那個資料夾。裡面真的多出了東西，那就是「有腦，也有手」的那隻手。

這一個是試跑。正式的作品之後會在同一個地方另外開一個資料夾重做，所以這裡做壞了、做醜了、或者做出來跟你想的不一樣，都不要緊，不用回頭修。

最後這一格處理的是一個很常見的誤會：有人以為桌面版是給新手用的簡化版，厲害的功能要裝終端機才有。

不是。桌面版的 Code 頁籤跟終端機裡的，是同一個 Claude Code，只是換了一個介面。你現在只要記住一件事：之後換介面的時候不用重學。

這頁的教學意圖：親手看到檔案長出來；知道左邊那一排現在都可以不管；知道桌面版不是簡化版，之後換終端機不用重學。

預估時間：7 分鐘（含實機）

【轉場 → Slide 19】

東西跑出來了，可是中間發生了什麼事你多半沒看懂。

Slide 19 | Vibe Coding 需要的軟體基礎知識

畫面

開場 sky 底框：前面那幾步不用懂這些也跑得動。下面這幾樣是出事的時候，你才知道要去哪一層找。

七格卡片，每格一行「會卡在哪」加一個標籤（概念說明 / 動手·瀏覽器 / 動手·桌面版）。

逐字稿

你剛剛看到了，現在做出一個能動的小工具有多容易。五個步驟，你一樣東西都不用懂。

所以看到接下來這七格，你可能會想：既然不懂也做得出來，那為什麼要學？

這七樣加起來，是一個軟體怎麼被組起來的：一個動作會經過哪幾層、資料停在哪裡、哪一層會先到極限，還有為什麼當初要這樣分。知道這個，你才問得出對的問題，也才判斷得了它給你的做法合不合理。

每一格下面那一行寫的不是它是什麼，是不學它你會卡在哪。先用這個角度看一次。

第一，看懂紅字。卡點是「紅字一出現就不敢動」。這一格排第一，因為它是最早會撞到的，而且它其實不是壞事，那是唯一會主動告訴你問題在哪裡的東西。

第二，API 與資料格式。卡點是想接外面的資料，看不懂文件。你想讓網頁去抓天氣、抓匯率、抓一份現成的資料，路就在這裡。這一格標著動手，而且它是可以點的，點下去會直接開 Claude 的 API 文件，等一下那一段就拿它來看。

第三，前端與後端。卡點是壞了不知道要去哪一層找。這一格跟第一格是一組的：紅字告訴你出事，這一格告訴你出事的地方在哪一層。

第四，資料庫。卡點是關掉瀏覽器，剛存的就不見了。這是自己做東西的人最常撞到的一堵牆，而且撞到的時候通常想不到是這個原因。

第五，上線部署。卡點是只有自己電腦打得開，傳不出去。你剛才做出來的那個計時器現在就是這個狀態，它活在你的桌面上，傳不給任何人。

第六，Git 版控。卡點是改壞了回不去上一版。讓 AI 動手之後，這一格的重要性會比你自已寫的時候更高，因為它改動的速度比你回想的速度快。

第七，Claude Code。這一格處理的是你手上那個工具本身：介面上哪些東西要理，有哪些按鍵，還有它認得哪些指令。

七格裡面有兩格標著動手，其他五格是概念說明。標動手的那兩格會離開簡報，實際開畫面操作。

回到剛才那個問題：不懂也做得出來，為什麼要學？因為做得出來跟修得好是兩件事。東西順的時候你確實不需要這七格，可是它一出事，你連該問什麼都問不出來，只能回頭跟它說「還是壞的」，然後看它亂改。

還有一個更後面才用得上的理由：這幾層的名字是業界通用的。你之後要把做法交給同事，或者接手別人做到一半的專案，講的是同一套詞，不用重學。

這頁的教學意圖：七樣基礎的定位是「出事時去哪一層找」，不是入場條件。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 20，進單元 3-3】

從第一格開始。紅字。

單元 3-3

錯誤訊息與 API 文件

Slide 20-23 · 共 4 頁 **動手**

錄製註記：Slide 21 的那串網址是真的，錄的時候真的貼進瀏覽器打一次，讓學員看到 JSON 從網址列直接噴出來。它是 `api.open-meteo.com` 的日出日落，跟 Slide 36 學員要接的那一支是同一個服務，前後呼應。

錄製註記二：Slide 20 的假對話是分兩拍長出來的。第 2 拍只到紅字那一行（教「認出它」），第 3 拍才多出「它自己說要改」那一行（教「它多半會自己修」）。一路按到底就會把兩拍併成一拍，

學員還沒學會認紅字就先學會忽略它，這一頁的順序就白排了。

錄製註記三：Slide 21 與 Slide 23 都掛了「現在開瀏覽器」的膠囊，錄的時候要真的切畫面。

Slide 23 的膠囊寫「拿畫面上那個網址開一次」，指的是假瀏覽器列上那個

`platform.claude.com/docs/en/api/messages`。

Slide 20 | 紅字不是壞事，它在告訴你哪裡卡住

畫面

開場一句「先認得出哪一行是紅字就好」 / 左欄「紅字長這樣」（對話模擬：`ls` 打錯字、紅色錯誤訊息，第 3 拍才多出「它自己說要改」那一行） / 右欄「輪到你出手的時候，兩個習慣」與一句可以直接抄的提問 / 頁尾 sky Callout「同一件事會出現在三個地方，長得不一樣」，裡面三個示意畫面（Claude Code 對話、瀏覽器 Console、終端機），每一個都標出紅色那一行。

逐字稿

紅字一出現就不敢動，這是最常看到的一個反應。螢幕上冒出一片紅色，直覺就是「我把它弄壞了」，然後關掉重來。

所以先做一件很單純的事：把它認出來。為什麼先做這個？因為多數人卡住不是因為看不懂那段英文，是看到紅色就不敢再往下看。

左邊這個就是你會看到的畫面。你打的是「幫我看看這個資料夾裡有什麼」，它去跑了一行指令，可是資料夾名字打錯了，少一個字母。中間那一行紅色的就是紅字，它說 No such file or directory，沒有這個檔案或目錄。

你現在要會的就這樣而已：指得出哪一行是紅的。不用知道 ls 是什麼，也不用讀懂那句英文。認得出來之後，第二件事：這種紅字多數時候不用你處理。

你看畫面上多出來的這一行，它自己讀了那句紅字，然後說「資料夾名稱好像拼錯了，我改成 my-project 再試一次」。現在的 Agent 大多會這樣，撞到錯就自己回頭改，你只要看著。

那什麼時候換你出手？我給你一個數得出來的判斷標準：同一段紅字出現第三次。

意思是它改了一次、重跑，紅字跟剛才一模一樣；再改一次、再重跑，紅字還是一模一樣。紅字沒變，代表它前面那兩次動的都不是真正出問題的地方。你讓它試第四次，多半還是同一個結果。這時候停下來，換你。

換你出手的時候，右邊那兩個習慣防的是同一件事：你在還沒搞懂之前就先動手。

那句可以直接抄的提問，為什麼要這樣寫？它要了三樣東西：白話解釋、三個可能原因、具體解法。中間那個「三個」是關鍵。錯誤訊息講的多半是症狀，同一個症狀的成因不只一種，你不逼它一次列三個，它就會咬著第一個猜測改半天，而你還以為它在修。

再來，同一件事會出現在三個不同的地方。你看它們長得完全不一樣：一個是對話、一個是瀏覽器的開發者工具、一個是終端機。但每一個裡面都有那一格紅色的。

第一個你剛才已經看過了。第二個要等你的網頁真的怪怪的才用得到，按 F12 打開，Mac 是 Cmd 加 Opt 加 I。第三個要走完選修那一段才有。

所以位置會換，你要做的不會換：整段複製，貼回對話框。

這頁的教學意圖：先學會認出紅字，再知道它多半會自己修；換你出手的判斷標準是「同一段紅字出現第三次」。
預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 21】

接下來換一種卡住的方式。這一次畫面上不會有紅字，是一整份你看不懂的英文文件。

Slide 21 | 什麼是 API ?

畫面

膠囊「現在開瀏覽器」（下面那個網址現在就打得開） / 餐廳點單系統的比喻橫幅 / 左卡「一支 API 長什麼樣」含 Request 與 Response 流程圖、一支免金鑰的真實網址、以及「開頭那個 https 是什麼」 / 右卡「認識 JSON 格式（點單明細）」 / 頁尾 Callout「多數 API 還要一把金鑰」。

逐字稿

API、JSON、Request、Response，四個英文詞一起出現的時候最容易讓人直接放棄。所以這一頁整個用餐廳吃飯來想，你聽完會發現它其實只有一來一回兩件事。

你填一張點單紙送進廚房，廚房做好之後端出餐點跟明細單。點單紙這一趟叫 Request，端回來的那一趟叫 Response。就這樣。

左邊那張小圖就是這一來一回，回來的時候帶著一個 200 OK，那是「成功」的代號。

這個比喻只負責一件事：讓你知道中間有兩趟，一趟去、一趟回。廚房裡怎麼煮它不管，那是對方那台電腦的事，你看不到也管不到。你能決定的只有點單紙上寫了什麼。

卡片下面那一行是一支真的 API，台北今天的日出跟日落時間。它現在就打得開，不用申請任何東西。

你把那串網址整個複製，貼進瀏覽器的網址列，按 Enter。畫面上會直接噴出一堆大括號，那個就是右邊那張圖在講的東西。你現在看不懂沒關係，我只要你先看到它真的存在。

再來是開頭那個 https，它跟 API 很容易被混在一起。

API 管的是內容：這一支要你填哪些欄位、會回什麼給你。http 管的是另一件事，怎麼把這張點單紙送過去，而那條路是所有網站共用的，跟你打的是哪一支 API 沒有關係。https 就是同一條路加了一層加密。

所以你之後拿到一支 API 的網址，它是 http 開頭、又要你把金鑰放在網址裡，那就先不要用。中間經過的機器看得到你送了什麼，那串金鑰也在裡面。

右邊是 JSON。你不用記它的規則，看形狀就好：一行一件事，左邊是欄位的名字，右邊是值。送出去那一半寫了品項、份量、不要蔥、桌號；回來那一半寫了狀態、金額、還要等多久。

為什麼要拆得這麼細？因為兩邊是兩台電腦。你跟人說「大碗牛肉麵不要蔥」，對方自己會拆；程式不會，所以每一件事都要有自己的格子。

最後是金鑰。剛才那一支不用金鑰，所以你現在就打得開；但多數 API 要先申請一組，接在網址後面，或者放在另一個地方叫 Header。那串字等於帳號密碼。

畫面上列了三件不要做的事。前兩條你會記得，最後一條你會跟自己討價還價。

那一條是：真的貼出去過，就當它已經外洩。很多人會想「應該沒人看到吧」，然後就放著。判斷標準很單純：你不知道有沒有人看到，就是已經外洩。重產一組是三十秒，你猶豫的時間比那個還長。

這頁的教學意圖：用餐廳的比喻把 Request / Response 與 JSON 的形狀認起來，並且知道金鑰等於密碼。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 22】

知道形狀長什麼樣之後，下一個問題是：怎麼知道某一支 API 要填哪些欄位。

Slide 22 | 讓 Agent 幫你讀文件並串接

畫面

左卡：兩段說明與「三個步驟」清單。右卡：一段對話示範，使用者貼一份文件網址，Agent 顯示 Fetching，接著一塊「下面這段不用讀懂」的提示，再來是一段程式碼。

逐字稿

過去串一支 API 最花時間的，往往不是寫程式，是翻那份厚厚的官方英文手冊，搞懂參數名稱到底叫什麼、認證要怎麼帶。

現在你可以把文件網址直接餵給 Claude Code。它會自己去解析那個網頁，把關鍵的型別抓出來，寫出一份可以直接跑的呼叫程式碼。

右邊是一段示範對話。使用者說：幫我閱讀這份文件，然後寫一個能夠發送訊息給 Claude 的腳本，後面貼上文件網址。它回的第一行是 Fetching，正在抓那一頁，抓完說它讀完了。

下面那一大塊程式碼不用讀懂。你只要盯那三個字：model、max_tokens、messages。它們不是它自己編的，是從那份文件裡抄下來的。記住它們是從哪裡來的，下一頁你就知道怎麼驗它有沒有抄對。

這裡有一件事要記著，後面每一次「AI 幫你查資料」都適用：它讀的是當下抓到的那一頁。

抓錯版本，或者根本抓到別的頁面，它不會告訴你。它會照樣寫出一段看起來很像樣的程式碼給你，而那段程式碼看起來跟正確的版本一模一樣，你從外觀上分不出來。

省掉讀文件的時間是真的，但驗收這件事沒有跟著被省掉。下一頁那四個定位點，是你自己要對的。

這頁的教學意圖：把文件網址交給它可以省掉讀英文手冊，但它抓錯頁不會告訴你，所以驗收的責任沒有轉移。

預估時間：3 分鐘

【轉場 → Slide 23】

那要對的是哪四個？

Slide 23 | 讀 API 文件：端點、認證、參數、範例

畫面

膠囊「現在開瀏覽器」 / 左欄仿瀏覽器的文件畫面，標了 1 到 4 / 右欄四張卡逐一對應，最後一塊是驗收的三個步驟。

逐字稿

每一份 API 文件其實都在回答同樣四個問題。左邊這一頁就是上一頁那份 Messages API 的文件，四個記號標在它們實際出現的位置上。

這四個不是隨便挑的，它們各自擋掉一種失敗：打去錯的地方、沒證明你是誰、少填一個欄位、拿錯回來的值。四個都對了，這一支就通了。

第一，找端點與方法。先看要打去哪、用什麼動作。畫面上是 POST 加上斜線 v1 斜線 messages。POST 代表送資料出去，後面那串網址就是這一支 API 的門牌。

第二，看認證方式。幾乎每一支 API 都要你證明你是誰，通常是在 Header 這一區夾帶一把金鑰。這裡叫 x-api-key，後面那個 YOUR_API_KEY 就是前面講過的那把金鑰。

第三，掌握必填參數。文件會標示哪些欄位是 required。這一支標了三個紅色的 required：model、messages、max_tokens。下面那個 temperature 是 optional，可填可不填。少一個必填，請求就會被打回來。

這幾個欄位名稱會隨著版本增減，所以要練的是「去文件上找必填」這個動作，不是背這三個字。

第四，抄範例回應。直接看官方給的 Example，就知道它回來的東西長什麼樣、該從哪個欄位取值。

四個定位點看完，接下來是怎麼驗收。方法就三步。

一，把文件上標 required 的欄位抄下來，這一支是 model、messages、max_tokens。

二，回頭數它寫的那幾行，三個都在才算過。上一頁那一段是過的，你可以翻回去對一次。

三，少了就這樣講：「你少填了 max_tokens，文件上這個是必填，補上去再跑一次給我看。」

這就是整段的用法。你不用讀懂那份英文文件的每一段，只要在四個固定的位置上找到四樣東西，拿它們去對它交出來的結果。這三步不需要你會寫程式，只需要你會數。

這頁的教學意圖：不用讀懂文件，只要在四個固定位置找到四樣東西，拿去對它交出來的結果。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 24，進單元 3-4】

路線圖的下一站是前端與後端，卡住的地方寫的是「壞了不知道要去哪一層找」。API 是兩邊講話的規則，接下來要看的是這句話送出去之後，一路上經過了哪些地方。

單元 3-4

前端、後端、資料庫與部署

Slide 24-28 · 共 5 頁

錄製註記：這一單元前兩頁都有不在 `stepIndex` 上的互動，只按下一步畫面不會動。

- **Slide 24**：三個情境的切換鈕與「手動發送 API 請求」那顆按鈕都是 `useState`，這一頁的 `step` 只有 1 到 3。不點的話兩邊的 Console 會一直停在 `idle` 那一行，整段模擬不會跑。錄的時候至少要按一次發送，看它從 `requesting` 走到 `success`。跑完會停在 `success` 不會自己重設（綠框與「 傳輸完畢」留在畫面上，按鈕變成「再跑一次」），所以可以邊講邊指。「自動循環」那顆不要開，開了畫面會自己一直跑。
- **Slide 24 的搜尋情境要手動切一次**：最後那段關鍵字建議的旁白，對應的是切到「搜尋篩選」而且還沒按發送時，前端 Console 那一行括號裡的字。不切就看不到。
- **Slide 25**：情境切換鈕同樣是 `useState`。要示範第二個情境就要自己點。

Slide 24 | 一次請求的完整流程：前端、後端與資料庫

畫面

情境切換列 / 模擬器：左邊前端卡（React 19、Tailwind、Browser + Browser Console）、中間會跑封包的管線、右邊後端卡（Node.js、Express、Postgres（資料庫）+ Server Log） / 底部 Payload 預覽。

逐字稿

前端、後端、資料庫，這三個詞你大概聽過，但被問到差在哪的時候答不太出來，這很正常，因為光看名字看不出來。

名字先擺著不用記，這一頁用看的比用背的快。上面可以選情境，先看登入驗證。

模擬器上那一堆字你一個都不用讀懂。你只要盯一件事：那個小膠囊從哪裡飛到哪裡，中間停在誰身上。

左邊是前端，英文叫 Client，就是你看得到、點得到的那一層。右邊是後端，英文叫 Server，你看不到，它在別的地方跑。兩邊卡片下面那幾個小標籤是它們各自常用的工具，現在不用管，之後你交代工作的時候它會自己挑。

我按一次發送。

前端的 Console 先動：發送請求，攜帶帳號密碼。中間那個藍色的小膠囊就是送出去的那一包，它從左邊飛到右邊。

到了右邊，後端的 Log 說：收到新請求。然後是處理中，正在比對密碼，並檢索使用者資料庫。這中間左邊那一層在做什麼？在等。它的 Log 寫著：請求已送達後端，正在等待處理結果。

接著綠色的膠囊往回飛，那是回應。後端說：驗證成功，產生安全憑證，準備回傳前端。前端收到之後解析 JSON，登入憑證儲存完畢，導向 Dashboard 畫面，最後是綠色的 200 OK。

底下這一條是剛才飛來飛去的那兩個膠囊裡面裝的東西。送出去那一邊是 email 跟密碼，回來那一邊是一串憑證加上使用者名字。形狀你認得，就是前面講過的 JSON。

上面那三個情境你可以自己切。我切到搜尋篩選，因為這裡有一個很多人誤會的地方，就寫在左邊那一行的括號裡。

你在搜尋框打字，還沒按下去就跳出來的那些關鍵字建議，也是這樣一來一回跑的，只是它跑的是另一支 API。你每停手一下，前端就送一次，後端只回一小包字串，前端把它畫成下拉選單。按下去之後才是這一頁在模擬的那一支，回來的是完整的商品資料。同一個搜尋框，兩支不一樣的請求。

這一整趟的用處在哪裡？在於它壞掉的時候你問得出對的問題。

這不是說你以後有辦法自己判斷問題出在哪一層。你不用判斷，你只要描述得出你看到什麼。畫面上那三種講法對應的就是剛才膠囊經過的三個地方，你挑一句講，就已經幫它省掉大半。

差在哪裡？你只說「它壞了」，Agent 手上沒有線索，只能三層都去動一遍，動完你還得從頭驗一次。你說「請求有送出去，但後端沒回」，範圍一下子縮掉三分之二，它知道要從哪裡開始看。

這頁的教學意圖：看一次完整的來回；之後出事時描述得出是哪一段，不是學會自己判斷。

預估時間：6 分鐘

同一件事拆成三層，每一層具體在做什麼？

Slide 25 | 前端與後端各自負責什麼

畫面

上方情境切換列 / 三欄：左「前端負責」、中「API 來回傳什麼」、右「後端與資料庫」 / 每欄底下各一行「目標」 / 頁尾一句可以直接用的指令。

逐字稿

一樣從登入驗證看起，這一次三欄同時攤開。

那些字你看得比我講的快。你要看的是形狀：同一件「登入」，左邊在管畫面，中間在管兩邊怎麼對話，右邊在管安全跟資料。三欄底下各有一行目標，那一行才是每一欄真正的職務。

這裡面有兩條，解釋了你天天看到、但大概沒想過為什麼的事。

左邊那條「按下登入之後按鈕轉圈圈，不讓你連按三次」。你按下登入按鈕會轉一下、再按沒反應，就是這一條。它防的是你連按三下，後端收到三次請求。

右邊那條「密碼存的是算過的結果，不存你打的那串字」。這就是為什麼你忘記密碼的時候，網站只能讓你重設一組新的，沒辦法把舊的寄給你。它自己也不知道你的密碼是什麼，它手上那個值回推不回去。

你會發現凡是牽涉到「不能被別人看到」「不能被別人改」的，都在右邊那一欄。

上面還可以切到購物結帳跟搜尋篩選，換了情境，三欄的內容全換，但分工的形狀一模一樣：前端顧畫面跟防呆，API 負責約定欄位，後端跟資料庫扛安全跟資料。

用法就在最下面那一句。你不用自己去寫這三層，但你要知道一件事會牽動到哪幾層，才發得出完整的指令，也才驗收得了。

這也就是「不懂也做得出來，為什麼要學」的具體答案：學這三層不是為了自己寫，是為了發包的時候不漏掉一層。

所以你可以一次講完：「幫我實作登入驗證情境的前端介面，並開好對應的 API 與資料庫欄位。」而不是分三次講，每次都要自己想辦法接回去。

這頁的教學意圖：知道一件事牽動哪幾層，才發得出完整的指令。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 26】

這三層裡，資料庫那一層要再多講一點。

Slide 26 | 什麼是資料庫？

畫面

開場一塊：關掉就沒了，資料庫是專門長期放資料的地方，先想成 Excel / 兩張卡「剩下那兩成，差在把關的是你還是它」：會擋掉填錯的資料、不讓兩張表對不起來 / 一塊「兩種資料庫，先認得名字就好」(SQL / NoSQL) / sky Callout「你不用會寫 SQL，但它給你的表你要看得懂」。

逐字稿

網頁一關掉，剛才輸入的東西就沒了。這件事每個自己做東西的人都會撞到一次，而且撞到的當下通常想不到是資料庫的問題，只覺得「我明明存過了」。

要留住，就得寫進資料庫。那資料庫到底是什麼？這個詞前面出現過好幾次，我一直沒有正面講。

它就是一個專門用來長期放資料的地方。你先把它想成 Excel，那個想像有八成是對的：一張表，最上面那列是欄位名稱，底下每一列是一筆資料。

剩下那兩成是差別，就是中間這兩張卡。它們其實在講同一件事：把關的是你，還是它。

第一，它會擋掉填錯的資料。你在 Excel 的電話欄位打中文，它不會攔你；資料庫會，因為你事先說過那一欄只能放電話。

第二，它不讓兩張表對不起來。常用 Excel 的人馬上會想到：VLOOKUP 不是也查得到另一張分頁嗎？對，做得到，這件事試算表真的辦得到。差別不在做不做得得到，在誰來保證它一直成立。

VLOOKUP 是你寫在某一格裡的一條公式。來源那一列被刪掉，它就變成錯誤值；有人手動把那一格蓋掉，這個對應就消失了，而且不會有任何警告。資料庫是你一開始就講好「訂單要對到客戶」，講過這一次之後，你想寫一筆指向不存在客戶的訂單，它直接不收。

再來這一塊只要認得名字。一種叫關聯式，大家習慣直接叫它 SQL，因為它用的查詢語言就叫 SQL，代表是 PostgreSQL 跟 MySQL。每張表有哪些欄位、哪幾欄必填，要先講好。先講好的代價是之後想改欄位比較麻煩，換來的是它會退件：數字欄位塞了一句中文、必填的沒填、訂單指到一個不存在的客戶，它都不收。

它還保證一件事要嘛全做完、要嘛整個不算。你下一筆訂單，系統要同時扣庫存、建訂單、記一筆帳，這三件中間如果斷掉，它不會讓你只做一半。這一條才是訂單跟金流都用 SQL 的原因。

另一種叫非關聯式，NoSQL，MongoDB、Firestore。每一筆想放什麼就放什麼，欄位不用先講好，改需求的時候很快。

代價是剛才那些保護預設都不在。不是它做不到，是你要自己補：程式裡每一個會寫資料的地方都得自己寫一次檢查，漏掉一個地方就寫進去了。而且要把好幾張表湊在一起查的時候會很吃力。

沒有特別理由就選 SQL，訂單、金流、庫存這種寫錯了要人去善後的尤其是。這兩個名字你現在不用挑，知道它們是同一類東西的兩種做法就好。

最後是這一頁的立場：你不用會寫 SQL。你不會自己去建資料表，那件事 AI 會做。

問題是它不會問你要怎麼擺。剛才講的那個客戶姓名電話，是抄進每一筆訂單裡，還是另外開一張客戶表、訂單只記編號？你只說「幫我做一個訂單系統」，它不會停下來問你，自己挑一種就開始寫了。

這頁的教學意圖：把「資料庫」這個從七項基礎就一直出現、卻沒被定義過的詞講清楚；跟 Excel 的差別不在做不做得得到，在把關誰做；SQL 與 NoSQL 只要認得名字。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 27】

那它挑得好跟挑得不好，差在哪裡？

Slide 27 | 資料庫裡的資料怎麼擺

畫面

開場一句講差別什麼時候冒出來 / 左右對照：紅色「什麼都塞在同一張表」一張 orders.xlsx 加三個問題，綠色「一件事只存一個地方」三張小表加三個好處 / 綠色 Callout「它給你一張表的時候，數這一件事就好」。

同一批資料，擺法不一樣，今天看起來一模一樣；差別要等到你想改一筆客戶資料、或者想算某一項東西賣了幾份的時候才冒出來。

左邊是沒有設計的樣子，就是一張表，像一份 Excel。客戶、電話、品項三個欄位，三筆訂單。

三個問題。第一，同一個客戶重複寫在每一列。王小明出現兩次，電話也跟著抄兩次。他換電話，你要一列一列改，漏掉一列就有兩個電話並存。

第二，你看第三列，名字打錯一個字，王小明變成王小名；電話少了那兩個橫線。對系統來說這就是另外一個人，這個人的消費紀錄從此對不起來。

第三，第一列的品項是「牛肉麵逗號滷蛋」，兩樣東西擠在同一格。要算滷蛋賣了幾份，只能一格一格用眼睛看。

這三個問題長得不一樣，根是同一個：同一件事被存了不只一份。

右邊是拆過的。一件事只存一個地方，其他人用 id 指過去。

先講 id 是什麼，因為這一頁其他東西全掛在它上面。id 就是系統自己給每一筆資料的編號，一筆一個，不重複，而且它不會因為你改名字、改電話就跟著變。它的職務只有一個：永遠指得到同一筆。

所以客戶表只有一列，編號 1，王小明，電話只存這一份。訂單表那一欄 customer_id 寫的就是 1，兩筆訂單都指向同一個人，名字一次都沒有再抄。再下面 order_items，一份餐點一列。

右邊那三個好處就是左邊那三個問題各自反過來。換來的是同一句話：一件事只存一份，要改的時候只要改那一份。

最後是一個數得出來的動作：它給你一張表的時候，看同一個人的名字有沒有出現在兩列以上。有，就是左邊那一種，叫它拆。

是的話這樣講，這句可以直接抄：「客戶資料不要重複寫在每一筆訂單裡，拆成一張客戶表，訂單用 id 指過去。客戶被刪掉的時候，他的訂單要一起刪嗎，你有處理嗎？」

為什麼要在第一天就擋？因為等到資料存了三個月才發現，表要重拆，已經寫進去的每一筆也要跟著搬，那時候的成本跟現在完全不是同一個量級。

這頁的教學意圖：擺法的差別什麼時候會冒出來；收尾是一個數得出來的動作，不是「看得懂就擋得下來」。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 28】

到這裡，前端、後端、資料庫都在你自己那台電腦上。最後一步是讓別人也打得開。

Slide 28 | 從本機到上線：交給託管平台

畫面

「本機能跑 ≠ 別人看得到」兩個對照框 / 中段兩張卡：Vercel、Supabase / 下段「一句話發包給 Claude Code」的四步指令，以及一段「不是按一個鍵就好」 / 最後一塊「那第 2 步擋下來的金鑰，後來去哪了？」四格流程（每一格右上角標著「你自己做」或「可以發包」），加一個 muted Callout「但純前端的專案，金鑰藏不住」。

逐字稿

做出第一個東西之後，多數人的下一個動作是想傳給朋友看，然後就卡在這一步。

本機能跑，不等於別人看得到。

你在自己電腦上開那個網頁的時候，網址列是 localhost 冒號 5173 這種。關鍵在 localhost 那個字，它的意思是「這台電腦」，而「這台」指的是打開它的那一台，不是你的那一台。所以你把網址傳給朋友，他的電腦會去找他自己那一台，當然找不到。這是很多人第一次做完東西最困惑的地方：明明我這裡好好的。

右邊是解法：把東西放到一台一直開著、而且不是你那一台的電腦上。這一步就叫部署。好消息是你不用自己架伺服器，交給託管平台就好。課程最後你會把自己做的任務計時器走完這一步，拿到一個可以傳給別人的網址。

兩個平台。

左邊 Vercel，放網頁用的。連上 GitHub 之後，你每次更新程式碼，它就自動重新上線，你完全不用碰伺服器。

網址從哪來，這個問題常常有人問。它會直接送你一個免費的，長得像「你的專案名點 vercel 點 app」，馬上就能傳給別人。想換成自己的名字才要去買網域，那是另外一件事，而且不影響你先把東西傳出去。

下面還列了同類的 Netlify、Cloudflare Pages、GitHub Pages，做法幾乎一樣，挑一個就好。

右邊 Supabase，是你要存資料或要會員登入的時候用的。你不用自己架資料庫伺服器，也不用管備份跟維運。上一頁那些表就放在這種地方。這正是繞過「資料庫很複雜」的方法：別自己架，用託管的。

最下面是實際怎麼做。一句話發包給 Claude Code，但這一句話有四步。

先在本機開一次，確認畫面正常、沒有錯誤訊息。檢查資料夾裡有沒有不該公開的東西，金鑰、個人資料，有的話加進 .gitignore。建立 Git repository，做第一次 commit，推上我的 GitHub。連結 Vercel 完成部署。

然後是三句話交代規則：需要我登入授權的時候停下來告訴我要點哪裡；完成後把上線網址給我，並確認那個網址真的打得開；中間任何一步失敗，用白話說明卡在哪，先不要自己重試。

這段指令長，是因為它把要做什麼、做完給我什麼、什麼時候該停下來都講完了。指令寫得完整，來回就少。

還有一行要看清楚：不是按一個鍵就好。Agent 能幫你跑完上面四步，但中間你要自己登入 GitHub 和 Vercel 授權，那是你的帳號，它沒有辦法代你點同意。

這種地方最容易讓人覺得「怎麼跟說好的不一樣」，然後以為自己哪裡做錯了。沒有做錯，那一步本來就該停在你這裡。省下來的是不用學那些指令，不是完全不用動手。

最後是上面那段指令第 2 步留下來的缺口。它叫它把金鑰加進 .gitignore，擋住不要跟著推上去。擋住之後呢？你的網站上線了，程式還是要拿得到那把金鑰才打得動 API。

這四格在講的金鑰，前面提過一次，但到現在你手上一把都還沒有，所以重新講一遍。

一把金鑰就是一串字，長得像 `sk` 開頭再接一長串亂碼。它不是加密過的密碼，它就是一張通行證：誰拿著這串字，對方的伺服器就把他當成你。

你什麼時候會拿到？你去申請一支要收費或要認人的 API 的時候。地圖、寄信、金流、翻譯、AI 模型，這些都要。申請完它給你那一串字，不少服務只讓你看一次，關掉頁面就要重新產一把。你的計時器現在用的那支天氣 API 不用金鑰，所以你還沒撞到這件事。

那它外流會怎樣？不是「有點危險」這種講法，是很具體的三件事。第一，那串字多半綁著你的付款方式或你的用量額度，別人撿去打，帳單算你的。第二，沒有登出這回事，你只能去後台把那一把作廢、再產一把新的，然後把所有用到它的地方全部換過。第三，公開的 GitHub repo

會被機器人掃，專門找的就是這種字串，這不是假設性的風險。

所以金鑰不跟著程式碼走，它自己有一條路，畫面上這四格就是。

先看每一格右上角，有的寫「你自己做」，有的寫「可以發包」。這條線怎麼劃，比四個步驟本身還重要：那串金鑰本人會經手的，你自己做；只是改一個設定檔的，叫它做沒差。

為什麼要特別標？這一整章都在教你怎麼發包，走到這裡很自然會想「那金鑰也一起交給它處理」，然後把那串字貼進對話框，請它幫你寫進檔案裡。貼下去的那一刻，這把金鑰就送出去了一次，而且留在你的對話紀錄裡。前面三格的防護，在這一步全部白做。

第一格，你的電腦。金鑰放在一個叫 `.env` 的檔案裡。檔案本身可以叫 AI 幫你建，那只是一個空殼；但裡面那串字要你自己填進去，填在編輯器裡，不是貼在對話框裡。

第二格，推上 GitHub 的時候。`.gitignore` 這個字這裡第一次出現，它是一份你自己列的清單，放在專案資料夾裡，寫進去的檔案 git 根本不會碰。所以你把 `.env` 列進去，雲端那一份程式碼裡面就沒有金鑰。這一格從頭到尾沒有碰到金鑰本人，交給它做。

第三格，上線之後。同一組金鑰，你要到 Vercel 或 Supabase 的後台再填一次，那個欄位叫環境變數。平台跑你的程式的時候才把值餵進去。所以從頭到尾，金鑰沒有出現在任何一個會被別人拿到的檔案裡。這一格也是你自己做，而且多一個理由：那是你登入的後台，跟剛才講的授權一樣，它進不去。

第四格方向不一樣。前三格擋的是別人，這一格擋的是 AI。在 `settings.json` 裡寫一條 deny，擋掉讀取 `.env`，它連看都看不到，也就不會在某一次回答裡順手把那串字貼出來。這一格也只是改設定檔，一樣可以交給它。這一條第八章會實際掛一次。

這四格你現在不用做，因為你的計時器用的那支 API 不用金鑰。但你之後一定會接到要金鑰的，所以下面三種情境，你對照自己在哪一種。

第一種，東西只在你自己電腦上跑，沒有要給別人看。這種最單純，`.env` 就夠了，金鑰從頭到尾沒離開過這台機器。四格裡你只會用到第一格跟第四格。

第二種，推上 GitHub，用 Vercel 上線，而且是純前端的網頁，也就是沒有後端那一層。這一種最容易出事，就是畫面最下面那個但書在講的：純前端的專案，金鑰藏不住。

為什麼？因為純前端的程式最後會被打包成一包檔案，送到每一個訪客的瀏覽器裡。你寫在環境變數的那串字，打包的時候就被寫進那包檔案了。訪客按 F12 打開開發者工具，翻一下就看得。環境變數擋得住「別人去翻你的 GitHub」，擋不住「別人打開你的網站看原始碼」。這兩件事常常被當成同一件。

所以第二種情境的解法不是藏得更好，是換一把金鑰。很多服務會給你兩把：一把設計上就是要放在瀏覽器裡給人看的，它能做什麼由你在對方後台設的規則決定，例如只能讀、不能寫、只能讀你指定的那幾張表；另一把權限全開、繞得過所有規則，那一把絕對不能進前端。Supabase 就是這樣發的，你註冊完在後台會看到它們分開列著。拿錯把是這一類意外最常見的原因。

第三種，你有一層後端，或是用 Supabase 這種把後端一起託管掉的服務。這一種最乾淨：金鑰只放在後端那一側，前端只跟你自己的後端講話，那串字從來不會送到任何人的瀏覽器。需要保密的金鑰就走這條路，沒有第二個選擇。

三種情境的判斷標準只有一句：那串字最後會不會被送到瀏覽器。會，就只能放可以公開的那一把；不會，才輪得到你自己保管。這個取舍案例三會實際走一次。

這頁的教學意圖：localhost 傳不出去；部署交給託管平台，但授權那一步只有你能做；金鑰是一張通行證，它有一條路，碰得到金鑰本人的那兩段不能發包；三種情境的判斷標準是那串字會不會被送到瀏覽器。

預估時間：10 分鐘

註：金鑰那一段刻意不寫 Supabase 兩把金鑰的實際名稱。那兩個名字改過（CLAUDE.md C-3 點名的就是這一類），

但「一把可以公開、一把權限全開」這個結構不會變，所以只講結構，讓學員自己去後台對照標示。

【轉場 → Slide 29，進單元 3-5】

下一站是 Git。

單元 3-5

Git：版本控制

Slide 29-30 · 共 2 頁

錄製註記：Slide 30 的互動不在 `stepIndex` 上。四個區域裡的檔案與存檔點都是 `useState`，跟翻頁無關。只按下一步的話，後面三格會一直停在「目前是空的」「還沒有存檔點」「還沒推上去」，下方那條說明帶也不會出現，而那條說明帶才是這一頁真正在教的東西。載入時那一格寫的是「三個檔案都沒有被改過」。

錄的時候照這個順序點：「你改了一個檔案」（連按三次）→ `git add` → `git commit` → `git push`，最後補 `git pull`。要示範 `git restore` 的話，要在「有改過、還沒 add」的狀態下按，commit 完那顆是暗的。這一頁的 `stepIndex` 是 1 到 5。

Slide 29 | Git 幫你記下每一版，不只是程式碼

畫面

開場的檔名對照 / sky 框的 `git init` / 「它會記下你沒排除掉的每一個檔案」四格 / 「為什麼要留著這些紀錄」 / 灰底 Callout，講你實際要交代哪兩件事。

逐字稿

接下來這一段講 Git。前面部署那段指令裡，有三個字還沒解釋過：Git、commit、還有 GitHub。

先講它要解決什麼，而且這件事你一定做過：報告、報告_final、報告_final_v2、報告_final_v2_真的最後版。

這個做法的問題不在檔名醜。三天之後你自己也說不出 v2 跟真的最後版差在哪，而且你只留得住你「當下想得到要另存」的那幾個時間點，其他都沒了。Git 就是把這件事做對的版本：每一次修改它都幫你記下來，你隨時回得到任何一個時間點，而且不用自己想檔名。

起點只有一個動作，`git init`，開始記錄這個資料夾，一個專案只做一次。做完之後，資料夾裡會多一個叫 `.git` 的隱藏資料夾，平常在 Finder 或檔案總管裡看不到它。所有版本都存在那裡，所以你的專案資料夾自己就是一份完整的紀錄，斷網也照樣存得了檔。

它記的是這個資料夾裡的檔案，而檔案不是只有程式碼。圖片、字型、你放進去的音樂，一樣都在裡面。第一格你想得到，後面三格是這門課特別要你先知道的：你之後會寫給 AI 的規則、分給它的角色、還有你自己搭的檢查工具。

那三樣現在都還沒出現，但它們有一個共同點：全都是放在這個資料夾裡的檔案。所以你在第五章、第六章、第七章做的每一樣東西，都會自動跟著版本走，你不用另外想怎麼備份它們。

為什麼要留著這些紀錄？因為規則會越改越多，總有一次會改壞。

而且讓 AI 動手之後，這件事會比你自已寫的時候更嚴重，因為它改動的速度比你回想的速度快。有紀錄，你查得到是哪一次改的、改了什麼、跟現在差在哪，然後退回去。沒紀錄，你只能靠印象猜自己上禮拜寫了什麼。

再來是你實際要交代的事。這些指令你不會自己打，但「不用打指令」不等於「什麼都不用交代」，有兩件事一定要你講。

第一件是這次要存哪幾個檔案。第二件是說明寫什麼。合起來就是這樣一句話：「把

`index.html` 和 `style.css` 這次的修改存成一版，說明寫『換掉按鈕的顏色』。」

為什麼要講到檔案？因為你一次工作下來動到的檔案，常常不只你以為的那幾個。你只說「幫我存一下」，它就自己決定範圍，把這個資料夾裡所有改過的東西一起包進去，裡面可能夾著你臨時測試用的檔案，也可能夾著不該進去的東西。

所以存完還要再補一句：「這一版存進去的是哪些檔案？」它會列出來，你掃一眼。你在看什麼？看有沒有不該進版本紀錄的東西，最典型的就金鑰跟密碼。這是那種當下沒感覺、出事就收不回來的東西，下一頁的畫面上就看得到的。

這頁的教學意圖：Git 不是給工程師存程式碼的工具，它記的是這個資料夾裡每一個沒被排除的檔案，包括之後要寫的手冊與設定；不用打指令，但要交代存哪幾個檔案、說明寫什麼。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 30】

那「存一次檔」到底是存到哪裡去？

Slide 30 | 按按看，檔案怎麼從資料夾走到 GitHub

畫面

四個區域橫排：工作目錄、暫存區、本機存檔點、遠端 / GitHub，中間三個箭頭標著 `git add`、`git commit`、`git push`。前兩區 amber、後兩區 emerald。底下是指令按鈕列與一條說明帶，最後是 warn 的 Callout，再一塊灰底的 branch 說明。

逐字稿

存檔不是一個動作，是三段：先挑這次要存哪幾個，打包成一個存檔點，再送上網路。

為什麼要分三段？看到第二格就知道了。三段各有各的指令，畫面上這四個地方就是它們的起點跟終點。

第一格，工作目錄，就是你打得開的那個資料夾，你所有的改動都先落在這裡。我現在按「你改了一個檔案」，`index.html` 變成橘色，旁邊那行寫：Git 看得到這個改動，但還沒把它算進下一次存檔。這個狀態叫「已修改」。我再按兩次，三個檔案都改掉。

你順便看一下這一格下面那個 `.env`，它被畫了刪除線，寫著「`.gitignore` 擋著」。等一下你會看到它一路都不會動。

第二格，暫存區，這是最多人一開始不懂的一格。按 `git add`，三個改過的檔案跳到暫存區來了。注意這一步還沒有存檔，它只是圈出這次要存哪幾個。為什麼要多這一站？因為你一次改了三個檔案，不代表這三個是同一件事。有這一格，你才能說「這次只存這兩個」。而 `.env` 沒有被撿走，你的金鑰就是這樣留在本機的。

第三格，本機存檔點。按 `git commit`，暫存區清空，三個檔案打包成一個存檔點，附上一句說明「做出倒數的畫面」。那句說明就是你三天後回來找版本時唯一的線索，所以不要每一次都寫「更新」。顏色也從橘換成綠，整張圖的分水嶺在這裡：左邊兩格是還沒固定，改壞了回不去；到這一格才算固定住了。

但是綠色還有第二段。這個存檔點只存在你這台電腦上。按 `git push`，它才送上 GitHub，這時候才有第二份。前面講部署的時候說過，託管平台讀的是 GitHub 上的那一份，不是你的電腦，所以這一步不只是備份，它也是上線那條路的起點。

旁邊還有一個反過來的箭頭，`git pull`，把遠端有、你電腦上還沒有的東西拿回來。我按下去是空的，因為這裡只有我一個人改。換一台電腦接手、或有人跟你一起做，才會用到它。

再來是兩件最容易誤會的事。第一件我看過很多人踩：commit 一百次，沒有 push，備份份數還是零。電腦壞掉就一起沒了。第二件在下面那行小字：`add` 過一次的檔案，Git 就開始追蹤它，之後你每次改它 Git 都會主動報告，不用重新宣告。但每一次存檔還是要 `add` 一次，因為 `add` 挑的是「這次的修改」，不是「這個檔案」。

最下面補一個你一定會看到的字：`branch`，分支。從主線分出一條獨立的線去試新東西，搞砸了也不影響主線。這門課不會叫你自己開分支，知道它是這個意思就好。章節八設定 GitHub Pages 的時候，畫面上會叫你選一個分支，那時候選預設的那一個就對了。

這頁的教學意圖：把「存檔」拆成 `add`、`commit`、`push` 三段，並且認得出東西現在停在哪一段。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 31】

這幾段講的都是東西怎麼存、怎麼上線，而這些你一個指令都不用自己打，全部是交辦出去的。所以接下來看你用來交辦的那個畫面。

Claude Code 的介面與指令

Slide 31-32 · 共 2 頁

Slide 31 | Claude Code 桌面版

畫面

左欄四段標註 / 右欄是桌面版 Code 頁籤的仿真畫面：問候列、統計面板、中間留白、底部的資料夾標籤、輸入框與模型設定。

逐字稿

第一次打開這個畫面，多數人會愣一下，因為上面一整片數字跟格子，看起來每一個都要懂。

這一頁只有一個地方需要你管。上面那一整片是它在跟你報告，不是在問你問題，看過就好。

從上面這一大塊開始。Sessions 是你開過幾場對話，Messages 是講過幾句，Total tokens 是花掉多少 token，token 就是它算錢的單位。再來是你用了幾天、連續幾天、最常在幾點用、最常用哪個模型。下面那塊格子是每天的活動量，深一點代表那天做得多。這一整塊跟你要做的事沒有關係，看過就好，不用去調它。

要看的是下面這一塊。輸入框上面有兩個小標籤，左邊寫著它現在打開的是哪個資料夾。開工前先看一眼這一格，因為它只會在那個範圍裡讀寫，你如果開錯資料夾，它做出來的東西會跑到別的地方去。輸入框右邊那一排是它現在用哪個模型。

然後就是最下面那一條。整個畫面只有這裡要你輸入，上面那一整片都可以先跳過。

那一條的提示字寫的是 Describe a task or ask a question，描述一個任務，或問一個問題。它在等你講話，不是在等程式碼。你可以直接打中文。你前面練過的那幾個檢查點，對象、動作、格式、邊界，講的就是這一條要打什麼。

這頁的教學意圖：桌面版畫面上絕大多數是資訊，只有輸入框跟它旁邊的資料夾標籤需要你管。

預估時間：3 分鐘

這一條輸入框除了打字，還吃另一種東西：斜線開頭的指令。那一串要怎麼看？

Slide 32 | Claude Code 指令的四種類型

畫面

2x2 四格：查現況 / 設定與權限 / 會話控制 / 自訂與擴充。接著是「自訂指令長什麼樣」的範例檔（`.claude/commands/check.md`）。最後是 sky 的收尾框。

逐字稿

輸入框打一個斜線，會跳出幾十個指令。第一次看到會想說這些是不是都要背，不用。

它們解決的狀況其實只有四種，就是畫面上這四格。天天會用到的只有兩三個。

這份清單會增減，Claude Code 更新蠻勤的，所以要記的是這四種用途，不是這份名單。當下有哪些，打一次 `/help` 最準。

第一類，查現況，用在你搞不清楚狀況的時候。`/help` 列出所有可用的指令。`/context` 告訴你這場對話還剩多少空間，以及它有沒有真的讀到你寫的那份規則。`/usage` 是這次花了多少、額度什麼時候重置。

第二類，設定與權限，決定它能動到哪裡。`/permissions` 設定允許跟禁止的規則，`/model` 換模型，這是控制花費最直接的手段。

第三類，會話控制，用在對話變長、變貴的時候。`/clear` 開一段全新的對話。`/compact` 是把目前的對話壓縮成摘要再繼續。`/resume` 把先前的對話接回來。`/btw` 是問一句題外話，這一來一往不會進到上下文裡。

第四類，自訂與擴充，判斷的時機是同一段話你講到第三次。`/init` 會掃過你的專案，產出第一版的 `CLAUDE.md`。`.claude/commands/` 是一個資料夾，你在裡面放一個 `.md` 檔，那就是一個你自訂的指令。`/agents` 打下去不會列出什麼，它只印一段提示告訴你怎麼建子代理。子代理是什麼、要怎麼用，章節七有一整段在講，這裡先知道有這個東西就好。

往下這一塊就是那個例子。什麼時候你會想自己做一個？判斷標準很白：同一段話你講到第三次。

比方說你每次做完一版，都要它跑同一輪檢查：本機開起來看畫面正不正常、Console 有沒有紅字、手機尺寸會不會被切掉、有沒有不該公開的東西。第一次講很甘願，第三次你就會懶得打了。

這時候把那段話存成一個檔案，就是畫面上這個 `.claude/commands/check.md`。裡面你看一下，沒有任何特殊語法，就是你平常會打的那幾句，條列出來而已。

檔名就是指令名。這個檔叫 `check.md`，所以之後你打 `/check`，就等於把這四句話重講一次。你要叫它 `deploy.md`、`review.md` 都可以，檔名取什麼，指令就叫什麼。

這裡沒有魔法，它不是一個新功能，只是把你的話存起來。所以裡面寫得含糊，跑出來的結果一樣含糊。

要打的指令，先有兩個就夠：`/help`，忘記的時候查；`/clear`，想重來的時候用。

其餘的不用記，但有一個的行為現在就要知道：`/compact`。它把對話壓成摘要再繼續，這個壓縮是有損的，細節會掉。

它沒有任何徵兆。你跟它講好的那些約定，壓縮之後可能就不見了，而你不會收到通知，只會覺得「它怎麼突然不照做了」。所以重要的約定不要靠對話記憶撐著，要寫進檔案裡。那個檔案叫 `CLAUDE.md`，你在 Git 那四格裡已經看過這個名字，後面會有一整段專門講它。

這頁的教學意圖：斜線指令只有四種用途，先會 `/help` 跟 `/clear`；看過一個真的自訂指令檔，知道它只是把自己的話存起來；並且知道 `/compact` 會掉細節，所以約定要落成檔案。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 33，進單元 3-7】

剛才那份 `/check` 是一張驗收清單。那清單什麼時候寫、結果誰來看？

漸進式開發：第一個作品

Slide 33-38 · 共 6 頁 **動手（整門課的第一個作品）**

錄製註記：Slide 34 成品示意圖右上角那排目的地按鈕（地球、火星、月球、木星、土星）是 `useState`，不在 `stepIndex` 上。只按下一步畫面會停在地球。這一頁的教學內容不依賴它，不點也走得完。

Slide 33 | Agent 的一輪：探索、計畫、執行、驗證

畫面

頂部紅字「許多初學者會犯的錯誤：一開口就要求馬上產出最終結果」 / 四格流程卡（第 2 格寫著「並且現在就寫下做完長什麼樣」，第 4 格寫著「拿第 2 步那張清單逐條對」） / 收尾框講完成條件的位置 / 灰底 Callout「它不一定每一步都問你」，裡面有一段核准畫面的示意。

逐字稿

接下來要做的是這門課的第一個作品。動手之前，先講一個順序的問題。

最上面那句話是這樣寫的：許多初學者會犯的錯誤，是一開口就要求馬上產出最終結果。

這個直覺很合理，你想要的本來就是最後那個東西，幹嘛不直接講。問題是它會照做，而且會做得很快，然後你拿到一個八成對、兩成不對的東西，而你分不出來哪兩成不對。

中間這四格是另一種走法。第一步探索，釐清現況、讀取檔案、確認需求。第二步計畫，要改什麼、分幾步做，先提出來。第三步執行，寫程式、裝需要的東西。第四步驗證，拿第二步那份清單逐條核對，不對就回頭修。

四格底下那顆膠囊要看一眼：遇到錯誤或新需求，回到第一步重新探索。所以這不是一條走完就結束的直線，是一個會轉回去的圈。

這四步裡面，前兩步你跟它一起做，執行由它動手，驗證回到你手上。

這裡有一個位置問題，它決定了驗收有沒有用。你看第二格跟第四格：那份「做完長什麼樣」的清單，寫在第二格，不是第四格。

也就是說，在它還沒開始動手之前，你就要把什麼情況該出現什麼結果一條一條列下來。這份清單有個名字，叫完成條件。執行完之後，第四步就是拿它逐條核對。

為什麼位置這麼重要？因為順序反過來的話，你是看著它做出來的東西回頭寫標準。那不是驗收，那是找理由接受。人看到一個能動的東西，很難不覺得它是對的。

完成條件怎麼寫得夠具體才驗得出來，章節八有一整段專門處理。

它動手的時候會不會先問你？這件事很多人有誤會，包括我一開始也以為它每一步都會問。

實際上不會。Claude Pro 開起來預設是自動模式，多數動作它自己做完，背後有另一個模型在檢查這個動作跟你要求的對不對得上。

你想要每一步都自己看過再放行，那要自己切到手動模式。桌面版在輸入框旁邊的模式選單，終端機按 Shift 加 Tab 輪流切。

停下來的時候長什麼樣，畫面上那一段就是示意。它會告訴你要動哪一個檔案，然後給你三個選項：同意、同意而且以後不要再問、不同意並且告訴它要改成什麼。

要看的是第二行，那是它要動的檔案。對不上就選第三個，把你想改的講清楚，再讓它跑一次。

這頁的教學意圖：四步是一個會轉回去的圈；完成條件寫在第二步不是第四步；它預設不會每一步都問你，想要就自己切手動模式。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 34】

這四步現在有一個真的東西可以套上去。

Slide 34 | 正式版計時器：把畫面寫成一份規格

畫面

左欄：說明段（番茄鐘換成太空任務、mission-timer 另開一個資料夾） / Prompt 卡（畫面三條、背景四條、最後一句「不要引用任何外部圖片」，複製鈕拿到的是整段） / 「別期待一次就長成右邊那樣」，底下附著那張點陣星球的參考圖。

右欄：成品示意（粒子星球、17:42、進度條上一艘小火箭、發射 / 待機 / 返航）。

第一個作品是一個任務計時器。說穿了就是番茄鐘，只是換成太空任務的樣子。

門檻只有這樣：你不用看得懂 HTML 或 CSS，一行都不用。這一頁要你做的事情只有一件，把想要什麼講清楚。

先講資料夾。前面試跑那個五分鐘計時器可以放著不管，它的任務已經結束了。正式的作品另外開一個資料夾，叫 mission-timer，它會建在你安裝那一頁選的那個資料夾裡面。這個作品不是做完就丟，接下來整門課都會回頭改它，最後會把它放上網路。

中間這段 prompt 可以直接複製，不過花一點時間看它寫了什麼。第一句先講範圍：開一個 mission-timer 資料夾，一個 index.html 就好。接著分成兩組。畫面那一組講倒數幾分鐘、用等寬字體、三顆按鈕各叫什麼名字、哪一顆是實心主色，還有進度條上那艘會往前移動的小火箭。背景那一組更細：星球用 canvas 畫成經緯排列的粒子點陣、只露出畫面下方一道弧、光源在左上、越靠近輪廓的粒子要越亮。最後一句是邊界：不要引用任何外部圖片。

這些細節看起來很囉唆，但它們不是裝飾。每一條都在堵掉一個它本來會自己決定的地方，而它自己決定的那些，通常就是你之後要來回五六次才改掉的那些。最能看出差別的是星星那一條：它寫的是「星星座標固定寫死，重繪時不可以跳動」。前半講做法，後半講你要的結果，兩個都給了。

那上一頁說一開口就要最終結果是錯的，這一段算不算？差別在範圍跟驗收。這個作品是一個檔案、一個畫面，而且每一條你都講得出做完長什麼樣。「幫我做一個 Facebook」兩個都沒有。

右邊是成品的樣子，但它不是第一次就長這樣的。第一版星球太亮，蓋住按鈕；第二版粒子排太密，疊出一圈一圈的干擾波紋；第三版才換成經緯排列。寫得越具體，需要的來回就越少，但不會變成零。

做完打開來看。在 Finder 或檔案總管找到 mission-timer，對裡面的 index.html 按兩下，它會用你平常的瀏覽器打開。看一下網址列，那是一串本機路徑，不是網站網址。這就是前面說的「在本機跑」，只有你這台電腦看得到。

還有一件事，而且這一次不是選配：把畫面上那張點陣星球的參考圖一起拖進輸入框。

「經緯排列的粒子點陣」這句話，光用打的它多半會做成一顆漸層球，方向對但層級不對。前面講過，講不清楚的直接給它看，當時用的就是這張圖。

還有底下那顆複製鈕，它拿到的是整段，包含畫面三條跟背景四條，不是只有開頭那一句。

這頁的教學意圖：第一個真的作品，並且看到 prompt 的每一條都在堵掉一個它本來要自己決定的地方。

預估時間：8 分鐘（含實機）

【轉場 → Slide 35】

這一頁的 prompt 是給你抄的。下一頁的題目沒有 prompt 可以抄。

Slide 35 | 四個沒講清楚就會被它自己決定的地方

畫面

膠囊「現在開 Claude Code」 / 題目卡「讓計時器在最後一段時間，一眼就看得出『快來不及了』」 / 模糊版會拿到的四種結果 / 四張陷阱卡 / amber「加一句不要做什麼」 / sky 驗收區。

逐字稿

題目只有一句：讓計時器在最後一段時間，一眼就看得出快來不及了。

要什麼效果、怎麼做到，是你要自己寫進 prompt 的部分。這一題沒有標準答案，但有標準的驗收方式，等一下會講。

先看如果你只打「時間快到的時候提醒我一下」會拿到什麼。它會自己挑一個做法：可能跳一個 alert 擋住畫面，可能整頁變紅，也可能它覺得進度條已經夠明顯，什麼都沒改。

你拿到哪一個，取決於它猜中沒有。回想一下前面那個 0.31：這句話落下去，幾個答案的分數差不多高，它只能挑一個。

中間這四題，是你沒寫進去它就會自己選一個答案的地方。

第一題，什麼時候算最後一段？剩 60 秒，還是剩一成？先想清楚再往下，因為如果有人把整場設成 30 秒，那一開始就該是警示狀態嗎。

第二題，要變的那一塊會不會撞到舊規則？上一頁的 prompt 裡有一條「只有發射是實心主色，其他保持灰階」。現在你要某個東西變顯眼，這兩條直接衝突。你要它讓哪一邊？

第三題跟第四題是同一類，都是狀態互相影響。按下待機的時候呢？暫停在剩 30 秒，警示要留著還是解除。按下返航歸零之後呢？畫面要回到原樣，還是停在警示狀態？沒講的話，它多半只處理倒數那一條路。

旁邊那一條也寫進去：加一句不要做什麼。例如不要跳 alert、不要用閃爍。不寫的話它會自己挑一個，而閃爍實際跑起來會比你想的刺眼很多。

最後是驗收。上面那四題，你寫進去幾條就按幾條，不是看它有沒有變好看，是一條一條對你自己寫的規格。25 分鐘等一次太慢，所以先叫它把倒數改成從 65 秒開始跑，驗完再改回原本的分鐘數。

然後按三下。第一下，倒數跑到你寫的那個門檻，畫面有沒有照你寫的那樣變。第二下，在警示狀態下按待機，再按發射，跟你寫的一樣嗎。第三下，按返航歸零，畫面有沒有回到你寫的那個樣子。

壞掉通常是壞在後面兩下，不是壞在倒數。倒數是它多半會做到的部分，狀態怎麼互相影響才是沒講就會漏的地方。

這件事之後你會一直遇到：它把你說的那條路做得很好，沒說的那幾條路就空著。所以驗收的時候不要只走主線，要去按那些你沒講的按鈕。

還有一個你這一題很可能用得到的：改到一半覺得越改越亂、想回到還沒動之前，打

`/rewind`。它會列出你這次對話送出過的每一句話，選一個時間點就退回去，程式碼跟對話可以分開退。有一條限制要記住，它只管得到 Claude 自己改的檔案，用指令刪掉或搬走的救不回來，所以動工前先存一次檔還是最保險的做法。

這頁的教學意圖：沒有標準答案的一題，學員自己定規格、自己驗收。

預估時間：8 分鐘（含實機）

【轉場 → Slide 36】

你的計時器到現在為止，畫面上每一個數字都是它自己算出來的。

Slide 36 | 讓計時器使用 API 取得資料

畫面

膠囊「現在開 Claude Code」 / 左欄 prompt（三點需求加一句「這個 API 不用金鑰」） / 右欄它拿回來的 JSON 與 warn Callout 「第 3 點不要拿掉」。

逐字稿

你的計時器目前所有東西都寫在 index.html 裡面，它不會去外面拿任何資料。這一步讓它在載入的時候，去一個公開的天氣服務，要今天台北的日出與日落時間。

左邊這段 prompt 用複製的，不要自己打，那個網址很長。

它寫了三點。第一點是什麼時候去拿：頁面載入的時候。第二點是拿回來之後放哪裡、長什麼樣。第三點是拿不到的時候怎麼辦：不要讓畫面壞掉，那一行顯示「離線」就好。

為什麼挑這一個服務？因為它不用金鑰、不用註冊，網址貼上去就能打。前面看過的那些 API 多半要先申請一組金鑰，光是申請就會卡掉不少時間，所以先用打得通的這一個，把整條路走完一次。

右邊是它拿回來的東西。大括號包起來、一行一個欄位、左邊名字右邊值。前面餐廳點單那個比喻裡的出菜明細，長的就是這個樣子。

再回頭講第 3 點，那一點不要拿掉。

不寫那一句，它只會處理「拿到了要怎麼顯示」，不會處理「拿不到怎麼辦」。網路一斷，那一行就會一直停在載入中，而你會以為是自己哪裡寫錯了，回頭去翻程式碼翻半天。

這裡有一條原則：只要是去外面拿資料，就有拿不到的時候。拿不到的時候畫面要長什麼樣，是你要先決定的，它不會幫你決定，它只會讓那一格空在那裡。

改完存檔，重新整理瀏覽器就看得到。如果那一行顯示的是「離線」，代表請求送出去了但沒拿回來，先檢查網路，再把那個網址貼進瀏覽器，確認它自己打得通。

這頁的教學意圖：第一次接外部資料，重點不是接得起來，是「拿不到的時候畫面長什麼樣」要先決定。

預估時間：5 分鐘（含實機）

接下來換一種產出，不是網頁。

Slide 37 | 叫它寫一個批次改檔名的 Node.js 腳本

畫面

左上角灰標籤「補充範例」 / Prompt 卡（「副檔名保持原樣」與「先印出對照表給我確認」標成橘黃） / 右欄執行前後的檔名對照。

逐字稿

先看左上角那個標籤：補充範例。這一頁不用改你的計時器，也沒有東西是你漏做的。它在這裡的作用，是讓你看到 AI 幫你做的不只有網頁。

情境是批次整理混亂的檔案。一堆命名亂七八糟的圖片，要重新命名成流水號，再分類進不同的資料夾。這種工作不需要麻煩工程師，Claude Code 寫個小腳本就處理得完。

右邊的對照很直白。執行前是三個檔名三種風格，執行後變成日期開頭接三位流水號，而副檔名各自保持原樣。

prompt 裡有兩個地方標了色。第一個是「副檔名保持原樣不要改」，那是邊界。第二個是「先印出預計的新舊檔名對照表給我確認，我說 OK 之後你再實際執行」。

為什麼要先看對照表？因為改檔名是覆蓋，不是新增。它把 100 個檔案改完，你才發現規則不是你要的，原本的檔名已經沒了。這跟改程式碼不一樣，程式碼有 Git 可以退回去，檔名沒有。凡是這種「做完就蓋掉原本那個」的動作，都要先看一眼再放行。

底下那個提示是實務上會卡住的地方：腳本通常用 Node.js 或 Python 執行。走桌面版的話請它幫你裝；Python 要自己到 python.org 下載安裝。

還有一個常見的問題：這個用 Cowork 不是也可以？可以。差別在產出物。腳本留得下來，下次換一百張圖，再跑一次就好；Cowork 是這一次幫你做完，下次還要再講一遍。這一頁示範的是產出一個能重複用的工具，不是比誰改得快。

這頁的教學意圖：AI 的產出不只有網頁；而「做完就蓋掉原本那個」的動作要先確認再執行。

預估時間：4 分鐘

剛才那支腳本只動你自己電腦裡的檔案。下一支會出門。

Slide 38 | 爬蟲：讓腳本自己開瀏覽器，抓成一張表

畫面

左上角灰標籤「補充範例」 / 情境：每週手動整理同一批網頁 / 「為什麼要開一個真的瀏覽器」 / 「先找有沒有不用爬的路」（拿 HN 的 `robots.txt` 當證據） / Prompt 卡分兩段，三行標成 sky / amber 的「出去連別人的網站，有三條線要守」。右欄跟「為什麼要開一個真的瀏覽器」同一個 step 出現：HN 的清單（含一則沒有外連網址的 Ask HN），往下是跑完的 `hn-digest/`。

逐字稿

一樣是補充範例，左上角那個標籤還在。

情境你大概做過：每週把同一個頁面上的清單複製到 Excel，標題、日期、連結，一則一則貼。這件事每次都一樣，所以它可以變成一支腳本。

先講一個你可能會問的問題：為什麼要開一個真的瀏覽器，不能直接把網頁抓下來就好？

因為現在多數網站的內容，是你打開之後才由程式算出來的。你直接去抓網頁原始碼，拿到的是個空殼，裡面沒有你看到的那些字。Playwright 這個工具是真的開一個瀏覽器、等畫面長出來再抓，而且它能點、能填、能捲。

Hacker News 連出去的那些文章什麼寫法都有，靠猜不如直接開一個瀏覽器，把畫面上的字拿下來。

不過在寫爬蟲之前，先做一件事。你在網址後面接一個 `robots.txt` 打開來看。Hacker News 那行的第一行寫著 `Crawl-delay 30`，意思是它請你每 30 秒才抓一次。你要抓 20 篇，光等就要 10 分鐘。

但它有官方 API，那條路沒有這個限制。所以這一頁的腳本分成兩段。

第一段拿清單，走官方 API，不爬網頁。第二段才是爬蟲：那 20 篇連出去的文章，有的是部落格、有的是 GitHub、有的是新聞站，各是各的，沒有共通的出口，那一段才輪到瀏覽器。

這個順序比這支腳本本身重要：先找有沒有不用爬的路，沒有才爬。換成別的網站也一樣，先看 RSS，網址後面接一個 slash feed，再看有沒有 API，都沒有才爬。而且這件事你不用自己查，直接問它就好。

你看右邊那個清單，第三則是 Ask HN，那種是純討論，沒有外連網址。prompt 裡我寫了「沒有外連網址的就跳過」，就是為了它。不寫的話整支腳本會在那裡掛掉。

Prompt 我標亮了三行。

第一行是邊界：只動這一個公開頁面，不要登入，不要跳到別的網域。不講的話它很可能順著連結一路爬出去，那就不是你要的東西了。

第二行是每個動作之間停一秒。這一條等一下單獨講。

第三行是 headless: false。headless 的意思是不開視窗、在背後跑。第一次我要你關掉它，讓瀏覽器真的跳出來，你看著它自己打開網頁、自己按載入更多、自己捲下去。看完之後再改成背後跑就好。

另外 Playwright 要另外裝，而且它會連自己那一份瀏覽器一起裝。你不用先去弄，跟它說「缺什麼就幫我裝」它會處理。

【等待 Agent 執行，不補旁白】

這一頁跟前面每一頁都不一樣：前面那些東西壞掉，壞的是你自己的檔案；這一支腳本是出去碰別人的伺服器。

第一條，只抓不用登入就看得到的東西。要登入才看得到的，那是別人給你的帳號權限，不是公開資料，用程式去撈跟你自己點進去看是兩回事。

第二條，抓之前先問它一句：「這個網站的 robots.txt 跟服務條款怎麼寫？」多數網站會寫明哪些路徑不給抓。這份東西它讀得懂，你不用自己去找。

第三條，剛才那個停一秒。那不是客氣，是你一秒鐘打人家一百次，對伺服器來說跟攻擊沒有分別。輕的結果是你的 IP 被擋掉，重的就是另一回事了。

這三條不是在嚇你，是因為這件事很好用，順手就會一路往下做。多停一秒、少抓一個需要登入的頁面，成本幾乎是零。

這一頁真正的產物在 prompt 的最後一段：腳本跑完之後，你直接讀 articles 裡的內容，幫我寫一份 digest.md，每一篇用中文三句話，附原始連結，按熱度排。

所以你最後拿到的不是一堆英文檔案，是一份中文摘要，二十篇今天最熱的討論，照熱度排好。這才是你一開始想要的東西。

這裡的分工要注意：摘要這件事沒有寫進程式，也沒有另外接一支 API，是它讀完檔案直接寫給你的。腳本只負責把東西搬回來，那件事它做得又快又穩；讀懂內容是它在對話裡做的。兩邊混在一起，你會得到一支又慢又難改的腳本。

還有一條我寫在 prompt 裡：抓壞的那幾篇直接標「抓失敗」，不要自己編。不講這一句，它可能會從標題猜一段內容給你，而那段話看起來跟真的一模一樣。

這頁的教學意圖：重複的網頁整理可以變成一支腳本；要真的開瀏覽器才抓得到算出來的內容；出去碰別人的網站有三條線要守。

預估時間：6 分鐘（含實機）

【轉場 → Slide 39，進單元 3-8】

兩支腳本你都看過了。那反過來問：有哪些事你得自己來？

單元 3-8

Claude Code 的能力邊界與工具選擇

Slide 39-41 · 共 3 頁

錄製註記：Slide 40 的五題與答案是分開的 step，題目佔 1 到 5，第 6 步跳出「先自己想，再往下」的膠囊，五個答案一起在第 7 步出現。錄的時候在第 6 步停一下，不要一路按到底。

Slide 39 | Claude Code 做得好與做不好的事

畫面

兩張並排的大卡。左「它的強項」四條，右「你得自己補的地方」四條。

逐字稿

計時器、警示功能、接一支天氣 API，你到這裡已經讓它動手做過這幾件了，所以現在可以講一件比較誠實的話：它有它做得好的地方，也有它做不好的地方，而且做不好的那幾種很有規律。

左邊第一條是目標很明確的單一任務。計時器、單位換算、批次改檔名、把一份資料整理成另一種格式。判斷標準寫在後面：講得出「做完長什麼樣」的，它做得又快又好。你前面做的那個計時器就落在這一條。

第二條，照著錯誤訊息找原因。把整段紅字丟給它，它會自己翻遍整個資料夾找出哪一行有問題，這件事它比人快得多。

第三條，讀懂一個你沒看過的專案。請它把別人的專案讀一遍，用白話講這東西是怎麼跑起來的、哪個檔案負責什麼。

左邊第四條就是前面那兩支腳本在做的事：把重複在做的事變成一支腳本。判斷標準很白，同一件事你做過兩次，就問一句「這個能不能寫成腳本」。

右邊那一欄的標題是「你得自己補的地方」，不是「它不會的事」。前三條讀起來很像它的缺陷，但它們其實是你的工作清單，三條都是你補得上的。

第四條不一樣，那一條你補不上，也不該補：要用你的身分才成立的事。登入、按同意、付款、把權限交出去。它可以把前後每一步都做完，然後停在那一下等你。部署那一段講過同一件事，那不是工具還沒做到，是它本來就不該替你做。

第一條，一句話就要一個大系統。「幫我做一個 Facebook」這種。範圍太大，它會自己決定一堆你沒同意的做法，等你發現的時候已經改到看不懂了。

第二條，它不會主動說「我不確定」。這一條是三條裡面最危險的。

它沒把握的時候，答案看起來跟有把握的時候沒兩樣，一樣流暢、一樣肯定。所以你不能從它的語氣判斷這件事對不對，你得自己查，或是叫它實際跑一次給你看。前面說驗證歸你，理由就在這一條，不在它笨不笨。

第三條，你沒說出口的偏好。你說「再大器一點」，它可能把所有字放大兩倍。腦子裡的畫面它拿不到，你得講到具體。講不出來就貼一張圖給它看。你自己寫警示那一題，如果只打了「時間快到提醒我一下」，拿到的那個結果就是這一條。

這頁的教學意圖：右欄不是「它不會的事」，是「你補得上的事」，三條各對應一個前面撞過的具體經驗。

預估時間：3 分鐘

【轉場 → Slide 40】

知道它強在哪、弱在哪之後，下一個問題是：手上這件事該不該找它。

Slide 40 | 該用對話框還是 Claude Code？五個情境

畫面

分界一行：這件事需不需要讀寫你電腦裡的真實檔案 / 五張情境卡 / 膠囊「先自己想，再往下」 / 五個建議做法一起出現 / 收尾「這一頁分的是工具，不是分方法」。

逐字稿

學完一個工具之後，最容易發生的事是拿它去做所有事情。所以這一頁反過來練：什麼時候不該用它。

五個情境，每一題只問一件事：這件事需不需要讀寫你電腦裡的真實檔案。不需要的，對話框或現成的無程式碼工具就夠；需要的，才輪到 Claude Code。顏色標的是這條分界，不是哪一題比較高級。

情境一，每週一從系統匯出報表寄給主管。情境二，短期活動網頁，下週上線，只收集與顯示資訊。情境三，舊有系統要新增忘記密碼，要讀懂舊資料庫的結構，還要接上目前在用的信件服務。情境四，高度客製化的個人記帳工具，你想自己掌控每一個畫面細節與資料存放方式。情境五，你想知道目前實作的爬蟲邏輯，不需要改程式碼，只要看懂架構並規劃下一步。

畫面上出現「先自己想，再往下」的時候就停在這裡，把五題各自歸到一邊去。

……答案。情境一，如果那份報表本來就在 Google 試算表裡，用對話框請它寫一段 Google Apps Script，那是試算表內建的自動化腳本，從「擴充功能」那裡開啟 Apps Script 貼進去，再設定每週自動跑。情境二用 AI App Builder 直接生成並上線，Lovable、Base44、v0 都是這一類。要提醒一件事：這類平台本身就做得出表單跟後台，多數情況不用再外接一個表單工具。這兩題都不需要碰你電腦裡的檔案。

剩下三題要 Claude Code。

情境三，用它打開現有專案，但先請它讀一遍、講出打算怎麼改，你看過那個做法再讓它動手。舊系統不要讓它邊讀邊改，原因就是上一頁那條「範圍太大它會自己決定一堆你沒同意的做法」。

情境四，先在 Claude 的 Design 把畫面設計出一版，版面跟流程都確定了，再帶進 Claude Code 實作。這一題你要的是掌控每一個細節，所以草稿階段先不要讓它寫程式，畫面定了再動工。

情境五，用它打開那個專案，而且講明「只讀不改，先用白話講一遍架構」。這一題它做得到是因為它讀得到整個資料夾，所以答得出哪個檔案負責什麼。

第五題再看一眼。它一行程式碼都沒有要改，但還是落在 Claude Code 這一邊，因為它得讀得到那個專案。所以分界不是「要不要寫程式」，是「要不要讀寫你電腦裡的檔案」。

最後，這一頁分的是工具，不是分方法。把需求講清楚的問法、把規則寫下來的做法，上面五題選哪一邊都用得上。

這頁的教學意圖：選工具的分界只有一條，就是要不要讀寫你電腦裡的真實檔案，跟要不要寫程式無關。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 41】

章節三到這裡就結束了，最後對一次你手上該有的東西。

Slide 41 | 你手上現在有的三樣東西

畫面

三條驗收清單 / 「現在做一件事：存檔」含一句可複製的 prompt / amber 的「存不起來的時候」。

逐字稿

這個計時器接下來每一章都會回頭改，所以這裡要對清楚。下面兩件事應該都成立。

第一，你有一個 mission-timer 資料夾，裡面有一個 index.html。整個計時器就是這一個檔案，不是一整包東西。

第二，對那個 index.html 按兩下，瀏覽器會打開，倒數會動，底下有一行日出與日落時間。那一行是它去外面的 API 拿回來的，不是你自己打上去的。

如果有一條對不上，不要卡在那裡自己翻程式碼找。把那個檔案打開，連同你原本寫的那段 prompt 一起貼回 Claude Code，跟它說「我要的是這樣，現在是這樣，幫我看哪裡沒做到」。

這個動作的形狀就是：拿你寫下的規格，去對它做出來的東西。整門課後面所有的驗收，都是這個動作的放大版。

然後現在做一件事：存檔。前面講過 Git 是可以回去的存檔點，但你還沒有實際存過一次。畫面上這句話複製過去就可以：幫我把這個資料夾建立成 Git repository，做第一次 commit，訊息寫「第一個作品完成」。

存完之後，Claude 改壞了這個資料夾裡的東西，你都回得到這一次的狀態。有一點要記著：存檔之後才新增的檔案不在裡面，那要再存一次才算。

這一步有兩種常見的卡法，撞到的話不是你做錯什麼。

第一種，它回一段紅字，說 git 不知道你是誰，要你設定名字跟 email。那不是你做錯，是這台電腦第一次用 git。把整段紅字貼回去，跟它說「幫我設定好再重跑一次」，這件事就結束了。

第二種，它說找不到 git。那就跟它說「幫我確認這台電腦有沒有 git，沒有的話告訴我怎麼裝」，照它給的步驟走。Windows 比較常遇到這一種。

這一步從頭到尾沒有碰到 GitHub。你剛才那一次存檔只存在你自己的電腦裡，沒有上傳到任何地方，所以不會有帳號或授權的問題。真正要跟 GitHub 打交道是在章節八，那時候它會停下來要你到瀏覽器登入並按同意，跟前面講部署授權是同一回事，那一下它代不了你。

這頁的教學意圖：章節三的驗收點，兩條都指得出具體的東西；並且完成第一次 commit。

預估時間：4 分鐘（含實機）

【轉場 → Slide 42，進章節四】

下一頁是一張分節頁，標題是「選修：終端機與 Claude Code 安裝」。

單元 4-1

選修：終端機與基本指令

Slide 42-44 · 共 3 頁

錄製註記：Slide 43 的互動完全不在 `stepIndex` 上。整頁只有三個 `AnimatedBlock`（開場說明、左邊面板、右邊終端機），按下一步只是讓這三塊出現；左邊那七個指令按鈕、上面的分頁切換、快捷鍵的「模擬鍵」都是 `useState`，要用點的。

錄的時候照這個順序點：`pwd` → `ls` → `cd ~/Desktop` → `cat package.json` → `grep "dependencies"` → `grep -rn "API" src/` → `mkdir src/Utils`（這一顆會讓右上角樹狀圖長出 `utils/`，是整頁唯一會改變畫面的指令）。最後切到「打字快捷鍵包」那個分頁，點 `Ctrl + L` 把畫面清掉收尾。
每顆按鈕按下去有大約半秒的逐字打字動畫，念完一句再按下一顆，不要連點。

Slide 42 | 選修：終端機與 Claude Code 安裝（分節頁）

畫面

分節頁，編號寫的是 EXTRA 不是數字。副標 Optional: The Terminal Track。下面一條四塊的路線圖：終端機是什麼（3）、換一個好用的（2）、裝 Claude Code（3）、終端機才有的按鍵（2）。

逐字稿

Hello，我是 Samuel。這一章的編號不是數字，是 EXTRA，因為這一段跳過去，不會少掉任何東西。

前面每一段都要走完才接得下去，這一段不是。

為什麼要分出來。你前面做出來的那個計時器，從頭到尾都是在桌面版的視窗裡做的，你沒有打過一行指令。那是刻意的安排，因為有一批人的電腦本來就裝不了東西，公司的機器管得緊，或者根本不是自己的機器。那些人如果被卡在安裝那一關，後面全部都做不了。

所以終端機搬到這裡，放在你已經有作品之後。你可以現在看，也可以之後某一天真的需要了再回來看。

那什麼時候會真的需要。有三種情況。第一種，你想同時開好幾個 Claude 在不同的資料夾裡跑，桌面版一次只顧一個專案。第二種，你要用的某個功能只有終端機版有，後面按鍵那一頁會講到幾個。第三種，你已經在用別的終端機工具，想把 Claude 接進去。三種都沒有的話，桌面

版夠用。

這一段的四塊，第一塊最寬，是終端機本身在幹嘛，會有幾個指令讓你實際按按看。第二塊是換一個比較好打字的終端機，可換可不換。第三塊是把 Claude Code 裝起來，實際上就是一行指令加一次登入。第四塊是終端機版才有、桌面版沒有的那幾個按鍵。

這頁的教學意圖：這一段是可以整段跳過的，以及什麼情況下你才需要回來看。

預估時間：2 分鐘

【轉場 → Slide 43】

那就先講終端機到底是什麼，以及你為什麼要看得懂它在做什麼。

Slide 43 | 選修：終端機基本指令

畫面

上方一條說明帶。左邊面板有兩個分頁：「常用生存指令」列七顆可以按的指令，「打字快捷鍵包」列六組 Ctrl 鍵。右邊上半是專案目錄樹狀圖，下半是一個會逐字打字的模擬終端機，最底下一條會跟著換的指令說明。

逐字稿

終端機那個黑畫面，大概是這門課裡最容易讓人退卻的東西。所以先把它講小一點。

它就是一個用打字命令電腦的視窗。你平常做的事它都做得到：點開資料夾、打開檔案看內容、在一堆檔案裡找一個字、新增一個資料夾。差別只在你不是用滑鼠點，是打一行字。

那你為什麼要看得懂它？這一題就是這一整段的理由所在：Claude 在你的電腦裡幹活的時候，用的就是這些指令。你叫它「把這個專案裡所有提到 API 的地方找出來」，它不是用眼睛看，它是打了一行 `grep`。所以你看得懂這幾個字，你就知道它剛才在你的電腦裡做了什麼，而不是只看到它回你一句「我找到了」。

我們從左邊按下去。第一顆，`pwd`，印出我現在站在哪一個資料夾。注意它印出來的是一條從最上層開始的完整路徑，這叫絕對路徑。你會需要它，是因為終端機不像檔案總管有一個視窗告訴你你在哪，你得自己問。

第二顆，`ls`，列出這個資料夾裡有什麼。它跟你在檔案總管裡看到的是同一批東西，只是排成文字。

第三顆，`cd`，換一個地方站。我打的是 `cd ~/Desktop`，那個波浪號代表你的家目錄，所以整句就是「切到桌面」。這一顆要注意它的回應：成功的時候畫面上什麼都不會出現。

終端機的慣例是沉默代表成功，沒有紅字就是做好了。這件事第一次看非常不習慣，你會以為它壞了，然後再按一次。我自己第一次用也是這樣。

第四顆，`cat`，把一個檔案的內容整個倒在畫面上。我開的是 `package.json`，這個檔案等一下會在課程裡再遇到好幾次，它記的是這個專案用了哪些別人寫好的套件。

第五顆跟第六顆是同一個字，`grep`，找東西。先看單純的那個：在 `package.json` 裡面找含有 `dependencies` 的行，結果只印出那一行，其他幾十行全部不印。它的職務就是篩掉你不想要的。

第六顆加了兩個字母，`-rn`，意思變成「往下鑽進每一層資料夾，而且告訴我第幾行」。結果你看到的是檔名、冒號、行號、冒號、那一行的內容。這是 Claude 在陌生專案裡最常用的一招：它不會把整個專案讀完，它先 `grep` 一次，找到相關的那幾個檔案跟行號，再只讀那幾段。後面講到怎麼省錢的時候，你會再看到這個行為。

最後一顆，`mkdir`，建一個新資料夾。按下去你看右上角，樹狀圖裡長出一個 `utils/`。這是這一頁唯一會改到畫面的指令，其他六顆都只是在讀。順便也印證了沉默代表成功那件事：它建好了，但終端機那邊什麼都沒說。

上面那排還有第二個分頁，打字快捷鍵。終端機的預設行為是滑鼠點不到字，你想把游標移到句子中間不能用點的，所以有這幾個鍵。裡面最該記的是兩個：`Ctrl + C` 是喊停，程式跑不停或你打到一半想全部清掉，按它；`Ctrl + L` 是把畫面清乾淨，跑久了滿滿一片字的時候用。我按一下給你看。

還有一個 `Tab`，補全。檔名打一半按它，剩下的它幫你補完。長檔名不要自己打完，很容易打錯一個字母然後找不到原因。

這頁的教學意圖：認得出 Claude 在你電腦裡實際執行的那幾個指令，尤其是 `grep`，以及「沉默就是成功」這個慣例。
預估時間：6 分鐘（動手）

【轉場 → Slide 44】

這幾個指令在哪一台電腦上都一樣。會不一樣的是你打字的那個視窗好不好用，那個是可以換的。

Slide 44 | 選修：Warp 終端機的三個特點

畫面

上方一段對照（傳統終端機 vs Warp），中間三格特點：像編輯器一樣好打字、內建 AI 提示、Warp Drive 存常用指令。下面兩條，一條推薦理由，一條用 amber 標的提醒：不裝也不影響後面。右邊一塊 Warp 官方示範的連結區。

逐字稿

終端機那幾個 Ctrl 鍵之所以存在，是因為傳統的終端機視窗裡滑鼠幾乎沒有用。打錯一個字想回去改，你得按 `Ctrl + A` 跳到行首再一格一格移過去。

這件事一天做二十次就會很煩，而且它煩的不是難，是瑣碎。

Warp 是一個把這件事修掉的終端機。它只有一個身分要先講清楚：它是「視窗」，不是新的一套指令。前面那七個指令，在 Mac 內建的終端機、在 Windows 的終端機、在 Warp 裡面，打起來一模一樣。

第一個特點修的就是游標那件事：滑鼠點哪裡游標就去哪裡，複製貼上照你平常的習慣，還會提醒你拼錯字。對於不常用終端機的人，光這一條就省掉很多挫折。

第二個是它內建 AI。按一個 `#`，然後用中文講你想幹嘛，例如「幫我把佔用 3000 這個連接埠的程式關掉」，它把指令寫出來給你。這個功能跟這門課的主題有點重疊，你之後大部分的事情是交給 Claude Code 做的，但偶爾你會需要一個跟專案無關的系統指令，那時候它很方便。

第三個是 Warp Drive，把調通的指令存起來。這個功能要用到的時機比較晚，等你有一組每次上線都要跑的指令的時候才會想到它。

這三個功能它自己也一直在改。你要判斷的是換一個終端機值不值得，不是記它現在有哪幾樣。

還有一句最重要的：不裝也不影響後面的課程。

裝工具最容易變成拖延的藉口。裝了一個發現要設定，設定完又看到另一個推薦，一個下午就過去了，東西一個都沒做。Mac 內建的終端機、Windows 內建的終端機，做完這門課全部的內容都夠用。Warp 是舒適度的選擇，不是必需品。

如果你想試，它 Mac、Linux、Windows 都有，官網在畫面上。

這頁的教學意圖：換終端機只是換視窗，指令不變；而且這件事完全可選。

預估時間：3 分鐘

【轉場 → Slide 45】

視窗準備好了，接下來把 Claude Code 裝進去，然後確認它真的看得到你的專案。

單元 4-2

選修：Claude Code 安裝與終端機專屬操作

Slide 45-46 · 共 2 頁

錄製註記：Slide 45 是實機頁，畫面上的指令要真的跑一次。建議錄成兩段：投影片這一頁照著念，安裝的實機畫面另外錄一段補進來（章節三的桌面版安裝也是這個做法）。錄實機那一段之前先把 Claude Code 移除乾淨，否則首次登入的引導畫面出不來，而那一段正是最多人卡住的地方。

Slide 46 的三個按鍵在畫面上是列表，不是模擬器，照 `stepIndex` 走就好（1 到 5）。三個按鍵的實際行為建議在同一段實機影片裡順手示範，尤其是 `Shift + Tab` 的狀態列變化。

Slide 45 | Claude Code 終端機版本配置

畫面

sky 的 Callout 說明這一段是選修。中段「前置準備」三個要自己下載安裝的東西，底下三行驗證指令。再來是安裝 Claude Code 的三組指令（Mac、Windows、npm 備案）。最後兩塊：切到專案問它一句話，以及兩邊可以隨時換。

逐字稿

最常見的誤會先講清楚：終端機版跟桌面版是同一個 Claude Code，不是另一個工具。

你裝它，不會得到一個更聰明的 AI。它們背後是同一個。

那為什麼還要裝。三個理由。第一，它可以同時開好幾個，一個資料夾一個視窗，各跑各的。第二，有一個 `!` 開頭的 Shell 模式只有它有，下一頁會講。第三，你之後想把它接進自動化流程，例如每天定時跑一次，那需要終端機。這三件事現在對你都還不急，所以這一段是選修。

接下來是前置準備。這一區有一個很容易搞混的地方：它分成兩塊，上面三樣是你自己開瀏覽器去下載安裝的，下面三行才是用打的。

不要把上面那三樣拿去終端機打，也不要拿去跟 AI 講。這個錯我看過不只一次，而且卡住的人通常不知道自己卡在哪，因為畫面只會回一句看不懂的話。

上面三樣：VS Code 是編輯器，你要一個地方看檔案跟開內建終端機。Node.js 選 LTS 版本，要 22 以上，它會順便把 npm 一起裝好。這個版本號會往上調，以官方安裝頁上寫的為準。Git 在課前那份清單裡就有了，裝完之後你不用管它，之後所有 Git 的指令都是 Claude 幫你打。

裝完之後開 VS Code 的內建終端機，把下面三行各打一次。每一行都是問「你裝好了嗎」，回你一組版本號就代表好了。Mac 如果以前裝過 Xcode 的命令列工具，Git 通常已經在了；Windows 預設沒有，要自己裝。

然後是 Claude Code 本身。我錄的時候官方首選是原生安裝器，Mac 跟 Linux 一行、Windows 一行，注意 Windows 那行要在 PowerShell 裡跑，不是舊的 cmd。安裝方式改過幾次，指令對不上就去官方安裝頁抄當下那一行。你如果已經有 Node.js，也可以用最下面那行 npm 的方式裝，兩條路裝出來的是同一個東西。

裝完打 `claude` 啟動，第一次會引導你登入。登入用的是你已經有的那個 Claude 帳號，跟桌面版同一個。如果沒有跳出引導，自己打 `/login`。

最後一塊是驗收，這一步請不要跳過。它只要三十秒，但它擋掉的是後面半小時的鬼打牆。用 `cd` 切到你前面做計時器的那個 `mission-timer` 資料夾，打 `claude`，然後問它一句：請幫我看一下這個資料夾裡有哪些檔案，並說明這個專案在做什麼。

它應該要講得出你的 `index.html`，還有計時器這件事。它講得出來，代表它真的讀得到你的檔案，不是在憑空猜。這個驗收動作之所以重要，是因為終端機版認的是「你現在站在哪個資料夾」，站錯地方它一樣會回你話，只是講的是別的專案的事。

還有一件事：同一個資料夾，你今天用終端機、明天用桌面版，都可以，它們讀的是同一份檔案，不會打架。要離開終端機的對話就打 `/exit`。

裝到一半卡住，不影響你前面做的任何東西，回桌面版繼續就好。

安裝這種事卡住的原因通常跟你會不會無關，是你這台電腦的狀態跟示範的那台不一樣。不要在這裡跟它耗。

這頁的教學意圖：終端機版是同一個 Claude 的另一個介面；裝完一定要用「切到專案、問它一句」驗收讀得到檔案。

預估時間：8 分鐘（動手，含實機）

裝起來之後，終端機裡有三個按鍵是桌面版沒有的，或者做法不一樣。

Slide 46 | 選修：模式切換、Shell 模式、終止執行

畫面

開場一句說明哪些桌面版也有。三張卡片：`Shift + Tab` 執行模式切換器、`!` Shell 模式、`Esc` 終止執行。最後一個灰底 Callout 講 `Esc` 退回的限制。

逐字稿

先分清楚哪些是終端機獨有的，免得你回桌面版找不到。三個裡面只有中間那個 `!` 是獨有的，換模式桌面版也做得到，只是點選單不是按鍵；終止執行兩邊都有。

第一個，`Shift + Tab`，執行模式切換器。這是三個裡面最該記的，因為它管的是「它動手之前要不要先問你」。按一下換一個模式，狀態列會顯示現在在哪一個。

Pro、Max 跟 Team 方案開起來在 auto。auto 不是完全不管，它多數動作不問你，但背後有另一個模型在檢查這個動作跟你的要求對不對得上。

按第一下切到 manual。manual 不是每一步都問，讀檔案它不會打擾你，但要改東西、要跑指令，動手之前都會問。再按是 acceptEdits，改檔案不問你，連 `mkdir`、`mv`、`cp` 這幾個搬檔案的指令也一起放行，別的動作還是會問。再按是 plan，只讀不改，它會把打算怎麼做講一遍給你看。再按回到 manual。

那個 plan 模式特別提一下，它做的就是「先講怎麼做，不要動手」。你要它改一個你還不確定該怎麼改的東西，先切到 plan 聽它講一遍，是很划算的動作。

這四個名字跟循環順序是會改的，Claude Code 更新蠻勤的。你按下去看到的跟我講的不一樣，那不是你按錯，以狀態列上顯示的為準。

第二個，`!`，官方叫 Shell 模式。你跟它講到一半，想自己下一行指令，例如看一下目前資料夾、測一下網路通不通，在行首打一個驚嘆號接你的指令，像 `!git status`，就直接跑了，不用退出 Claude 再進來。這個是終端機版獨有的。

這裡有一個地方很多人沒注意到：那行指令的輸出不只是印給你看，它會留在這場對話裡，Claude 也看得到。所以你可以接著說「照這個結果處理」，它知道你在講什麼。這才是它跟「另外開一個終端機視窗自己打」真正的差別。

第三個，`Esc`，終止執行。你看著它往錯的方向走的時候，按一次，它手上的動作就停住，做到一半的東西會留著。

這一顆要早按。人在看它跑的時候有一種慣性，會想說「再看一下，說不定它自己會轉回來」，然後它一路做到底，你要收拾的東西就從三個檔案變成十個。

`Esc` 還有第二種用法：輸入框空著的時候連按兩次，會把這次對話你送出過的每一句話列出來，選一個時間點退回去。等於整段對話的還原點。這件事打 `/rewind` 也一樣，那個指令桌面版跟終端機都能用。

那個還原點有它的邊界，不要誤會它的範圍：它只救得回 Claude 自己改的檔案。它用指令刪掉、搬走的東西救不回來。保險的做法還是動工前先用 Git 存一次檔，那個才管得到全部。

這頁的教學意圖：`Shift + Tab` 管的是動手前問不問你；`Esc` 的退回只涵蓋 Claude 改過的檔案，不等於備份。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 47】

選修這一段到這裡結束，回到主線。

單元 5-1

運作框架（Harness）：六個零件、成本與規則文件

Slide 47-53 · 共 7 頁

錄製註記：Slide 49 右欄那張動態圖不在 `stepIndex` 上。它有兩個分頁（「沒有運作框架」與「有運作框架的軌道」），是 `useState`。整頁的 `stepIndex` 是 1、2、3：1 是左欄的概念卡，2 是右欄的流程圖，3 是最下面那塊「這代表什麼」的結論。

錄的時候先停在預設的「有運作框架的軌道」講完，再切到「沒有運作框架」那一邊對照。動線只會跑一次（切分頁會重播），所以要讓它重跑就切過去再切回來。

兩邊都講完之後再按出第三塊。那塊的文字跟著當下的分頁走，停在哪一邊就顯示哪一邊的結論，要念另一句就切過去。

這一頁也是這個單元唯一有動畫的頁面，其餘各頁照 `stepIndex` 走即可。

Slide 47 | Agent 運作框架與 CLAUDE.md（分節頁）

畫面

分節頁，MODULE 2。路線圖四塊：框架與成本（7）、工具與邊界（7）、寫出第一份手冊（10）、載入時機與存放位置（10）。括號裡是相對寬度，對應各段實際頁數。

逐字稿

Hello，我是 Samuel，接下來進到第五章。

你手上已經有一個會動的計時器。不過回想一下我們做出來的過程：配色你講過一次，它改壞了，你又講了一次。還有，哪個檔案不要動，這件事你每開一次新對話都得重新交代一遍。

講到第三次，你一方面會覺得煩，另一方面也會開始懷疑：是我哪一條漏掉沒講嗎？還是說，它其實根本沒收到我的指令？

畢竟它每一次開始都是空的，上一次對話講過的話不會留下來。這一段要做的，就是把你每次重講的那幾句話，變成 AI 自己會去閱讀的一份文件。

這一段分成四塊。第一塊先把「運作框架」這個詞講清楚，順便帶到成本。這兩件事是連在一起的：你在建構框架的同時，也會讓它每一輪少讀一點、少來回改幾次，那就是省下來的錢。

第二塊是給它工具，還有決定它能碰多大的範圍。

後面這兩塊最寬，因為這一章大半的時間都花在它們上面。第三塊是寫一份專案手冊，也就是 `CLAUDE.md`，從怎麼寫、怎麼確認它真的讀到了，一直到怎麼判斷哪幾句其實沒有實質性的作用，還有一份不夠用的時候，規則還能分到哪幾層。第四塊是這些東西什麼時候會被載入、放在電腦的哪個資料夾，以及真實的專案裡它們長什麼樣。

這頁的教學意圖：這一段要處理的是「每次都要重講」，主戲是寫一份 `CLAUDE.md`。

預估時間：2 分鐘

【轉場 → Slide 48】

先把四件麻煩事，跟它們各自的做法擺在一起看。

Slide 48 | 每次開新對話，你都要重講一次規則

畫面

開場一句接回章節三做的那個計時器。底下四列逐列對照，左欄「現在」，右欄「加上框架之後」。

逐字稿

左邊是原先的狀況，右邊是加上框架之後，我們期待帶來的效果。

第一列：開了新對話，它不記得你的配色。做法是把這些約定寫成檔案，留在專案裡。最常見的是一份 `CLAUDE.md`，新對話會自動讀進去；配色、字級這一類，也有人另外整理成一份設計規範，英文叫 Design System，要動介面的時候再叫它讀。用哪一種檔案不是重點，重點是別再用講的。

第二列：那幾條規則，你已經重貼過很多次。做法是寫一次就好，之後每次都在。

第三列比較不明顯，但我認為它是這一章最有價值的一條：它沒照做的時候，你不知道問題出在哪。

是它根本沒讀到？讀到了但你寫得太模糊？還是那件事本來就不該用講的、該用擋的？這三種的處理方式完全不一樣，而你現在分不出來，所以只能再講一次，然後再期待一次。這一章結束，你會知道先查哪一層，也知道怎麼確認它讀到了。

第四列是規則跟成本的關係。規則越寫越多，每次對話帶進去的東西也越多，而你現在看不到它到底帶了什麼。這一章結束，你會看得出這次帶了哪些東西進去，也知道哪些可以不要一直帶著。

這頁的教學意圖：把「每次重講」的四個麻煩，對到它們各自的做法。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 49】

右邊那一整欄要成立，靠的就是 Harness。我們先把這個詞講清楚。

Slide 49 | 什麼是運作框架（Harness）？

畫面

左欄一句主張，底下引擎與軌道的對照。右欄一張會動的模擬圖，兩個分頁（沒有運作框架 / 有運作框架的軌道）。最下面一塊「這代表什麼」的結論，最後一步才出現，文字跟著分頁切換。

逐字稿

東西做出來不對的時候，最直覺的反應是「是不是該換一個更強的模型」。這裡我們要避免的就是這種狀況。

多數時候表現不好，不是模型不夠聰明，是你沒給它該有的工作環境。

這一點在現在的環境下特別成立，因為各家頂尖模型的基礎能力已經很接近了。不論你用的是 Codex、Claude Code 還是 Gemini，換一個來用，差距沒有你想像的大。好啦，Gemini 我自己用起來是覺得還有一點落後。但你把工作環境準備好，那個差距就很明顯了。

底下這組對照是整章的骨架。引擎是模型，它提供的是算力。算力本身沒有方向：它不知道你的專案長什麼樣、哪些檔案碰不得、你們的檔名習慣是什麼。軌道是你事先準備好的那一層，包含專案規範、它能呼叫的工具、以及它可以動的範圍。這一層就叫運作框架，英文是 Harness。

右邊這張圖，我先切到「有運作框架」這一邊。你看它的動線：觸發指令、把規範帶進來、照規範執行，最後結果是符合手冊、而且只動了該動的檔案。

我切到另一邊。沒有框架的時候，同一個需求進去，模型直接發散。它不知道你的檔案結構，所以它自己編一個；它不知道你用哪個 API，所以它自己湊一個名字出來。產出看起來很像一回事，貼進去才發現接不上。而且這個過程也在花你的錢，它讀了一堆不相干的東西才猜錯。

所以沒有框架的時候，AI 跟一般的網頁對話框沒什麼兩樣，容易寫出跟你專案衝突的多餘程式碼。反過來，框架架乾淨之後，它在對的範圍裡工作，比較常一次就寫得對。

注意那是「比較常」，不是「一定」。我不會跟你說架好框架它就不會出錯，那不是真的。

架好框架，它出錯的次數會變少；出錯的時候，你也知道要去哪裡查。這兩件裡面，第二件對你的幫助其實更大。錯誤不可能降到零，但只要查得出來是哪一層沒給好，你就是回去改那一層，不用整個重做一次。

這頁的教學意圖：模型是引擎，你準備的那一層是軌道；產出差距來自軌道，不是引擎。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 50】

那這條軌道實際上是由哪些東西鋪出來的。

Slide 50 | 完整的運作框架有哪些零件

畫面

最上面一條算式 $\text{Agent} = \text{Model} + \text{Harness}$ ，底下六個零件排成兩排三欄。上排是這門課會親手做的三個（規則文件、工具、自動關卡），下排是先認識就好的三個（指揮分工、沙箱、事後查得到）。六格一樣重，沒有深淺差別。

逐字稿

在看框架的組成之前，我們先回憶一下「Agent」這個名詞。Agent 你可以理解成一個會自己動手的代理人：你交代一件事，它自己去讀檔案、自己決定下一步、自己動手改，做完再回來跟你講結果。它跟一般的對話框差在這裡，對話框只會回你一段文字，Agent 是真的去把事情做掉。

那它憑什麼做得到？看最上面這一條式子：Agent 等於 Model 加 Harness。模型負責思考，Harness 就是那條軌道：決定它讀得到什麼、碰得到什麼、動手之前要先過哪些關。

模型那一半不是你能改的，你能改的是加號後面那一半。

而 Harness 不是一個東西，是一組配套。我把它拆成六塊來看，每一塊管一件事。

「我把它拆成六塊」這個講法是刻意的：這是我的拆法，不是業界有一份公認的六大元件清單。你在別的地方看到別人拆成四塊、八塊，那不衝突，只是切法不同。重要的是每一塊在管什麼。順序是排過的。上面那一排三個，是你在這門課會親手做的；下面那一排三個，你現在只要認得它們在管什麼就好。

第一個，規則文件。這個專案的規則與慣例，寫成一份 `CLAUDE.md`，每次開對話都會被讀進去。這一章大半的時間花在它身上。

第二個，工具。它能動的東西：讀寫檔案、跑指令，或者接上外面的服務，接法有一套共同規範叫 MCP，下一段會整段講。沒給工具，它就只能跟你講話。你前面看到的桌面版跟網頁對話框的差別，本質就是這一格。

第三個，自動關卡。它是在固定的時機自動跑的一段檢查，而且不經過 AI 判斷，所以它想跳過也跳不掉。舉個例子，存檔之前先掃一次，如果密碼是用明文直接寫在程式裡的，也就是所謂的明碼，那就攔下來不讓它存。這個我們後面會有案例帶到。

上面這三個排在前面，理由很現實：它們是你一個人、在自己的電腦上，今天就做得起來的。

接下來這三個，多半要有團隊或有一定規模才會用上。

第四個，指揮分工。同時有好幾個子代理在跑的時候，誰做哪一塊、誰要等誰做完。這個章節七整章在講。

第五個，沙箱。這個詞聽起來有點嚇人，但它其實是站在你這邊的。意思是給 AI 一個隔起來的房間，它在裡面讀檔案、跑指令都可以，但房間外面的東西它碰不到。所以就算它做壞了，壞掉的只有房間裡那一份，你電腦上其他的檔案、你其他的專案，都不會被動到。

你現在還不用管它，知道有這一層在就好。

第六個，事後查得到它做過什麼、走過哪些步驟、花掉多少額度。

順序是這樣：先把規則文件寫出來，再給它工具，撞到擋不住的規則再去做自動關卡。剩下那三個等專案變複雜再看。

這頁的教學意圖：Agent 是會自己動手的代理人，等於模型加上 Harness，而你能改的是 Harness；認得出六個零件各管什麼，這門課動手的是上排那三個。

【轉場 → Slide 51】

這六塊擺好，會先在一個地方看到差別。

Slide 51 | Harness 對成本的影響

畫面

開場先把框架接到花費（框架決定讀多少、來回改幾次），順手定義 token（計價單位、送進去與吐回來都算、Claude 的輸出單價是輸入的五倍、不是按時間算），再接兩張卡：邊做邊花（Opex），下面三筆延後的帳；先花再省（Capex）。

逐字稿

再來我們談錢。你可能會想，講框架為什麼要談錢？因為剛才那六塊怎麼架，會直接影響它每次要讀多少東西、來回改幾次。讀得多、改得多，花的就多，這兩件加起來就是你月底看到的那個數字。

先把單位講清楚。計價的單位叫 token，你可以粗略當成「字」，中文一個字大約一到兩個 token。

這裡有一個地方多數人第一次聽會意外：你送進去的字跟它吐回來的字，兩邊都計價。不是只有它的回答要錢，你貼進去的那份文件也要錢，它自己跑去讀你專案讀進來的那一批，一樣要錢。

而且兩邊的單價不一樣。以 Claude 現在的牌價來說，輸出那一邊是輸入的五倍，整條產品線都一樣。不過量體剛好相反：它讀專案讀進去的那一批通常最大，所以兩邊你都會有感覺，不是只顧其中一邊就好。

還有，它不是按使用時間算錢的，是按它讀進去跟寫出來的量算。你開著視窗不動，不會花到錢；它讀完你三十個檔案，那一筆才會進去。

知道這件事之後再看下面兩欄。同樣是做出一個能用的東西，錢可以花在前面，也可以花在後面。

左邊是邊做邊花。這是你目前為止做計時器的方式：一開始不用準備什麼，想到就開工。這個做法沒有錯，前期它確實最快。

但它有三筆帳是當下不痛、會拖到後面一次還的。

第一筆，額度燒得快。沒有規則也沒有檢查，它做錯了你只能一輪一輪叫它重做，而每一輪都要把前面的來回重讀一次。你付的不是一次的錢，是同一件事付了好幾次。

第二筆，之後改不動。半年後回來看，是一堆沒有結構、連你自己都看不懂的程式碼。這一筆的麻煩在於它沒有帳單，你只會覺得「這個東西不想碰」。

第三筆，安全性要重補。金鑰寫死在程式裡、誰都讀得到的資料，前期沒管，後期要拆開重來。這一筆你後面在章節八會親手處理一次。

右邊是先花再省。一開始要先花時間：想清楚東西怎麼組起來、寫下規則、加上會自己跑的檢查。這一段很難熬，因為它是純付出，畫面上什麼都還沒有。

架好之後，每次生成新功能的成本會降下來，因為架構、測試跟規則都在，它比較常一次就寫對，來回修改的次數變少。

這兩邊沒有誰對誰錯，差的是時機。

你第一天想試一個點子，照右邊那一套來反而是浪費，你會花一個下午準備一個隔天就丟掉的東西。反過來，一個東西你打算用半年，左邊那一套會慢慢把你拖垮。

所以你可以問自己一句：這個東西我之後還會不會回來改？如果會，那前面那一段準備就值得花。

而這一章接下來要做的，就是把右邊那一套的門檻降低，讓你一個人也做得起來。

這頁的教學意圖：輸入與輸出兩邊都計價（輸出單價高，輸入量體大）；前期省下的準備時間是借的，三筆帳會在後面一次還；兩種做法的差別是時機不是對錯。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 52】

錢的部分講完，回到你自己手上可以調的東西。

Slide 52 | 三個動作，提高 Agent 任務的效益

畫面

開場一句講這三件跟模型版本無關。下面三格，順序就是畫面上的順序：只給它需要的資料（CLAUDE.md / 壓縮清理）、讓它有工具可用（MCP / Skills）、把大題目切小（一個需求拆成三條待辦，底下一句給切到多小的標準：每一段說得出拿什麼進去、交出什麼出來）。

逐字稿

接下來這三件，是你真的動得到、而且能把效益拉起來的地方。同一個任務交出去，結果準不準、花掉多少，差別多半就在這三件上面。而且它們有一個共同點：換成更新的模型，這三件照樣要做。它們不是在補模型的不足，是在給它一個能好好工作的環境。

首先，只給它需要的資料。這一件的難處是兩邊都會出事：該給的沒給，它就用猜的；塞太多，它又抓不到重點。專案手冊管的就是該給的那一批。

這裡底下還有一個東西你遲早會遇到，叫壓縮。對話快滿的時候，系統會把先前的內容摘要一次然後重開，你也可以自己打 `/compact` 主動做。要記的是它的代價：這個過程會掉細節。所以重要的東西不要只存在對話裡，那正是手冊存在的理由。

接著，讓它有工具可用。原則只有一句：查不到的東西，它就會用猜的。這裡先給你兩個名字。一個是 MCP，那是一套接外部服務的共同規範，照著它接上去，AI 才碰得到你電腦以外的東西。另一個是 Skills，把你重複交代的那套流程包起來。這兩個下一段整段在講，這裡先知道有這兩樣就好。

然後是第三件，把大題目切小。一次交代太大，出錯的機會就跟著變高。

我們看畫面上這個例子。「我想知道自己今天完成幾趟任務」，這句話是一個願望，不是一個指令。它沒有講一趟任務長什麼樣、資料要留在哪裡、你想看到什麼畫面，所以 AI 只能自己猜三次。

把它拆開，就變成三條：第一條，一趟任務要記下哪些欄位，時間、地點、車號，你自己定；第二條，這些紀錄存在哪裡；第三條，畫面上要怎麼呈現。三條各自都小，而且每一條做完，你馬上看得出來對不對。

這裡順便回答一個很常被問到的問題：我交代下去，AI 就是做不出來，那怎麼辦？多數時候不是它不會，是那一題太大。做法就是繼續往下拆，拆到每一段你都說得出來「這一段要拿什麼進去、要交出什麼出來」為止。這兩樣說得出來，那一段就夠小了；說不出來，代表你自己也還沒想清楚，那 AI 也不會知道你要什麼。

這三件裡面的第二件，也就是給工具，還連著另一個問題：你把手交出去了，它碰得到多大的範圍？這兩件會排在一起處理，順序是先給工具、再收邊界，反過來會出事。

這頁的教學意圖：三件事都跟模型版本無關；「切小」的驗收標準是每一段說得出拿什麼進去、交出什麼出來；權限與工具排在一起處理，先給工具再收邊界，這個順序是刻意的。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 53】

先從第一件開始。

Slide 53 | 為什麼需要規則文件？

畫面

開場講規則文件是什麼、為什麼它裝不下全部，然後三格並排：每次都給（Static）、用到才給（Dynamic）、先給目錄用到才展開（標著推薦）。最後一塊 sky 框收回規則文件本身：決定「什麼時候讀哪一份」的那幾句話就寫在它裡面。

逐字稿

回到你最開始那個麻煩：每開一次新對話，就得把規則重講一次。

規則文件就是把那些話寫成一個檔案。它自己會被讀進去，你不用再講。

這裡會有人問：那這跟 System Prompt 有什麼不同？System Prompt 是你在對話開頭給的一段指令，它管得到這一次，但它就是一整段文字，沒有分層，也沒辦法只在某些情況才生效。規則文件是留在專案裡的檔案，所以它可以拆成好幾份、各自管一個範圍，哪一份什麼時候被讀進來也是你自己安排的。

這件事講完只要一句話，但它底下藏著一個問題，而你的手冊要怎麼寫，得先回答那個問題。

問題是：它裝不下全部。

送進去的那一整包東西有一個名字，叫上下文，英文是 Context。你打的字、它讀過的檔案、前面來回過的對話，全部算在一起，就是它這一輪看得到的所有東西。

而上下文有一個上限，一次就是裝這麼多。裝滿了，前面的東西就得被丟掉或壓縮掉。

所以規則文件不是寫越多越好。你寫進去的每一個字，每一次對話都會被送一次，不管那一條今天用不用得到。

那怎麼辦？下面三格是東西進到上下文裡的三種時機。

第一種，每次都給。每次開對話就整份讀進去的規則文件，`CLAUDE.md` 就是這一種。它像員工手冊，進公司第一天就發給你，不管你今天做什麼它都在。比較正式地說，它是每一輪對話開始時自動被讀進去的那一份。好處是它一定會被載進來，不用你記得叫它；至於載進來之後有沒有被照做，那是第六章整章要處理的另一件事。壞處是它從頭到尾佔著空間，而且一直在花錢，包括那些跟今天的工作完全無關的條文。

第二種，用到才給。當下才撈進來的資料：它自己去查回來的文件、跑完一個指令拿到的結果。好處是便宜，用不到就不花。風險也很明確：該抓的時候可能漏抓。

第三種是混合的，而且是推薦的做法：先給目錄，用到才展開。平常只讓它知道「有哪些東西可以叫」，每一個只佔一行標題；真的要用到那一個的時候，才把整份內容讀進來。

這裡我要講清楚一件事，因為很多人會以為這是 Skill 專屬的做法。不是。走這條路的至少有五種：你專案裡子資料夾的 `CLAUDE.md`、碰到特定檔案才載的 Rules、Skill、Subagent、還有 MCP，全部都是「先掛著名字，叫到才進來」。Skill 只是其中比較多人聽過的那一個。

哪一個在什麼時機進來，這一章後面有一整頁專門在分，現在你只要認得這個形狀。

所以該知道的它知道，但額度沒有花在用不到的資料上。這個做法有一個名字，叫漸進式揭露。你後面自己寫手冊的時候會一直用到這個概念：不是所有東西都該寫進 `CLAUDE.md`。

所以回到最開始那個問題：規則文件為什麼重要？它每次都會被讀到，而且決定「什麼時候讀哪一份」的那幾句話，本身就寫在它裡面。

什麼意思？你的手冊可以只留常態的規則，然後寫一行指路：「改到某一塊的時候，去讀另一份。」那一份平常就不佔位置，真的動到那一塊才會被叫進來。

這件事不是理論。這份簡報自己的 `CLAUDE.md` 就是這樣寫的，它的主檔裡有一行指到另一個資料夾的手冊，平常那一份完全不佔空間。這一章最後一頁會節錄它的其中三條給你看。

所以規則文件是整個運作框架的入口，也是你唯一每次都會被讀到的地方。

這頁的教學意圖：規則文件處理掉「每次重講」，但它裝不下全部；三種載入時機各有代價，而決定時機的那幾句話就寫在規則文件本身。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 54，進單元 5-2】

剛才那五種「叫到才進來」的東西裡，有兩個名字你一定會再碰到。

單元 5-2

MCP 與 Skills：Agent 的工具擴充

Slide 54-58 · 共 5 頁

錄製註記：這五頁全部照 `stepIndex` 走，沒有任何 `useState` 互動，也沒有常駐動畫。

Slide 55 與 Slide 56 各有一個「示意圖」的假畫面，不是真的截圖。錄的時候要講清楚它是示意，否則學員會拿自己跑出來的結果去對，對不上。

Slide 55 的兩個參考網站（Bestfolios、CSS Design Awards）、Slide 56 的 Ant Design 與 Bootstrap，以及 Slide 54 最後那支 YouTube 都是外部連結，預錄影片裡不要點開，口頭帶過即可。

Slide 57 的第一張與第三張卡各有一顆複製按鈕（`CopyAction`），複製出去的字串沒有引號（第二張放的是兩張實機截圖，沒有複製鈕）。示範的時候點一下給學員看到它會複製，不用真的貼進去跑。

Slide 54 | 讓 AI 有工具可用：MCP 與 Skills

畫面

開場一句講兩者的分工。左右兩卡：MCP（標準化環境擴充）與 Skills（工作流程封裝），各附一張架構示意。中段一塊「底層其實是同一件事：工具呼叫」，下面三個常見狀況。最後一塊講 Agent Plugins，再一條 YouTube 連結。

逐字稿

六個零件裡，第二個是工具，我們現在就來補這一塊。前面說過，沒給工具它就只能跟你講話。而一旦談到工具，你會碰到的就是 MCP 跟 Skills 這兩個詞。

這兩個詞你大概在哪裡看過，而且多半是混著看到的：同一篇文章裡兩個都提，但沒有說清楚差在哪，所以很多人以為它們是同一件事的兩種叫法。

它們確實都在做同一件大事：讓 AI 從只會聊天變成能真的做事。但加的東西不一樣：照 MCP 接上一個服務，多的是它碰得到的範圍；裝一個 Skill，多的是它照著做的步驟。

先看 MCP。它是一套開放的溝通規範，規定 AI 工具跟外部服務之間要怎麼互相說話。它最早是 Anthropic 提出來並且開源的，2025 年 12 月交給了 Linux 基金會底下的 Agentic AI Foundation，那個基金會由 Anthropic、Block 與 OpenAI 共同發起。所以它現在不是一家公司說了算的規格。

這裡有一個很多人會誤會的地方，我把它講死：規範本身不含資料，也不會給出權限。你要另外接一個 MCP 伺服器，GitHub 的、資料庫的、雲端硬碟的，照這套規範接上去，而且在接的時候自己授權，AI 才碰得到那個系統。

講到「伺服器」這三個字，有些夥伴可能會開始緊張，以為自己要寫一個。不用。這些東西都是別人已經做好的：GitHub、Notion、Figma、資料庫，官方或社群幾乎都有現成的版本在那裡，你做的事情就是把它裝起來、接上去、授權。整堂課不會叫你自己寫一個 MCP，章節六最後會帶你實際接一次 Notion，你會發現那比較像在裝一個外掛。

所以 MCP 比較像插座的規格，不是電。你家沒有插座，知道規格也沒用，插座裝好了還要有人幫你送電進來。

右邊是 Skills。把特定的工作流程寫成一個技能包，檔案叫 `SKILL.md`。它跟 `CLAUDE.md` 的差別就是上一段講的那個漸進式揭露：平常 AI 只載入它的名稱，需要時才展開完整步驟，所以它平常不佔位置。

Skills 這邊也有一個要講清楚的：它不會自己多出原本沒有的能力。它是一份寫好的做法，不是新的手，有些 Skill 還會要求你先裝好它要用的工具。真正讓它多碰得到東西的是 MCP。這個區分很重要，不然你會以為裝了一個 Skill 就能連到新的系統。

再來是底層機制。

不管是 MCP 還是 Skills，模型本身都不會直接連網、也不會動你的檔案。它做的事只有一件：輸出一段「我要用這個工具、參數長這樣」的請求。真正去執行的是外面的程式，執行完把結果送回來給它看。

知道這件事之後，下面三個常見狀況就都講得通了。

第一個，它說它做了，其實沒做。這件事你遲早會遇到，而且遇到的時候會非常困惑。

原因就在剛才那個機制：它的輸出只是一段請求，所以它完全可以「用講的」描述一個工具呼叫，而沒有真的發出去。它不是在騙你，它是真的以為那樣算做完了。

所以看到它宣稱完成的時候，去看實際的結果，不要只信它的回報。

第二個，工具太多反而變笨。每接一個 MCP，它的工具清單就變長，選錯的機率也跟著上升。只裝你這個專案真的會用到的。

第三個，工具回傳的內容不可盡信。它從網頁或外部系統讀回來的文字，可能包含惡意的指示。那些內容是資料，不是命令。這也是為什麼下一段要先講權限邊界，再往下動手。

最後再補充一個正在發生的變化。Amazon、Cursor、Microsoft、OpenAI、Vercel 共同發布了一個叫 Agent Plugins 的格式，把 Skills 跟 MCP 設定放進同一個資料夾，讓不同工具讀同一包。

這件事對你的影響不大，因為那個資料夾裡裝的就是剛才講的 Skills 跟 MCP 設定，沒有新東西要學。

不過有一點要提醒：Claude Code 目前不在支援名單裡，它用的是自己的格式。所以你在網路上看到別家的 plugin，不要直接拿來裝。

這種支援名單隨時會變，你之後看到它支援了也不用意外。會變的是各家工具支不支援這個格式、你能不能把別家的 plugin 直接裝進來；MCP 跟 Skills 本身不會因為這件事變成別的東西。

這頁的教學意圖：MCP 給範圍、Skills 給步驟；兩者底層都是工具呼叫，所以它有可能「說做了但沒做」。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 55】

同一份履歷、同一段話，裝 Skill 跟不裝，結果差在哪？

Slide 55 | 同一個個人網站，裝與不裝 Skill

畫面

上方是共用的前提：履歷 PDF 放進資料夾，兩邊用完全同一段話，並列出那段指令三條。下面三塊：沒裝 Skill 的示意圖、先叫 `frontend-design` 的示意圖、一段講「你要驗收版面」的提醒。最後一條講去哪裡裝。

逐字稿

這裡用一個案例看差別在哪。兩邊用的是完全同一段話、同一份履歷，唯一的差別是有沒有先叫一個 Skill 來做。

先看那段話本身，它其實是一個很好的指令範例。

開頭那一句先指定素材：用 `@resume.pdf` 這份履歷做一個單頁的個人網站。履歷不用重打成別的格式，你手上那份 PDF 放進專案資料夾就可以直接指它。注意它指的是檔名，不是「這份」。指檔名它就不用猜。檔名也不用自己打全，輸入框打一個 `@`，它就會跳出選單讓你挑。

第一條，內容只用履歷裡寫的，沒有的不要自己補，也不要做成多頁。

第二條，只新增 `index.html` 跟 `style.css`，資料夾裡其他檔案不要動。這是講明不要動什麼。

第三條，做完先在本機開起來給我看，我確認版面之後你再繼續調。這是說好做完先給我看。

這三件事寫進去，它就不用猜。你後面每一次交代工作都可以照這個骨架。

沒裝 Skill 的結果在這裡。什麼都置中、三張一樣的卡片、字級沒有落差。

它其實不難看，交出去也不會有問題。但你應該看過很多長這樣的網頁，因為它是一個通用的版面，沒有哪一個地方是照著你這份履歷的內容決定的。

裝了之後是這樣。差別在流程：它先挑定一種調性，編輯感、極簡、工業風之類的，再讓字級、留白、對齊照那個調性走。所以它不是變好看了，是它先做了一個選擇。

這兩張都是示意圖，不是實際截圖，你自己跑出來的不會長得一模一樣。

不過接下來這件事，裝再多 Skill 都幫不了你：你不用會寫版面，但你得看出版面好不好。

看過的好版面不夠多，你只講得出「怪怪的」，講不出哪裡該改，然後它改了三次你還是覺得怪。而做出來的東西是要給別人看的，驗收不了就等於你沒有在決定它的樣子，是它在決定。

我自己的習慣是，平常看到喜歡的網站就順手截圖存起來，要改版面的時候直接把那張圖貼給它。貼一張圖，比你用文字形容半天有用。這件事等一下會整段講。

最後是裝的地方。`frontend-design` 在 Anthropic 官方市集，倉庫名稱畫面上有，用 `/plugin` 裝。社群另外有一個叫 `ui-ux-pro-max` 的。Skill 的名字跟市集位置都會換，後面講的那三種裝法不會。

這頁的教學意圖：Skill 改的是流程不是品味；而版面的驗收能力是你自己的事，Skill 補不了。

預估時間：5 分鐘

那「貼一張圖」到底怎麼貼才有用？

Slide 56 | 參考設計與區塊名稱，讓指令更精準

畫面

上方是第二段指令，前面一條膠囊列出參考設計的三種形式。中間三格進程：沒裝 Skill、裝了 Skill、再加參考設計，前兩格灰階，第三格亮著。下面一塊列出一頁網站的四個常見區塊（Navigation Bar、Hero、Card、Footer），各附白話解釋，旁邊帶到 Ant Design 與 Bootstrap。最後一個 Callout。

逐字稿

還有一件比圖更重要的事。

參考設計可以是一張截圖、一個網址，或者一份配色與字體的說明。最省力的是截圖。

看這段指令怎麼寫。開頭那個 `@reference.png` 是因為截圖已經存進專案資料夾了，用檔名指它最準；你也可以不存檔，直接把圖貼進輸入框，兩種都行。接著第一句就把範圍圈死：這張是我要的風格，沿用現在這一版的內容，只改外觀。

第一條講明要照著抄的是什麼：配色、標題跟內文的字級差距、分隔線粗細。注意它不是說「照這張做」，是點名了三個項目。第二條講明不能動的：文字內容跟區塊順序不要動。第三條是保險：改完把前後兩版並排開給我看，我沒說可以之前不要蓋掉舊版。

第三條最好每次都寫。它改外觀的時候很容易順手改掉別的東西，留著舊版你才比得出來。

為什麼要給圖？配色跟字級的差距很難用文字講。你說「標題比內文大一點但不要太大」，它得自己猜大多少；給一張圖，它直接量得出來。

這一排三格是同一條線上的三個階段。前兩格你在前面那一頁看過了，第三格就是在已經有 Skill 的基礎上，再給它一張參考圖的結果。

再往下一步，是更精準地指定你要改的是哪一塊。

網頁是一塊一塊拼起來的，每一塊都有通用的名字。最上面那條放 logo 跟選單的，叫 Navigation Bar。一進來第一眼看到的大標區，叫 Hero。一塊一塊並排的內容方塊，叫 Card。最下面那條放聯絡方式跟版權的，叫 Footer。

名字有什麼用，比一下這兩句話就知道了。一句是「Navigation Bar 改成捲動時固定在最上面」，另一句是「上面那一條讓它黏著」。第二句它得先猜是哪一條、黏在哪、什麼時候黏；第一句它一件都不用猜。

這些名字不是我自己取的，是元件庫在用的通用叫法，所以你講出去別人也聽得懂。元件庫就是別人做好的一整套零件，每一個都有名字也有現成的樣式，Ant Design 跟 Bootstrap 都是。你有空翻一次它們的元件清單，畫面上每一塊該怎麼稱呼大概就有概念了。你不一定要用那些元件庫，但這幾個名字你之後每次要改版面都會用到。

最後把三件事的分工講完：Skill 讓它每次都照同一套做法做，參考設計管的是外觀。而名字管的是精準度，知道每一塊叫什麼，你才講得出要調哪裡，來回的次數也會少很多。

這頁的教學意圖：參考圖解決外觀的描述成本；會叫區塊名字才是你長期改得動東西的關鍵。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 57】

Skill 到底要怎麼裝進來？

Slide 57 | Skill 的三種來源，怎麼確認它裝好了

畫面

開場一句講三種來源拿到的是同一個東西。三張卡：自己寫一個、從市集裝、直接叫它裝，前兩張附路徑或指令，第一張與第三張各有一段可複製的話，中間那張放兩張實機截圖（輸入框打 `/plugin`、Plugins 面板的 Discover 分頁）。下面一個 amber 的 Callout 講「檔案建好了它卻沒反應」，最後一塊講怎麼確認裝好了。

逐字稿

Skill 的來源有三種，但最後拿到的都是同一個東西：一個放在它找得到的位置的資料夾，裡面一定有一份 `SKILL.md`。

有些 Skill 就只有那一個檔案，有些還會附腳本、範本，或者比較長的參考文件。那些附加的檔案平常不會載入，`SKILL.md` 裡寫著哪一份是做什麼用的，它真的要用到才去讀。差別只在這一包東西是你自己寫的，還是拿別人做好的。

第一種標著「最穩」，自己寫一個。一個資料夾加一個檔案就是一個 Skill，路徑在畫面上：`.claude/skills/`，底下開一個以名稱命名的資料夾，裡面放 `SKILL.md`。那個檔案開頭要寫 name 跟 description 兩個欄位，name 要跟資料夾名稱一樣。

它最穩的理由是它不依賴任何東西：不用市集、不用網路，桌面版跟終端機都一樣。而且你也不用自己寫格式，跟 Claude 講就好，下面那段話可以直接複製：幫我建一個叫 `weekly-report` 的 Skill，內容是我每週整理報表的步驟，然後把步驟講給它聽。

第二種是從市集裝，也就是裝別人做好的。官方市集是 `anthropics/claude-plugins-official`，社群也有自己的市集。

這一格的兩張圖就是實機畫面。上面那張是你在輸入框打 `/plugin` 的樣子，按下去之後會跳出下面那個 Plugins 面板。

面板上面有兩個分頁：Yours 是你已經裝了哪些，Discover 是還可以裝什麼。切到 Discover，它會列出一整排，每一個都有一段說明寫它會做什麼。你先把這個清單瀏覽一遍，看看有沒有你現在就用得到的。

挑之前一定要看那段說明。裝一個你不知道它在做什麼的 Skill，等於讓一段你沒讀過的流程在你的專案裡跑。

第三種是直接叫它裝，標籤寫著「不確定指令就用這個」。把名字給它就好：幫我安裝 `frontend-design` 這個 Skill，裝完告訴我怎麼叫它。它會自己去找、自己放到對的位置。

三種的排序是照「你掌握得了多少」排的，不是照難度。自己寫排第一，因為出事的時候你知道要去看哪裡。

接下來講一個很多人會卡住的狀況：檔案明明建好了，路徑也對，它就是沒反應。你會開始懷疑是不是格式寫錯，然後改半天。

答案是：先重開一次對話。

理由是新增的 Skill 跟規則文件是在對話開始的時候掃進來的。你在對話中途建的檔案，這一輪它不會知道。打 `/clear`，或者關掉重開，它就會掃到。

重開之後還是沒有，就檢查兩件事。資料夾名稱跟 `SKILL.md` 裡寫的 name 是不是一致。還有檔案是不是真的放在 `.claude/skills/` 底下，那個資料夾預設是隱藏的，你在 Finder 裡看不到它是正常的。

最後是驗收。最直接的辦法是點名叫它：用 `frontend-design` 這個 Skill 幫我改版面。它有沒有照那套流程走，你看它的回應就知道。

也可以打 `/context`，載進來的東西會列在裡面。這個指令後面你自己寫完 `CLAUDE.md` 之後還會再用一次，那時候是拿來確認手冊有沒有被讀進去。

這頁的教學意圖：三種裝法通用一個原理；「建好了沒反應」的答案是重開對話，這一條要記住。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 58】

會裝了，接下來是裝什麼。

Slide 58 | 四個常用的 Skills

畫面

開場一句定義。第一格單獨放大：動工前先問清楚（`/grill-me`），附安裝指令、一段可複製的 Prompt、一個示範問句與四條行為說明。接著三格並排：文件處理、前端設計、網頁測試，每一格各附一行 Prompt（這三格沒有複製鈕，可複製的只有左邊那一格）。

逐字稿

會裝了之後，接下來看四個我自己常用的。再提醒一次，Skill 就是把一套做法打包好，裝上就能用，需要的時候才載入。

第一個單獨放大，因為它跟另外三個的性質不一樣：另外三個是幫你做事，這一個是在你動手之前問你問題。

它的用途是這樣：你不必自己先寫出完整的規格。你叫它啟動之後，它會把你的計畫拆成一棵決策樹，逐一逼你把還沒想清楚的地方講明白。

它不在官方市集裡，是 Matt Pocock 的開源專案，安裝指令畫面上有，照那一行打就會裝進來。

它問的問題就是你自己不會想到的那一類：倒數中途按「返航」，這一趟要算完成還是放棄？

你想做的是計時器，需求大概就是「記錄我完成了幾趟」。但中途放棄算不算一趟？這件事會決定你的資料怎麼存，而你沒回答，它就會自己挑一個。

而且它不是只丟問題給你，後面還附了建議跟理由：記成未完成，但仍留下紀錄，這樣你才看得出放棄率。你同意的話，一句話帶過就好。

下面四條是它的行為。第一，它一次只問一題，等你答完才問下一題。一次丟十題給你，你會全部略過。第二，能自己查的它就去查，只把「決定」留給你。這兩條合起來就是一個好的提問流程長什麼樣，你之後自己寫指令也可以照這個標準要求它。

最後一條是操作：要自己打 `/grill-me` 才會啟動，它不會自己跳出來煩你。

下面三個比較直觀。

文件處理，讓它直接讀寫與產出 PDF、Word、Excel、簡報，不用自己另存另貼。這一組在 `anthropics/skills` 這個市集裡。底下那段 Prompt 你可以直接拿去用：把這份 PDF 裡的數字整理成一份 Excel，一個月份一個分頁，最後加一頁總計。這一個對非工程的工作最有感。

前端設計，就是剛才那個。底下這段 Prompt 是我最常用的用法：同一個需求先做三版靜態示意，A 精簡、B 功能齊、C 大膽一點，我挑一個再往下做，先不要做完整個網站。

最後那半句要留著。三版都做完整的，你的錢花了三倍，而你只會用一版。

網頁測試，自動開瀏覽器點來點去，驗證你的網頁功能真的能跑。Prompt 長這樣：用 `webapp-testing` 開瀏覽器，把這五個功能各點過一次，逐題回報通過或失敗。這一個在章節八會再出現，那時候它是你放手讓 Agent 自己跑的時候，那一道自動的檢查。

這四個的共同點是：都是你會一直重複做的事。你只做一次的事不需要 Skill，講一次就好。

現成的 Skill 多到你不可能一個一個看。有一個社群的市集叫 SkillsMP，網址是 `skillsmp.com`，它自己標著收錄了三百萬個以上。所以事情從來不是裝得越多越好，是挑出跟你當下這個專案對得上的那幾個，而且挑完常常還要照自己的做法改過。裝一堆用不到的，回頭看就是前面講的那個「工具太多反而變笨」。

這頁的教學意圖：四個常用 Skill 各解決什麼，以及每一個實際怎麼叫它。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 59】

工具給完了，它現在碰得到的東西變多了。所以在往下動手之前，要先講怎麼收緊它碰得到的範圍。

單元 5-3

監督程度與權限模式

Slide 59-60 · 共 2 頁

錄製註記：Slide 59 是靜態頁，照 `stepIndex` 1 到 5 走完即可。

Slide 60 有兩套互動，都不在 `stepIndex` 上（整頁只有 1 到 3）。第一套是左欄那六張模式卡，點下去會同步切換右欄模擬器的狀態；第二套是模擬器本身，上面有終端機、桌面版、網頁版三個分頁。

錄的時候建議：先照六張卡的順序講完，每講一張就點一下那張卡，讓右欄終端機的狀態列跟著換。講完切到桌面版分頁看 Mode 下拉那五列，再切到網頁版分頁對照它少掉的 Manual 與 Bypass。最後切回終端機分頁，用「按下 [Shift + Tab] 模擬切換」那顆鈕把循環轉一圈。

收尾不要停在 `bypassPermissions` 那一格，那會讓翻頁前的最後一個畫面停在紅字上。

Slide 59 | 監督與邊界

畫面

開場一問。兩欄並列：「監督程度」（sky）與「邊界大小」（indigo），各附一個問句、兩端的文字、以及它決定什麼的一句話。下面一塊講兩個分開調，再一個 sky 的 Callout 講判斷標準、怎麼調，以及邊界要怎麼縮。

逐字稿

把工具交給 AI 之後，心裡大概會冒出一個疑問：放手讓它跑，會不會把我的東西改壞？

這個擔心是對的，它確實改得動你的檔案，課程前面就特別提過這件事。

但這件事情是可以調整的，而且有兩個地方可以調：一個是它要不要先問過你，另一個是它碰得到多大範圍。

先看左邊，監督程度。它問的是：它每做一件事，要不要先問過你？一端是每一步都停下來等你按同意，另一端是整段做完才回報。

監督程度管的是你要花多少時間盯著它。安全不是這一欄在管的，是另一欄那個邊界大小。

右邊是邊界大小。它問的是：它碰得到的範圍有多大？一端是只能讀、不能改任何東西，另一端是能改整台電腦、還能裝東西。

邊界大小決定的才是安全：它做錯的時候，最壞會壞到什麼程度。

這裡要記住的是：這兩個各調各的。調鬆了監督，不代表邊界也跟著變大；把邊界縮小，也不影響它要不要先問你。

兩種組合都成立：一種是它碰得到很多，但每一步都先問你；另一種是它只碰得到一個資料夾，然後你完全放手。兩種都合理，適合的情境不一樣。

還不熟的時候，我建議選後面那一種：把邊界縮到最小，然後放手。

理由是就算它整段跑歪，能壞的也就那一個資料夾。這比「每一步都盯著」實際得多，因為盯這件事撐不久。你盯到第二十次，大概就會開始無意識地按同意，那時候等於沒有在監督，但你以為自己有。

真正危險的只有一種組合：兩個都放到最寬。它碰得到全部，而你又沒在看它做了什麼。

那監督程度要怎麼調？邊界大小又要怎麼調？

調的方法不是兩根滑桿。Claude Code 把常用的組合做成了幾個模式，按 **Shift + Tab** 換，等一下會一個一個講。

還記得前面提到的那條判斷標準嗎：你驗得動多少，就放多少。看得懂它改了什麼，監督程度就可以放寬。不會檢查的話，就把邊界縮小，讓它做錯了你也賠得起。

邊界要怎麼縮，有兩個做法：限制它能用哪些工具，以及讓它只在一個資料夾裡工作。

這頁的教學意圖：監督程度管你的時間，邊界大小管風險；兩者獨立，不熟的時候先縮邊界而不是狂盯。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 60】

那這兩件事在 Claude Code 裡實際長什麼樣。

Slide 60 | Claude Code 的六個權限模式

畫面

左欄是速查表，六張模式卡（手動 manual / 設定值 default、acceptEdits、plan、auto、dontAsk、bypassPermissions），每一格最後一行標它調的是監督程度還是邊界大小。右欄是模擬器，三個分頁：終端機（一顆模擬 **Shift + Tab** 的按鈕加狀態列）、桌面版（輸入框左下角那個 Mode 下拉，Auto / Manual /

Accept edits / Plan 加一列 Bypass permissions)、網頁版 (claude.ai/code 輸入框旁的模式下拉，只有 Auto / Accept edits / Plan)。模擬器下面一段文字講當下那一邊怎麼切，整頁最底下一句收尾。

逐字稿

就是這六個模式。每一格最後一行標的，是它調的是監督程度還是邊界大小，你看那一行就知道它在管你的時間還是管風險。

名字跟循環順序改過好幾次，之後大概還會改。你要認的是每一格調的是監督程度還是邊界大小，那個不會變。

第一個是手動模式。它在畫面上叫 Manual，但設定檔裡的值是 `default`，兩個名字指的是同一個，看到哪一個都不要慌。

它是最安全的那一個：修改檔案、執行終端機指令之前會停下來徵求同意；純讀取不打擾，所以它不是每一步都問你，是動手之前都問你。它調的是監督程度，邊界沒有變。

這裡要澄清一件事，因為名字很容易誤導：設定值雖然叫 `default`，但它不一定是你開起來的那一個。Pro、Max 與 Team 方案在終端機跟 VS Code 開機在 auto，你要按第一下 `Shift + Tab` 才會進到手動。

但這一條有前提，我講清楚免得你打開發現對不上：桌面版不吃這一條，它記的是你上次在那個資料夾選過的模式。另外，剛裝好或剛升級的第一次、用 Enterprise 方案或 Console 的 API key、還有舊版本，開起來都會是手動。所以你自己開起來看到的是什麼，以輸入框那個下拉為準。

什麼時候用：金流、認證設定，或者你剛接手一個陌生專案的時候。

第二個，`acceptEdits`。它的名字比它實際放行的範圍窄，這一點要特別小心。

名字寫的是「自動接受編輯」，你會以為它只放行改檔案。實際上它連 `mkdir`、`mv`、`cp` 這一類搬檔案的指令也一起放行。而 `mv` 會搬走東西、會覆蓋東西。

所以它比你從名字猜到的鬆。它調的還是監督程度，改檔案不問，跑別的指令還是會問。

什麼時候用：你正在盯著看的那種連續小修改。

第三個，`plan`。它會翻專案、提出方案給你看，但不動任何檔案。注意這一格調的是邊界大小，不是監督程度：它把邊界縮到只能讀。

這一個是這六個裡面最被低估的。大改動之前先用它聽一遍方向，比你改完再回頭吵便宜很多。

第四個是 `auto`，也就是終端機開起來多半會在那一個。它多數動作不問你，改由另一個模型在背後檢查這個動作跟你的要求對不對得上。方便，但那一道檢查不是你，所以動到重要的東西之前，自己切回手動比較實在。

第五個是 `dontAsk`，它只放行三種東西：本來就不用問的，例如讀你資料夾裡的檔案；你在設定檔的 `permissions.allow` 裡自己寫好的那幾條；還有 Hook 放行的。除此之外一律直接擋掉，而且不會停下來問你。

所以用它之前，你要先去設定檔裡寫清楚哪些指令可以跑，它才跑得了，沒寫就是不能跑。這也是為什麼它適合沒有人在旁邊看的場合，例如掛在自動化流程裡。

它調的也是邊界大小，但縮的方式跟 `plan` 不一樣：`plan` 整個鎖成唯讀，連該做的事都做不了；`dontAsk` 是留下你允許的那幾樣，其餘關掉。你要把邊界縮小的時候，它是最實際的做法，不過它只能在啟動的時候用參數指定，`Shift + Tab` 的循環跟桌面版的選單裡都按不到它。

最後是 `bypassPermissions`，無條件放行所有層級的操作。高危險的指令也一樣會過，例如刪掉檔案、把你現有的程式碼整份覆寫掉。它是兩個都放到最寬，也就是上一頁說唯一要小心的那一種組合，所以它只適合與外部隔離的 Docker 容器。

如果你不知道 Docker 容器是什麼，那就代表你現在不該用這個模式。

右欄那個模擬器分三邊。第一個分頁是終端機。我按一下這顆按鈕模擬 `Shift + Tab`，狀態列就換一個模式，每一個模式下面那行寫著它實際會放行什麼。你在真的終端機裡看到的狀態列就是這個東西。

第二個分頁是桌面版，這也是我們這門課主要在用的。桌面版不用背快捷鍵：點輸入框左下角那個顯示 `Auto` 的地方，選單就直接列出來了，Auto、Manual、Accept edits、Plan，右邊還有 1 到 4 的數字鍵可以按。

有兩件事要注意。第一，最下面那一列 Bypass permissions 沒有編號，它右邊是一個 Enable，要另外啟用，這個設計本身就是提醒它不一樣。第二，剛才說的 `dontAsk` 也不在這個選單裡。

桌面版跟終端機是同一個 Claude Code，模式的行為完全一樣，差別只在這裡用選的、那裡用 `Shift + Tab` 循環。

第三個分頁是網頁版，也就是 `claude.ai/code`。位置一樣在輸入框旁邊，但選單裡的東西更少，只有三個：Auto、Accept edits、Plan。

少掉的那兩個各有理由。沒有 Manual，是因為跑在雲端的工作階段不管你選哪一個，改檔案本來就先放行了，所以那一格直接顯示成 Accept edits。Bypass 則是完全不給用。

還有一種情況要分清楚：如果那個網頁其實是在遠端遙控你自己這台電腦，選單就會換成 Manual、Accept edits、Plan，因為檔案是真的在你的硬碟上。

最後補兩件事，都是你真的在操作的時候會撞到的。

第一件是 `Shift + Tab` 這顆鍵按下去會發生什麼。它是一個固定的循環，按一下換下一個，走完再回到頭。

終端機開起來多半停在 auto。按第一下切到 Manual，再按一下是 `acceptEdits`，再按是 `plan`。如果你的方案能用 auto，再按一下就繞回 auto，然後又從 Manual 開始。所以這四個就是轉一圈。方案不能用 auto 的話，循環就只剩 Manual、`acceptEdits`、`plan` 三個。

這裡還有一個會害你查不到資料的小陷阱：你拿 Manual 去搜官方文件可能搜不到，要搜設定檔裡那個值 `default`。

第二件是六個模式不會全部出現在循環裡。`bypassPermissions` 要你自己先啟用才會插進來，位置也在 `plan` 後面；`dontAsk` 永遠不在循環裡。

沒有哪一種模式永遠正確，所以不要挑一個然後一直用。

順序大概是這樣：陌生專案用 `default`，摸熟了切 `acceptEdits`，大改動之前先 `plan` 聽它講一遍。

這頁的教學意圖：認得出各模式調的是監督程度還是邊界大小，尤其 `acceptEdits` 比名字聽起來鬆、`plan` 管的是邊界不是監督。

預估時間：7 分鐘

【轉場 → Slide 61】

工具給了，邊界也知道怎麼收了。接下來就是這一章真正的主戲：把你每次都要重講的那些話，寫成一份檔案。

第一份 CLAUDE.md 實作

Slide 61-64 · 共 4 頁

錄製註記：這是整章第一個真正要動手的單元，四頁全部是靜態頁（無 `useState`），但畫面上有多顆複製按鈕（`CopyAction`）。複製出去的字串不帶外層的「」，錄的時候順口講一句，免得學員以為要連引號一起貼。

Slide 61 掛著 `LiveDemo kind="claude"`，四格各有一段要貼的話與一句「做完這格」。實機示範建議另外錄一段補進來，尤其是第 2 格的 `/context` 前後對照，那個數字差是這一頁唯一「看得到」的證據。

Slide 61 第 2 格要跑兩次 `/context`，中間夾一次讀檔。錄之前先把對話清乾淨（`/clear`），不然第一次的剩餘空間已經被前面的來回吃掉，對照的落差會不明顯。

Slide 61 | 動手搭建運作框架

畫面

四格，各有一段可複製的指令與一行「做完這格」要做的事。依序是：為計時器生成手冊、親眼看 context 被吃掉、讓它先問不要先寫、去看它自己記了什麼。最後一個灰底 Callout 給手上沒有計時器的人一條替代路，四格各自怎麼換都寫了。

逐字稿

接下來我們就要做出第一份完整的 `CLAUDE.md` 囉。底下這四格做的是同一份檔案。第一格請它生一份草稿，剩下三格才是重點，因為草稿直接拿來用是不夠的。

第一格，叫它讀一遍這個專案，幫你寫一份 `CLAUDE.md`。

指令後面那半句是「先不要存檔，貼出來給我看」，這句話建議你以後都加上去。只要是會生出檔案的請求，都先看過內容再決定要不要存。

它寫完你一定要改。它產出的草稿看起來會很完整，你很容易就直接收下來。

但它只看得到程式碼，看不到你腦子裡的規則。你為什麼不用外部圖片、為什麼按鈕要用那組詞，這些它猜不到，它只會把從程式碼裡歸納出來的現況寫下來。而現況不等於規則。

做完這一格，先把草稿存成 `CLAUDE.md`。

第二格是量一次你剛剛那份手冊要花多少。前面說過它每一次對話都會被送一次，但那是用講的，這一格你自己看到數字。

`/context` 會列出這次對話目前帶了哪些東西、各佔多少。你剛存的那份手冊、你講過的話、它讀過的檔案，全部在那張清單上。

所以做法是前後各打一次。先打一次 `/context`，把用量記下來。然後叫它把 `index.html` 整份讀一遍，告訴你它有幾行。再打一次 `/context`，比一下用量多了多少。那個差額就是這一個檔案吃掉的量。

【停頓，讓兩個數字都停在畫面上】

你只是讓它讀了一個檔案，用量就往上跳了一塊。送進去的東西越多，額度消耗越快；如果你是走 API 計價的，那就直接反映在帳單上。

順便記兩個指令的差別。想清掉重來是 `/clear`，想留著摘要繼續是 `/compact`。

做完這一格，回頭看你剛存的那份草稿，挑出那些它光讀程式碼就查得到的條文，像是用了哪些套件、檔案放在哪個資料夾、指令怎麼跑。那幾條每次對話都在佔位置，而它本來就查得到，所以刪掉不會少任何東西。至於一份手冊該砍掉哪些、怎麼判斷哪一條留得住，章節六有一整段專門在做這件事。

第三格，讓它先問，不要讓它先寫。拿一個你自己也還沒想清楚的需求。

要貼的是這一整段，需求本身就寫在裡面：我想知道自己今天完成幾趟任務。這個需求我還沒想清楚，先不要寫程式，把你需要我決定的事情列出來問我。

它應該要問回這種等級的問題：答案只有你決定得了，它讀程式碼讀不出來。

按了返航、沒跑完的那次，算不算一趟？「今天」是算到午夜，還是從你這次打開頁面起算？關掉瀏覽器再打開，前面的紀錄要還在嗎？

這三題你不回答，它就會自己選，而且不一定會告訴你它選了什麼。

這是我覺得最值得養成的一個習慣：需求還沒想清楚的時候，先叫它問你，不要先叫它寫。它替你做的那些決定不會特別標出來，寫得又快，等到過兩天數字不對，才要回頭查它當初怎麼算的。

做完這一格，你剛剛做的那三個決定，就是三條新規則。補進手冊，下次它不用再問一遍。

第四格是一個很多人不知道的事：除了你寫的 `CLAUDE.md`，Claude Code 自己也會存筆記，而且預設就開著。

兩者的分工不一樣。手冊是你寫的規則，像「一律用繁體中文」這種。它的筆記是它自己學到的：你糾正過它的事、你偏好的做法、這個專案做過的決定。

有一件事它刻意不記：凡是它自己讀程式碼就查得到的，例如這個專案怎麼跑測試、檔案放在哪，它不會寫進筆記，因為那些它每次都查得到。它記的是那些你不講它就不知道的事。

打 `/memory`，去看它到底記了什麼。那些是純文字檔，你可以直接改或刪。

做完這一格，它記的東西裡如果有你希望每個人都遵守的，搬進手冊。理由是它的筆記是它自己的，換一台電腦、換一個人接手就沒有了；手冊會跟著專案走。

最後補一條給手上沒有計時器的人。開一個空資料夾，四格這樣換：第一格跟它說「幫我起一份空白的 `CLAUDE.md`」，規則寫你自己工作上真的有的那幾條；第二格改讀手邊任何一個長一點的檔案；第三格換成你工作上真的還沒想清楚的一個需求；第四格照走。

這頁的教學意圖：四格做完會有一份改過的手冊；其中第 2 格讓「上下文會被吃掉」變成看得見的數字。

預估時間：15 分鐘（動手，含實機）

【轉場 → Slide 62】

草稿有了，但它只寫得出一半。

Slide 62 | 補四條規則進 CLAUDE.md，再試它一次

畫面

開場一段講草稿缺什麼。兩步：第一步「把約定補進去」，列出四條規則與一段可複製的完整指令；第二步「驗收：規範真的有用嗎」，一段可複製的需求，底下三件要檢查的事。

逐字稿

我們剛剛產出的那份草稿，是它讀你現在的程式碼、加上你前面那幾句指令寫出來的，所以裡面只有它看得到的東西。現在要補的是另外一半：程式碼裡看不到那些約定。

第一步，把約定補進去。畫面上那四條就是程式碼裡看不到的規則。

看懂它為什麼猜不到，你就知道你的專案要補哪些。

第一條，深色星空背景，主色只用在當下要強調的那一個元素。它看得到你用了什麼顏色，但「只用在當下要強調的那一個」是一條原則，不是一個現況，程式碼裡沒有這句話。

第二條，星球與火箭一律用 canvas 或 CSS 畫，不得引用外部圖片。這一條是整頁最典型的例子：它看得到你現在沒有用外部圖片，但它完全不知道那是刻意的。下次它要加一顆星球，它會很自然地去找一張圖。

第三條，按鈕文案使用航太語彙：發射、待機、返航、補給。這一條給了具體的詞，所以它不用猜。

第四條，倒數的分鐘數要放在最上面當設定，不要散在程式碼裡。這一條管的是之後你改不搞得動。

整段話開頭那一句也要抄：請在 `CLAUDE.md` 補上下面這幾條，原本已經有的不要動，以後每次進來都要遵守。

「原本已經有的不要動」這半句很重要，不然它會把整份重寫一次。更保險的做法是先叫它把打算改動的段落列出來給你看，你確認過再讓它寫，它動到別的地方你當下就攔得下來。

補完之後自己把整份讀一遍，看新加的那幾條有沒有跟舊的打架、或者同一件事在兩個地方各寫了一次。這件事章節六有一整套流程在做。

第二步是驗收。

有一件事千萬不要做：問它「你有讀手冊嗎」。它多半會說有，而且說得很肯定。這就是前面講過的那一條，它沒把握的時候看起來跟有把握一模一樣。

要這樣做：給它一個新需求，幫我加一個五分鐘的「補給時間」模式，樣式請遵守

`CLAUDE.md`。

然後看三件事：按鈕文案有沒有跟上航太那組詞、有沒有偷塞一張外部圖片進來、分鐘數有沒有寫死在程式裡。

這個做法你之後每次改完手冊都可以用：不要問它讀了沒，給它一個會踩到規則的任務，看它踩不踩。

這頁的教學意圖：手冊要補的是「程式碼裡看不到的約定」；驗收要靠一個會踩到規則的新任務，不是問它讀了沒。
預估時間：8 分鐘（動手）

【轉場 → Slide 63】

那如果它交出來的東西還是不對呢？

Slide 63 | 用 `/context` 確認 CLAUDE.md 真的載入了

畫面

開場一句講 `/context`。中間一塊模擬的 `/context` 輸出：上半是 Context Usage 的四行（標著「示意，數字與欄位以你打出來的為準」），下半是 Memory files 那一段，列著 `CLAUDE.md` 3.7k tokens 與 `~/.claude/CLAUDE.md` 126 tokens。右邊三格問句：有沒有？有幾份？佔多大？最後一句收尾。

逐字稿

驗收沒過的時候，多數人的第一個動作是回去改規則的寫法。那通常不會有用。

第一個要排除的不是寫得好不好，是它這一輪到底有沒有被讀進去。在對話框打 `/context`，要看的是 Memory files 那一段。

畫面上這個是示意，欄位名稱跟數字以你自己打出來的為準。上半那幾行是這一輪的空間怎麼分掉的，你剛才前後各打一次 `/context` 比過的用量，就是看這一區。真正要看的是下半那一段，Memory files：它把這一輪讀進來的規則文件一個一個列出來，後面跟著各佔多少 token。這裡就是你要盯的三件事。

第一，有沒有。你的 `CLAUDE.md` 不在那份清單裡，代表這一輪它根本沒被讀到。這種時候不要去改規則的寫法，那是在修一個沒有生效的東西。先解決有沒有，再談寫得好不好。

不在清單裡的原因有幾種。最常見的是這一輪開始之後才建立的：規則文件跟前面裝 Skill 的情況一樣，是在對話開始的時候掃進來的，中途新增的這一輪不會知道，打一次 `/clear` 重來就會進來。另一種是檔名或位置不對，`CLAUDE.md` 要全大寫，而且要放在你開啟的那個資料夾，或者它的上層。

第二，有幾份。全域的、專案的、子目錄的，可能同時載入；示意圖那兩行就是這樣，一份是這個專案的，一份是全域的。它是一個很難查的症狀的來源：兩條規則互相矛盾，多半發生在這裡。你在專案裡寫了一條，忘了家目錄那份還有一條相反的，它兩份都讀到了。

第三，佔多大。手冊越長，越後面的規則越容易被當成背景。官方建議一份控制在兩百行以內。超過也不是壞掉，那個數字是提醒你回去做減法的門檻。真的減不下來還有一種做法：用路徑規則把手冊拆開，讓它只在你動到對應檔案的時候才載入。章節六會整章講這件事。

所以手冊改完之後，先打一次 `/context` 看它在不在清單裡，再繼續加規則。

順序是：先確認它有沒有被讀到，再看有幾份、彼此會不會打架，這兩件都沒問題，才去看規則本身寫得好不好。

順序反過來的話，你可能花半天在改一條根本沒被載入的規則。

這頁的教學意圖：規則沒生效的第一嫌疑是沒被載入；`/context` 一次看有沒有、有幾份、佔多大。
預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 64】

確認它讀到了，卻還是沒照做。那就要看你那幾條規則本身寫成什麼樣子了。

Slide 64 | 常見的三種錯誤規則寫法

畫面

開場一句講共通點。三組對照，每一組有「寫了沒用的那句」、為什麼沒用、改成什麼，以及一個分類標籤（無法判定、該用機制、指涉不明）。最後一個框給檢查方法。

逐字稿

這三種的共通點是：看起來都很像規則，讀起來也很順，但沒有任何一句驗得出來做到了沒。你剛剛寫的那份裡面，很可能就有一條長這樣。

第一種，無法判定。例句是「回覆要專業一點」。

為什麼沒用：專業是你心裡的標準，它沒有辦法對照。而且更麻煩的是做完了它自己也不知道算不算達成，所以它連「我做到了沒」都答不出來。

改成什麼：不要用驚嘆號，不要用「輕鬆搞定」這類說法，專有名詞第一次出現時附上英文原文。

改寫之後那三個項目，全部是看一眼就能回答有或沒有的。

第二種，該用機制。例句是「不要直接把東西推上 main 分支」。

這一句的問題跟前一句完全不同，它很具體，它也驗得了。問題是寫在手冊裡不保證會被照做。對話一長它就把這一條當成背景，而這種事錯一次就收不回來。

改成什麼：在 Hook 或 GitHub 的分支保護裡擋掉，讓程式攔。手冊裡只留一行提醒。

有些事情本來就不該用講的，規則的層次不只有「寫進手冊」這一種。章節六會整章展開。

第三種，指涉不明。例句是「照之前的做法，維持原本的風格」。

為什麼沒用：「之前」是哪一次？它不知道。你心裡想的那一版，它沒有辦法回頭找。這一句對你來說很清楚，因為你記得那一版長什麼樣，但那份記憶不在檔案裡。

改成什麼：直接把那個做法寫出來，或者指名檔案。指名檔案有兩個好處：你不用把整套樣式抄一遍，而且那個檔案之後改了，規則不用跟著改。

要更精準就把用法也寫死，例如「以後新增按鈕一律照 `src/components/Button.tsx` 改，不要另外寫一個」。這樣它不只知道去哪裡看，也知道下次該拿哪一份當範本。

檢查方法分兩步。第一步你自己答一次：只看做出來的東西，你能不能回答「有做到」或「沒做到」。「回覆要專業一點」你答不出來，「不要用驚嘆號」數一下就答得出來。

第二步，你自己也不確定的時候，把那句話貼給它，問它照這句話要怎麼判斷自己做到了沒。它只能回答「我會注意」，這一條就是寫了等於沒寫。

你剛寫的那份手冊，每一條都可以用這兩步問一次。

這頁的教學意圖：三種無效寫法各有各的病因；判斷標準是「只看做出來的東西，答不答得出有做到或沒做到」，分兩步驗。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 65】

到這裡你手上有一份會被讀到、而且每一條都驗得了的手冊。那它實際上改變了什麼？

單元 5-5

CLAUDE.md 的分層、長度與跨工具相容

Slide 65-70 · 共 6 頁

2026-09-22 起，這一段改走現場頁的字級。這六頁夾在前後都是現場頁的中間，原本 rec 的大字級讓字忽大忽小；內容也一起講深了一層，所以 Slide 68 與 69 的口白超過 45 秒，`npm run check:rec` 會提醒，那是預期中的，不要砍回 45 秒。2026-09-22 又各加了一段（68 補了大小這個題目的開場，69 把那個操作的名稱「符號連結」講出來、並修正 Windows 的條件），現在是 60 與 85 秒（69 那一頁補了符號連結的名稱與 AGENTS.md 的來歷，講師決定不拆頁）。

錄製註記：這六頁全部是靜態頁，照 `stepIndex` 走完即可。Slide 70 的 `HandbookState` 是一個會跨頁重複出現的元件（`version={1}`），它在章節六還會以 v2 到 v5 出現，錄的時候版面要一致，不要中途改捲動位置或縮放。這一組的 `from` 欄位標的是 55 與 58，代表它們原本是從舊版第 55、58 頁拆出來的，跟播放順序無關，不用理會。

Slide 65 | 同一句需求，兩種產出：有手冊、沒手冊

畫面

上方一個框，放那句兩次都一樣的指令「幫我加一個 5 分鐘的休息模式」，上面標著「兩次都丟同一句，都沒提任何規則」。下面左右並排：左邊紅框「專案裡沒有 CLAUDE.md / 三條一條都沒中」，三個 ×；右邊綠框「同一個專案，多了 CLAUDE.md / 這一次三條全中」，三個 ✓。最後一行收尾：不是它變聰明，是那三條換了存放的位置。

逐字稿（`meta.script`，38 秒）

回到我們的計時器專案。同一句指令丟兩次，差別只有有沒有一份 CLAUDE.md。指令是「幫我加一個 5 分鐘的休息模式」，兩次都沒提任何規則。左邊是還沒寫手冊的時候。你看那顆按鈕，它寫「開始休息」，不是我們定的那套航太語彙。背景它自己塞了一張外部圖片。分鐘數也是直接寫死在程式碼裡面。我們那三條規則，一條都沒踩到。右邊只多了一份 CLAUDE.md。按鈕它自己叫「補給」，圖片沒有去外面找，分鐘數也放到最上面的設定區了。

這頁的教學意圖：同一個專案、同一句指令，差別只有有沒有手冊；這一頁是那支影片的開場，要自己交代清楚在比什麼。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 66】

那這個差別到底是什麼造成的。

Slide 66 | 規則該存在哪：這次對話，還是這個專案

畫面

上方一句「把你的要求從這次對話，搬到這個專案」。下面兩行：存在對話裡（關掉就沒了，下一輪重講一次）、存在專案裡（每次新對話都從同一個起點開始）。

逐字稿（`meta.script`，38 秒）

兩邊的差別不在它變聰明了，那是同一個模型。差別是那三條規則現在有一份固定的檔案，而那份檔案每次開新對話都會被自動讀進去。這就是 CLAUDE.md 在做的事，把你的要求從這次對話搬到這個專案。沒有手冊的時候，規則只存在這次對話裡，對話關掉就沒了，下一輪要從頭再講一次。寫進 CLAUDE.md 之後，不管你開幾次、誰來開，載入的都是同一份，你不必再重新交代那三條。

這頁的教學意圖：手冊做的不是讓它變聰明，是換了規則的存放位置。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 67】

手冊會自動載入這件事確定之後，接著會冒出三個問題，而且多數人都會問到：這一份不夠用的時候，規則還能放哪；一份該寫多長；換成別家工具，這份還讀不讀得到。一個一個看。

Slide 67 | CLAUDE.md 可以放的四個位置

畫面

上方一句「一份可以用很久，專案變大才會用到分層」，旁邊一句原則：越靠近你正在改的檔案，講得越具體。中間四層由上往下縮排排列，每一層一行路徑加名稱、放什麼、例子；第二層（專案根目錄）是主色，標著「前面你寫的那一份就是它」。底下一句：同一件事講法不同時，下面的蓋過上面的。

逐字稿（`meta.script`，45 秒）

一份放在專案根目錄的手冊可以用很久，專案變大才需要分。位置有四個。家目錄那份放跨專案的個人偏好，例如回答一律用繁體中文。專案根目錄那份是主力，前面你寫的就是它，會進版控，團隊共用。子目錄那份動到那一區才讀進來，例如這一區的元件一律用 canvas 畫。最後是 CLAUDE.local.md，不進版控，寫只有你這台機器成立的事，例如你本機測試用的網址。原則只有一句：越靠近你正在改的檔案講得越具體，同一件事講法不同時，下面那層蓋過上面。

這頁的教學意圖：四層的差別只有「放哪、放什麼、什麼時候載入」三個欄位；每一層都要給得出例子，衝突時下面蓋過上面。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 68】

位置講完了，長度呢。

Slide 68 | 一份手冊該寫多長？

畫面

上方「一份大約 200 行以內」，下面一句解釋為什麼。中間一句：所以變長的時候，動作不是往下加，是回頭整理。接著一塊列「整理的時候先砍這三類」。最後一行講第一版用 `/init` 生草稿。

逐字稿（`meta.script`，57 秒）

再來是文件大小的問題。一份大約控制在 200 行以內，這是官方文件給的目標值，不是硬規定：越長，被遵守的比例越低，因為規則越多，每一條分到的份量就越少。所以手冊變長的時候，動作不是接著往下加，是回頭整理。那要砍哪些？先砍三類。第一類，它讀程式碼就查得到的，像是用了哪些套件、檔案放在哪。第二類，只在某一區成立的，搬到剛才講的子目錄那一

層，動到那一區才載入。第三類，寫了也驗不出來的，例如回覆要專業一點，那種留著只佔位置。另外第一版不必從零寫，輸入斜線 `init`，它會讀過你的專案生一份草稿。但它只寫得出現況，不是規則，所以拿到草稿第一件事是改，不是存。

這頁的教學意圖：兩百行是提醒回頭整理的門檻，不是硬規定；而且要說得出整理時先砍哪三類。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 69】

最後一個問題，很多人會擔心。

Slide 69 | 換成 Codex 或 Cursor，手冊還讀得到嗎

畫面

上方提問「換工具要重寫一份嗎？」，答「不用，`AGENTS.md` 是跨工具的共通檔名」。中間一塊是要跟它講的那句話（建捷徑，不要複製成兩份），底下一行小字放實際的指令與 Windows 的替代做法。下面一塊寫實例：這份簡報的專案就是這樣設定的。最後一塊標著「2026 年 9 月之後」，講新版 Claude Code 自己也讀得懂 `AGENTS.md`，但預設只在沒有 `CLAUDE.md` 的時候才讀。

逐字稿（`meta.script`，61 秒）

有些夥伴可能會想說：寫了一份 `CLAUDE.md`，換成別家工具是不是要整份重寫。不用。其實還有一個叫做 `AGENTS.md` 的檔案，它是跨工具的共通檔名，Codex、Cursor 都會讀。它最早是 OpenAI、Google、Cursor 幾家各自在做，後來收斂成同一個開放格式，現在跟 MCP 歸在同一個基金會底下。做法是在專案裡建一個 `AGENTS.md`，讓它指向同一份 `CLAUDE.md`。這個東西叫符號連結，英文是 symbolic link，指令是畫面上那一行，你不用自己打，把那句話跟它說就好。為什麼是連結，不是複製成兩份？兩份分開之後你只會記得改其中一份，過一陣子兩邊的規則就不一樣，而你不知道該信哪一份。連結只有一份本體，改哪一邊都是同一個檔案。Windows 上建符號連結要管理員權限，嫌麻煩就用替代做法：在 `CLAUDE.md` 開頭寫一行 `at AGENTS.md`，那個符號的意思是把整份併進來。最後補一件事：新版的 Claude Code 自己也讀得懂 `AGENTS.md`，但預設只在你沒有 `CLAUDE.md` 的時候才讀。你已經寫好手冊了，所以那個連結還是要做。

這頁的教學意圖：一份內容兩個檔名，換工具不用重寫；要說得出為什麼是捷徑不是複製兩份，以及 Windows 的替代做法。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 70】

講到這裡，把你的那份檔案叫出來看一次。

Slide 70 | 手冊 v1：十四行，混著四種規則

畫面

上方是 `HandbookState` 元件的 v1：一份十四行的 `CLAUDE.md`，分成專案說明、畫面、程式、不要做四個區塊。下面一段說明檔案開在哪，以及這十四行混著四種東西。

逐字稿（`meta.script`，34 秒）

回到我們的 `CLAUDE.md`。這是我到目前為止的版本，放在專案根目錄；你自己產出來的不會跟我完全一樣，那沒關係，要看的是它的結構。這一版十四行，分成專案說明、畫面、程式、不要做四個區塊。我把它整理成固定的樣子，後面每改一次都會回到同一個畫面，你才比得出改了什麼。這十四行裡面混著四種東西：該留的、該搬到別層去的、該刪掉的，還有一條寫了等於沒寫的。哪一條是哪一種，後面會一條一條拆。

這頁的教學意圖：把學員自己寫的那份收成一個固定的基準版本（v1），後面每整理完一塊都回到同一個畫面比。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 71】

手冊是一直都在的那一種。但零件不是只有這一種。

單元 5-6

CLAUDE.md、Skill 與 MCP 的載入時機與存放位置

Slide 71-75 · 共 5 頁

錄製註記：這五頁全部是靜態頁，沒有 `useState`，照 `stepIndex` 走完即可。

Slide 74 是一張三段式的總表（整場都在 / 用到才展開 / 不進對話），`stepIndex` 是 1 到 5，其中 2、3、4 各展開一段。錄的時候一段講完再按下一步，不要一次展開整張表，否則畫面一次出現七列，學員會自己往下讀而不聽你講。

Slide 72 最後那一格講 `.claude` 資料夾預設隱藏，畫面上有 Mac、Windows 與 VS Code 三種做法。錄的時候實機示範一次 Mac 那組按鍵即可，另外兩種口頭帶過。

Slide 71 | 根目錄的手冊整場都在，Rules 碰到才載

畫面

開場一句講分類方式。兩塊上下排開：`CLAUDE.md`（整場都在）、Rules（碰到那一區才載），各附一段說明與存放路徑，Rules 那一塊還附了一段 `paths` 的示意。最後一塊收尾，把差別收成一句。

逐字稿

到目前為止真的講完、也動過手的只有兩個：`CLAUDE.md` 跟 Skill。接下來這一段會把剩下那幾種也講過去，包含 Rules、子代理、MCP，還有 Hook。

名字一多就會亂，所以先給你一個分類的問題：這個東西是什麼時候被載進來的？

照這個問題分，答案只有三種：一開始就在、叫到才進來、根本不進對話。剛才那些名字全部歸得了位。

首先先來看一開始就在的那一種，這一頁講的就是它，以及跟它最像的 Rules。

用這個問題來分，是因為那決定了它佔多少空間，而空間就是錢。前面算 token 那一段算的就是這筆帳。

第一種，整場都在。`CLAUDE.md` 是這一種。session 一開始就載入，而且壓縮對話之後還會自動重讀，所以它不會掉。

壓縮之後還會重讀，這一點有實際的後果。前面講過對話快滿的時候系統會摘要一次，那個過程會掉細節。手冊是少數不會掉的東西，這也是為什麼重要的規則要寫進檔案，不要只講在對話裡。

它的代價也很明確：從頭到尾都佔著空間。

第二種，碰到那一區才載，叫 Rules。寫成一個檔案放進 `.claude/rules/`，然後在檔案開頭指定它管哪一區。

關鍵在那個「開頭指定範圍」。有寫範圍，它就只在你動到那一區的時候才被讀進來，平常不佔空間。

例如你有一條規則是「這個資料夾底下的元件一律用 canvas 畫，不要用圖片」，這一條只有你在改那個資料夾的時候才用得到。

寫進 `CLAUDE.md` 會怎樣？它每一次對話都要被讀一遍，包含你根本沒碰那個資料夾的那幾百次。你為那幾百次付了錢，而且它們一次都沒用到。

所以兩者的差別就在要不要一直在。能綁定範圍的就綁定，不要全部往根目錄堆。

這也就是前面那個兩百行的建議背後真正的意思。不是叫你寫少一點，是叫你只把只在特定情況成立的東西挪出去。

這頁的教學意圖：分類的軸線是「什麼時候被載入」；Rules 是把有範圍的規則挪出常駐區。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 72】

Rules 要綁範圍，但另外那一批連綁都不用。

Slide 72 | Skill、Subagent、MCP：叫到才進來

畫面

三塊上下排開：Skill（平常只載名稱）、Subagent（叫了才展開）、MCP / Plugin（連上才有），各附「負責什麼」「怎麼運作」與存放位置。最後一塊講 `.claude` 資料夾是隱藏的，附 Mac、Windows、VS Code 三種看法。

接下來這三個都是叫到才進來的：Skill、子代理、還有 MCP。

它們有一個共同的好處，你可以準備很多個。因為平常不佔上下文，只有真的被叫到的那一個才會進來，所以你裝十個 Skill 跟裝一個，成本差不多。

第一個，Skill，前面那個單元你已經裝過一個了。它的載入方式是平常只載名稱，讓它知道有這個東西；真的要跑那套流程的時候，才把整份 Skill 展開。要不要展開是它自己判斷的，你也可以直接點名叫它。

這裡補一件事。你可能看過有人把自己常用的一段話存成斜線指令，打 `/deploy` 就跑一套部署流程。那個功能現在併進 Skill 了：舊的放法是 `.claude/commands/deploy.md`，新的放法是 `.claude/skills/deploy/SKILL.md`，兩種都打得出 `/deploy`，跑起來一樣。

舊的還能用，不用回頭改。但新的東西直接寫成 Skill，因為 Skill 多兩件事做得到：它可以另外附腳本跟參考文件，而且不用你打那個指令，它自己會判斷這次要不要用。

第二個，Subagent，子代理。它的機制跟 Skill 不一樣：它自己的那段對話不會塞進你這邊，你只會收到結果。

這一點是它值錢的地方。你叫它去翻三十個檔案找一個東西，那三十個檔案的內容全部進的是它的上下文，不是你的。你這邊只多了一句結論。

所以它最適合的是要翻很多檔案的調查工作。章節七整章在講怎麼用它，這裡先知道它的成本結構。

第三個是 MCP 跟 Plugin。MCP 前面講工具那一段看過了，它是一套規範。

這裡再強調一次，因為它很容易被誤會：**你不用自己寫一個 MCP**。Notion、GitHub 這些服務，官方或社群早就照這套規範做好對應的伺服器了，你要做的只是把現成的那一個接上來、在接的時候授權，Claude 就讀得到、也動得了那些系統。

這一格多提了一個 Plugin，那是把前面這些整組打包，讓團隊共用同一份設定。

所以它的「放在哪」那一欄寫的不是檔案路徑，是「去接一個現成的服務」。這就是 MCP 跟這一頁另外兩個最大的差別：Skill 跟子代理是你自己寫的檔案，MCP 接的是別人已經做好的東西。

再來是一個幾乎每個人都會撞到的卡點：你照著路徑打開資料夾，找不到 `.claude`，然後開始懷疑是不是哪一步做錯了。

它在，只是你看不到。開頭是一個點的資料夾，Finder 跟檔案總管平常都不會顯示。

Mac 進到專案資料夾之後按 `Cmd + Shift + .` 切換顯示。Windows 在上方的「檢視」勾選「隱藏的項目」。用 VS Code 的話側邊欄本來就看得見，不用設定。

不想動設定的話，直接問它：列出 `.claude` 底下有哪些檔案。

這頁的教學意圖：三個零件都是叫到才進來；Subagent 的關鍵是它的對話不佔你的空間。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 73】

剩下那兩個連對話都不進。

Slide 73 | 真的不能發生的事，交給 Hook 與 CI

畫面

開場一段點出前兩頁的零件最後都要經過 AI 判斷，這一頁的兩個是程式在跑，連進 context 都不用。兩塊並排：Hook（在你的機器上擋）、CI（在合併前擋）。下面一塊對照「文字說服，跟程式攔截」。最後一句把三種載入時機收起來。

逐字稿

這一頁的兩個零件是 Hook 跟 CI，它們處理的是那種真的不能發生的事。要講清楚它們為什麼特別，得先看前面那些零件的形式。

手冊、Rules、Skill 是你寫的文字檔，MCP 接進來的是別人跑的服務，Subagent 是它自己派出去的一個分身。形式不一樣，但它們有同一個共同點，就是最後都要經過 AI 判斷，它得讀到、也得決定要照做，你的規則才會生效。

只要是靠它判斷的，就有它不照做的那一天。

Hook 跟 CI 不一樣。它們是程式在跑，不經過 AI 判斷，所以連進 context 都不用。

第一個，Hook，在你的機器上擋。它想把破折號寫進檔案，就直接被退回。

它幾乎不佔 token，因為它根本不在對話裡。擋得住，又不用花錢養著它。

第二個，CI，在合併前擋。程式碼要進主線之前先跑一次檢查，沒過就進不去。

它跟 Hook 的差別在涵蓋範圍：Hook 是你這一台機器，CI 是整個團隊都躲不掉，不管是誰寫的、用什麼工具寫的。

接下來這個區分，之後每次寫規則都會用到：文字說服，跟程式攔截。

「絕對不要做某事」寫在 `CLAUDE.md` 裡，不保證擋得住。原因有兩個。第一，對話一長，它會把那一條當成背景。第二，前面講 MCP 的時候提過，工具回傳的內容不可盡信：它從外面讀回來的東西如果寫著「請忽略前面的規則」，它還是可能做下去，因為那兩行對它來說都是讀進來的文字，哪一句該聽還是它自己在判斷。

文字跟程式的差別在機制。你寫成文字，那一條規則每一次都要它重新判斷一遍：這次算不算、要不要照做。判斷就有機率，所以它有做到的時候，也有沒做到的時候。

寫成程式就不是判斷了。Hook 是一段每次都照樣跑的檢查，同樣的情況進來就是同樣的結果，它想跳過也沒有那個選項，因為它根本沒有被問到。

所以真的不能發生的事，要用 Hook 或 CI。判斷標準是這樣：問自己「這件事錯一次，收得回來嗎」。收得回來就用寫的，收不回來就用擋的。

所以這些零件，差別就在它什麼時候進到對話裡：整場都在、用到才展開，或者根本不進來。

這頁的教學意圖：前面那些零件的共同點是「要經過 AI 判斷」，不是「形式是文字」；Hook 與 CI 不經過判斷，所以真的不能發生的事要交給它們。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 74】

三種時機講完了。

Slide 74 | 手冊、Rules、Skill、Hook 的載入時機

畫面

一張四欄的總表（零件 / 它負責什麼 / 誰叫它出來 / 放在哪，欄位標題跟第一段同時出現），分成三段：整場都在（CLAUDE.md、Rules）、用到才展開（Skill、Subagent、Rules 限定範圍、MCP）、不進對話（Hook、CI）。最後一個 sky 的 Callout 給三個判斷問題。

逐字稿

接著我們把七個零件放到同一張表上看。

這張表比前面三頁多了一欄：誰叫它出來。它回答了兩個最常見的困惑。

第一個困惑是「哪些東西寫成 `.md`、哪些寫成 Hook」。看這一欄就知道：觸發的是 Claude，就寫成文字；觸發的是系統，就是 Hook。

第二個困惑是「Skill 要怎麼從手冊裡叫出來」。答案是不用，Skill 不是被手冊提取的，是 Claude 自己判斷要用。你也可以直接點名。

第一段，整場都在。`CLAUDE.md` 自動開場就讀。Rules 這裡指的是開頭沒有指定範圍的那一種，它跟 `CLAUDE.md` 一起被讀進來。這一段的代價是：不用你叫，但它從頭到尾都佔著空間。

第二段，用到才展開。Skill 是 Claude 自己判斷要用。Subagent 是 Claude 派它出去。

然後你會看到 Rules 又出現一次，這不是印錯。表上兩列分別標著「沒寫範圍」跟「有寫範圍」，它們是同一個資料夾 `.claude/rules/` 底下的兩種寫法：檔案開頭有沒有寫它管哪一區。沒寫的，跟手冊一起載入，整個專案都適用；寫了的，動到那一區的檔案才被讀進來。同一個資料夾、兩種行為，差別只在檔案開頭那一行。

最後是 MCP，Claude 需要動那個系統的時候才連。它的「放在哪」一樣是接一個現成的服務。

第三段，不進對話。Hook 那一列請注意「誰叫它出來」那一欄：不是 Claude，是系統自己觸發。這一句就是上一頁說的那個差別。CI 是你推上去之後 GitHub 自己跑。

順便看一下最後一欄的路徑。Hook 寫在 `.claude/settings.json`，CI 寫在 `.github/workflows/`。後面那個資料夾不是 Claude 的，它是 GitHub 的，所以 CI 那一道跟你用什麼 AI 工具完全無關。

最後三個問題，之後每次要多放一樣東西的時候拿出來問。

每次都要記得的嗎？是的話寫進 `CLAUDE.md`；只有某一區要記得，就放 Rules。

偶爾才跑，但每次步驟都一樣？做成 Skill。它平常只載一行名字，真的要跑那套流程才展開全文，所以你多裝幾個也不會把空間吃掉。

絕對不能發生的嗎？交給 Hook 或 CI。這種事寫在手冊裡是擋不住的。

這三題章節六會用一整段把它們拆得更細，那時候你會拿自己手上的規則一條一條走過去。

這頁的教學意圖：多一欄「誰叫它出來」把 `.md` 與 Hook 的界線講死；並給出新增東西時的三個歸位問題。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 75】

那這些東西，到底放在你電腦的哪裡？

Slide 75 | 零件放哪：家目錄與專案資料夾

畫面

開場一句講位置只有兩個。中間一張純文字的樹狀圖：上半是 `~/.claude/` (indigo)，底下五項；下半是 `mission-timer/` (sky)，底下有作品本身、`CLAUDE.md`、與 `.claude/` 的四個配件。下面兩塊：什麼該放家目錄、什麼該放專案。最後一個 sky 的 Callout。

逐字稿

這一頁把位置攤開成一張圖。上下兩組，上面是家目錄，下面是專案資料夾，你寫的那些檔案不是放這邊就是放那邊。

家目錄這個詞先解釋一下：它是你這個使用者在這台電腦上的根資料夾，Mac 在斜線 Users 斜線你的名字，Windows 在 C 槽的 Users 底下。你在路徑裡看到的那個波浪符號就是它。

兩邊的結構長得幾乎一樣，這也是為什麼容易搞混。差別在誰會看到、什麼時候載入。

上面這一組是家目錄。裡面放你個人的偏好，例如一律用繁體中文回答；你自己每個專案都會用到的流程，放 `skills/`；你慣用的子代理，放 `agents/`；每個專案都吃得到的個人規則，放 `rules/`；所有專案都會跑的關卡，寫在 `settings.json`。

下面這一組是你的專案資料夾，這裡就用你的計時器當例子。`index.html` 是作品本身。

`CLAUDE.md` 是這個專案的規則，它進版本控制，團隊共用。

然後是 `.claude/` 這個資料夾，裡面四樣：只有這個專案要跑的 `skills/`、只有這個專案要用的 `agents/`、只管某一區檔案的 `rules/`，還有 `settings.json`，自動關卡寫在那裡。

這張圖是照你在 Finder 裡真的會看到的樣子排的，不是示意圖，所以你打開來應該長得一樣。

兩邊怎麼分，下面這兩塊給了判斷標準。

家目錄放換到任何一個專案都成立的事：你的語言偏好、你自己的工作習慣、你每個案子都會跑的那套流程。它有一個特性要記住：別人不會看到這一份，它不進版本控制。

專案放換一個專案就不成立的事：這個案子的命名慣例、配色、不准做什麼。它跟著專案走，別人下載下來就有同一份規則。

這個坑我自己踩過：不要什麼都往家目錄的 `CLAUDE.md` 塞。

一開始你會覺得很方便，每個專案都讀得到，何樂不為。

理由是那一份是每個專案、每一次對話都會被讀進去的。寫得越長，它每次開工都先揹著一堆跟這個案子無關的東西，而且每次都在花錢。

判斷分兩層，可以直接拿來用。第一層：這條規則換一個專案還成立嗎？不成立就往專案那邊放。第二層：只有某一區檔案要遵守嗎？那連專案的 `CLAUDE.md` 都不該進，寫成

`.claude/rules/` 底下的一個檔案，動到那一區才載入。

這頁的教學意圖：兩個位置的取舍是「換一個專案還成立嗎」；家目錄那一份的成本最容易被低估。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 76】

位置跟時機都講完了。

單元 5-7

運作框架在真實專案的應用

Slide 76-80 · 共 5 頁

錄製註記：五頁全部是靜態頁，照 `stepIndex` 走完即可。

Slide 80 節錄的是這個專案自己的 `CLAUDE.md`，每一條標的是章節編號（`A-1`、`A-4`、`A-3`）。原本寫死 34、121、58 三個行號，2026-09-20 核對時三個全錯（見那一頁的檔頭註解），所以改標章節。錄製之前還是要開 `CLAUDE.md` 對一次那三條的文字有沒有被改寫過，節錄一律照抄，不要為了好看改字。

Slide 79 那份示範用的 `CLAUDE.md` 是寫在程式裡的字串，不是真的檔案，跟 Slide 80 的性質不一樣。錄的時候要把這個差別講出來。

Slide 76 | 零件實際怎麼用（一）：規範與流程

畫面

兩個情境。情境一：整個專案一套規則、某一區再加嚴，附一張兩層的檔案樹，以及 `CLAUDE.md` 與 `.claude/rules/api.md` 的內容對照，後者開頭有一段 `---` 夾起來的 `paths` 設定。情境二：例行公事標準化，一個版本發布 Skill 的四個步驟。

逐字稿

前面那些零件，你現在叫得出名字了。接下來看它們在真的專案裡被拿來做什麼。我挑了四個情境，這一頁先看兩個。

情境一：整個專案一套規則，某一區再加嚴。

場面是這樣：你希望整個專案有統一的風格，但有一個資料夾特別容易出事，要更嚴的限制。

做法是放兩份檔案，而位置決定了誰會讀到它。

`CLAUDE.md` 放在根目錄，寫的是整個專案都成立的事，例如全站使用 Tailwind、一律使用 TypeScript。

`.claude/rules/api.md` 寫的是那一區才要遵守的：這個資料夾裡的每一支程式，都要先確認使用者已經登入才能繼續。

現在看那個檔案的開頭。前面講 Rules 的時候一直說「在檔案開頭指定範圍」，指的就是這幾行：兩條橫線夾起來的區塊，裡面寫 `paths`，然後列出它管哪些檔案。這段設定有名字，叫 front matter，`SKILL.md` 與子代理的檔案開頭也長這樣。

另外兩件事。第一，`rules` 是資料夾名稱，檔名你自己取，叫 `api.md` 只是因為它管 API 那一區。第二，內容就是純文字，不用寫成程式。

情境二：例行公事標準化，用 Skill。

場面是你要發布新版本，這是一套有順序的 SOP：跑測試、更新版本號、標記版號、推上遠端。四個步驟每次都一樣，你不希望每次都重新交代。

包成一個 Skill 之後，你講「幫我跑一下版本發布流程」，它會去找對得上的 Skill 展開來照做。

這裡有一個實用的補充：沒觸發的話就直接點名，「用 release 這個 Skill」。這跟你前面裝完 Skill 之後驗收它的方式是同一招。

這頁的教學意圖：Rules 的範圍語法長什麼樣；有順序的例行公事就是 Skill 的典型用途。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 77】

另外兩個情境，一個是絕對不能發生的事，一個是要翻很多東西的調查。

Slide 77 | 零件實際怎麼用（二）：防線與調查

畫面

情境三：絕對不能跨越的紅線（Hook），舉 `rm -rf /` 與 `DROP TABLE` 為例，附一行說明它跟寫在手冊裡的差別。情境四：跨系統除錯調查（MCP + Subagent），兩塊接續：先連 GitHub 讀 Issue，再交給 Log 分析員去翻日誌。

逐字稿

情境三：絕對不能跨越的紅線。

場面是保護正式環境的資料庫，或者攔截會破壞系統的危險指令。畫面上那兩個例子，一個是刪掉整台機器的檔案，一個是把資料庫的表整個刪掉。這兩個指令的共同點是做下去就回不來了。

底下那行小字是這一格的重點，也是整章反覆講的那個區分：寫在 `CLAUDE.md` 說「不要刪除資料庫」，它可能還是會被騙過。

Hook 不一樣，它是在執行前直接擋掉，不經過它判斷，所以它想跳過也跳不掉。這裡的差別不是「比較可靠」，是「它沒有決定權」。

「被騙過」指的是你在 MCP 那一頁看過的：它從外面讀回來的內容可能包含惡意的指示。那種情況下，你手冊裡那一行跟網頁上那一行，對它來說都是文字。

情境四：跨系統除錯調查，這一個要兩個零件一起用。

場面是你收到一個線上的錯誤回報，要查明原因並提出修復方案。

第一步是 MCP：連線到 GitHub，讀取那一則 Issue 的內容。這一步之所以要 MCP，是因為那則 Issue 不在你的電腦裡。

第二步是 Subagent：把 Issue 內容丟給一個 Log 分析員，讓它去翻日誌，最後只把根因與修復建議回報給你。

這一步之所以要 Subagent，理由前面講過：翻日誌會讀進大量的東西，那些全部進的是它的上下文，不是你的。你這邊只收到一段結論。

這兩格是同一件事的兩半：MCP 負責拿得到，Subagent 負責讀得完而不拖累你。

這頁的教學意圖：Hook 擋的是回不來的動作；MCP 與 Subagent 的分工是「拿得到」與「讀得完」。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 78】

那不寫程式的人呢？

Slide 78 | 三題判斷這件工作要不要寫手冊

畫面

上方三個判斷標準，每一個附一句反面（只做一次的、沒有偏好的、每次不一樣也沒差的）。下面四張案例卡：寫程式（標著「你手上這個」）、簡報、文件審閱、每月報表，各列「手冊要定下來的是」三條與「產出」。最後一塊把四格的共同結構收成一句。

前面那四個情境全部是工程場面，不寫程式的人看到那裡，很容易覺得這一整段跟自己無關，然後把學過的東西放著不用。

但「專案」這個詞的範圍，比寫程式大得多。

先看上面這三題。拿一件你手上的事問過去，三題都答「是」，它就能變成專案，寫法跟你的計時器一模一樣。

第一題，會重複做嗎？不會的話，只做一次的事當場交代就好，不用寫手冊。

第二題，你有自己的規則嗎？沒有偏好的話，它怎麼做都行，你寫什麼都是多的。

第三題，產出要一致嗎？每次長得不一樣也沒差的，不需要固定下來。

這三題的反面比正面有用，因為它們幫你刪掉不該做成專案的東西。

學完一套方法之後最容易犯的錯，是拿它去套每一件事。這三題就是那個煞車：答不出「是的」，就不要花那個力氣。

第一格是你手上這個計時器，你已經做過了。手冊寫的是配色、外部圖片、按鈕文案，產出是一個 `index.html`。

第二格，簡報：每個月要講的那份投影片。手冊寫一頁只講一件事、顏色只用主色加灰階、標題要看得出這頁在講什麼。產出是一份不用重排版就能上台的投影片。

這一格你等一下會看到實例，因為你現在正在看的這份簡報就是這樣做出來的。

第三格，文件審閱：對方寄來的合約或報價單。手冊寫我們的標準條款、哪幾條不能接受、要標出來的風險字眼。產出是一張差異對照表，標出這次要談的地方。

第四格，每月報表：幾份 CSV 合成一份。手冊寫每個欄位是什麼意思、計算口徑、遇到異常值怎麼處理。產出是每個月都長得一樣的那份報表。

這一格的價值在「每個月都長得一樣」。你自己做，第三個月一定會跟第一個月不一樣，因為你會忘記上次異常值是怎麼處理的。

四格的欄位一模一樣：手冊定規則，專案交出一個固定格式的產出。差別只在那個產出是一個網頁、一份投影片、一張對照表，還是一份報表。

所以四種專案的手冊用的是同一套寫法。真正卡住人的是下一個問題：第一條規則，你要從哪裡生出來。

這頁的教學意圖：三個判斷標準決定一件事能不能做成專案；四種專案的手冊寫法是同一套，差別只在產出格式。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 79】

那第一條到底從哪裡來？

Slide 79 | 第一條規則從哪裡來，手冊有哪五個章節

畫面

左欄開場一句給出第一條規則的來源（你已經重講過很多次的那句話），底下三塊「卡住的地方」分別標著寫程式、每月報表、文件審閱，再一塊講規則可以邊做邊補。右欄是一份完整的 `CLAUDE.md` 示範，五個章節：核心流程、外部連線（MCP）、流程 SOP（Skills）、子系統規範、程式碼規範。最後一句講開新手冊先把這五個標題打上去。

逐字稿

剛才說四種專案用的是同一套寫法，真正卡住人的是第一條規則要從哪裡生出來。空白的檔案最難下筆，這件事跟寫不寫程式無關。

我的答案是：第一條規則從你已經重講過很多次的那句話來。你不用想，你只要回想。

左邊這三個卡住的地方橫跨三種專案，你對到哪一個都可以。

寫程式的：寫完新功能忘記把最新的 API 規格補回手冊，它下次又亂猜。

每月報表的：每個月做同一份報表，每次都要重講一遍欄位口徑跟異常值怎麼算。

文件審閱的：心裡有一套標準條款，但沒寫下來，每次看合約都靠記憶重講一次。

三個的結構完全一樣：那句話你已經重講過很多次，但它從來沒被寫下來。

中間這一塊給一個很實用的習慣：規則可以邊做邊補。你不用坐下來一次寫完，遇到一次就補一條。跟它說「把這條規則寫進 `CLAUDE.md`」，它會幫你補上去。

但後面那半句不要跳過：補完自己開檔案看一眼，確認它寫的跟你要的是同一件事。

它很會把你的一句話改寫成聽起來更完整、但意思變寬的版本。你說「這個資料夾不要放圖片」，它可能寫成「盡量避免使用外部資源」。改寫過的那一句讀起來更專業，但它已經不是一條規則了，它是一句感想。

右邊這份是一個工程專案養了一陣子之後的樣子。要看的不是那些條文，是它的五個章節。

第一個，核心流程：動任何檔案之前先讀哪一份設計文件、實作前先產出步驟讓你確認、測試過了才能存檔。

第二個，外部連線：什麼時候該用哪一個 MCP。

第三個，流程 SOP：遇到哪一種情況該用哪一個 Skill。

第四個，子系統規範：哪幾個子資料夾底下各有自己的手冊。注意它只寫了一句「你進到那個目錄工作時會自動載入，這裡不必特別交代」，這就是前面講的那個分層：子目錄那一份，你進到那一區才載入。

第五個，程式碼規範：命名、檔案放哪、禁止什麼。

這一頁要看的就是這五個章節：流程、外部連線、固定 SOP、分層、規範。

所以你要開一份新手冊的時候，不用從空白的紙開始。先把這五個標題打上去，再一格一格想你有什麼要寫。有格子比有靈感容易得多。

這頁的教學意圖：規則的來源是你重講過很多次的話；手冊的五個章節骨架跨專案類型都成立。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 80】

這份是示範。接下來這一份不是。

Slide 80 | 這份簡報自己的規則與製作流程

畫面

排成檔案檢視的樣子：深底、等寬字，每一條左邊標著它在那份檔案裡的章節編號（A-1、A-4、A-3）。節錄三條規則，每一條拆成規則原文、句子裡的重點（sky）、以及「這條為什麼會存在」（amber）。下面一塊講 `/init` 的三步。最後一塊講 `/init` 產不出來的是什麼。

你現在看到的這一整份是一個網頁專案，不是簡報軟體做的。所以它跟你的計時器一樣，有一份 `CLAUDE.md`，而且那份檔案還在被改。

下面這三條是直接從那個檔案複製出來的。左邊那個編號是它在檔案裡的章節。

第一條：同一頁最多兩種強調色，沒有語意的地方就用灰階。這一條為什麼會存在？一開始每頁配色都不一樣，翻起來像十個人各做各的。

第二條：只用內建色階。 `slate-850` 這種色階不會報錯，typecheck 也會過，但邊框會直接不渲染。由來是：這個錯犯過三次，每次都花二十分鐘才找到。

第三條是動畫那一區的：特別注意 map 裡的條件式 class，一行程式可能生出七個閃爍點。它的由來是：「一行程式可能生出七個閃爍點」這半句是後來補的，第一次只寫了前面那句提醒，它照樣寫出了七個閃爍點。

這三條的共同點是：每一條都來自出過一次事。沒有一條是坐下來想出來的。

規則範例你在網路上找得到一堆，貼進去也很快。但你缺的不是範例，是「規則從哪裡來」，而那個東西別人的專案給不了你。答案通常就在你自己撞過的那幾次裡面。

下面還提了一條沒列在上面的：中文不要用破折號。這一條寫進手冊沒用，它會忘，所以做成 Hook 擋下來。這就是你在前面學到的那個歸位，實際被用在這份簡報上。

接下來換你試，而且不用從空白開始，你已經有的專案就是素材。三步。

第一步，打 `/init`，它會把整個專案讀過一遍。

先說清楚它跟 `git init` 沒有關係。`git init` 是 Git 的指令，在終端機打，作用是開始記錄這個資料夾的版本。`/init` 是 Claude Code 自己的斜線指令，在對話框打，作用是讀完你的專案、生一份 `CLAUDE.md` 草稿。名字像，做的事完全不同。

第二步，它產出第一版，寫的是它從檔案裡看得出來的：用什麼框架、資料夾怎麼分。

第三步，你刪掉猜的，補上它看不到的。通常會刪掉一半，而這一步才是重點。

`/init` 產出的是它從檔案裡推得出來的東西。

你腦子裡那些「為什麼要這樣」「什麼絕對不能做」，它一個都看不到，因為那些從來沒有變成過字。所以第三步那個「通常會刪掉一半」不是在嫌它寫得差，是分工本來就是這樣。

上面那三條各自附的那一行由來，就是它猜不到、只有你寫得出來的部分。

這頁的教學意圖：好規則的來源是「出過一次事」；`/init` 給的是推得出來的那一半，另一半只有你有。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 81，進章節六】

手冊這件事到這裡算是走完一輪了：你寫得出來，也知道它該放哪一層。接下來要處理的是它沒生效的時候。

單元 6-1

規則失效的三種原因與規則分層

Slide 81-91 · 共 11 頁

錄製註記：11 頁全部是靜態頁，照 `stepIndex` 走完即可。

Slide 82 是後面那幾十頁唯一的座標系，學員會停在上面對照。錄的時候四格要一格一格出（`stepIndex` 2 到 5），最後那句收尾是第 6 步，不要一次全展開。

Slide 86 用的是決策樹的畫法，第二個問題整組往右縮排，掛在「在」那一條線底下。錄的時候要講出那個縮排的意思，不然它看起來像三個平行的區塊。

Slide 87 的那條四格軌刻意是空的（`current` 給 -1），後面四頁才一格一格填上去。不要以為是壞掉了。

Slide 81 | 手冊（CLAUDE.md）的診斷、健檢與轉移（分節頁）

畫面

分節頁，MODULE 2（跟上一節同一個編號，因為這是同一個階段的後半段）。路線圖三塊：四個常見問題（8）、換個工具或介面（2）、換成你的工作（3）。括號裡是相對寬度。

逐字稿（`meta.script`，23 秒）

Hello，我是 Samuel，接下來進到第六章。到這裡你手上已經有一份 CLAUDE.md 了，這一章處理的是寫了之後會遇到的四個問題：為什麼沒生效、規則該放哪、越寫越長怎麼辦、每一條到底怎麼寫。四題有答案之後，同一份手冊換到網頁版、Cowork 跟別家工具上怎麼用，最後搬到不是程式的工作上。

這頁的教學意圖：這一節是同一個階段的後半段，形式從現場講解換成預錄拆頁，而且主軸從「怎麼寫」換成「寫了出問題怎麼查」。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 82】

先給你一張座標，後面每一題都會回來對它。

Slide 82 | 手冊最常出的四個問題

畫面

四格，第一格給主色並標著「下一頁開始」，其餘三格灰階。每一格有編號、問題、一句引導、以及底下的項目。第二格只列問題與代價，不列「哪一條去哪一層」，那是後面四頁要一頁一頁填的。第四格的六個寫法排成一行膠囊。最後一句收尾。

逐字稿（`meta.script`，50 秒）

等你自己動手寫一份手冊，這四個問題會陸續碰到，不一定照這個順序。第一個，規則明明寫了它卻沒照做。你已經會用斜線 context 查它在不在，這一題處理的是查完之後怎麼分辨，因為三種的解法完全不同。第二個，這條規則到底該放哪裡，不是每一條都該進 CLAUDE.md。第三個，手冊越寫越長，長不是問題，每一條說不出理由才是。第四個，那規則到底怎麼寫，六個寫法，判斷標準只有一句：只看做出來的東西，你能不能回答有做到或沒做到。四題問的都是同一份檔案，第二題之後每一塊講完，會回頭看那份檔案變成什麼樣子。

這頁的教學意圖：給接下來那幾十頁一個座標系，讓學員知道現在在哪一題、還剩幾題。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 83】

從第一題開始。規則沒生效，第一種原因。

Slide 83 | 規則沒生效：根本沒被載入

畫面

上方一句結論。中間兩塊對照：根目錄 `./CLAUDE.md`（每一輪都會載入）、子目錄 `報表/CLAUDE.md`（動到那一區才載入）。下面一句情境說明。最後一塊示範在根目錄那份裡加一行 `@報表/CLAUDE.md`，並解釋那個 `@` 的意思。

逐字稿（`meta.script`，42 秒）

規則寫了它卻沒照做，多數人的第一個念頭是回去把那條寫得更用力。先別急，第一個要排除的是它根本沒讀到。根目錄那份每一輪都會載入，子目錄那份不一樣，要等它真的讀到或改到那一區的檔案才會被併進來。這是程式在判斷，而且是被動的，等它動到才載入，有時候已經來不

及。想確保一定讀到，在根目錄那份寫一行 `at` 加路徑，那一份就會直接併進來，每一輪都在。代價是它會一直佔空間，等於放棄分層的好處。

這頁的教學意圖：子目錄那份是被動載入的，來不及的時候用 `@` 強制併進來，但要付出常駐的代價。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 84】

第二種原因，它讀到了，但沒份量。

Slide 84 | 規則沒生效：被埋在後面

畫面

上方一句結論。中間三行示意同一份檔案裡不同位置的規則：第 3 行、第 47 行、第 218 行，下面一句「同一份檔案裡，位置不同，份量就不同」。最後一個提示框。

逐字稿（`meta.script`，34 秒）

第二種情況不一樣，而且它更讓人困惑：規則確實載入了，它就在對話裡，但檔案太長。一份三百行、六十條規則的手冊，排在最後面那幾條就容易被當成背景。越長的內容，每一條分到的注意力越少。官方建議一份控制在兩百行以內，原因就在這裡。判斷方式很簡單：如果你的手冊已經很長，而且沒照做的都是後面那幾條，多半就是這個問題。

這頁的教學意圖：兩百行這個建議的真正理由是「後面的規則份量不夠」，而它也給出一個可以自己判斷的症狀。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 85】

前兩種都還算好查。第三種不是。

Slide 85 | 為什麼規則沒有生效？

畫面

上方一句結論。三張卡，各帶一個標籤：無法判定（程式碼要優雅）、互相矛盾（兩種強調色 vs 紅綠琥珀三色）、被覆蓋（你說過「這次先不管樣式」，它照最近的指令走）。

逐字稿 (`meta.script` , 44 秒)

第三種最麻煩，因為它最難查：規則載入了、位置也對，但它還是做不到。常見的有三個樣子。第一種，規則沒有可以檢查的標準，像是程式碼要優雅，它無法確認自己有沒有做到。第二種，兩條規則同時滿足不了。例如：一頁最多兩種強調色，跟錯誤用紅、正解用綠、警告用琥珀，這兩條放在一起，只要遇到三種情境就一定違反其中一條。第三種是你自己造成的，你在對話裡說過這次先不管樣式，那句話比手冊晚出現，它會照最近的指令走。

這頁的教學意圖：規則本身會壞掉的三種方式，其中「互相矛盾」與「被你自己推翻」是最少人想到的。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 86】

那你怎麼知道自己撞到的是哪一種？

Slide 86 | 三種原因怎麼分辨：兩個問題的決策樹

畫面

一棵決策樹。第一個問題：那份手冊在載入清單裡嗎（跑 `/context`），往下分兩邊：「不在」就地結案（位置問題），「在」往下問。第二層整組往右縮排：剛才那個決定依據哪一條（直接問它），再分兩邊：「答不出來」是句子寫壞，「答得出來卻做錯」是被埋在後面或兩條打架。最後一個 amber 的警告。

逐字稿 (`meta.script` , 42 秒)

三種原因的處理方式完全不同，所以不要一發現它沒照做就急著再加一條規則，那只會讓檔案更肥。診斷路線只有兩個問題。第一個：那份手冊在載入清單裡嗎？跑斜線 `context` 就知道。不在，就是位置問題，查到這裡結束。在的話往下問第二個：剛才那個決定依據哪一條？答不出來，代表句子寫壞了，要改寫成可以檢查的。答得出來卻做錯，多半是被埋在後面，或者兩條規則互相打架。位置最好處理，所以下一步先決定位置。

這頁的教學意圖：兩個問題就能把三種原因分開；最重要的是不要跳過診斷直接加規則。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 87】

那就從位置開始。

Slide 87 | 一條規則該放哪，照順序問四題

畫面

上方一條四格的軌，此時**四格全是空的**，後面四頁一頁填一格。中間四個問題列成一排，只有問題沒有答案。最後一句講順序為什麼不能換。

逐字稿（`meta.script`，44 秒）

診斷出來是位置問題，接下來要決定它放哪一層。前面零件總表提過的那三題，在這裡展開成四題，而且順序倒過來。照順序問，第一個答「是」的就是它該去的地方，後面不用再問。四題是這樣：違反了會出事，絕對不能發生嗎？只在某一區檔案才適用嗎？有固定步驟，用到才需要嗎？以上皆非，而且每一輪都要記得嗎？順序千萬不要自己換，因為它是照「擋得住的程度」排的：先問擋得住的，再看範圍大小，最後才是那份每一輪都會載入的手冊。

這頁的教學意圖：這是一套有順序的歸位，順序本身帶著意義（照擋得住的程度排），不是四選一。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 88】

第一題。

Slide 88 | 規則放哪：會出事的，交給 Hook

畫面

上方問題，底下掛著「先自己想，再往下」膠囊（step 1），答案要到 step 2 才出現。中間答案：交給 Hook 或 CI，附一段說明。下面一個例子：不能把密碼或金鑰寫進程式碼裡。軌上第一格被填上。

逐字稿（`meta.script`，40 秒）

第一個問題：違反了會出事，絕對不能發生嗎？如果是，交給 Hook 或 CI，就是前面看過的那兩道關卡。這一層跟另外三層有一個本質差別：這兩道關卡都不在對話裡，是程式在擋，不經過 AI 判斷，所以不會因為它漏讀就失效。擋得住多少，看你的範圍圈了哪些工具。Hook 擋你這台機器，CI 擋整個團隊。像是不能把密碼或金鑰寫進程式碼裡，這種就屬於這一層。判斷標準是：這件事錯一次，收得回來嗎。

這頁的教學意圖：第一題問的是「會不會出事」，而且它排第一是因為只有這一層擋得住。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 89】

第二題。

Slide 89 | 規則放哪：只在某一區，放子目錄

畫面

同樣的三段結構，問題底下同樣掛著「先自己想，再往下」膠囊（step 1），答案在 step 2。答案：放進那一區的子目錄。例子：只有「對外文件」那個資料夾才要用正式語氣。軌上第二格被填上。

逐字稿（`meta.script`，34 秒）

第二個問題：這條規則只在某一區才適用嗎？如果是，就把它放進那一區的資料夾裡。這樣只有當它動到那一區的時候，這份規則才會被讀進來，平常不會佔掉對話的空間。舉個例子，你可能只有在寫對外文件的時候才需要正式語氣，那條規則就沒必要每一輪都跟著，放進那個資料夾就好。這一層最容易被跳過，因為寫進根目錄比較省事。而省事的代價是你每一輪都在為它付錢。

這頁的教學意圖：有範圍的規則就綁範圍，這是壓低常駐成本最直接的動作。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 90】

第三題。

Slide 90 | 規則放哪：有固定步驟，寫成 Skill

畫面

同樣的三段結構，問題底下同樣掛著「先自己想，再往下」膠囊（step 1），答案在 step 2。答案：寫成一個 Skill。例子：每週報表的固定產製步驟。軌上第三格被填上。

逐字稿（`meta.script`，32 秒）

第三個問題：這條規則有固定步驟，而且只有做某件事的時候才用到嗎？如果是，寫成一個 Skill。平常只載名稱，讓它知道有這個東西，真的要跑那套流程的時候才展開全文。像是每週報表的固定產製步驟，這種有頭有尾、但不是每次都用到的流程，就屬於這一層。分辨方式很簡單：它是一套照著走的做法，不是一條要時時記著的原則。

這頁的教學意圖：Skill 的判斷標準是「有頭有尾的步驟」加「不是每次都用到」，兩個條件都要成立。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 91】

第四題，也是最多人一開始就跳到的那一題。

Slide 91 | 規則放哪：以上皆非，才進根目錄

畫面

同樣的三段結構，問題底下同樣掛著「先自己想，再往下」膠囊（step 1），答案在 step 2。答案：這時候才寫進根目錄。例子：按鈕文案的用字習慣、檔案怎麼命名。軌上第四格被填上，整條軌填滿。

逐字稿（`meta.script`，30 秒）

第四個問題：如果前面三個都答不是，而且這件事每一輪都要記得，這時候才寫進根目錄。注意它排在最後，不是最前面。很多人一拿到規則就直接往這裡塞，因為這裡最好寫，手冊就是這樣越寫越長的。像是按鈕文案的用字習慣、檔案怎麼命名，這種沒有範圍、也擋不住、但每次都要記得的，才適合放這裡。

這頁的教學意圖：根目錄是最後的去處不是第一個；手冊變肥的主因就是跳過前三題。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 92】

第一題的答案是 Hook，但它到現在為止都只是一個名字。接下來把它拆開來看。

單元 6-2

Hook：用程式強制執行規則

Slide 92-98 · 共 7 頁

錄製註記：七頁全部是靜態頁，照 `stepIndex` 走完即可。

這一組的例子全部是這份簡報真的掛著的那一條（寫檔案前檢查中文破折號）。錄的時候值得實際觸發一次給學員看，這比任何說明都有用：叫 Claude 寫一句帶破折號的話進 `src/` 底下的檔案，讓它當場被退回。

Slide 92 畫面上那句「偵測到中文破折號…」是實際訊息的白話版。`scripts/slide-guard.mjs` 真正吐回來的是「D-1 中文破折號（寫成 …）：改用「，」「。」「：」或（）括號」那一行，前後還各有一句。錄實機的時候畫面會是那個長版，口白不要說成一字不差。

Slide 93 與 Slide 95 的 `matcher` 跟專案根目錄的 `.claude/settings.json` 綁在一起，實際值是 `Write|Edit|MultiEdit`（2026-09-20 已補齊，見待處理第 1 條）。改設定要回來改這兩頁。

Slide 97 是動手頁，要學員自己掛一條。實機那一段建議另外錄，重點放在「故意寫一個假金鑰測一次」那一步，因為最常見的失敗是掛上去卻從來沒被觸發過。

Slide 92 | Hook 是程式在擋，不是它記得

畫面

上方一句對照。中間兩塊：`CLAUDE.md`（可能沒讀到，讀到了也可能漏掉）、`settings.json`（你寫設定，工具自己執行）。下面一排四步的流程圖。再下面是被擋時它會看到的那句話：「偵測到中文破折號，請改用逗號、句號、冒號或括號。」最後一句講什麼時候值得掛。

逐字稿（`meta.script`，39 秒）

規則歸位的四個去處，第一個是 Hook。手冊是請它記得，而它可能沒讀到，也可能讀到了還是漏掉。Hook 完全不一樣，你寫一段設定，擋的動作是工具自己做的。你交代一件事，它動手之前先停下來，把要做的事交給你的設定檢查一次，說可以才過得去。被擋的時候它會看到理由，自己換寫法。這份簡報就掛著一條：寫檔案之前先看有沒有破折號。什麼時候值得掛？違反了會出事的，還有每一次都要做的。

這頁的教學意圖：Hook 的保證來自「執行的是工具不是 AI」；被擋時那句理由是給它看的，它會自己重來。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 93】

那它實際上是怎麼寫的？

Slide 93 | 一條 Hook 拆開只有三層

畫面

上方一句「你寫的是設定，不用自己寫程式」。中間三格：什麼時候檢查（Event）、這一次要不要管（Matcher）、到底做什麼（Handler），每一格底下用灰字填上這份簡報那一條的答案。下面貼出

`.claude/settings.json` 的樣子（`PreToolUse` / `matcher: Write|Edit|MultiEdit` / `command: ...`），三個名詞對到三個位置。最後一句：「三層要寫齊。沒寫範圍，它每一次用工具都會跳出來檢查。」

逐字稿（`meta.script`，39 秒）

你寫的是一段設定，不用自己寫程式，而且拆開只有三層。第一層問什麼時候檢查，叫 Event。第二層問這一次要不要管，叫 Matcher。第三層問到底做什麼，叫 Handler。用這份簡報那一條對回去：時機是它要寫檔案之前，範圍是只有寫檔案跟改檔案要管，動作是擋下來並告訴它哪裡不行。這三個名詞在真正的設定檔裡就是三個位置，你打開自己那一份也認得出來。三層要寫齊，最常漏的是範圍。

這頁的教學意圖：三個英文名詞其實是同一段設定的三個位置；沒寫範圍是最常見的自毀方式（後果留到 Slide 95 展開）。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 94】

那就一層一層看。

Slide 94 | Hook 第一層：時機，每個階段記一個

畫面

上方一句「三十幾種，按階段各記一個」。中間四格，各標階段與設定名稱：接到指令（SessionStart）、工具執行前（PreToolUse，標著最常掛）、工具執行後（PostToolUse）、收尾（Stop，標著最常掛）。下面再列常用的另外六個。最後一句收尾。

逐字稿（`meta.script`，44 秒）

第一層是時機。官方支援三十幾種，你不用背，按階段各記一個就夠。接到指令是 SessionStart，開新對話或接續舊紀錄的時候。工具執行前是 PreToolUse，它準備動手但還沒動。工具跑完是 PostToolUse，東西已經寫進去了，適合自動排版這種補動作。收尾是 Stop，它覺得做完了，適合在這裡驗一次，沒過就叫它回去改。常用的還有六個，需要的時候再查。這十個裡面只有工具執行前擋得住，因為那時候它還沒動手，其他都是事情發生完才觸發，只能事後補做。

這頁的教學意圖：時機不用背，但「只有工具執行前擋得住」這一條要記住，其他都只能事後補做。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 95】

第二層。

Slide 95 | Hook 第二層：條件，只留你要管的工具

畫面

上方一句「同一個時機會來很多次，挑你要檢查的」。中間一排三步：時機到了、看它在用哪個工具、只有這幾個要檢查。下面是實際的那一行寫法 `matcher: Write|Edit|MultiEdit`，接著一排工具名稱標著要不要管：Read ✗、Bash ✗、Write ✓、Edit ✓、MultiEdit ✓、WebFetch ✗。最後一塊黃框講範圍開太大的後果，收在「路徑得在下一層的指令裡自己判斷」。

逐字稿（`meta.script`，44 秒）

第二層是範圍，這一層最常被跳過。時機到了，這一輪它可能在讀檔案、跑指令，也可能在寫檔案，範圍那一行決定哪幾種要管。這份簡報掛的那一條寫了 Write、Edit、MultiEdit 三個，所以寫檔案跟改檔案會被檢查，讀東西不會被打擾。不寫也能跑，代價是它每一次都插手，然後你會想把它關掉。還要注意它管的是哪個工具，不是哪個資料夾。這條原本沒有判斷檔案路徑，連專案自己的工具腳本都被擋了三次，路徑得在下一層的指令裡自己判斷。

這頁的教學意圖：範圍管的是「哪個工具」不是「哪個資料夾」，要限資料夾得在動作那一層自己判斷。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 96】

第三層。

Slide 96 | Hook 第三層：動作，條件過了要做什麼

畫面

上方一句「五種動作，從跑一段指令開始」。中間一排三步：時機到了、範圍也符合、執行這個動作。下面五格排成兩欄：跑一段指令（command，標著起點）、呼叫一個 API（http）、呼叫接上的工具（mcp_tool）、交給模型判斷（prompt）、派子代理去查（agent）。最後一句警告。

逐字稿（`meta.script`，40 秒）

第三層是動作。時機到了、範圍也符合，它要做什麼？五種。跑一段指令，最常用。呼叫一個 API，把這次的資料送到你指定的網址。呼叫你接上的 MCP 工具。交給模型判斷一次，適合沒辦法用規則寫死的情況。派一個子代理去查，能做的最多也最慢。不是每個時機都支援五種，而且寫了不支援的不會報錯，只會安靜地什麼都不做。所以從跑指令開始，它每個時機都支援，你自己在終端機就測得出來。

這頁的教學意圖：五種動作的能力與成本遞增；「寫了不支援的不會報錯」是這一層最大的坑。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 97】

三層都有了，換你掛一條。

Slide 97 | 換你掛一條 Hook

畫面

上方一句「不用自己編設定檔，把這句交給它」。中間一排四步：貼這句給它、它去寫設定、寫一個假金鑰、看它擋不擋。下面一段可以直接用的 Prompt。最後是驗收的三件事，第三件是「它寫進哪一個檔案了（這一題該進專案的 `.claude/settings.json`）」。

逐字稿（`meta.script`，36 秒）

回到歸位第一題：金鑰不能寫進程式碼。設定檔不用你自己編，把畫面上那句交給它。三層它會自己填，你要盯的是測試。最常見的失敗不是寫錯，是它從來沒被觸發過，而你不曾發現。驗收三件事：假金鑰真的被擋下來了嗎，被擋的時候有沒有講清楚哪裡不行，還有它把設定寫進哪一個檔案。這一題該進專案的 settings.json，掉在家目錄，以後每個專案都會被檢查。

這頁的教學意圖：Hook 交給它寫就好，你要顧的是驗收；沒被觸發過的 Hook 等於沒掛，而掛錯位置的 Hook 會跟著你去每一個專案。

預估時間：8 分鐘（動手，含實機）

【轉場 → Slide 98】

掛好了。可是你不曾一輩子只用這一個工具。

Slide 98 | 同一條 Hook 搬到 Codex

畫面

上方一句「Codex 也是這三層，每一層可以挑的選項比較少」。中間一張兩欄對照表：時機（Claude Code 三十幾種 / Codex 十來種）、動作（五種 / 只有跑指令）。下面一句講剛掛的那一條搬得過去，接一句「兩邊都還在改版，掛之前查一次文件」。最後一句收尾。

逐字稿（`meta.script`，40 秒）

換一個工具還算不算數？Codex 也有 Hook，也是這三層，不過每一層可以挑的選項比 Claude Code 少。時機 Claude Code 開三十幾種，Codex 目前是十來種。動作差最多，Claude Code 有五種，Codex 只有跑指令，所以交給模型判斷、派子代理去查那些搬不過去。但你剛掛的那一條用工具執行前，動作是跑指令，兩邊都有，搬得過去。兩邊都還在改版，掛之前查一次文件。所以不用背名稱，要練的是講清楚：什麼時候檢查、管哪一次、做什麼。

這頁的教學意圖：三層結構是跨工具的，能選的項目才是各家的差異；要練的是描述能力不是記憶。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 99】

但不是每一條規則都值得做成 Hook。

單元 6-3

規則放哪一層：四個去處的取捨

Slide 99-101 · 共 3 頁

錄製註記：三頁都是靜態頁。

Slide 101 是手冊成長軸的第二個時間點 (`HandbookState version={2}`)。這條軸一共五版，資料在 `src/slides-recorded/harness/_handbookVersions.ts`，成長軸那幾頁跟隨時可以叫出來的面板共用同一份。錄的時候五頁的版面要一致：同樣的捲動位置、同樣的縮放，學員才看得出差的是哪一行。

這一版動的是同一條規則的兩行：「絕對不要刪掉我的檔案」被標成搬走，底下多一行新增的「檔案刪除由 Hook 擋 (見 `.claude/settings.json`)」。錄的時候把游標或視線停在那兩行上，不要泛泛講整份檔案。

Slide 99 | 四個去處：保證程度、修改成本

畫面

一張三欄表，第一欄的表頭寫著「歸位那四題的四個去處」，另外兩欄是保證程度與要改的時候。四列由硬到軟：Hook / CI (一定會執行 / 動設定檔，CI 還要團隊一起改)、子目錄 rules (碰到那一區才載入 / 改一行文字)、Skill (用到才展開 / 改一個檔案)、根目錄 CLAUDE.md (不保證照做 / 改一行文字)。下面一塊 sky 框收尾。

逐字稿 (`meta.script`，44 秒)

規則有四個去處：Hook 或 CI、子目錄的 rules、Skill、根目錄的 CLAUDE.md。共同的取捨是：擋得越死的，改起來越麻煩。Hook 在你設的範圍裡一定會執行，代價是要動設定檔，CI 還要開一次 PR 讓整個團隊一起改。反過來，CLAUDE.md 裡的規則就是一行文字，隨時能改，代價是它不保證會被照做。所以不是越硬越好，看那條規則值不值得。第二個原則：同一條規則不要放兩個地方，已經有 Hook 在擋的事，文字版就是重複的，健檢時最容易刪掉的就是那一批。

這頁的教學意圖：四層的差別不只是保證程度，還有改動成本；並先埋下「重複的規則是健檢第一批刪掉的」。這一頁是一支影片的第一個畫面，所以開頭要把四個去處的名字念出來。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 100】

那是不是一開始就該把這四層都設計好？

Slide 100 | 一開始要不要就分層？先寫一份再說

畫面

上方大字「不用。從一份開始就好」，底下一段說明。下面列三個該分層的訊號，第二個訊號後面用括號指回診斷那一格。

逐字稿（`meta.script`，44 秒）

前面那四個問題排出來很像一張架構圖，但你不需要在第一天就把它設計好。一開始通常只需要一份 CLAUDE.md，規則也是遇到問題才一條一條加上去，分層是後來才長出來的。什麼時候該分？有三個訊號：某條規則明顯只跟某一區有關；同一件事重複出錯、光是寫進手冊已經擋不住，這一種就是診斷裡答得出來卻做錯那一格；或是檔案長到你自己都要找一下某條規則在哪裡。看到這些訊號，再回頭用那四個問題把它們送出去就好。

這頁的教學意圖：分層是被症狀逼出來的，不是事先設計的；三個訊號是回頭歸位的時機，而第二個訊號接回前面的診斷路線。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 101】

那就拿那份十四行的草稿，實際走一次。

Slide 101 | 手冊 v2：有一條搬去 Hook 了

畫面

手冊成長軸的 v2。整份 `CLAUDE.md` 攤開，分成專案說明、畫面、程式、不要做四個區塊。這一版動的是「不要做」那一區的第一條：「絕對不要刪掉我的檔案」被標成搬走（搬去 Hook），底下多一行新增的「檔案刪除由 Hook 擋（見 `.claude/settings.json`）」。下面一段說明。

逐字稿（`meta.script`，29 秒）

四個問題問完，不要做那一區的第一條先被篩掉了。絕對不要刪掉我的檔案，違反了會出事，這種不能只靠手冊，因為它讀到了也可能份量不夠，而且這種事錯一次就收不回來。搬去 Hook，讓程式擋，手冊裡留一行提醒就好。提醒要指得出去哪裡找，所以那一行後面附上了設定檔的路徑。

這頁的教學意圖：把四題歸位套在真的檔案上跑一次，看到第一條被送走，而且手冊裡留下的那一行提醒長什麼樣。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 102】

那份檔案裡還有兩條沒處理。

單元 6-4

CLAUDE.md 健檢流程與規則寫法

Slide 102-116 · 共 15 頁

錄製註記：15 頁全部是靜態頁。這個單元分成三段，錄的時候可以當三個連續的區塊處理：

1. **健檢五步**（Slide 102-107），六頁一組：Slide 102 先給整套流程，103 到 107 依序展開（減法佔了三頁，最後一頁一次講完第三到第五步）。
2. **手冊成長軸兩個時間點**（Slide 108 的 v3、Slide 115 的 v4）。跟 Slide 101 的 v2 同一組元件，版面要一致。
3. **六個寫法技巧**（Slide 109-114），六頁全部使用同一個 `_DontDo` 元件，畫面結構一模一樣（上面紅框壞寫法、下面綠框正解，各附一句說明）。這是它最大的風險：連續六頁長得一樣。標題列已經各標了「技巧 1 / 6」到「技巧 6 / 6」當定位點；口白這邊，Slide 110 與 113 刻意不是用「第 N 個技巧：…」開頭（那個句型連六次會聽成同一段話念六遍），改成先講毛病再帶出技巧，不要改回去。

Slide 112（給一個例子）的檔案開頭有 `check-words-ignore-file`，因為那一頁的正解就是在示範中國用語對照表。不要因為 `npm run check:words` 沒報它就以為漏掉了。

Slide 102 | 手冊健檢：五步，順序不能換

畫面

上方一句「五個步驟，順序不能換」，底下一行小字「建議每三個月跑一次」。中間一張五步的配對表：盤點、減法、歸位、加法、修剪，各附一句說明。下面一段可以直接貼給它的 Prompt，最後一句要它先不要改檔案。

逐字稿（`meta.script`，42 秒）

手冊越寫越長是正常的，不是你沒紀律，因為每加一條的當下都有理由。所以它需要的不是克制，是一套固定的整理流程，建議每三個月跑一次。五步：盤點、減法、歸位、加法、修剪。順序不能換，減法一定要排在歸位前面，講到減法的時候會說為什麼。下面這段可以直接貼給它，注意最後那句要它先不要動檔案。

這頁的教學意圖：健檢是一套固定的、可以排進行事曆的流程，而不是想到才整理。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 103】

第一步。

Slide 103 | 手冊健檢：每條規則為了什麼而加

畫面

最上方一條五步軌（盤點、減法、歸位、加法、修剪），這一頁亮在「盤點」。中間一張兩欄表：規則 / 為了解決哪一次的問題。示範兩列，第一列「禁用 inline style」對到「上次改版時樣式打架」，第二列「按鈕用航太語彙」後面是一個問號。下面一句說明問號的用途。

逐字稿（`meta.script`，40 秒）

第一步是盤點。把手冊裡每一條規則抄下來，在後面標上它是為了解決哪一次的問題。像是禁用 inline style，是因為上次改版時樣式打架。有些你會想不起來，那很正常，先打一個問號就好，不要現在就決定去留。這些打問號的規則就是下一步要處理的對象。注意這一步不做任何刪除，只是先看清楚手上有什麼。

這頁的教學意圖：盤點不做決定，只是把「說不出理由的那幾條」標出來，那是下一步的清單。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 104】

盤點完，手上有一張標過問號的清單。

Slide 104 | 手冊健檢：先刪再搬

畫面

最上方那條五步軌亮在「減法」。上方一句「先刪再搬，順序不要反」。中間一句講為什麼會被跳過。下面一個 amber 的警告，講順序反了的後果。

逐字稿（`meta.script`，32 秒）

第二步是減法。這一步最容易被跳過，因為刪東西比加東西難決定，而且刪錯了好像要負責。但順序一定是先刪再搬：你如果先歸位再減法，會把本來該刪掉的規則搬到子目錄，然後它在那裡繼續佔著空間，下次健檢又要再處理一次。

這頁的教學意圖：順序的理由是「搬過去的東西下次還要再處理一次」，所以刪在前。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 105】

那要憑什麼刪。

Slide 105 | 手冊健檢：湊得出兩種證據才刪

畫面

五步軌仍然亮在「減法」（減法佔三頁，這是第二頁）。上方一句「憑印象刪會刪錯，三格裡要湊得出兩格」。三個待勾的格子：現場（最近的對話裡它真的違反過嗎）、機制（已經有 Hook 或 lint 在擋嗎）、時效（規則綁的那個資料夾還在嗎），各附一句註解。

逐字稿（`meta.script`，42 秒）

憑印象刪會刪錯，所以要有證據，三種。第一種現場證據：最近的對話裡，它真的違反過這條嗎？從來沒違反過的規則，可能是在防一個不存在的問題。第二種機制證據：這件事是不是已經有 Hook 或 lint 在擋？有的話文字版就是重複的。第三種時效證據：規則綁的那個資料夾、流程還在嗎？專案改過名字，規則常常沒跟著改。三格裡至少要湊得出兩格，才動手刪。只有一格就刪，你多半會刪到還在用的。

這頁的教學意圖：刪除要有證據，而且三種證據裡要中兩種，這是為了不靠印象做決定。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 106】

那證據不夠的時候呢？

Slide 106 | 手冊健檢：證據不足就先不要刪

畫面

五步軌仍然亮在「減法」（減法的第三頁）。上方一句「證據不足的時候，不要直接刪」。兩塊並排：降級（從根目錄搬到子目錄）、標記觀察（在那一行後面註記日期）。

逐字稿（`meta.script`，42 秒）

如果三種證據只湊得出一種，不要直接刪，你有兩個比較安全的做法。第一個是降級，把它從根目錄搬到子目錄，讓它只在相關的時候才載入，這樣它還在，但不再佔用每一輪的空間。第二個是標記觀察，在那一行後面註記今天的日期，下一輪健檢再看。這兩招都是在買時間，而不是逼自己現在就做決定。刪錯規則的代價，通常比多留一條高。

這頁的教學意圖：不確定的時候有兩個中間選項，不必在「留」跟「刪」之間二選一。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 107】

剩下三步。

Slide 107 | 手冊健檢：加法排在第四

畫面

五步軌亮在「歸位」。上方一句主張：手冊沒生效時，第一個動作不是再加一條。下面把第三到第五步套在同一份手冊上示範。

逐字稿（`meta.script`，38 秒）

第三到第五步，套在同一份手冊上。第三步歸位：「絕對不要刪掉我的檔案」違反了會出事，搬去 Hook。這一條前面已經處理過了，健檢的第三步做的是同一件事。第四步加法，這一輪一條都不用補。發現手冊沒生效的時候多數人的第一個動作就是再加一條，健檢刻意把加法排在第四，因為先刪再搬之後要補的通常比原本以為的少。第五步修剪，「畫面要好看」它做完自己也不知道達成沒有。

這頁的教學意圖：加法排第四是刻意的，因為前三步做完通常就不需要補了。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 108】

五步跑完，回頭看那份檔案。

Slide 108 | 手冊 v3：健檢之後刪掉重複的那一條

畫面

手冊成長軸的 v3。這一版的變化是程式那一區的「一律用繁體中文回答」被標成刪除，而上一版搬走的那一條仍標著「在 Hook」。下面一段說明為什麼刪。

逐字稿（`meta.script`，30 秒）

五步健檢跑完，程式那一區的一律用繁體中文回答被刪了。不是它不對，是它已經寫在全域手冊裡，每個專案都適用。同一條寫在兩個地方，改的時候你只會改到其中一份，另一份就變成錯的。留在上面那一層就好。

這頁的教學意圖：刪一條不代表它是錯的，重複才是問題；而且它示範了「留在上面那一層」這個判斷。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 109】

第五步是修剪，也就是句子怎麼寫。接下來六個技巧。

Slide 109 | 規則怎麼寫：講清楚只能做什麼

畫面

上方一句主張。下面是這一組六頁共用的紅框綠框對照：壞寫法是一串「不要」，正解是把可以用的框出來，各附一句說明。

逐字稿（`meta.script`，38 秒）

第一個技巧：講清楚只能做什麼，不要列一串不能做什麼。禁止清單有個先天的問題，你能想到的壞寫法有限，擋掉三種，它還有第四種，而且第四種通常是你沒想過的那一種。改成白名單，你把可以用的東西框出來，框以外它就沒有選項可以挑。前面講權限模式的時候見過同一個道理：其餘一律擋下，只放行你寫好的那幾條。

這頁的教學意圖：禁止清單永遠列不完，白名單把剩餘的可能性也關掉了。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 110】

下一個技巧，跟你自己的確定程度有關。

Slide 110 | 規則怎麼寫：留探索空間

畫面

同樣的紅綠對照。壞寫法是不管什麼階段都寫「請嚴格按照規格實作」，正解分成探索期與確定期兩種講法。

逐字稿（`meta.script`，42 秒）

很多人不管什麼階段都用同一種講法，一律嚴格限制，結果在自己都還不確定要什麼的時候，逼著它照錯的方向做完，然後整份重來。第二個技巧就是把這兩個階段分開：還在摸索的時候把空間放開，已經確定的時候把規格釘死。探索期你該說的是，幫我試幾種做法，各寫一個簡單版本讓我看。等你確定了，再把規格寫死。同一件事，講法要跟著你的確定程度換。

這頁的教學意圖：規則的嚴格程度要跟著你自己的確定程度走，寫死得太早是在逼它走錯方向。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 111】

還有一種情況，是你的規則根本沒寫到。

Slide 111 | 規則怎麼寫：寫出為什麼

畫面

同樣的紅綠對照。壞寫法是只列航太語彙的四個詞，正解是在同一句裡加上「因為這是太空任務主題的計時器」。

逐字稿（`meta.script`，42 秒）

第三個技巧：寫下理由，不要只寫規則。規則永遠寫不完，一定會有你沒想到的情況。拿你手冊裡那一條當例子：按鈕文案要用航太語彙，後面列了發射、待機、返航、補給。那出現清單以外的按鈕呢？它就不知道該叫什麼了。但如果你加一句因為這是太空任務主題的計時器，它就有依據可以自己延伸。理由比清單耐用，因為清單列不到的情況，理由還推得出來。

這頁的教學意圖：理由讓它能推論你沒寫到的情況，這是清單做不到的。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 112】

有一種規則，寫得再清楚都不夠。

Slide 112 | 規則怎麼寫：給一個例子

畫面

同樣的紅綠對照。壞寫法是「中文寫作請避免使用中國大陸的慣用詞」，正解是附一張對照表（一鍵、上手、技術棧各自改成什麼）。

逐字稿（`meta.script`，40 秒）

第四個技巧：給一個範例，勝過三行描述。你寫中文請避免中國大陸慣用詞，聽起來很清楚，問題是哪些字算慣用詞，它的認定跟你不一樣，而你不會知道它認的是哪一套。改成附一張對照表，一鍵改成依實際操作描述、上手改成熟悉、技術棧改成技術堆疊，它就有具體樣本可以比對。風格類、語氣類的規則尤其需要範例，因為那種標準本來就很難用文字描述。

這頁的教學意圖：抽象標準要用樣本傳遞；風格與語氣類的規則尤其如此。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 113】

有時候問題不是它沒照做，是它照著做過頭了。

Slide 113 | 規則怎麼寫：寫清楚例外

畫面

同樣的紅綠對照。壞寫法是「禁止使用常駐的無限動畫」，正解是把例外一起寫進去（真的要表達系統正在運轉時，全頁最多一組，慢速低對比）。

逐字稿（`meta.script`，42 秒）

規則寫得越絕對，它套得越死，而且會套到你沒預期的地方。你寫禁止使用常駐的無限動畫，它可能連該有的載入指示也一起拿掉，然後你要回頭一條一條解釋。所以第五個技巧是把例外一起寫進去：禁止常駐的無限動畫，例外是真的要表達系統正在運轉的時候，全頁最多留一組，而且必須慢速、低對比。寫了例外，它才知道哪些情況不算違規。

這頁的教學意圖：不寫例外的絕對規則會被套到不該套的地方，然後你得一次一次回頭解釋。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 114】

還剩一個，毛病出在一條規則裡塞了太多件事。

Slide 114 | 規則怎麼寫：一次只講一件

畫面

同樣的紅綠對照。壞寫法是把三件事寫成一句，正解是拆成三條各自獨立一行。最後多一個提示框，講這六個技巧不限 `CLAUDE.md`。

逐字稿（`meta.script`，36 秒）

最後一個技巧：一條規則只講一件事。把三件事寫成一句，看起來很精簡，但它做到兩件漏掉一件的時候，你只會覺得這條規則沒用，然後整條刪掉。拆成三條各自獨立，你才分得出來是哪一條沒做到，也才知道要改哪一條。這六個技巧不只用在 `CLAUDE.md`，你交代給 AI 的任何規範都可以照這六條檢查一遍。

這頁的教學意圖：合併寫法會讓「部分做到」看起來像「完全沒做到」，拆開才驗得出來。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 115】

六個技巧講完，回頭把手冊裡最後那一條處理掉。

Slide 115 | 手冊 v4：把「畫面要好看」改成驗得了

畫面

手冊成長軸的 v4。這一版把畫面那一區的「畫面要好看，風格保持一致」標成刪除，同時新增一行「背景固定 #020617，強調色只用一種，其他一律灰階」。下面一段說明改法與判斷標準。

逐字稿（`meta.script`，32 秒）

剩下畫面那一區的最後一條。畫面要好看，風格保持一致，你寫的時候大概覺得講得很清楚，但它無法判定，做完了它自己也不知道有沒有達成，你也沒辦法指著結果說它違規。改寫的方法是把你的標準寫出來，這一版換成背景固定一個色碼，強調色只用一種，其他一律灰階。

這頁的教學意圖：修剪不是刪掉模糊的句子，是把它換成一句數得出來的話。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 116】

示範走完了，換你的手冊。

Slide 116 | 換你改一條規則

畫面

上方一句「挑你手冊裡最模糊的那一條，多半是帶形容詞的那一句」。中間一排四步：挑一條 → 「照白名單、理由、例子、例外、一次一件」看一遍 → 改寫 → 自己數一次。下面一組對照：「畫面要好看」×（看著結果也答不出來）、「一頁最多兩種強調色」✓（數一數就答得出來）。下面一段可以直接用的 Prompt。

逐字稿（`meta.script`，40 秒）

換你動手改一條。打開你自己那份手冊，挑最模糊的那一條，多半就是帶形容詞的那一句。判斷標準只有一個：只看做出來的東西，你能不能回答有做到或沒做到。畫面要好看，答不出來，因為每個人的好看不一樣。改成一頁最多兩種強調色，數一數就答得出來。把你那一條交給它：這是我手冊裡的一條，照白名單、理由、例子、例外、一次一件幫我改寫（探索空間那一條看的是時機，不在這一輪）。改完先自己數一次，數得出來才算改好。

這頁的教學意圖：把六個技巧套在自己的規則上跑一次，而且驗收的動作是「自己數一次」。

預估時間：6 分鐘（動手）

【轉場 → Slide 117】

到這裡為止講的都還是同一份手冊、同一個工具。接下來把它換個地方。

單元 6-5

CLAUDE.md 的跨工具轉移與從零建立

Slide 117-127 · 共 11 頁

錄製註記：11 頁全部是靜態頁。頁碼 2026-09-22 照 `npm run map` 重新對過一次。

Slide 118 是**手冊成長軸的最後一版 (v5)**，從十四行收成十三行。錄的時候值得把 v1 到 v5 快速回放一次再停在這裡，那是整章唯一一條連續的線。

Slide 120 出題 (三格)，Slide 121 到 123 是一組三問的演練 (2026-09 把順序調成跟歸位四題一致：先問會不會出事，檔名順序因此是 `43_TransferQ2`、`44_TransferQ3`、`42_TransferQ1`)。出題那一頁掛著「先自己想三十秒」的 `AskFirst`，三頁答案各自掛一個「先自己想，再往下」。預錄的話這四處都要真的留白，剪接時不要把停頓剪掉，否則那個提示等於騙人。

Slide 121、122、123 底下的 `ProposalDraft` 是同一份草稿的三個階段 (`stage 1`、2、3)，跟手冊成長軸是同一種畫法。三頁的版面要一致。

Slide 126 (接 Notion MCP) 要跑終端機指令與 OAuth，難度比整段高一階，而且它明說可以跳過。錄的時候把那句「沒有要接外部資料的話可以先跳過」講清楚，不要讓人卡在這裡。

Slide 117 | 網頁、Cowork、Claude Code 差在哪

畫面

上方一句提問與答案。中間一張三欄表：Claude Projects (網頁版 `claude.ai` / 只有你上傳的檔案 / 不會動你的電腦)、Cowork (桌面版、輸入框上切到 Cowork / 你綁的那一個資料夾 / 能讀能寫，不執行指令)、Claude Code (終端機，或桌面版的 Code 頁籤「你前面一直在用的那個」 / 整個專案資料夾 / 能執行指令、跑測試、版控)，最後一列標為主色。兩個比較的欄位標在表頭：碰得到哪些檔案、能不能自己動手。

逐字稿 (`meta.script`，41 秒)

CLAUDE.md 是 Claude Code 在讀的檔案，但你不會每天都開它，有時候只是想在網頁上問一句話。換到別的地方，前面學的要重學嗎？不用。手冊怎麼寫、分層怎麼分、規則該放哪，三個地方都成立。會變的只有兩件事：它碰得到哪些檔案，以及它能不能自己動手，表上那兩欄就是這兩件。網頁版要用的話，在 `claude.ai` 開一個 Project，把手冊的內容貼進它的指令欄，那一欄每次對話都會帶上；上傳成檔案也可以，但那要它自己去讀。

這頁的教學意圖：三個介面的差別只有兩個維度 (碰得到什麼、動不動得了手)，寫法完全共用。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 118】

那就拿你那份檔案驗證一次。

Slide 118 | 手冊定稿：十三行，換個介面照用

畫面

手冊成長軸的 v5，也是最後一版：十三行。下面三段說明：少掉的那一行去哪了、換到別的介面怎麼帶過去、以及一個自己驗一次的方法。

逐字稿（`meta.script`，37 秒）

這份檔案到這裡定型了。從十四行變成十三行，少掉的那一行是併回全域手冊的那一條。搬去 Hook 的那一條沒有消失，它換成一行指向 `.claude/settings.json` 的提醒。這一份只有十三行，是因為那個計時器就這麼大。你自己的專案跑一陣子會比它長，但不會一直長下去：長出來、整理掉、再長出來，前面那五步做的就是整理那一半。換到網頁版或桌面版，這份內容一個字都不用改。

這頁的教學意圖：整章做的所有事情收斂成一個看得見的結果（14 行變 13 行），而且它是可攜的。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 119】

手冊寫好了，可是你不會一輩子只用一個牌子。

Slide 119 | 跨工具名詞對照表

畫面

一張三欄表：這件事 / Claude Code 叫它 / 別家叫它，每一列附一句「為什麼要有這個」。四列：專案規則手冊、先想再動手、分工與派工、自己跑自己修。最後一段講到新工具第一天要找的四樣東西。

逐字稿（`meta.script`，58 秒；`kind` 標 `reference`，不受 45 秒限制）

前面講的都是 Claude Code，換一家會不會白學？不會，這四件事換到 Cursor、Codex 或別家一樣成立，換工具要重學的只有名字。專案規則手冊在這裡叫 CLAUDE.md，別家叫 AGENTS.md，或者放在 Cursor 的 rules 資料夾底下，內容幾乎不用改。先想再動手，這裡是 plan 模式，別家叫 Chat-only 或 Ask。分工派工，這裡叫子代理，別家叫 Agent Teams 或 Role。自己跑自己修，這裡是寫好完成條件讓它自己驗，別家叫 Autonomous Loop 或 Goal-oriented Loop。到新工具的第一天，你要找的就是這四個東西放在哪裡；找不到的那一項，通常代表那個工具還沒做。

這頁的教學意圖：換工具的成本是查四個名字，不是重學一套方法；找不到的那一項代表那個工具還沒做。
預估時間：2 分鐘

【轉場 → Slide 120】

工具換得過去，那工作內容呢？

Slide 120 | 換成你的工作，手冊該寫什麼

畫面

上方五張提案檔案卡：A 客戶（英文版）、B 客戶（不收 PDF）、C 客戶、D 客戶（成本外洩，標紅）、E 客戶。中間一句講每一份都要重講什麼。下面一塊列出該寫手冊的三個條件（重複發生、有你自己的規則、每次都要重講），再下面把三題排成三格（01 違反了會出事的 / 02 只有特定情況適用的 / 03 每次都要重講的），順序就是接下來三頁的順序，最後掛著「先自己想三十秒」。

逐字稿（`meta.script`，40 秒）

換一個完全不是程式的工作。你負責寫客戶提案，這個月寫了五份，每一份都要重新交代提案分哪幾段、公司簡介用哪一版、語氣要多正式。A 客戶要英文版，B 客戶不收 PDF。而 D 客戶那一份，你差點把成本結構貼進要寄出去的檔案裡。這件事跟程式一點關係都沒有，但三個條件全中：重複發生、有你自己的規則、每次都要重講。如果要交給 Claude 做，你的手冊會寫什麼？三格各一條，先自己想三十秒。

這頁的教學意圖：把整章的方法搬到非程式的工作上，而且題目是學員自己先答。
預估時間：2 分鐘（含留白）

【轉場 → Slide 121】

第一題。

Slide 121 | 違反了會出事的，光寫進手冊擋不住

畫面

標著「第 1 題，共 3 題」與題目。中間一句結論：這些不要只寫進手冊，要有一道程式在寄出前檢查。下面是草稿的第 1 階段。

逐字稿（`meta.script`，38 秒）

第一題：哪些事情違反了會出事？成本結構和利潤率不能出現在給客戶的檔案裡。這是手冊的第一條，但它不能只靠這一行。一次外洩的代價太高，而手冊是說服不是攔截，這一條還需要一道程式，在檔案寄出去之前擋下來。

這頁的教學意圖：最硬的那一條先問、也先進檔案，與歸位四題的順序一致。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 122】

第二題。

Slide 122 | 只有特定情況的，分到子目錄

畫面

標著「第 2 題，共 3 題」與題目。中間一句結論與說明。下面是草稿的第 2 階段。

逐字稿（`meta.script`，38 秒）

第二題：哪些事情只有特定情況才適用？一個客戶要英文版、另一個不收 PDF，這種只跟某一個客戶有關的規則不要全塞進同一份，不然你有二十個客戶就有二十條，它會越寫越長。分到子目錄，手冊裡只留一行指過去。

這頁的教學意圖：分層在非程式的工作上一樣成立，而且動機一樣是「不要讓它越寫越長」。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 123】

第三題。

Slide 123 | 每次都要重講的，寫進根目錄手冊

畫面

上方標著「第 3 題，共 3 題」與題目。中間一句結論。下面是提案手冊草稿的第 3 階段。

逐字稿（`meta.script`，36 秒）

第三題：哪些事情你每次都要重講一次？以提案來說，就是分哪幾段、公司簡介用哪一版、語氣要多正式。這三件事你想的時候會覺得太瑣碎、不值得寫，但正因為瑣碎，你每次都會重講一遍。一寫下來，手冊就補齊了。往後不用再講一次，它每一輪都讀得到；真的沒照做，你也有一條可以指。

這頁的教學意圖：最軟的那一批最後才補；它量最大，但擋不住任何事。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 124】

三題答完了，把答案跟層次對起來。

Slide 124 | 提案的五條規則，各自該放哪一層

畫面

一張對照表：第 1 題那一條→Hook（標為警示色）、第 2 題那一條→子目錄、第 3 題那三條→根目錄手冊，各附一句理由。最後一塊收尾，並補一句 Skill 那一層在這個例子還用不到。

逐字稿（`meta.script`，44 秒）

第一題那一條不該只寫在手冊裡，成本外洩的代價太高，要加一道 Hook，在檔案寄出去之前擋下來。第二題那一條，各客戶的專屬格式分到子目錄，用到那個客戶的時候才讀。第三題那三條是你每次都要重講的格式，留在根目錄那份就好。三個問題問完，內容有了，每一條該放哪一層

也一起決定了。Skill 那一層這個例子還用不到，等你連提案的產製步驟都固定了，那三條就會變成一個 Skill。

這頁的教學意圖：三題不只產出內容，也同時決定了每一條的層次。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 125】

提案那個例子講完了，輪到你手上那件事。

Slide 125 | 換成你自己的工作，怎麼開始

畫面

上方一句主張：第一份三行就可以上場。中間排成一條流程線的三站：挑一件重複做過三次以上的事、照三個問題各寫一句、下次再做同一件事時貼上去。最後一句講什麼時候才要加 Skill 或 Hook。

逐字稿（`meta.script`，36 秒）

這三個問題跟你用哪個工具無關，換成別的 AI、換成完全不同的工作，要問的還是這三題。換成你自己的工作就從這裡開始：挑一件你這個月重複做過三次以上的事，照三個問題各寫一句，先不要求完整。下次再做同一件事的時候把它貼上去，缺什麼再補。第一份三行就可以上場。至於什麼時候該加 Skill、什麼時候該加 Hook，等你被同一件事絆到第二次再說。

這頁的教學意圖：起步的門檻是三行，而且升級的時機由症狀決定不是由規劃決定。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 126】

最後補一個很常見的狀況：它要用的資料放在別的地方。

Slide 126 | 規則寫完了，但你的資料不在這台電腦上

畫面

上方一段講換了一個維度（前面處理規則，這裡處理資料）。中間三步：照官方指令加入 Notion MCP（附完整指令）、跑 `/mcp` 完成登入、用 `/mcp` 與 `/context` 確認接上了沒。下面兩條官方文件網址。

逐字稿 (`meta.script` , 45 秒)

規則解決完了，還有一件事很實際：你的資料多半不在這台電腦上，它在 Notion、雲端硬碟或公司的系統裡。不用搬家，接上去就好。以 Notion 為例是三步：在終端機加入官方的 Notion 連線，回到 Claude Code 跑斜線 mcp 完成登入，再用斜線 mcp 跟斜線 context 確認接上了沒、佔掉多少 token。這幾行指令會改版，跑之前先對一次官方文件。串好之後你不用再複製貼上，它自己去查。沒有要接外部資料的話，這一頁可以先跳過，後面不會再用到它。

這頁的教學意圖：外部資料用接的不是用搬的；而且這一頁明確給了跳過的出口。

預估時間：3 分鐘

【轉場 → Slide 127】

不管你有沒有接，手冊那部分都做完了。

Slide 127 | 手冊的四個成果，收在同一個檔案裡

畫面

四格：沒照做時先查哪裡、規則該送去哪、太肥了怎麼整理、每一條怎麼寫，各附一句方法。下面一句講四件事都收在同一個檔案裡。最後一句接下一章。

逐字稿 (`meta.script` , 45 秒)

入口那張地圖列了四個問題，現在四個都有答案了。它沒照做的時候，你知道先查哪裡，而不是急著再加一條。拿到一條規則，你知道該送去哪。手冊變肥的時候，你有五步可以整理，而且記得先刪再搬。每一條該怎麼寫，你有六個寫法，還有一句判斷標準：只看做出來的東西，你能不能回答有做到或沒做到。這四件事都收在同一個地方，你的專案資料夾裡多了一個 CLAUDE.md，它跟著專案走。但手冊只規範做法，沒有人檢查做出來的東西。

這頁的教學意圖：把 Slide 82 那張地圖的四題各自結案，並用「沒有人檢查做出來的東西」開出下一章。

預估時間：1 分鐘

【轉場 → Slide 128】

那就讓它多一個人。

Agent 分工：三個角色與四種模式

Slide 128-130 · 共 3 頁

錄製註記：Slide 133 的左半是一張會跟著 `currentStep` 換的動畫圖，三種：指揮者（`currentStep` 1-3）、自治團隊（4）、流程腳本（5 以後）。右半四張說明卡會跟著亮起來。這一頁**必須照 `stepIndex` 一步一步走**，跳著按會讓圖跟卡對不起來。

這一頁有三組 `repeat: Infinity`（任務往外、結果回來、還有自治團隊那組擴散的圓圈），畫面不會停。錄的時候念完就走，不要等它跑完一輪，也不要停在這一頁太久。

Slide 132 與 Slide 131 是靜態頁。

Slide 128 | Agent 分工與品質控管（分節頁）

畫面

分節頁，MODULE 3。路線圖三塊：分工（2）、品質防線（3）、中型專案（8，最後含收成）。

逐字稿

Hello，我是 Samuel，接下來進到第七章。

手冊寫完了，但它只規範做法，沒有人檢查做出來的東西。

你現在的流程是這樣的：你交代、它做、你自己看。中間沒有第二雙眼睛。

而你自己看這件事有一個很難克服的毛病：你看的是你期待的東西，不是它實際做出來的東西。

你知道它應該長什麼樣，所以你看過去的時候，腦袋會自動幫它補齊。

這一章就是去補那個位置。

最寬的是第三塊，一個中型專案的演練，會把需求、API、資料跟規範拆開來，那是這一章真正的重頭戲。

前兩塊是準備：第一塊講分工的角色跟模式，第二塊實際做出一個會退回的審查角色。最後一塊很短，確認你手上多了什麼。

「Agent 分工」這個標題聽起來很大，所以先說清楚：這一章不會叫你去管理一支 AI 團隊，也不用再裝任何東西。

三個角色全部都在你已經有的那個工具裡面。你要做的事只有一件，決定每一件工作交給誰。

這頁的教學意圖：這一章補的是「沒有人檢查產出」這個缺口，重心在中型專案的拆解。

預估時間：2 分鐘

【轉場 → Slide 129】

先把角色講清楚。

Slide 129 | 三個角色：指揮者、執行者、審查者

畫面

開場一段講為什麼要拆，接著一段定義「子代理」。中間三個方塊橫排，中間有箭頭：指揮者（Orchestrator，主色）、執行者（Subagent）、審查者（Subagent），各附職責與「它實際是什麼」。下面兩塊：這三個都內建、以及你實際要決定的那一件事。

逐字稿

為什麼一個 Agent 從頭做到尾不夠？理由很具體：任務一大，它得同時記著整份規格、正在改的那個檔案、還有哪幾項沒驗。

東西一多，最先掉的通常是最後那一項，也就是驗收。

這一點你到現在應該有體感了：它做完之後說「已完成」，語氣非常肯定，但你去看會發現有兩項沒做。它不是在唬你，是它真的以為做完了。

所以把它拆成三個角色。

拆之前先把一個詞講清楚，因為它前面已經出現過十幾次了，但沒有正面定義過：子代理。

下面那兩個標著 Subagent 的就是子代理。你派它出去做一件事，它自己那一段來回不會回到你的對話裡，只把結論交回來。

那跟你自己另外開一個對話問它，差在哪？差在兩件事。第一，那邊得到的東西你要自己搬回來，子代理是主 session 直接派、直接收。第二，那邊的來回會佔掉那個對話的空間，而子代理的來回不佔你這邊的。

三個角色。

指揮者，負責拆解任務、決定誰做什麼。它實際上就是 Claude Code 的主 session，也就是你現在對著講話的那一個。所以你不用去「建」一個指揮者，你一直都在跟它講話。

執行者，照著規格動手改程式碼。它是主 session 派出去的。

審查者，只讀不寫，專門挑錯。再派一個，只給它讀的權限。

為什麼一定要「只給它讀的權限」？這半句是整個設計成不成立的關鍵。

審查者如果能改，它挑到錯就會順手改掉。聽起來很方便，實際上你損失了最重要的那個資訊：你永遠不知道它挑到過什麼，也不知道那一類錯誤是不是一直在發生。

再來是成本：這三個角色都在 Claude Code 裡面，不用另外裝東西。

還有一個進階選項可以先知道：審查者也可以指定別家的模型。好處是它不會沿用執行者的思路，所以看得到執行者看不到的問題。但那是進階的，現在不用管。

你實際要決定的只有一件事：每一件子任務由你親自派，還是讓主 session 自己決定派給誰？

這一題沒有標準答案，但它會一路跟著你到這一章結束。

這頁的教學意圖：三個角色是職能不是三套工具；子代理的定義是「來回不回到你的對話裡」；審查者一定要只讀不寫。
預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 130】

角色有了，接下來是它們怎麼搭。

Slide 130 | 指揮者、單一執行者、自治團隊、流程腳本

畫面

左半是一張會動的示意圖，跟著步驟換三種。右半四張卡，按步驟依序亮起：指揮者（適合邊做邊決定）、執行者（適合範圍明確的一件事）、自治團隊（進階，知道有這回事就好）、流程腳本（適合每次都一樣的流程）。

逐字稿

三個角色可以怎麼組起來？有四種組法，而且它們不是誰比較高級。

第一種，指揮者。它把大任務切成小塊、決定誰做、最後驗收。

它適合的情況是邊做邊決定：你還不確定該怎麼做的時候用它，它會看著中間產出隨時調整計畫。

這一種是你的預設。你現在對著 Claude Code 講話，它就是在做這件事。

第二種，一次只派一個執行者。指揮者派一個子代理出去，做完收回來再派下一個。

它的特性前面定義子代理的時候講過：有自己的一份記憶，做完只回報結果，過程不佔主對話的空間。

適用的情況是「規則清楚、不需要懂整體」的活。三個例子：翻譯、跑語法檢查、改一批檔名。這三件事的共同點是做的人不需要知道這個專案在幹嘛。

第三種，自治團隊。好幾個子代理同時做，各自認領任務。

這一種的機制跟你想像的可能不一樣：它們不會互相對話。它們是共同讀寫同一批檔案，那批檔案就是它們共用的白板。

它標著進階，知道有這回事就好。理由有兩個：白板要你自己設計和維護，還有你同時審核得了幾件事，就是它的上限。

第二個理由才是關鍵，因為多開幾個看起來永遠很誘人：你開五個子代理同時跑，產出速度是五倍，但你的驗收速度還是一倍。

你沒有解決瓶頸，你只是把瓶頸從它那邊搬到你這邊。而且東西堆在你這邊的時候，你更容易亂放行。

這又回到前面那條判斷標準：你驗得動多少，就只能放手多少。

第四種，流程腳本。把分工寫成固定的步驟腳本，每次都照同一套跑。

它的性格跟第一種完全相反：不能隨機應變，但每次都會走完同樣的步驟。

適用的情況是步驟已經確定、而且要重複很多次。你前面學過的 Skill 就是這個概念的輕量版。

所以四種排在一起，你會看到一條軸：從最有彈性但最不穩定，到最穩定但最不彈性。

選哪一種，看的是這件事的步驟你確定了沒有。還沒確定就用第一種，讓它邊做邊調；步驟已經跑過五次都一樣，就往第四種挪，把它固定下來。不要一開始就想寫腳本，也不要跑了五十次還在每次重講。

這頁的教學意圖：四種組法排在「彈性 vs 穩定」這條軸上；自治團隊的真正上限是你的驗收速度。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 131】

四種模式裡面有一個角色一直沒展開，就是審查者。接下來整段在講它，因為它是這一章唯一你今天就做得起來的東西。

品質防線：審查子代理實作

Slide 131-133 · 共 3 頁

錄製註記：三頁都是靜態頁。

Slide 135 掛著 `LiveDemo kind="claude"`，而且有一段要一字不差打進檔案的設定（前後各一行 --- 缺一不可），畫面上有複製按鈕。實機那一段建議另外錄，而且**一定要錄到第三步**：叫它審一次，看它回的是「看起來可以」還是「倒數設定那一行不通過」。那個對照是這一整章最有說服力的畫面。

Slide 136 講的是這份簡報自己跑過的一次模擬，裡面引用了學生與觀察員的原話。那些是真的紀錄，錄的時候照著念就好，不要加油添醋。

Slide 131 | 設一道會退回的品質防線

畫面

上方一塊左右對照：簡單的 Review（只說「幫我看一下有沒有問題」，三條問題）對上有標準的 Reviewer（三條做法：先讀範例、依循準則、明確退回）。下面一塊講這道防線不限程式。

逐字稿

那個審查者長什麼樣？這裡用兩種審查來對照，兩邊用的是同一個模型，差的是你給它什麼。

左邊是多數人做的：幫我看一下有沒有問題。

這句話漏了兩件事。沒有交代誰是使用者，所以它不知道要站在誰的角度看；也沒有交代什麼算合格，所以它沒有標準。結果就是它想到什麼說什麼，而且常常說「看起來很好」就放行。

所以一個沒有標準的審查者，預設行為是放行。

我自己現在幾乎每個專案都會先放一個 reviewer，原因就是這一條。沒有標準的時候，我拿到的答案一直都是「可以」。

理由不難懂。它找不到理由說不行，而說「可以」永遠是比較安全的回答。人也是這樣，你請同事幫你「看一下」，他多半也會說沒什麼問題。

右邊是有標準的版本。

第一條，先讀範例：參照合格的報價單、品牌語氣，或者過往的成功案例。這一條是在給它一個比對的對象，而不是要它憑空想標準。

第二條，依循準則：逐項檢查欄位、用字、價格規則與例外條件。注意「逐項」兩個字，那是在強迫它一條一條走，而不是整體看一眼。

第三條，明確退回：只要缺少必要資訊，就列出缺口，不要替你腦補。

第三條最重要，也最容易漏。它擋的是審查者最常見的失敗模式：它看到缺了一個欄位，然後自己補一個看起來很合理的值。

這件事的可怕之處在於，補出來的東西通常是對的，所以你不會發現。直到有一天它補錯了，而你連「這一格本來是空的」都不知道。

再來是一件容易漏掉的事：Code Review 只是最容易理解的例子，這道防線不限程式。

報價審查、客服回覆審查、教材審查、品牌文案審查，全部設得起同一道。

判斷標準只有一句：**你寫得出退回條件嗎。**

寫得出來，這個角色就成立。寫不出來的話，我會建議你先停下來，因為那代表你自己也還不知道什麼叫做好，那不是 AI 的問題。

這頁的教學意圖：沒有標準的審查者預設會放行；三條做法裡「不要替你腦補」是最容易漏也最關鍵的一條。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 132】

那就實際做一個出來。

Slide 132 | 動手做一個審查子代理

畫面

三步卡：建一個只負責挑錯的角色（附一段可複製的設定檔內容與存放路徑）、叫它出場、看它退回什麼。下面一塊對照它退回來的兩種話。再下面一個灰底 Callout 講怎麼讓它每次都出場。最後一塊講換成你的工作。

逐字稿

講完就動手，這個做出來大概十分鐘。三步。

第一步，建一個只負責挑錯的角色。

你有兩種做法：在對話框說「幫我建一個 code-reviewer 子代理，內容照下面這段」，或者打 `/agents` 讓它帶你建。檔案會放在 `.claude/agents/code-reviewer.md`。

畫面上那段設定可以直接複製。有一件事一定要注意：前後各一行三個減號，缺一不可，Claude Code 靠中間那一段認出它是子代理。這個結構你在前面看過，Rules 的範圍設定也是這樣寫的。

設定裡每一句都有功能。

名字叫 code-reviewer，描述寫「專門負責挑錯的資深工程師」。

然後是它的工作：檢查我改完的檔案，倒數的分鐘數不准寫死在程式裡，`CLAUDE.md` 要求集中設定。

這一條標準是刻意挑的，它就是你寫進 `CLAUDE.md` 的那一條。所以這個審查者驗的是你自己的規則。

接著兩句是這份設定真正的關鍵。逐條回覆，每條寫「通過」或「不通過」，不通過要指出檔案與第幾行。有一條不通過就整份退回，不要自己動手改。

第二步，叫它出場。它不會自己監聽，你要點名：請 code-reviewer 檢查 `index.html`。

第三步才是驗收：看它退回什麼。

它應該指得出哪個檔案第幾行，而不是給你一段感想。指不出來，就代表它沒有真的去讀，那你要把標準再寫死一點再叫一次。

兩種回覆擺在一起，差別聽一次就知道。

沒在審的長這樣：整體結構清楚，沒有明顯問題，可以了。

審過了的長這樣：不通過，`index.html` 的倒數設定那一行寫死 25，`CLAUDE.md` 要求集中成設定，退回。

差別不在它多聰明，兩邊是同一個模型。差別在你有沒有給它一條「不通過就退回」的線。

沒有那條線，它預設會找一個說得過去的說法讓你通過，而那句話你讀起來還會覺得挺專業的。

這就是前面那一條「寫成看得出有沒有做到」，只是這次寫的對象是審查者。

接下來處理一個實際問題：怎麼讓它每次都出場。三種方式，由鬆到緊。

對話裡直接點名，這是最直接的，但你會忘。

把 description 寫清楚，讓主 Agent 自己判斷要不要派它。這個好用，但它是判斷，不是保證。

在 `CLAUDE.md` 寫一條：每次改完 `index.html`，先請 code-reviewer 檢查再回報。

要「一定會跑」而不是「通常會跑」，就得用 Hook，那是在執行層攔下來，不是靠它記得。

換成你的工作也是同一個檔案，只有角色跟標準要改。業務可以建一個 quote-reviewer 檢查報價缺哪個欄位，行銷可以建一個 brand-reviewer 檢查用字。

判斷標準還是同一條：退回條件寫得出來，這個角色就成立。

這頁的教學意圖：做出一個會指出「第幾行不通過」的審查者；以及叫它出場的三種方式各自的保證程度。

預估時間：12 分鐘（動手，含實機）

【轉場 → Slide 133】

一個審查者是一道防線。三個角色一起跑，能看到的東西又不一樣。

Slide 133 | 用講師、學生、觀察員跑一次教學模擬

畫面

開場一句講這是真的跑過的。三張角色卡：講師、學生、觀察員，每一張有「做什麼」跟一行「不准」。下面一塊是跑出來的其中一條，分三段：學生說、觀察員說、回去查證。最後一個 amber 的 Callout 講產出要驗過才能用，底下一段把這三個角色換成作者、讀者、觀察員。

逐字稿

你現在在看的這份簡報，改版前跑過一次模擬授課。

三個角色都是子代理，跟你自己建的那個 code-reviewer 同一種做法。指揮者是你自己：你決定誰先跑、把誰的產出交給誰。

每一個角色真正的重點是那行「不准」，不是工作描述。工作描述你自己也寫得出來，「不准」那一行才是設計。

講師：只拿著簡報，把每一頁講成逐字稿。不准的是：簡報沒寫的鋪陳不准自己補，缺什麼就標記出來繼續講。

為什麼要這一條？因為講師如果自己補，它就會把簡報上的洞補起來，然後你永遠不知道那裡有洞。而找洞正是這次模擬的目的。

學生：設定成沒有工程背景的職場工作者，逐頁說自己聽懂多少。不准的是：不准假裝聽懂，複述不出來就要寫「我從哪一句開始斷線」。

觀察員：只讀前兩份產出，診斷卡在哪、建議怎麼改。不准的是：只能根據前兩份的實際文字下判斷，沒有證據的問題不准寫。

三個角色的失敗模式其實是同一個：幫忙把洞圓過去。所以那三條反向規則才是這個設計會不會有用的關鍵。

跑出來的其中一條長這樣。

學生說：概念上我沒卡，我卡在我打不開它。今天你給了我全黑畫面，沒給我步驟。

觀察員說：兩種背景差很多的學員，在這一頁都完全卡住，而且卡的理由一模一樣。

回去查證的結果：整份簡報從頭到尾沒有一句在講怎麼打開終端機，而後面有三頁都要學員在終端機裡動手。

而這個洞自己看是看不出來的，因為寫簡報的人早就會開終端機了。

這就是分工的價值所在：它買到的不是產量，是視角。

一個設定成沒有工程背景的角色，看得到你看不到的東西。而你看不到的原因不是不夠細心，是你已經會了，會了就回不去那個不會的狀態。

但它不是每次都對。

這次三個角色各出過一次錯：講師編了一句簡報上沒有的保證，學生說某一頁沒有下載連結但其實有，觀察員第一段的結論下得太早。

所以每一條指到具體位置的說法，都要回原檔查過才算數。

換成你的工作也是同一組人：作者、讀者、觀察員。提案、教材、說明文件都跑得起來，只有「讀者」那一個要設定成你真正的對象。

這跟前面那一條是同一件事：它說它做了，你要去看實際的結果。差別只在這次它說的是「這裡有問題」。

這頁的教學意圖：分工的價值是視角不是產量；而三個角色的產出一樣要回原檔查證。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 134】

一個審查者、三個角色，這些都還是單點。接下來把它們放進一個有頭有尾的中型專案裡。

單元 7-3

中型專案演練：需求拆解與指令設計

Slide 134-141 · 共 8 頁

錄製註記：八頁全部是靜態頁，照 `stepIndex` 走完即可，沒有互動也沒有動畫。

這是整份簡報最密的一段之一（Slide 142 一頁裡有五段完整的 Prompt）。錄的時候不要一次展開，一段講完再按下一步，否則學員會自己往下讀。

Slide 142 的五段 Prompt 與 Slide 143 的五個風險是**配套的**：Prompt 底下那行 `watch` 寫的是那一步特有的失誤，下一頁的五個風險寫的是跨步驟的通病，兩邊刻意不重複。錄的時候不要把兩邊混講。

這一段是「預演」不是動手：Slide 137 明說它不取代任務計時器。錄的時候這句要講清楚，否則學員會以為自己要多做一個系統。

Slide 134 | 把分工放進一個中型專案

畫面

開場兩句定位。下面五格編號路線：需求說明、產品結構、資料基礎、規範與審查、推進與踩雷，各附一句說明。

逐字稿

這次的題目是一個客戶報價系統，我們用它做一次完整的預演。

這一段不是要取代你的任務計時器。功能不會做完，重點在走完一次順序。

所以你聽這一段的方式，跟前面不一樣。前面是跟著做，這一段是看流程。看完之後你手上不會多一個報價系統，但你會知道一個比計時器大一號的東西該從哪裡開始拆。

為什麼要換一個題目？因為計時器太小了。

它小到你可以一句話交代完，所以它示範不出「拆解」這件事。報價系統剛好卡在一個尷尬的大小：一個人做得完，但一句話交代不完。而你之後工作上真正會碰到的東西，多半都在這個尺寸。

這五格是順序，不是五個並列的選項，所以它們有編號。

第一，需求說明：誰要用、用來完成哪一段工作。

第二，產品結構：由哪幾層組成、各層怎麼串。

第三，資料基礎：客戶、品項、報價單與明細。

第四，規範與審查：表單、狀態、金額欄位，以及誰負責挑錯。

第五，推進與踩雷：五個指令的順序，跟最常卡住的五件事。

這個順序本身有意義：先講清楚要做什麼，才有辦法談它由哪幾層組成；有了層次才知道資料怎麼放；規範跟審查是最後才蓋上去的。

反過來做就是多數人失敗的方式：先想畫面長怎樣，做到一半才發現資料放不下，然後整個回頭重來。

而且會這樣做很正常，因為畫面是你唯一看得到的東西，想它最有成就感。

這頁的教學意圖：這一段是流程預演不是動手作業；五個階段的順序本身就是這一頁的內容。

預估時間：3 分鐘

【轉場 → Slide 135】

從第一步開始：需求。

Slide 135 | 報價系統要給誰用、做什麼、填什麼

畫面

開場一句。三塊：使用者、核心工作、必填資訊。下面一塊「這一輪先不做」，列四個不做的項目。最後一個 sky 的框講中型專案最常失控的原因。

逐字稿

第一份材料不是技術文件，是一頁需求說明。三塊。

使用者：業務助理與業務主管。助理建立草稿，主管確認後才送出。

注意這一句其實藏了一個規則：有兩種角色，而且它們的權限不一樣。這一句之後會長成狀態流轉跟權限檢查。所以「誰要用」這一格不是客套話，它會直接變成功能。

核心工作：選客戶、加入品項、計算稅金與折扣、輸出一份可寄給客戶的報價單。

這一句是一條動線，不是一堆功能。從頭到尾一次講完，你就看得出哪裡缺一塊。

必填資訊：客戶名稱、有效期限、幣別、品項、數量、單價、稅金、付款條件。

這一格最無聊，但它是後面資料表的來源。你在這裡漏掉一個欄位，後面每一層都會跟著漏。

再來是整個中型專案裡最被低估的一欄：這一輪先不做。

四個：不用串金流、不用做庫存扣帳、不用做完整 CRM、不用登入權限系統。

為什麼要特地寫出來？因為這四件事每一件都「順便做一下也不難」。而它們四個加起來，會讓這個專案變成三個月的工程。

所以中型專案最常失控的原因，是一開始沒有說清楚「這一輪不處理什麼」。

而且這一條不只對 AI 成立，對你自己更成立。你沒寫下來，你自己過兩天也會想順便加，而且你會覺得那是個好主意。寫下來的作用是讓當時那個比較清醒的你，去管住兩天後那個比較興奮的你。

這頁的教學意圖：需求說明的三塊各自會長成後面的哪一層；而「這一輪先不做」是防止失控唯一有效的欄位。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 136】

需求說完了，接下來是它由哪幾層組成。

Slide 136 | 先畫出產品由哪幾層組成

畫面

開場一句。五層橫排：前端、API、後端、資料庫、外部服務，各附一句定位與具體內容。最後一塊講這張圖會直接變成任務切分。

逐字稿

重點是你不能只叫 AI 做一個報價系統，你要先說清楚這個產品由哪些層組成。不然它會自己切，而它切的方式跟你想的不會一樣。

這五層你在前面講網頁怎麼組成的時候看過了，這裡是把它套在一個具體的東西上。

前端，使用者看得到的工具：報價列表、編輯表單、金額顯示、送審按鈕。

API，前後端講好的合約。這裡它寫得很具體：`POST /api/quotes`、`GET /api/customers`、回傳欄位與錯誤格式。

「合約」這個詞用得很準。合約的意思是兩邊都不能單方面改。後面你會看到有一個指令特地交代「不要改已經定好的 API 路徑與欄位名稱」，就是在保護這份合約。

後端，商業邏輯與權限：計算稅金與折扣、檢查狀態流轉、擋下缺資料的報價。

資料庫，長期記憶：四張表，下一頁會展開。

第五層是外部服務，而它的定位寫著「這一輪先留位置」：PDF 匯出、Email 寄送、金流或 CRM，先列出但不急著串。

這一格的做法跟需求那一頁的「先不做」不太一樣。

它沒有刪掉這些東西，它是把它們列出來，然後標明不做。差別在哪？刪掉的話，前面四層在設計的時候就不會替它們留空間，之後要接就得拆掉重做；列出來但不做，你會知道之後從哪裡接得上去。

這張圖會直接變成任務切分：先把每一層寫成文件，再一次做出資料結構、API 與畫面骨架，最後補後端邏輯。

這頁的教學意圖：五層的圖不是說明，它直接就是任務切分表；外部服務的正確處理是「留位置但不做」。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 137】

五層裡面最需要先講清楚的是資料，因為它改起來最貴。

Slide 137 | 資料庫先只講四張表

畫面

開場兩句，接一段把「表」類比成 Excel 分頁。四張表橫排：customers、products、quotes、quote_items，各附用途與欄位清單。最後一塊講主檔與明細的關係。

逐字稿

所以資料模型先求穩，不要一開始就把所有情境塞進去。

這裡又用了前面那個類比：一張表就是一個 Excel 分頁，最上面那列是欄位名稱，底下每一列是一筆資料。那時候講的是一張表怎麼拆，這裡要看的是四張表怎麼分工。

差別有兩個。第一，資料庫會幫你擋掉填錯的格式。第二，它能让兩張表互相對應，例如報價明細那一系列知道自己屬於哪一張報價單。

四張表。

`customers`，客戶公司、聯絡人、稅籍資訊。

`products`，可報價品項與預設單價。注意它的欄位有一個叫 `unit_price_cents`，後面那個字是「分」。金額用分存，這件事後面會再出現兩次，它是這一段最重要的技術決定。

`quotes`，報價單主檔、狀態與總額。欄位最多的一張，因為幣別、付款條件、折扣、稅金、總額都掛在這裡。

`quote_items`，每張報價單裡的明細列。

這四張表裡唯一需要理解的關係是主檔與明細。

`quotes` 記錄的是「這份報價屬於誰、幣別、付款條件、稅金與總額」。`quote_items` 記錄的是「每一列賣什麼、賣幾個、單列小計」。

一張報價單對應很多列明細，這就是主檔與明細。你手上任何一張發票、任何一張訂單，結構都是這個。

先看懂這個關係，比先去學完整的資料庫設計重要得多。你不用會設計資料庫，但你要看得出它給你的那幾張表有沒有這個結構。

這頁的教學意圖：表就是 Excel 分頁；主檔與明細是唯一需要先懂的關係；金額用分存是關鍵決定。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 138】

東西想清楚了，接下來是這些決定要寫在哪。

畫面

上方是專案資料夾的結構：`CLAUDE.md` 加四份 `docs/` 文件，再加一個 `.claude/agents/quote-reviewer.md`。下面兩塊：設計規範要寫可驗收的（附一組改寫示範）、以及四條先放進 `CLAUDE.md` 的規則（金額、狀態、API、缺資料）。

逐字稿

專案資料夾先長這樣。

`CLAUDE.md`，專案規則、開發流程、交付前檢查。這一份你已經很熟了。

然後是 `docs/` 底下四份：需求與不做事項、四張表與欄位說明、API 的請求回應與錯誤格式、還有畫面準則。

這四份剛好對到前面三頁：需求那一頁、結構那一頁、資料那一頁。所以那三頁講的不是說明，是在寫這四份文件。

最後一個是 `.claude/agents/quote-reviewer.md`，報價審查子代理。跟你自己建的那個 `code-reviewer` 是同一個結構，只有角色跟標準不一樣。

為什麼這些不全部寫進 `CLAUDE.md`？

答案在前面講載入時機的時候就出現過：`CLAUDE.md` 是每一輪都載入的，而這四份文件不是每一輪都要用。資料表的欄位說明，只有在動資料的時候要看。

再來是「設計規範先寫可驗收的」，也就是健檢第五步「修剪」的實例。

不寫「畫面要乾淨」。改寫成：列表每列固定顯示客戶、總額、有效期限、狀態；金額一律靠右；危險操作放在次要區。

你看這三條的共同點：都是數得出來或指得出來的。

最後是四條先放進 `CLAUDE.md` 的規則，這四條是整個專案的地基。

金額：資料庫用整數分存，畫面顯示再格式化。

狀態：只允許 `draft`、`review`、`approved`、`sent` 四種。

API：錯誤回應固定用 `code`、`message`、`missing_fields` 三個欄位。

缺資料：缺必填欄位就擋下，不要讓 AI 或系統自動補。

最後這一條跟審查者那一條是同一件事：不要替你腦補。

這個毛病不只出現在審查者身上，它是這整套工具的共同傾向。它被訓練成要給你一個完整的答案，而完整比正確更容易做到。所以「缺就停下來」這件事，每一層都要自己講一次。

這頁的教學意圖：規範要分層存放（每輪要用的進手冊，查閱型的進 [docs/](#)）；四條地基規則各擋掉一類後患。
預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 139】

材料齊了，接下來是怎麼下指令。

Slide 139 | 報價系統的五個指令：從規格到驗收

畫面

開場一句。五個編號步驟，每一步有標題、一段完整的 Prompt、以及一行「要看什麼」。最後一句講這一段先不教 SDD。

逐字稿

中型專案不能一次講完，要分段下。原則只有一句：每一步都讓它先產出可檢查的東西，再往下一步。不能檢查的東西，做得再多都不算進度。

五步，每一步的 Prompt 底下都有一行「要看什麼」，那一行才是重點。

第一步，建立專案規格檔。請它建立那四份文件，內容照前面談的填。然後最重要的半句：這一步只寫文件，不要寫任何功能程式碼，也不要建資料庫。

要看什麼：它很容易直接開始寫功能。看到 `src/` 底下多出檔案就停下來，退回這一步。

第二步，請它回頭檢查缺口。讀完那四份文件，列出五個你還不確定的地方，特別檢查需求、資料欄位與 API 回應這三邊有沒有對不上。只列問題，不要改檔案。

要看什麼：它一個問題都提不出來，代表文件太模糊到無從比對。回頭把欄位寫具體再問一次。

這裡跟一般的期待剛好相反：它沒意見不代表你寫得好。

多半代表你的文件太模糊，它根本找不到東西可以比對。

第三步，建立資料、API 與畫面骨架。照文件建四個資料結構、實作兩個 API、建立兩個畫面骨架。然後兩個限制：金額一律用整數分儲存，先用假資料，這一步不要接真的資料庫。

要看什麼：金額用小數會在加總時差幾分錢，事後很難回頭改，所以要在這一步就講明。

第四步，加入商業邏輯。稅金、折扣、有效期限與狀態流轉，狀態只允許那四種。然後三個不要：不要串金流、不要做庫存、不要改已經定好的 API 路徑與欄位名稱。

要看什麼：它可能自己多發明狀態。改完請它列出實作跟 API 文件有哪裡不一樣。

這是一個很便宜的檢查：不要問它「有照做嗎」，要問它「跟文件有哪裡不一樣」。

第五步，交給子代理審查。請 quote-reviewer 檢查目前的報價流程缺哪些必要資訊。缺哪一欄就列出哪一欄，不要自己補資料。

要看什麼：它回「看起來沒問題」就是退回條件沒寫清楚，補上「缺什麼要逐項列出」再跑一次。

五步走完，這一段先不教規格驅動開發，也不要求完整測試。那是更後面的事。

這頁的教學意圖：分段下指令的骨架是「每一步都產出可檢查的東西」；每一步的驗收動作各自不同。

預估時間：8 分鐘

【轉場 → Slide 140】

那行「要看什麼」講的是每一步特有的失誤。還有五個是不管走到哪一步都會撞到的。

Slide 140 | 中型專案的五個卡點：從需求長大到畫面走偏

畫面

五格編號，每一格有標題、「你會看到」、「怎麼辦」。五個風險：需求一直長出新功能、資料表被改到看不懂、金額計算前後不一致、子代理只會說看起來可以、畫面變成展示頁。

逐字稿

這五個的寫法跟一般的注意事項不一樣：每一條都先告訴你「你會看到什麼」。

原因很簡單，你知道那是壞事沒有用。這五件事發生的當下，看起來都很像正常的進度，所以你要認得出自己現在就在裡面。

第一，需求一直長出新功能。你會看到：講到一半又想到「順便加個匯出」，它真的去做了，原本說好的那一版回不去了。

怎麼辦：把「這一輪先不做」寫進需求那一頁。新想到的先記下來，排進下一輪。

第二，資料表被改到看不懂。你會看到：它自己多開了一張表，或把欄位改了名字，你打開資料才發現對不起來。

怎麼辦：改資料結構前先更新那份資料文件，改完要它列出哪裡跟原本不一樣。

第三，金額計算前後不一致。你會看到：列表顯示一千，明細加起來是九百九十九點九九，兩邊都說自己是對的。

怎麼辦：先決定金額存到分、稅金與折扣誰先算，寫進規範再讓它動手。

這一條最貴，因為它是所有錯誤裡唯一一種「看起來沒壞」的。畫面會動、數字會出來、沒有任何紅字，等到有人拿去對帳才發現。

第四，子代理只會說看起來可以。你會看到：你叫它審查，它回「整體結構清楚，沒有明顯問題」，一個檔名、一個行號都沒指到。

怎麼辦：要它逐條回，每一項寫通過或不通過，不通過要指到哪個檔案第幾行。有一項不通過就整份退回。

這一條在做審查者那一段看過了，出現兩次是因為它真的會一直發生。

第五，畫面變成展示頁，不像工具。你會看到：做出來滿滿的大標題、漸層跟行銷文案，真正要用的搜尋跟表格反而要找很久。

怎麼辦：規範寫成列表、表單、狀態與操作這幾件事，不要寫「簡潔現代」這種形容詞。

第五條的病根跟第四條一樣：你給的是形容詞，它只能回你形容詞。

這頁的教學意圖：五個症狀各自的識別方式與當下就做得到的處理；重點是「認得出自己在裡面」。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 141】

這一章到這裡，回頭確認你手上多了什麼。

畫面

三格收成清單：建了一個只負責挑錯的角色、叫過它一次而且看得出它有沒有真的審、知道分工不是同時開很多個對話。下面一塊「現在做一件事：讓它下次還會出場」，附一段可複製的 Prompt。最後一塊畫出專案資料夾，標出這一段的產出。

逐字稿

三樣。注意它們三個都是你指得出來的東西，不是「懂了什麼概念」。

第一，建了一個只負責挑錯的角色。驗收方式很具體：打 `/agents` 看得到 `code-reviewer`，專案裡也真的多了那個檔案。

第二，叫過它一次，而且看得出它有沒有真的審。判斷標準還是那一條：它指得到檔案跟第幾行才算數。回你「整體看起來沒問題」就是沒審。

第三，知道分工不是同時開很多個對話。差別在誰負責做、誰負責退回、誰不准自己動手改，而且這些寫在各自的檔案裡。

接下來這個收尾動作，現在就要做。

子代理不會自己監聽，這件事前面講過，這裡再講一次，因為它決定你今天這一段有沒有留下東西。

這條規則沒寫下來，明天重開一個對話它就不會出現。你花時間建的那個角色還在，但沒有人會去叫它，等於不存在。

所以把這段話貼進去：幫我在 `CLAUDE.md` 加一條，每次改完 `index.html`，先請 `code-reviewer` 檢查，它退回的話就照著修，修完再檢查一次，通過了再回報給我。

這段話裡藏了一個東西：它不是單純叫它檢查一次，是一個小循環。檢查、退回、修、再檢查、通過才回報。

那個循環就是下一章整章要講的東西。

最後看一下你的專案資料夾。`index.html` 是做計時器的時候留下的，`CLAUDE.md` 是寫手冊那一段留下的，現在多了 `.claude/agents/code-reviewer.md`，那是這一段的產出。

這頁的教學意圖：收成列的是指得出來的檔案；最後那段 Prompt 同時是下一章循環的預告。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 142】

那就把那個循環交給它自己跑一次。

單元 8-1

工作交辦：目標、完成條件與邊界

Slide 142-144 · 共 3 頁

錄製註記：Slide 146 有兩個分頁（過去：手動下指令 / 現在：讓系統自己跑迴圈），預設會跟著 `currentStep` 自動切：第一拍停在「過去」，推進到第二拍自動切到「現在」。講者仍然可以手動點分頁覆蓋。錄的時候照 `stepIndex` 走就會自己切，不用去點。

這一頁的「現在」那一邊有一圈 `repeat: Infinity` 的旋轉邊框（15 秒一圈）。它是這一頁唯一一組，而且慢速低對比，屬於 A-3 的例外範圍，不用改，但也不要停在上面等它轉完。

Slide 147 右半有三個角色分頁（HR 招募 / 業務 BD / 行銷 Growth），是 `useState`，不在 `stepIndex` 上。錄的時候三個都要點過，因為那三組例子是這一頁唯一的「換成你的工作」對應。

Slide 142 | Agent 循環開發流程與實戰案例（分節頁）

畫面

分節頁，MODULE 4。路線圖六塊：交代一輪（2）、出事怎麼辦（4）、跑一輪（3）、送上線（5）、三個完整案例（10）、回去之後（2）。

逐字稿

Hello，我是 Samuel，接下來進到第八章。

這是整門課最長的一段，所以我先把路線講一遍，你才知道自己走到哪。

六塊，最寬的是第五塊，三個完整案例。那一段是三個真的做出來的東西，會講它們各自的規格、技術選型跟信任邊界。

前面四塊是為了讓你走得到那裡。

第一塊，交代一輪工作：目標、完成條件、邊界。還記得你在 `CLAUDE.md` 加的那條「每次改完先請 code-reviewer 檢查，通過了再回報」嗎？那其實就是一個小的版本。

第二塊，出事怎麼辦：怎麼踩煞車、怎麼守品質、怎麼讀錯誤訊息。這一塊比你以為的重要，因為放手之後，你的工作就從「交代」變成「判斷什麼時候該介入」。

第三塊，實際跑一輪，讓它自己驗自己修。

第四塊，送上線：加日誌、推上 GitHub、部署成一個網址。這一塊做完，你的計時器就有一個別人打得開的網址了。

最後一塊很短，講你回去之後挑什麼題目、第一天怎麼開工。

這一整章的主題只有一句話：你從「一直下指令的人」變成「設好條件然後驗收的人」。

這個轉換聽起來很輕鬆，但它換掉的是你每天在做的事。原本你的難處是想不到怎麼講，之後你的難處是判斷什麼時候該出手。

這頁的教學意圖：這一章的主軸是角色轉換（從下指令變成設條件），最重的一塊是三個真實案例。

預估時間：2 分鐘

【轉場 → Slide 143】

先看這個轉換本身，兩種做法擺在一起差別很清楚。

Slide 143 | 與其自己一直下提示，不如讓它自己跑

畫面

上半是兩個分頁的動態對照：過去（人類執行者思考打字等待 → AI 模型單次回答後即停止）與現在（一個會自己轉的迴圈，中央標著「改一輪、驗一輪，自己重來」，底下標 Test-Time Compute）。下面兩塊：Loop Engineering 的主張與一段引言，以及「為什麼多花時間會有用」。

逐字稿

先看左邊這個分頁，過去的做法。

你思考、打字、等待，它回答一次就停。然後你看結果、修正、再發問。每一次推進都需要你手動重複這一輪。

這就是你到目前為止做的事。它沒有錯，前面每一章都是這樣走過來的。

但它有一個很實際的問題，而且你大概已經感覺到了：你是那個瓶頸。它十秒鐘就答完了，然後等你五分鐘。

切到右邊這個分頁。現在的做法是設好邊界之後，讓它自己跑一個迴圈：改一輪、驗一輪、自己重來。

底下這一行是整套做法的名字：Loop Engineering。它的核心主張只有一句，把「反覆下提示」這件事交給系統，而不是自己一直手動做。

這句引言出自 Anthropic Claude Code 的負責人：別再自己當那個一直下提示詞的人，而是去設計一套會自動下提示詞的系統。

然後是下面這一塊，它回答一個你可能會問的問題：為什麼「多花時間」會有用？

以前是問一次、答一次，它答完就停。現在是邊界設好之後，讓它花更多時間反覆試、反覆檢查，靠程式碼、環境與測試的回饋自己修正。用多花的運算換更高的正確率。這件事業界叫 Test-time Compute。

但最後那一句要記牢，它是這一整章所有安全措施存在的理由，而且它沒有寫在那些宣傳文字裡：它會自己試、自己改，所以也會自己花錢。

還記得前面講過額度怎麼算嗎？那時候還是你按一次它動一次。現在它會自己按。所以怎麼設限、怎麼喊停，接下來會專門講。

這頁的教學意圖：把「反覆催它」交給系統；但它會自己跑就代表它會自己花錢，這是後面所有邊界設定的理由。
預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 144】

那句話裡有四個字要拆開來看。

Slide 144 | 交代一輪工作的五個步驟

畫面

左半五個編號步驟，各附一組打叉與打勾的對照。右半是三個角色分頁（HR 招募、業務 BD、行銷 Growth），每一個給任務描述、停止條件（Done-when）、人類閘門（Human Gate）。底下一句共同點。

逐字稿

「設好邊界」具體是設哪幾件事？左邊這五步就是骨架。

我一步一步講，而且每一步都有一個打叉的例子。打叉那個才是重點，因為那通常就是你現在在寫的東西。

第一步，挑重複、繁瑣，但完成標準很明確的事。

打叉的是「把這份報告寫好」。這句話沒有完成標準，它永遠可以再好一點。

打勾的是「把 30 場逐字稿整理成清單，每筆填入客戶名、議題、期限」。這句話有一個明確的終點。

第二步，寫出客觀、可以被檢驗的停止條件，英文叫 Done-when。原則是只用查得到的事實，不用形容詞。

打勾的例子：每筆都有 X、Y、Z 三個欄位，沒有空白或「待確認」。

這一條你應該覺得眼熟。它就是前面那條判斷標準的另一個說法：只看做出來的東西，你能不能回答有做到或沒做到。這裡只是把它用在一次性的任務上。

第三步，限制它能跑幾輪、能動哪些東西。例子：最多跑 8 輪、只動這個資料夾、超過就停下來回報。

「最多跑幾輪」這一條每一次都要寫。

沒有這一條，它卡在一個解不掉的問題上會一直重試，而且每一輪都比上一輪貴，因為前面的來回都要重讀一次。你回來的時候看到的不是一個做好的東西，是一份帳單。

第四步，講清楚遇到什麼要停下來問你。這件事有一個名字叫 Human Gate，人類閘門。例子：遇到合約、金額、客訴情緒，一律留白標記，等我確認。

第五步，先讓它報一次計畫，你同意了再開跑。跑完親自抽查幾筆。

第五步你已經有工具了，就是前面講過的 plan 模式。

右邊這三個分頁是把五步套在非工程的工作上。我一個一個點。

HR 招募這一個。任務是五十份履歷照職缺的四項條件初篩。

停止條件寫得非常具體：五十份每份都佔一列，填上姓名、四項條件各自符合或不符合、一句判斷理由、結論寫「通過」或「淘汰」。整張表不能有空格，也不能出現「待確認」。

人類閘門：只差一項條件、或年資算法有爭議的，結論欄寫「待人工判斷」並附理由，不要自己決定淘汰。

這一組的閘門跟多數人第一次寫的方式不一樣。

閘門不是「遇到問題就停下來問我」，而是「把不確定的那幾筆標出來，其他照做完」。差別在哪？停下來問的那一種，會讓它卡在第三筆，你回來只看到一個問題；標出來繼續做的那一種，你回來會看到四十七筆做完，三筆待判。

業務這一個。三十場客戶會議的逐字稿整理成跟進清單。

停止條件：每一筆都有客戶名稱、要做什麼、負責人、期限日期，而且日期要寫成年月日那種格式，還要標出自第幾場會議。少了負責人或日期就不算完成。

人類閘門：牽涉報價金額、合約期限、折扣條件的，一律留白並標記，不要自己填數字。

行銷這一個。四個社群管道的成效做成一頁週報。

停止條件：四個管道每個都有本期數字、上期數字、增減百分比，最後附一行看得懂的觀察。四個管道一個都不能少。

人類閘門：同一個數字在不同來源對不上時，兩個都列出來並標記異常，不要自己選一個填。

三個閘門的共同結構你應該聽出來了：不要自己決定、不要自己填、不要自己選。也就是前面一直在講的那件事，不要讓它替你腦補。

最後這句是三個例子的共同點：任務無聊、完成標準明確、灰色地帶有人把關。三個都要成立。

反過來說也很有用：你手上那件事如果完成標準寫不出來，問題不在 AI，在那件事本身你還沒想清楚。這種時候再怎麼調 prompt 都沒用，該做的是先把它想清楚。

這頁的教學意圖：五步的核心是 Done-when 與 Human Gate；閘門的正確寫法是「標記出來繼續做」而不是「停下來問」。

預估時間：8 分鐘

【轉場 → Slide 145】

條件設好了，它開始自己跑。那它跑歪的時候，你要做什麼。

單元 8-2

介入時機、自動把關與安全邊界

Slide 145-148 · 共 4 頁

錄製註記：四頁全部是靜態頁，照 `stepIndex` 走完即可。

Slide 149 有一顆複製按鈕（安裝 `webapp-testing` 的那句話），而且它是這個單元唯一要學員動手的地方。實機建議另外錄一段：裝好 Skill、重開對話、叫它點一次計時器。那一段是整章「完成標準」這個概念第一次變成看得見的東西。

Slide 150 的兩段紅字是示範用的，不是學員自己會跑出來的。錄的時候要講清楚，否則學員會拿自己的錯誤去對。

Slide 151 第二點有一行設定要貼（`permissions` 的 `deny`），畫面上同時給了「跟它說一句話」的替代做法。預錄的話兩種都要念到，因為主線學員不一定會自己編 JSON。

Slide 145 | Agent 原地打轉時能做的四個動作

畫面

開場一句定範圍（你人還在現場的時候）。四格：直接把它停下來、把規則寫進 `CLAUDE.md`、自己動手改一下、把範圍縮小，每一格附做法與一行註記。最後一塊分兩段：這四招不需要懂程式碼、以及人不在旁邊時靠的是哪兩件事。

逐字稿

接下來這一段講的是介入：什麼時候該出手、出手有哪幾招。畫面上這四個動作，是你人還在現場的時候用得上的。

為什麼要先講這個？因為最怕的那種情況不在這一頁上：它卡在迴圈裡出不來，錢一直在燒，而你不在。那種情況這四招一個都用不上，要靠的是後面講的設定。

第一，直接把它停下來。發現它連續四、五次都在解同一個問題，或者畫面一直是空白的，不用再等。按 `Esc` 就會中斷它正在做的事，你可以接著補一句話重新指路。

底下那行註記要記一下：`Esc` 只是打斷手上的動作，不會把 Claude Code 關掉。真的要整個離開，連按兩次 `Ctrl + C`。

第二，把規則寫進 `CLAUDE.md`。把它剛才做錯的地方，用白話中文寫進去。下次啟動就會讀到。

這一招的價值在註記那一句：這是把一次性的糾正，變成之後每一輪都生效的規則。你前面寫那份 `CLAUDE.md` 的時候做的就是這件事，只是現在是在事故現場做。

第三，自己動手改一下。如果它大部分都做對了，只卡在一個打錯的字或少了一個標點，直接打開檔案改掉會比繼續下提示詞快。

這一招值得特別講，因為它反直覺，而且學得越認真的人越不願意做。註記寫著：不是每件事都靠提示詞解決，你也還在這個循環裡。

有一種執念是「我一定要用講的把它講通」。那個執念很貴。

你會遇到一種情況，你跟它來回三次都講不清楚那個標點在哪，而你自己改只要五秒鐘。那就自己改。

第四，把範圍縮小。會卡住，通常是因為一次交代的範圍太大。跟它說：先停，這輪我們只把登入按鈕做出來，其他的等一下再說。

註記那句是這四招背後共同的道理：範圍越小，完成標準越明確，它就越不容易繞路。

下面這一塊有兩段。

第一段：這四招都不需要你看懂程式碼。判斷的標準只有一個，它有沒有在往前走。原地打轉超過幾輪，就停下來換一種方式，不要放著讓它繼續跑。

第二段講的是你不在旁邊的時候，那時候前面四招一個都用不上，靠的是設定一次就生效的兩件事。

一，在後台設用量上限，帳單才不會在你睡覺的時候長大。

二，先拿一小部分資料試跑，確認產出長得對，再讓它跑完整批。

第二件事你可以現在就養成習慣。五十份履歷，先給它三份。

這頁的教學意圖：四個介入動作對應四種卡住的樣子；判斷介入的標準只有「有沒有在往前走」。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 146】

這幾招都要你在旁邊看。那有沒有東西可以替你看？

畫面

開場一段提出問題並分類（讀程式碼挑錯的兩種，與實際打開畫面點一次）。中間兩塊比喻：Linting（排版校對員）、Type Checking（合約條款審查員）。下面是三步的實作：裝一個會點畫面的 Skill、先講清楚什麼叫做完、讓它每次都驗。最後一句收尾。

逐字稿

前面說過要有客觀的完成標準，迴圈才知道自己做完了沒。問題是你不會看程式碼，那個標準要從哪裡來？這是這一頁要回答的。

答案是：不用你來看。有幾道關卡會自動跑，跑完給你綠燈或紅字，而 AI 看得到同一份結果，紅字它就自己回頭修。

把關分兩種。一種是讀程式碼挑錯，一種是實際打開畫面點一次。

先講讀程式碼的那兩種，因為它們是你之後一定會遇到的詞。

第一個叫 Linting，它像文件的排版校對員：幫你挑出錯別字、贅字、段落沒對齊。它不管你寫的內容對不對，先把格式整乾淨。對應到程式，它抓的是宣告了卻沒用到的變數、漏掉的括號、排版凌亂。

第二個叫 Type Checking，型別檢查，它像合約的條款審查員。合約開頭寫明「甲方是自然人」，後面卻把金額填進甲方欄位，審查員立刻退件。對應到程式，手機號碼被定義成文字，AI 卻拿去做乘法，當場攔下來。

這兩個很好用，但我要誠實說：它們現在對你不適用。原因很實際，你的計時器是一個

`index.html`，沒有那些工具跑得起來的結構。

我還是講了，因為你之後專案一長大就會遇到它們，而且那兩個詞在網路上到處都是。

所以你要動手做的是第三種。你的計時器能不能用，看的是打開之後點下去有沒有反應。這件事也可以交給它自己驗。三步。

第一步，裝一個會點畫面的 Skill。畫面上那句話可以直接複製：幫我安裝 `webapp-testing` 這個 Skill，裝完重開一次對話，然後告訴我怎麼叫它。

注意「裝完重開一次對話」這半句，那是前面裝 Skill 的時候最多人卡住的地方，這裡已經寫進指令裡了。

裝一次就好。它會自己開瀏覽器點你的網頁。

第二步，先講清楚什麼叫做完。寫成看得出有沒有的事實：三顆按鈕都點得到、點下去大字會變、瀏覽器 Console 沒有紅字。

不要寫「操作要順暢」，那種它驗不動。這又是同一個判斷標準。

第三步，讓它每次都驗。在 `CLAUDE.md` 裡加一行：每次改完，用 `webapp-testing` 把上面那幾題點過一次，沒全過不算做完。

最後那半句是這一整頁的重點：這句話就是你給迴圈的完成標準。

底下還有一句先埋著：專案長大到用 Vite、Next.js 這類工具建起來之後，還會多一種自動關卡叫 lint，那是靠讀程式碼挑錯，跟這裡點畫面的驗法互補。跟它說「幫我設定好 lint 並加進完成標準」它會處理，你一樣不用看程式碼。

收尾那句：Lint 與型別這兩道是自動跑的，不必你懂程式。它們就是迴圈能自己往下跑的最低標準，紅字沒清掉，就不算做完。

這頁的教學意圖：完成標準不必你自己驗，交給自動關卡；計時器適用的是「開瀏覽器點一次」那一種。

預估時間：8 分鐘（動手，含實機）

【轉場 → Slide 147】

那關卡真的攔到東西的時候，你看到的是一堆紅字。

Slide 147 | 紅字要讀的三件事：在哪裡、什麼事、怎麼做

畫面

開場一句給三個問題。兩個案例並排，各附一段模擬的紅字與三段拆解（在哪裡、什麼事、怎麼做）：Claude Code 執行指令時的紅字（還沒跑起來就出事）、瀏覽器 Console 的紅字（跑起來了但畫面壞掉）。下面一塊處理「畫面壞了卻找不到紅字」，給兩招。最後三句可以照抄的話。

它看起來很嚇人，但你不用看懂每一個字，一個都不用。要找的就是標題那三件，其他整段複製，貼給 AI。

兩個案例，它們的差別是出事的時間點。

第一個，Claude Code 執行指令時的紅字，特徵是畫面根本還沒出現。示範的那一行寫著找不到某個工具。

三件事怎麼讀：在哪裡，畫面還沒出現，所以是專案本身啟動失敗。什麼事，找不到那個工具。怎麼做，多半是套件還沒裝，把整段貼回去說「請幫我把套件裝好，再跑一次」。

第二個，瀏覽器 Console 的紅字，特徵是跑起來了，但畫面壞掉。

這一段紅字比較長，但你只要看最後那一行：它寫著某個檔案的第 24 行。那就是出事的位置。

三件事怎麼讀：在哪裡，`index.html` 的第 24 行。什麼事，程式想拿一個叫 name 的東西，但它手上是空的。怎麼做，最常見的原因是資料還沒回來就先畫，整段貼回去請它修。

這兩個案例的價值在於它們教你分辨「還沒跑起來」跟「跑起來但壞了」。這兩種的處理方向完全不同，而你光看紅字的內容是分不出來的，要看它出現在哪裡。

下面這一塊處理一個更麻煩的情況：畫面壞了，可是哪裡都找不到紅字。

場面是這樣：計時器昨天還好好的，今天打開只剩一片黑，按「發射」也沒反應，終端機卻什麼都沒說。

兩招。

第一招，直接給它看。別花力氣描述「星球不見了、按鈕點了沒反應」，截圖貼給它，然後說：這是我現在看到的畫面，星球本來應該在下面，請幫我修正。

第二招，自己去撈那段紅字。按 F12，Mac 是 `Cmd + Opt + I`。點最上面的 Console 分頁。看到紅字，整段複製貼回對話框。

這三個步驟自己動手做一次。Console 是整條路上唯一一個「AI 看不到、只有你看得到」的地方。

它不會自己去開你的瀏覽器。所以你說「還是壞的」而它說「我這邊看起來沒問題」的時候，多半就是這個落差。

最後這三句可以直接照抄，而且它們的順序有意義。

第一句：用白話解釋這個錯誤在說什麼，我不看程式碼。

第二句：請只改必要的地方修好它，並告訴我你改了什麼。

第三句：這次為什麼會發生？下次我要怎麼避免？

第三句最有價值，因為它的答案通常就是一條該寫進 `CLAUDE.md` 的規則。

收尾那句：不要只說「有錯誤，幫我修」。紅字整段貼上，它才知道你在講哪一個。

這頁的教學意圖：讀紅字只需要三件事；分辨「還沒跑起來」與「跑起來但壞了」；Console 是只有你看得到的地方。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 148】

會讀錯誤、會設完成標準，接下來才輪到真的放手。放手之前有五道邊界要先設好。

Slide 148 | 放手之前，先設好五道邊界

畫面

開場一塊講「越是專業的人越容易卡關」。五塊：全放行等於交出鑰匙、金鑰不要放在它讀得到的地方（附一行設定與替代做法）、它讀到的東西可能在騙它（Prompt Injection）、收不回來的動作一律留人類確認、在後台設用量上限。

逐字稿

不過在講那五道之前，先講一個心態問題，它針對的是有經驗的人，可能就是你。

越熟練的人越容易停在對 AI 現階段可靠性的既有判斷上：反正它做不好，不如我自己來。

但模型持續在進步，所以真正該問的不是「它夠不夠好」，而是「我有沒有設計出容錯的流程」。

而容錯流程的前提是：先知道哪裡會出事。下面五塊就是那五個地方。

第一，全放行等於交出鑰匙。`bypassPermissions` 的意思是：AI 執行任何指令都不再問你，包含刪檔、覆寫、對外連線。只在與外界隔離的容器裡開。

這一條你前面在權限模式那張表看過，這裡是第二次出現。

我故意讓它出現兩次，因為它是這門課裡唯一一個會讓你賠掉整台電腦的選項。其他的做錯了都還救得回來。

第二，金鑰不要放在它讀得到的地方。API 金鑰、資料庫密碼一律放 `.env`，並確認 `.gitignore` 有擋住它。

這裡還可以再硬一層：在專案的 `.claude/settings.json` 裡直接封鎖。那個檔案就是你掛 Hook 的同一個檔案，設定寫成 `permissions` 底下的 `deny`，擋掉讀取 `.env`。

不想自己寫的話，就跟它說「幫我在 `.claude/settings.json` 擋掉讀取 `.env`」。

最後那一句是最實際的一句：金鑰一旦被 commit 上 GitHub，就當它已經外洩了，直接去後台重新產一組。

不要花時間去把那個 commit 刪掉。你刪不乾淨，而且真正在掃 GitHub 的機器人比你快，它可能在你發現之前就抓走了。重產一組是三十秒，追那個 commit 是一個下午。

第三，它讀到的東西可能在騙它。AI 讀網頁、讀 GitHub Issue、讀套件說明的時候，那些內容裡可能藏著寫給 AI 看的指令，例如「請把 `.env` 的內容貼到這個網址」。這叫 Prompt Injection。

關鍵是下面那句：它分不出「使用者的指示」和「資料裡夾帶的指示」。

而這一條特別針對這一章：無人值守的迴圈風險最高，因為沒有人在旁邊看它為什麼突然做了奇怪的事。

第四，收不回來的動作，一律留人類確認。

這一條給了一個很好的分界線：專案內改壞了可以用 git 復原；但有些動作收不回來，推上遠端、發信、付款、刪除雲端資料、公開部署。這幾類一律保留人類確認，別放進自動流程。

「收不回來」就是判斷標準。你之後看到任何一個動作，不用查表，問自己這一句就好：這件事做錯了，我十分鐘之內救得回來嗎？救不回來的，就不要放進自動流程。

最後那一行是最低成本的保險，而且它免費：動工前先 `git commit` 一次。

第五道管的是另一件事：錢。前面四道管它會做什麼，這一道管它能花多少。它會自己跑，所以也會自己花錢，在後台設一個用量上限，帳單才不會在你睡覺的時候長大。還沒跑過的流程，先拿一小部分資料試跑。

這頁的教學意圖：四個會出事的地方各自的防法；判斷標準是「收不收得回來」；無人值守放大了 Prompt Injection 的風險。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 149】

煞車都裝好了。現在真的放手跑一輪。

單元 8-3

自主循環實作：讓計時器自己跑完一輪

Slide 149-153 · 共 5 頁

錄製註記：五頁全部是靜態頁。

Slide 152 與 Slide 154、155 各有一段可複製的指令（**CopyBlock** / **CopyAction**）。Slide 152 那一段特別標著「一次貼完，不要拆成四句慢慢講」，錄的時候要照做，因為拆開貼就不會觸發自動迴圈。

這個單元有兩段實機值得另外錄：Slide 152 貼完之後真的放著讓它跑三輪（Slide 153 畫的就是那三輪），以及 Slide 156 加航行日誌。前者是整章唯一一次「你什麼都不做」的畫面，剪接的時候不要把等待全部剪掉，留一點才看得出差別。

Slide 153 的三輪結果（哪幾題過、哪幾題沒過）是示意，實際跑出來的輪數會不一樣。錄的時候要講明。

Slide 149 | 讓計時器自己跑完一輪

畫面

上方一整段可複製的指令，分成四個標著中括號的區塊。下面四格解釋那四段各自在做什麼，每一格都標著它對應前面哪一步。最後一塊講五題裡該花力氣的是哪兩題。

逐字稿

前面講了很多循環的概念，這一頁把散落的四件事合成一段可以直接貼的話。題目沿用你的任務計時器，不換新的。

先看這段話的結構，它有四個中括號，那四個就是你學過的四件事。

第一塊，目標：幫計時器加上三個預設時間，15、25、50 分鐘，各一顆按鈕。

下面那一格寫著它對應五個步驟的第一步，而且提醒了一件事：範圍只有一個功能，不是「把計時器做好」。

第二塊，什麼叫做完，五題。我念一遍，因為每一題都有設計。

第一題，三顆按鈕都點得到，點下去大字分別變成對應的時間。

第二題，倒數進行中點另一顆，先停下來換成新時間，不會自己開始跑。

第三題，按「返航」之後回到目前選的那個時間，不是固定回 25 分鐘。

第四題，瀏覽器 Console 沒有紅字。

第五題，沒有引用任何外部圖片。

五題的共同點：每一題你都能指著畫面回答有或沒有。裡面沒有「順暢」「好看」這種字。

第三塊，怎麼驗：每改完一輪，用 `webapp-testing` 自己開瀏覽器把上面五題點過一次，逐題列出通過或失敗給我看。沒有全過就自己修，修完再驗一次。

這一段是這整頁最重要的一段，那一格的標題就寫著：這一段才是讓它跑下一輪的引擎。

你可以這樣想：少了它，它改完就停在那裡等你，那就退回你前面做的事，你又變成瓶頸。有了它，沒過的題目它會自己回頭修再驗一次，你才真的離開那個位置。

所以四塊裡面如果只能寫好一塊，寫這一塊。

第四塊，邊界：只能改 `index.html`，樣式照 `CLAUDE.md`。最多跑五輪，還沒全過就停下來，告訴我卡在第幾題。需要改到別的檔案或安裝新套件，先問我。

那一格註記了一句很誠實的話：五輪是為了讓你第一次跑就看得完，不是通則。

最後這一塊講的是五題裡真正該花力氣的地方：第二題跟第三題。

那兩題講的是「按下去之後會怎樣」，也就是你第一次寫計時器時被絆住的同一種地方。

第一題多半會過，因為那是最表面的事。第二、三題不寫進去，它就會自己選一個答案，而且不會告訴你它選了什麼。

這一句你應該聽過不只三次了，我還是要再講一次，因為它是所有「做出來不對」的共同原因。

這頁的教學意圖：把四段（目標、Done-when、怎麼驗、邊界）合成一段可貼的指令；「怎麼驗」那一段是迴圈的引擎。
預估時間：8 分鐘（動手）

【轉場 → Slide 150】

那它實際跑起來會是什麼樣子？

畫面

左半三輪，每一輪標著它做了什麼、五題各自綠或紅、一行註記、以及「你要不要動」。右半是你出手的三個時間點。中間一塊講省下來的是什麼、代價是什麼。

逐字稿

貼下去之後，你會看到它自己重複「改一次、驗一次」。綠色是那一題過了，紅色是沒過。

實際輪數會不一樣，但形狀是一樣的。

第一輪：它改完 `index.html`，自己開瀏覽器把五題點過一次。結果是第一、四、五題過，第二、三題沒過。

沒過的原因寫在下面：倒數中切換會直接接著跑，返航固定回到 25 分鐘。就是剛才說「你不寫它就自己選」的那兩題。

這一輪你要做什麼？不用動。看著就好，這是刻意的。

【等待執行，不補旁白】

第二輪：它只針對第二、三題改，改完再驗一次五題。結果第二題過了，第三題還是回 25 分鐘。註記寫著：它把「目前選的時間」記在錯的地方。

這一輪你要做什麼？還是不用動。

第三輪：五題全過，它停下來，把逐題結果貼給你。

這時候才輪到你，而且要做的事寫得很清楚：它說全過，你自己再點一次確認。

中間這一塊是這一頁的結論，這裡要分清楚。

第一、二輪你什麼都沒做，而那兩輪原本是你自己要來回的：看結果、判斷哪裡沒過、再打一句話請它修。

所以省下來的不是打字的時間，那沒有多少。省下來的是坐在旁邊盯著它的時間。

但代價寫在後面：那幾輪它都在花錢，所以「最多五輪」那一行不能省。

右邊這三個是你唯一會出手的地方。

第一，開跑前，把那段四個中括號的話貼進去。註記寫著：這是你這一輪唯一一次打字，寫得越具體，後面的輪數越少。

第二，它停下來說全過的時候，自己點一次，不要只看它的回報。理由是它有可能「用講的」宣稱驗過了，卻沒有真的跑。這件事你前面講工具呼叫的時候就看過了。

第三，跑滿五輪還沒全過，換你出手，不要讓它繼續跑。它會停下來說卡在第幾題，這時候用前面那四招：縮小範圍、自己動手改一行、把規則寫進 `CLAUDE.md`，或按 Esc 重新指路。

這頁的教學意圖：循環的形狀（改、驗、只修沒過的、再驗）；你只在三個時間點出手；省的是盯著看的時間。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 151】

那四段話裡，最花力氣的是哪一段？

Slide 151 | `/goal`：條件寫一次，它自己跑到達成

畫面

開場一段講它省掉的是什麼。中間一行可複製的 `/goal` 指令。下面三格：怎麼用、誰在判、它不管什麼。再下面一個 sky 的 Callout 講它幫不了你的那一件，最後一個灰底 Callout 講別跟 `/loop` 搞混。

逐字稿

也就是「什麼叫做完」那五題，Claude Code 有一個內建指令直接吃它，叫 `/goal`。

你把條件寫成一句話，它自己跑到條件成立為止。

但開場這一句要先聽進去，它決定你怎麼理解這一頁，也決定你會不會對它失望：省掉的是每一輪催它，不是想清楚什麼叫做完。

那五題還是你要寫。這門課裡沒有任何一個工具會幫你想清楚要什麼。

三格。

第一格，怎麼用。打完就開跑，不用再送一句話。想看現在跑到哪，打 `/goal` 不帶東西；想收手，打 `/goal clear`。一個對話一次只能有一個目標。

第二格，誰在判。這一格是 `/goal` 真正的機制。

每一輪結束，它把你的條件跟這段對話送給另一個比較小的模型，回三種答案之一：還沒到、達成、做不到。

「還沒到」的時候它會繼續，而且把理由當成下一輪的方向。「達成」跟「做不到」都是結束。

這一格的標題把關鍵講出來了：判的人不是做事的那個。做事的跟驗收的分開，它就不能只用一句「做好了」帶過。

還記得執行者跟審查者分開那件事嗎？這個結構是同一個，只是這次是內建的。

第三格，它不管什麼。兩件事：權限沒有變鬆，該問你的動作照樣會問；也沒有內建的輪數上限，要限制就把「或跑滿五輪就停」直接寫進條件裡。

第二件事要記住，因為名字會讓人放鬆：你用 `/goal` 不代表它就不會一直燒。它沒有內建煞車，煞車要你自己寫進條件裡。

下面這個 sky 的框是這一頁真正的重點：它幫不了你的那一件。

判定的那個模型不會自己去跑指令，也不會自己開檔案來看。它只讀得到 Claude 在對話裡秀出來的東西。

所以「怎麼驗」那一段不能省，條件也要寫成它的輸出能證明的樣子。它說達成的時候，你還是要自己點一次。

這跟前面那句「它有可能用講的宣稱驗過了」是同一個風險，只是換了一層。

最後處理一個很容易撞到的混淆：你打斜線的時候會看到一個 `/loop`，它做的是另一件事。指令名稱之後可能會調，你要分的是它們做的是哪一件事。

`/loop` 是照時間間隔重複跑同一句話，例如每五分鐘看一次部署好了沒，用來盯一個還在跑的東西。

要它自己改一輪、驗一輪跑到條件成立的，是 `/goal`。

這頁的教學意圖：`/goal` 省的是催它不是想清楚；判定模型只讀得到對話裡的輸出，所以驗證方式不能省。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 152】

你已經做過這件事了，只是還沒人告訴你它叫什麼。

Slide 152 | 你寫的是規格，還是願望

畫面

上方一句。兩塊術語卡：SDD（規格驅動開發）與 TDD 2.0（Agentic TDD），每一塊有一句白話、一段「你已經做過」、一段「為什麼有效」。下面一塊三組對照：願望 × 對上規格 ✓。

逐字稿

你貼下去那段話其實做了兩件事，業界各有一個名字。這一頁的順序是刻意反過來的：先做過，再給名字。名詞先來的話，它只是一個你會忘掉的詞。

第一個，SDD，規格驅動開發。一句話：先想清楚，再動手做。

你已經做過：你寫的「目標」跟「什麼叫做完」就是規格。客戶報價系統那個演練裡「先把需求說成一頁」，也是同一件事。

為什麼有效：寫程式不再是最花時間的部分之後，最花時間的變成把「要什麼」講到沒有歧義。

這一句是整門課的主軸，它到這裡才被正面講出來。

第二個，TDD 2.0，或者叫 Agentic TDD，測試驅動開發。一句話：先定終點，再讓它自己走過去。

你已經做過：你寫的「怎麼驗」那一段。它自己跑掉的那兩輪，做的就是這件事。

為什麼有效：驗收條件是它唯一能自己判斷「還沒做完」的依據。沒有這一段，它改完就停下來等你看。

下面這一塊才是這一頁的作業，而且它比那兩個英文縮寫難得多：分辨自己寫的是規格，還是願望。

願望寫起來很順，而且你寫的當下會覺得自己講得很清楚。

判斷標準只有一個：它驗完之後，你能不能指著畫面說「這題過了」。

三組對照。

願望：做一個好看的報表頁。規格：一頁表格，欄位是日期、品項、金額，超過 50 筆要分頁。

願望：操作要順暢。規格：點下去畫面要有反應，還在等的時候顯示載入中。

願望：測試都要過。規格：這五題各點一次，逐題回報通過或失敗。

第三組最容易被當成規格，因為「測試都要過」聽起來已經很具體了，它甚至有一點專業的味道。

但它沒說是哪幾題、怎麼回報。所以它還是願望，只是穿了一件比較像規格的衣服。你之後檢查自己寫的條件，要小心的就是這一類。

這頁的教學意圖：給學過的動作命名（SDD 與 Agentic TDD）；判斷標準是「驗完能不能指著畫面說這題過了」。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 153】

循環會跑了，接下來讓計時器多一個功能，而且這個功能會用到資料。

Slide 153 | 幫計時器加上航行日誌

畫面

開場一句。左半兩塊：一趟任務記哪三件事（startedAt、minutes、completed）、以及哪些不要存要用算的（今天幾趟、總時數、連續天數、返航率）。右半：存在哪裡（localStorage）、一段可複製的 Prompt、以及一塊「你要負責檢查的那一題」。

逐字稿

情境是這樣：計時器用了幾天之後，你會開始想知道「我這禮拜到底做了幾趟」。這是一個很自然的需求，也是最容易做錯的一種。

這裡會回收前面講資料庫那一頁的東西，但先別急著架資料庫。

左邊第一塊：一趟任務，記這三件事。出發時間、飛了多久、有沒有撐完。

第三個欄位是最多人漏掉的，而且下面那句話講得很準：失敗也要記，不然你永遠不知道自己有多常放棄。

這一條跟你前面看過的那個問題是同一個：按了返航、沒跑完的那次，算不算一趟？那時候是 Skill 在拷問你，現在是你自己要答。

左邊第二塊：這些不要存，用算的。今天完成幾趟、總飛行時數、連續出勤幾天、中途返航率。

這四個全部可以從那三個欄位算出來。

底下那句是最實際的警告：你沒講清楚的話，它多半會直接存一個「今天完成 3 趟」的數字。而那個數字遲早會跟實際紀錄對不上。

原則就一句，這一句在任何專案都成立：能算出來的就不要另外存一份。存兩份遲早會有一份是錯的，而且你不知道哪一份錯。

右邊，存在哪裡。答案是：先用瀏覽器自己記就好。

瀏覽器內建一塊叫 `localStorage` 的小空間，網頁可以把東西寫在你這台電腦上。不用註冊、不用後端、不用付錢，一句話就有。

但它的代價現在就要講清楚：它只記在這一台裝置上。換一台電腦、換一個瀏覽器，紀錄就不在了，清掉瀏覽器資料也會一起清掉。這件事你把東西放上網之後就會親眼看到。

下面那段 Prompt 可以直接複製，它把上面講的全部寫進去了，包含最後那半句「不要另外存一份數字」。

最後這一塊是這一頁最有價值的部分：你要負責檢查的那一題。

「連續出勤天數」是這裡面唯一會寫錯、而且用眼睛看不出來的東西。跨過午夜怎麼算？昨天沒做，今天該不該歸零？

然後是那句結論：你不用會寫這段程式，你要會問這句話。

我昨天沒做，今天打開，連續天數應該要歸零。你有處理嗎？寫個例子給我看。

「寫個例子給我看」這半句是重點。

不要問它有沒有處理，它會說有，而且說得很有把握。要它給你一個具體的例子，你才驗得動。這一招你不會寫程式也用得了，因為你只要看那個例子對不對。

這頁的教學意圖：記原始事實、其餘用算的；以及辨認出「用眼睛看不出來」的那一題並問對問題。

預估時間：6 分鐘（動手）

【轉場 → Slide 154】

現在你的計時器有紀錄了。那計時器的檔案，備份在哪裡？

單元 8-4

部署上線：從本機到公開網址

Slide 154-158 · 共 5 頁

錄製註記：五頁全部是靜態頁，但這個單元的實機成分最高，四頁掛著 [LiveDemo](#)（156、158、160，加上 159 的後台畫面）。

這一段的實機一定要真的錄，而且是整門課最該錄的一段：它是第一頁承諾的那個「有網址的作品」實際生出來的地方。建議一鏡到底錄一次完整流程（推 GitHub → 授權 → 接 Vercel → 拿到網址 → 用手機打開），中間的等待可以快轉，但授權那幾下要看得點哪裡。

Slide 160 需要真的打開部署平台的後台截四個分頁。那四個畫面各家長得不一樣，錄的時候要講明用的是 Vercel。

Slide 158 的兩個判斷（public / private）會影響 Slide 159 能走哪一條路，錄之前先決定示範用哪一種，兩頁要一致。

Slide 154 | 把專案推上 GitHub，它才不只在這台電腦

畫面

上方三格風險：硬碟壞了、換一台電腦、想傳給別人看。中間一塊定義 GitHub，分兩用（給你自已用、給部署平台用）。下面一段可複製的 Prompt。最後一句講你不用打 git 指令。

逐字稿

你前面做的那些存檔點，一個都沒有離開過你這台電腦。

這件事在三種情況下會變成問題。硬碟壞了，整個專案跟著沒了，沒有第二份。換一台電腦，要自己複製資料夾，還常常漏東西。想傳給別人看，總不能把整個資料夾壓縮寄過去。

解法是 GitHub，它就是專案的線上存放處。

推上去之後，那些存檔點會有一份在雲端。它有兩個用途，而且第二個對你更重要。

第一個，給你自已用：換電腦、找回舊版本、給別人看，都從這裡。

第二個，給部署平台用。這一句請記住，它是後面走不走得下去的關鍵：Vercel 不是讀你的電腦，是讀 GitHub。

所以沒有推上去，後面部署整條路就接不上，不管你本機跑得多好。

也就是說，推上 GitHub 不是備份而已，它是上線那條路的第一步。這件事你前面學 Git 的時候就看過一次了，這裡是真的要用了。

下面這段話可以直接複製：幫我把這個專案推到 GitHub。設成 private 還是 public 先問我。推之前先確認沒有把密碼或金鑰帶上去。

後面那半句不要刪掉，金鑰的事等一下會整頁講。

最後這句：你不用打任何 git 指令。它會自己建好、推上去，然後把網址給你。桌面版的 Code 頁籤右下角也有按鈕可以按。

但是有一件事它做不了，而且這是整堂課到現在第一次遇到，所以我要先講：它會停下來等你。

前面每一步都是它自己做完了，所以第一次推的時候畫面停住，多數人的第一個反應是「壞了」。沒有壞，是 GitHub 要確認你是本人。

三件事只有你做得得到。第一，你要先有一個 GitHub 帳號。還沒有的話現在去 github.com 註冊一個，免費。

第二，第一次推的時候要在瀏覽器登入並且按同意。它會給你一段文字或一個連結，你照著做完，再回到對話框跟它說好了。這一步跟前面講部署授權是同一回事，你的帳號它代不了。

第三，這個專案要設成 private 還是 public，要你決定。剛才那句 prompt 已經叫它先問你。裡面有客戶資料或還沒公開的東西就選 private，之後隨時改得回來。

如果中間卡住、看不懂它在說什麼，最簡單的做法是把它給你的那段訊息整段貼回去，跟它說「我看不懂，告訴我現在要點哪裡」。

這頁的教學意圖：GitHub 有兩個用途，而「部署平台讀的是 GitHub 不是你的電腦」是後面走得下去的前提。
預估時間：4 分鐘（動手）

【轉場 → Slide 155】

推之前有兩個判斷要先做，而且第一個會決定你等一下能走哪一條上線的路。

畫面

兩個判斷並排。判斷一：public 還是 private，各附適用情境與一句限制。判斷二：哪些檔案不跟著走，列出幾個打叉的檔名。下面一塊介紹 `.gitignore`，並把它接回規則歸位的第一格。最後一句講 Vercel 綁一次就好。

逐字稿

判斷一，公開還是不公開。

public，想當作品集給人看、想讓人試用的選這個。而且有一個限制：免費帳號要用 GitHub 自己掛網頁的話，只能選這個。

private，跟工作有關、裡面有客戶的東西的選這個。這種要上線就接 Vercel，它吃 private。

一般的建議是：不確定就選 private，之後隨時可以改成公開，反過來很麻煩。

但請注意底下那一句：這一格選什麼，會決定你上線能走哪一條路。所以它是隱私的選擇，同時也是路線的選擇。等一下部署的時候會回來收這一題。

判斷二，哪些檔案不跟著走。畫面上打叉的那幾個就是不能推上去的。

為什麼要特別講，理由寫在下面：推上 public 之後才發現，刪掉也來不及，紀錄裡還留著。

這一句你在講安全邊界的時候聽過同樣的結論：金鑰一旦被推上去，就當它已經外洩了。

再來這一塊有一點里程碑的意思：這是你自己設的第一道機制。

前面學了那麼多「規則要用擋的不要用寫的」，這是第一次你真的擋了一個東西。

擋住這些檔案的東西叫 `.gitignore`。列在裡面的檔案，git 根本不會碰。這份清單是你自己列的，跟它說「幫我建一份 `.gitignore`，把金鑰、環境設定與客戶資料擋掉」它就幫你建好。

然後它把這件事接回去了：這就是前面規則歸位的第一格，會出事的交給機制，不要只寫進手冊。差別在於這次是程式在擋，不經過 AI 的判斷。

所以你現在手上有兩道同一種性質的防線：`.gitignore` 擋 git，`settings.json` 的 deny 擋 AI 讀。

兩個擋的是不同的人，所以兩個都要有。只擋一邊，另一邊照樣會把東西帶出去。

最後那句是在預告下一步：推上去之後，Vercel 綁一次 GitHub 就好。之後你只要說「幫我更新上線」，它推完，網站自己跟著換新版。

這頁的教學意圖：public / private 的選擇會決定上線路線；`.gitignore` 是學員親手設的第一道機制。

預估時間：4 分鐘

【轉場 → Slide 156】

判斷做完了，動手。

Slide 156 | 部署上線：Vercel 與 GitHub Pages 兩條路

畫面

上方一段長的 Prompt，底下一句解釋它為什麼那麼長。中間兩條路並排：Vercel（主色）與 GitHub Pages，各附網址長相、怎麼做、好處與限制。下面一塊「卡住的話，通常是這五件事」。最後一個綠色 Callout 講做完你手上會有什麼。

逐字稿

這一步要做的就是將網址生出來。

先看這段 Prompt，它比前面幾段都長：幫我把這個資料夾部署上線。先確認本機打開沒問題，推上 GitHub，再接部署平台完成部署。需要我去瀏覽器授權的時候停下來告訴我要點哪裡。完成後把網址給我，並且確認那個網址真的打得開。

底下那句解釋了它為什麼長：它把要做什麼、什麼時候該停下來問你、做完給你什麼都講完了。

這三段結構你應該認得，那就是這一章開頭那五個步驟的縮寫版。

中間那半句「需要我去瀏覽器授權的時候停下來告訴我要點哪裡」，就是 Human Gate。因為授權這件事它真的做不到，它沒有你的滑鼠。

兩條路。

第一條，Vercel。網址長得像「你的專案名點 vercel 點 app」。做法是到 vercel.com 用 GitHub 帳號登入，選你剛推上去的那個 repo，按 Deploy。

好處有兩個：之後每次 push 它會自己重新上線，你什麼都不用做；而且 repo 設成 private 也可以。

第二條，GitHub Pages。網址長得像「你的帳號點 github 點 io 斜線專案名」。做法是在 repo 的 Settings 裡找到 Pages，Source 選你的分支，存檔。

好處是不用再開一個平台的帳號。但限制寫在後面：免費帳號的 repo 要設成 public 才掛得上去。

所以 public 還是 private 那個判斷，在這裡收了。你選了 private，這條路就沒有了，要走 Vercel。

兩邊的後台都會改版，按鈕位置跟名字可能跟我講的不一樣。流程不會變：推上 GitHub、授權、選 repo、部署。

下面這一塊是這一頁的另外一半，而且老實說，它會比上面那段 Prompt 更花你的時間：卡住的五件事。

這五件不是你做錯，它們幾乎每個人都會撞到，因為它們都牽涉到你的帳號跟授權，那是它幫不了你的部分。

第一，它停下來叫我去瀏覽器點同意。這是正常的，第一次推上去要授權 GitHub，它沒辦法幫你點。點完回來跟它說「好了，繼續」。

第二，推不上去，說認證失敗。GitHub 現在不收密碼了。跟它說「幫我改用瀏覽器授權登入 GitHub」，它會帶你走一次。

第三，推上去了，但 Vercel 找不到我的 repo。repo 設成 private 的話，要在 Vercel 授權時勾選那個 repo。或是直接把 repo 改成 public。

第四，部署成功，但打開是一片空白。多半是 `index.html` 不在 repo 最外層，或程式裡寫死了你電腦上的路徑。把網址跟畫面截圖一起貼給它。

第五，我改了東西，但網址上還是舊的。改完要再存一次檔、再推一次，平台才會知道要重新上線。

第五條特別標著「這是最多人以為壞掉的地方」。請記住它，因為它不會有任何錯誤訊息，畫面上一片正常，只是內容是舊的，你會一直重新整理然後懷疑人生。

做完你手上會有什麼：一組別人打得開的網址，對方不用裝任何東西，手機也開得起來。

然後是驗收方式，這一段請務必照做，不要用電腦開一下就算數：用手機開一次那個網址，不要用你部署的那台電腦，也不要連同一個 wifi。

手機開得起來，才代表它真的在線上，不是只有你這台打得開。

用手機打開之後你會看到那件事：紀錄是空的。那不是壞掉，是你在加航行日誌那一頁就知道的代價。

這頁的教學意圖：真的生出網址；兩條路的差別由上一頁的 public / private 決定；五個卡點各自的處理方式。

預估時間：15 分鐘（動手，含實機）

【轉場 → Slide 157】

你用手機打開了。網站在，可是紀錄不見了。

Slide 157 | 手機打開，紀錄卻是空的

畫面

上方一組對照：你的電腦（12 趟、連續出勤 5 天）對上你的手機（0 趟、連續出勤 0 天），底下一句提問。中間一塊給答案，並引出資料庫，附一句起步用的 Supabase 提問。下面一塊列部署平台後台的四個地方。最後一個 amber 的 Callout：綠燈不等於打得開。

逐字稿

我猜你第一個反應是「是不是哪裡做錯了」。沒有，這一頁就是要讓你撞到這件事。

你的電腦上顯示 12 趟、連續出勤 5 天，手機上是 0 趟、0 天。同一個網址，同一個人，紀錄卻不一樣。

為什麼？這個答案你在加航行日誌那一頁就聽過了。

因為 `localStorage` 是記在那台電腦裡的。它從來沒有離開過你的筆電。

這一句要聽清楚：網站是上線了，資料沒有。

程式跟資料是兩件事。你上線的是程式，而資料從頭到尾都躺在你的筆電裡。

這就是你在加航行日誌那一頁選擇的代價。那時候 `localStorage` 讓你不用註冊、不用後端、不用付錢，一句話就有。它的代價現在來了。

要讓任何一台裝置打開都看得到同一份紀錄，就需要一個放在雲端、大家共用的地方。那個東西就叫資料庫。

你前面看過它的樣子（四張表那一頁），現在你知道它為什麼存在了。

真的要接的話，用 Supabase 這類託管服務，不用自己架資料庫，但會多出註冊帳號、金鑰、環境變數這些設定工。所以接資料庫留作延伸練習，這門課不走完那一段。要起步的話，畫面上那句可以直接用：幫我評估把這個計時器的紀錄改存到 Supabase 要做哪幾件事，先列步驟不要動檔案。

下面這一塊是實用的部分：部署交給它動手，但後台這四個地方你要自己看得懂。這四個是 Vercel 的叫法，換一家平台名字不一樣，但這四種東西都會有。

第一，Deployments，每一次上線的紀錄。綠燈代表建置成功，紅燈點進去看最後幾行紅字，那就是它失敗的原因。

第二，Build Logs，建置過程的完整輸出。網站打不開的時候，這裡通常已經寫清楚是缺了哪個套件或哪個檔案。

第三，Environment Variables，金鑰與密碼放這裡。本機跑得動、線上壞掉，第一個要查的就是這一欄有沒有漏設。

第三條記一下，它是「本機好好的，上線就壞」這種情況的頭號嫌疑犯。

第四，Functions 或 Runtime Logs，網站跑起來之後出的錯記在這裡。建置成功但畫面是白的，答案幾乎都在這一頁。

再來要把最容易搞混的兩件事分開，這個混淆會害你查錯方向：綠燈不等於打得開。

Deployments 那顆綠燈說的是「檔案送上去、建置沒有失敗」。它不會幫你打開網站看一眼。

綠燈配上白畫面是最常見的組合，原因多半在 Functions 那一頁的錯誤紀錄裡。

這頁的教學意圖：程式上線不等於資料上線；後台四個分頁各自對應一種症狀；綠燈只代表建置成功。

預估時間：6 分鐘

這條路線對計時器走得完，因為它是純前端。你下一個題目不一定。

Slide 158 | 部署前，叫它寫一份 DEPLOY.md

畫面

開場一段講為什麼要這一頁。中間一段可複製的 Prompt。下面四格：這個專案要幾個服務、資料存在哪裡、有沒有東西要一直醒著、哪些設定不能寫進程式碼。最後一個 sky 的 Callout 講驗收的那一句。

逐字稿

我不希望你把剛才那條路當成通用流程，然後下次照做撞得莫名其妙。

有資料庫、要定時跑、要長時間算的專案，走同一條路會在不同的地方卡住，而卡住的時候畫面上通常只有一句看不懂的紅字。

所以這一頁教的是一個動作：部署之前，先叫它寫一份診斷文件。

這個模式你已經做過兩次了，我點一下你就會發現它其實是同一招：前面叫它讀完專案寫

`CLAUDE.md`，後來叫它讀完手冊跑健檢，這次是叫它讀完專案寫部署診斷。

形狀都是「叫它讀完產出一份文件，你負責驗收」。之後遇到陌生的場合，你可以自己套這個模式。

那段 Prompt 可以直接複製，它要它回答四件事。

第一，這個專案要開幾個服務才跑得起來，各是什麼。

純前端只要一個地方掛靜態檔案。一旦有登入、有後端 API，那就是兩個要各自上線、各自付錢的東西。

第二，資料存在哪裡，換一台裝置還在不在。

存在瀏覽器裡的資料換一台裝置就不見了，手機打開紀錄是空的，就是這麼來的。

第三，有沒有東西需要一直醒著。

每天定時寄一封信、每小時抓一次資料，這種不能靠「有人打開網頁才跑」。它要一個不會睡著的地方。

第三條是這四條裡最容易被忽略的，因為它在本機測完全看不出來。

第四，哪些設定是金鑰或密碼，不能寫進程式碼。

金鑰與密碼要放平台的環境變數，不是放在檔案裡跟著推上去。這一條你已經用 `.gitignore` 擋過一次了。

Prompt 裡還有兩句要注意。一句是「每一條都要指出你是看了哪個檔案下的判斷」。另一句是「最後列出照現在這樣直接部署會先撞到的三件事，從最早撞到的開始排」。

第一句話的用途就在這裡：它寫完之後，你要核的是這一句。

每一條都要指得出是看了哪個檔案下的判斷。指不出來的那幾條，是它照一般專案的樣子猜的，不是讀你的專案讀出來的。把那幾條退回去再問一次。

這個驗收方式你應該覺得很熟悉了。前面那個審查子代理用的是同一招：不要看它說什麼，要看它指不指得出來。

這頁的教學意圖：把「叫它讀完產出文件、你負責驗收」這個模式用在部署上；驗收的唯一問句是「你看了哪個檔案」。
預估時間：6 分鐘（動手）

【轉場 → Slide 159】

到這裡，一個完整的東西從想法走到網址，你走過一遍了。接下來看三個真的做完的案例。

單元 8-5

案例一：器 VESSEL

Slide 159-162 · 共 4 頁

錄製註記：四頁全部是靜態頁。

Slide 162 有兩張真實成品的截圖（[CaseShot](#)），而且附著公開網址。錄的時候建議直接打開那個網址捲一次，比看截圖有說服力得多。截圖的 `alt` 寫得很細，可以直接拿來當描述的底稿。

Slide 163 與 Slide 164 講的是**三個案例共用的那一份規格**，不是只有案例一的。這件事畫面上只寫在副標裡，錄的時候要講出來，否則學員到案例二會以為又是一套新的。

Slide 165 的十二步只列「做完手上多了什麼」，沒有列步驟本身在做什麼。念的時候要自己把動作補上，不然會變成十二個名詞。

Slide 159 | 案例一：器 VESSEL

畫面

上半一張首頁截圖（轆轤上的雙手、大字標題、橘色的 1280°C），附公開網址。旁邊三塊：起點、過程、產出。中間一塊「第一件事：把 AI 感指出來」，列十一項。下半另一張製程頁的截圖。最後一個灰底 Callout 講做完手上會有什麼、以及還差哪三件。

逐字稿

第一個案例要回答的問題是：我要怎麼把「我想要這樣」，變成 AI 每次都照著做的規則？

這句話裡的關鍵是「每次都」。你講一次它照做，那不叫規則，那叫指令。

起點、過程、產出先各講一句。

起點：桌面上一個空資料夾，裡面只有你自己寫的規格。

過程：從參考圖談出視覺規則，寫成設計規範與一份集中的顏色尺寸設定，再加上一個會擋下違規改動的自動檢查。

產出：一個公開網址上的一頁式品牌網站，以及一份機器檢查得了的設計規範。

注意產出有兩個東西，而且第二個才是這個案例的重點。網站你之後還會做很多個，那份規範是方法。

接下來這一塊是整個案例最有用的一段：把「AI 感」指出來。

情況是這樣：第一版做出來是一個很乾淨、但每個網站都有的樣子。你看著它，心裡知道不對，可是講不出哪裡不對，只能說「有 AI 感」。

而「AI 感」這三個字本身就是個形容詞，前面講過形容詞它接不住。所以第一步是把它變成指得出來的清單。

十一項我念一次，你會發現每一項你都看過：分節編號、只是好看的英文字、兩條跑馬燈、膠囊按鈕加圓形箭頭、三欄大數字、大圓角卡片、自訂游標、頂部進度條、橫向輪播、每一段開頭的英文小標、全站大寫加寬字距。

下面那兩句是重點。單獨看沒有一項難看，問題是每一個網站都有。刪完之後剩下的，才是只有這家工作室講得出來的東西。

而且這張清單你可以直接拿去用，不用自己想：你自己第一版做出來的東西，十一項一條一條對過去，勾到幾項就知道要刪什麼。

下面這張圖是刪完之後剩下的樣子，製程那一段。

沒有卡片、沒有圖示、沒有裝飾用的英文，只有一張表。四十一行、五個步驟，每一步寫的都是只有這家工作室說得出來的事實。

我念三個給你聽：菊鍊法翻折兩百次、比例在拉坯的三分鐘裡決定、釉層厚薄的差異會在窯裡被放大十倍。

最後那句是判斷標準：這些句子換成咖啡店就不成立。

你回頭看自己寫的方案，每一句都問這一題。換一個行業還成立的，就是 AI 自己也寫得出來的。

最後這一段講得很誠實：做完手上會有一個放得進作品集、給得了客戶看的成品。但要真的對外掛上去，還差三件事：照片改成自己拍並且自己託管、字體改成自己託管、補上頁面標題描述與分享縮圖。

這個案例不做這三件，因為它們跟這裡要教的東西無關。

這頁的教學意圖：把「AI 感」從形容詞變成十一項指得出來的清單；判斷標準是「換一個行業還成立嗎」。

預估時間：6 分鐘

那個空資料夾裡的那份規格，到底要寫什麼。

Slide 160 | 一份規格要寫哪些欄位

畫面

上方一塊「為什麼這份要你自己寫」，附四句真實素材的例子。中間七塊編號欄位，各附一句說明與一條及格線，第三塊標主色並掛著「只有這一塊 AI 補不出來」。最後一個 sky 的 Callout 講最花時間的是第二塊。

逐字稿

先講一件事：這兩頁講的規格，三個案例共用同一份。所以現在學的東西，後面兩個案例都會再用到。

為什麼這份要你自己寫？

題材交給 AI 想，你會拿到「關於我們、服務項目、核心優勢、立即聯絡我們」，三欄大數字、圓角按鈕。

而下面這句話講得很公平：這不是它偷懶，是你沒有給它足夠的資訊，它只能用最常見的網站結構、文案與設計慣例。

所以規格要裝的，是它猜不到的那些事。

畫面上這四句就是例子：柴燒的最高溫是 1280 度、開窯前沒有人知道結果、2011 年開始做、手上唯一一張窯場照片其實是金工工坊。

第四句特別有意思，它是一個「做不到的事」。而那一句會決定網站上哪一段要留白。

少了這四句，你會得到一個很乾淨的陶藝模板。

七塊我一塊一塊講，重點在每一塊的及格線。

第一塊，一句話定義：給誰看、什麼東西、要他做什麼。及格線是句子裡沒有「優質」「專業」「一站式」這種任何產業都能用的詞。

第二塊，不做什麼：別人都有、但你這次不要的東西。及格線是至少三條，而且你說得出為什麼不要。

第三塊標了主色，而且掛著「只有這一塊 AI 補不出來」：真實素材，只有你知道的事實，數字、行話、一句真話、做不到的事。

及格線寫得最嚴：至少十條，其中三條帶數字，至少一條是負面的。

「至少一條是負面的」這個要求，我覺得是整份規格裡最聰明的一條。

因為正面的話 AI 也寫得出來，什麼堅持、什麼用心，它比你會寫。負面的它寫不出來，它不知道你哪裡做不到，而那些做不到的地方才是真的。

第四塊，參考方向：三到五張參考圖，每張回答兩件事。及格線是每張圖都寫了「喜歡什麼」和「不要它的哪一點」。

第二件事是多數人不會寫的。只講喜歡，它會把整張圖抄過來。

第五塊，硬性限制：技術、瀏覽器、速度、無障礙、語言。及格線是每一條都能用工具量，「要跑得快」不算。

第六塊，驗收條件：把形容詞翻成可以被檢查的句子。及格線是每一條都能回答「怎麼證明它過了？」

第七塊，素材清單：有哪些照片與內容，以及沒有哪些。及格線是明確列出沒有的素材。

七塊裡最花時間的是第二塊，也就是「不做什麼」。

理由只有一句：AI 傾向把它會做的東西都加上去，你不寫「不要什麼」，它就會加上去。

這一句你應該覺得眼熟，前面中型專案演練的「這一輪先不做」是同一件事。

最後那半句也要聽：整份一到兩頁就夠，超過三頁通常是在寫作文。

這頁的教學意圖：規格裝的是 AI 猜不到的事；七塊各有及格線，最花時間的是「不做什麼」。

預估時間：7 分鐘

【轉場 → Slide 161】

七塊裡最容易寫壞的是驗收條件，所以它單獨一頁。

Slide 161 | 把形容詞翻成可以檢查的條件

畫面

左右兩欄對照，六組：左邊是模糊的寫法（rose），右邊是驗得下去的寫法（emerald）。下面一個綠色 Callout 講判斷標準。再下面兩塊：寫不出來的時候讓 AI 訪談你、交出去之前讓 AI 挑你的毛病，各附三句話與一段理由。

逐字稿

六組對照，左邊是寫成這樣做出來每次都不一樣，右邊是寫成這樣才驗得下去。左邊那幾句你應該都寫過。

「要有高級感」變成「圓角一律 2px、沒有卡片、沒有陰影」。

「版面要乾淨」變成「每個區塊最多一個強調元素、區塊間距至少 120px」。

「顏色要有質感」變成「只用四個顏色、強調色只出現在火與溫度相關的東西上」。

第三組的後半句是重點：它限制了數量，也限制了「用在哪裡」。那是一條有語意的規則，AI 不會自己想到。

「動畫要順」變成「只有一種進場動畫，1.4 秒淡入加 14px 位移，沒有逐字動畫」。

「要有品牌感」變成「拿掉 logo 之後，仍能在一秒內認出這是陶藝工作室」。

這一組是六組裡最特別的，因為它不是數字。下面那個判斷標準會解釋它為什麼算數。

「手機上要好看」變成「390、834、1280、1600 四個寬度都沒有橫向捲動，中文不被壓扁」。

判斷標準只有一條：每一條都要回答得出「怎麼證明它過了？」。機器檢查得了的算，人眼一秒判斷得了的也算。

所以「拿掉 logo 還認得出是陶藝工作室」是合格的，因為你一秒內就驗得完，而且驗完你答得出有或沒有。

後面那句是給你的警告：寫「要有質感」的人，到了要裝自動檢查那一步會發現根本寫不出規則。

下面兩塊是兩個實用的做法。

第一，寫不出來的時候，讓 AI 訪談你。三句話：一次問我三個問題，問到我答不出來為止；不要幫我想答案，也不要給我選項讓我勾；我回答完之後，把我的話原樣整理，不要潤飾成行銷語言。

第二句跟第三句是關鍵，而理由寫在下面，我念一次：一給選項，你就會挑一個聽起來最順的。

「開窯前沒有人知道結果」被潤飾成「每一次開窯都是驚喜的期待」之後，就再也不是真話了。

而這個損失是不可逆的：潤飾會把你唯一有的東西洗掉，然後換上一句誰都寫得出來的話。

第二，交出去之前，讓 AI 挑你的毛病。三個問題：哪幾條是形容詞而不是可驗收的規則？哪幾條換一個產業還完全成立？真實素材裡，有幾條是 AI 自己也寫得出來的？

第三題最能檢驗規格夠不夠具體。「我們堅持職人精神」AI 寫得出來，「1280 度」寫不出來。

這頁的教學意圖：驗收條件的判斷標準是「怎麼證明它過了」，人眼一秒判斷得了的也算；以及訪談與自檢兩個實作方法。

預估時間：7 分鐘

【轉場 → Slide 162】

規格寫完了，接下來看它實際被用掉的過程。

Slide 162 | 器 VESSEL 的十二步，每一步的產出

畫面

一列十二步，每一步只寫「做完手上多了什麼」，第 5 步的產出標著 `CLAUDE.md`，第 8 步標主色。下面三塊：前面那份規格被拆成五塊分別用掉、這五個判斷 AI 幫不了你、以及換成你自己的專案最少要留哪幾步。

逐字稿

注意它列的不是步驟名稱，是產出。這個寫法是刻意的，因為它擋掉一個很常見的錯覺：你看得出這個專案是一件一件長出來的，不是一次生出來的。

我照順序念，順便補上那一步在做什麼。

第一步做完，有一份「AI 感」清單。那就是你剛才看到的十一項。

第二步，一份還沒動到任何檔案的計畫。這一步用的就是 plan 模式。

第三步，一個空的專案結構。

第四步，一組顏色，加一份首頁大綱。

第五步，寫進 `CLAUDE.md` 的設計規範。你的規格到這裡才第一次變成它每次都會讀到的東西。

第六步，一份集中管理顏色與尺寸的設定。

第七步，首頁的第一個畫面。注意到現在為止，畫面只有一個。

第八步標了主色，也是這一頁的轉折：一個會擋下違規改動的自動檢查。

第九步，完整的首頁。

第十步，四個尺寸的實測數字。

第十一步，一份分成三類的問題清單。

第十二步，一個可以傳給別人的網址。

下面這一段解釋了為什麼第 8 步是轉折：前七步都在把規則寫下來，做出來的畫面只有一個。第 8 步之後規則才會被執行，剩下的區塊都是在它的保護下產出的。

這件事你前面學過，這裡是它在一個真實專案裡的樣子。前七步是文字說服，第八步之後是程式攔截。

中間這一塊回答一個很實際的問題：前面那份規格，到底被用到哪裡去了。五塊。

真實素材，在第 4、9 步被用掉，變成網站上的內容、數字與專有名詞。

不做什麼，在第 5 步，變成設計規範裡的禁用清單。

硬性限制，在第 6、10 步，變成顏色與尺寸的設定，以及要量到的速度。

驗收條件，在第 8 步，變成自動檢查的規則。

沒有的素材，在第 9 步，變成哪一段要留白的依據。

這張對照的價值在於它證明那份規格不是儀式。每一塊都有一個確切的去處。

下面那句也要念：驗收條件那一塊寫得夠具體，第 8 步才翻得成檢查規則。寫「要有質感」的人到那裡會卡住。

再下面這一塊列的是 AI 幫不了你的五個判斷，每一個都附了判斷依據。

參考圖裡哪些是這個設計的本質、哪些只是流行公式？依據是：拿掉它之後，還像不像這個風格。

這個區塊該不該存在？依據是：換一個產業還完全成立嗎。

這條規則寫得夠不夠具體？依據是：能不能被機器檢查，或者被人眼一秒判斷。

這張照片該不該放？依據是：一秒內認得出這是什麼行業嗎。

AI 的這條建議該不該收？依據是：它跟你的設計規範衝不衝突。

五個判斷的共同點寫在標題下面：它們要的是你對這個品牌與這批內容的理解。

換成你自己的專案，最少要留哪幾步？前面那份規格、第 5 步的設計規範、第 8 步的自動檢查。

然後是這一頁最重的一句：少了第 8 步，前面寫的規則全部只是請它照做。

而「請它照做」跟「它一定會做」，中間差的就是這整門課一直在講的那條線。

其餘九步是這個網站的做法，換一個題目就會不一樣。

這頁的教學意圖：第 8 步（自動檢查）是「規則被寫下來」與「規則被執行」的分界；規格的五塊各有確切去處。
預估時間：8 分鐘

【轉場 → Slide 163】

第二個案例換一種題目。這一次難的不是視覺，是它要算東西。

單元 8-6

案例二：東京環狀 24 時

Slide 163-165 · 共 3 頁

錄製註記：三頁全部是靜態頁。

Slide 166 有一張成品截圖與公開網址。這個案例的核心是捲動的動態效果，**截圖完全表達不出來**，錄的時候一定要打開那個網址實際捲一次，尤其要捲過 00:40 接回 04:52 那個環。

Slide 167 與 Slide 168 是這個案例真正的內容（選型判斷），不是視覺。錄的時候不要花太多時間在畫面上，前一頁捲過就夠了。

Slide 166 最後那個 amber 的 Callout 講「這個案例有兩個終點」，那是這一頁最容易被略過、但最該講的一塊。

Slide 163 | 案例二：東京環狀 24 時

畫面

上半一張成品截圖（丸之內夜景與水面倒影，左側是 18:12 與抽出色的色碼，右側是直排的場面名，整片背景是從照片抽出來的橘褐色），附公開網址。旁邊三塊：起點、過程、產出。中間三塊講這個作品在做什麼、顏色怎麼來、文字何時反色。最後一個 amber 的 Callout 講兩個終點。

逐字稿

這個案例的問題是：這種看起來很厲害的效果，實際上是用什麼做出來的？

起點：一個空資料夾、十張你自己選的照片，以及一張寫下十個時刻各自長什麼樣的表。

過程：先決定每件事交給套件還是自己算，再依序疊上資料、背景、照片、介面與面板。

產出：一個捲動穿越的照片藝廊，以及一張換個專案還用得到的選型判斷表。

一樣有兩個產出，一樣是第二個比較值錢。

這個作品在做的事：東京的一天，取十個時刻。捲動穿過它們，背景的颜色就是那張照片的颜色。捲到凌晨零點四十之後接回四點五十二，一天是一個環，所以捲動也沒有盡頭。

接下來這兩塊是這一頁真正的技術重點，而且它們共用同一個思路。

第一，顏色是量出來的，不是挑出來的。

做法是把照片縮小，一個一個點加起來，取出平均色與最暗的色，然後只依時刻調明度，色相不動。

這個做法的好處寫在下面：改一行資料就換一段視覺，不用去動畫面。

你換一張照片，整段的顏色自己跟著換。如果顏色是手挑的，你換一張照片就要重挑一次。

第二，文字什麼時候翻成深色，也是算出來的。背景亮度低於門檻就整層反色，跟著一天的時間自己切換。

結果是整份樣式只有一組變數在換，沒有第二套樣式表。

這兩塊合起來是一個很重要的觀念，而且它不只是技巧：能算的就不要另外存一份、不要另外寫一套。

這跟你做航行日誌那一頁的「能算出來的就不要另外存」是同一條原則，只是這次用在視覺上。存兩份的代價永遠是同一個：改了一份，另一份會默默變成錯的。

接下來這一段最實際，要講完：這個案例有兩個終點。

手冊做到倒數第二步的時候，照片、字體與套件全部來自三個外部網站。其中一個掛掉，整個作品不會啟動。

自己練習沒問題，對外就不行。

所以最後一步專門在做這件事：把三個外部來源收回自己的專案，加上打包步驟，真機測過、效能量過。做完才算可以當正式版的起點。

這是你之後一定會遇到的情況，而且很多人會在這裡誤判：做得出來，跟可以拿出去，中間還有一段。

而那一段通常不有趣，也沒有成就感，但它決定這個東西你敢不敢傳給別人。

這頁的教學意圖：能算的就不要挑、不要另外寫一套；以及「做得出來」與「拿得出去」是兩個終點。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 164】

那這些效果實際上是怎麼做出來的。這一題的答案只有兩種。

畫面

上方左右兩塊對照：交給現成的套件（sky，有明確的開始和結束）與自己算（indigo，每一幀都在變、沒有終點），各附例子與手冊裡的用詞（離散 / 連續）。中間列出這個作品裡的五個效果，各標歸到哪一邊與理由。最後一個 amber 的 Callout 講分錯邊的代價。

逐字稿

左邊，交給現成的套件。特徵是有明確的開始和結束：點一下展開、跑一段轉場、開場那幾樣東西的先後順序。

為什麼交出去：這種效果別人已經寫好了，而且替你把不同裝置的差異都處理完了。

右邊，自己算。特徵是每一幀都在變，沒有終點：手放開之後捲動慢慢減速、滑得越快照片彎得越明顯、遠近兩層跑的速度不一樣。

為什麼自己算：這種值一行公式就算得出來，交給套件反而會打架。

手冊裡把這兩邊叫「離散」跟「連續」，那是它的用語，你記動作就好。

中間這五個是這個作品裡的實際例子，我一個一個念，重點在理由。

第一，滑鼠滾一格、觸控板推一下、手指滑一段，換算成同一個數字。交給套件。理由：三種裝置送出來的單位差太多，自己寫測不完。

這一條的理由很誠實，我特別喜歡：不是難寫，是測不完。你手上沒有那三種裝置，寫得再好你也驗不了。

第二，開場先壓暗背景、文字再一句一句進來。交給套件。理由：有明確的起點與終點，自己寫等於再做一條時間軸出來。

第三，點一張照片，它從原本的位置飛到面板上。交給套件。理由：起點是它此刻在畫面上的位置，終點由版面決定，兩邊不在同一套座標裡。

第四，手放開之後捲動慢慢停下來，滑得越快照片彎得越明顯。自己算。理由：每一幀都在變，交給套件去補中間的過程，會得到一堆互相打架的動畫。

第五，背景的颜色隨著捲動一路混過去，照片邊緣柔柔地淡掉。自己算，而且交給顯示卡。理由：這是畫面上每一個點各自算一次的事，顯示卡本來就在做這個。

接下來講分錯邊的代價，而且最後那半句才是重點。

把每一幀都在變的值交給套件去補，那些補出來的動畫會互相疊加、互相覆寫，畫面既延遲又會抖。

而且不會有任何錯誤訊息，Console 是乾淨的，你只知道「怪怪的」。

這種沒有紅字的錯誤是整門課裡最難處理的一類，因為前面教你的那一套（整段複製、貼回去問）在這裡用不上。你連要貼什麼都沒有。

下面那句是操作建議：這個判斷在手冊的第二步就要定下來，後面每做一個效果都會再用一次。

這頁的教學意圖：離散交給套件、連續自己算；分錯邊的症狀沒有錯誤訊息，只有「怪怪的」。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 165】

那決定要用套件之後，用哪一個？還有一個更根本的問題：既然它會寫，我還需要懂嗎？

Slide 165 | 選什麼套件，以及為什麼還是要看得懂

畫面

上方一張五列的選型表：想做什麼 / 用什麼 / 不要用什麼 / 為什麼。中間一個綠色 Callout 講「還有一列不在表上」。下面一塊「反正 AI 會寫，我還需要懂嗎」，列四個例子，各附真正的原因與不懂的話會怎麼處理。

逐字稿

上面這張表換一個專案還是用得到。我照列念，重點在「不要用」那一欄，那一欄才是它的價值。

第一列，元素移動、縮放、淡入淡出。用瀏覽器原生的樣式，不要為了這個載入動畫或 3D 套件。理由：瀏覽器本來就在做這件事，不必為它多載一個套件。

第二列，幾個元素有先後順序的編排。用動畫套件的時間軸，不要自己寫計時器。理由：暫停、倒轉、跳到某一秒，自己寫等於把它重做一遍。

第三列，版面 A 變成版面 B 的轉場。用專門做這件事的套件，不要自己算位置一格一格把它挪過去。理由：終點由樣式決定，動畫開始之前你不知道那個數字是多少。

第四列，阻尼、視差、速度這種每一幀都在變的值。自己寫一行公式，不要交給套件去補中間的過程。這一條在前面那五個效果裡已經講過了。

第五列，多個物件共用同一台相機，或是一個一個點去算的效果。用 3D 套件與顯示卡，不要用一般網頁元素硬做。理由：網頁的透視是各算各的，物件一多，記憶體也吃不消。

還有一列不在表上。

一個效果不用任何套件也做得到的時候，多引入一個套件的代價是：使用者要多載一次，你要多維護一個版本號。

然後是這句證據：案例一整個網站沒有用任何套件，品質並不比這個案例低。

所以「用哪個套件」這個問題的前面，還有一題你要先問：要不要用套件。多數人會跳過這一題，因為裝一個永遠比自己寫容易。

下面這一塊在回答一個很多人會問的問題：反正 AI 會寫，我還需要懂嗎？

這個作品裡有好幾個地方，不懂就會卡住，而且卡住的時候你連問題該怎麼描述都不知道。四個例子，我念症狀、原因，還有不懂的話會怎麼處理。

第一，觸控板很順，換成滑鼠一格跳三張。真正的原因：滾輪事件的單位在不同裝置上不一致。不懂的話會怎麼處理：說「在我電腦上是好的」。

第二，手機上滑一下就彈出面板。原因：滑動的過程也會觸發「按下」。不懂的話：桌機測一百次都測不出來。

第三，照片交錯的地方出現方形破洞。原因：半透明的東西寫了深度。不懂的話：以為是圖檔壞了，換一張再試。

第四，手機發燙、畫面掉格。原因：解析度沒有設上限、圖片沒有壓過。不懂的話：說「這種效果本來就很吃效能」。

最後這一段把四個例子的共同點講出來，也是這一整頁的結論。

這幾項都不是它寫錯了。每一行單獨看都是對的，組合起來之後，在某個你沒有指定的條件下才出問題。

而你要指定得出那個條件，前提是你知道它存在。

這就是「我還需要懂嗎」的答案：你需要懂的不是怎麼寫，是有哪些條件存在。

寫程式那一段它比你快，這件事不用爭。但它不會問你「使用者是不是可能用滑鼠」，因為你沒提，它就當作沒有。

這頁的教學意圖：選型表的「不要用」那一欄與「要不要用套件」這個前置問題；懂的意義是知道有哪些條件存在。

預估時間：7 分鐘

【轉場 → Slide 166】

第三個案例換一種風險。前兩個做錯了頂多畫面難看，這一個做錯了會出事。

單元 8-7

案例三：開窯預約

Slide 166-168 · 共 3 頁

錄製註記：三頁全部是靜態頁。

Slide 171 的三步（重現、修掉、再驗）是這一章最值得實機示範的一段：**開兩個瀏覽器視窗、各自登入一個測試帳號，同時按下預約**，讓名額真的變成負的。兩個視窗如果用同一個帳號，可能會被第二層權限擋掉，實驗就跑不出來。這件事用講的完全沒有說服力，看到才會信。錄的時候兩個視窗要並排在同一個畫面裡。

Slide 169 最後那個 amber 的 Callout（只能用練習用的資料）在預錄課裡特別重要，因為沒有講者在旁邊盯著。錄的時候要講滿，不要當成免責聲明帶過。

這一頁一樣有公開網址與截圖，注意事項同單元 8-5、8-6 的待處理。

Slide 166 | 案例三：開窯預約

畫面

上半一張成品截圖（大標題「開窯」、近期窯次、導覽列有開窯場次與我的預約），附公開網址。旁邊三塊：起點、過程、產出。中間一塊三列對照表，比較案例一與這個案例。下面一段講設計規範搬過來。最後一個 amber 的 Callout 講只能用練習資料。

逐字稿

案例三要先問清楚一件事：哪些事情，不能只相信前端？

起點：一個空資料夾、一個新開的練習用資料庫專案、兩個測試用的信箱。

兩個信箱這件事先記著，它是為了等一下模擬兩個人同時搶名額。

過程：先判斷需不需要資料庫，再設計兩張表與兩層權限。規則測過擋得住，才接畫面、登入與預約。

這個順序是刻意的：規則先，畫面後。多數人會反過來。

產出：一個可以登入、預約、取消的網站，以及一份在正式環境驗過的權限規則。

中間這張對照表很有價值，因為它回答「什麼時候才需要資料庫」。

案例一是品牌首頁，一頁式，用單一個 HTML 檔案做完。這個案例是開窯預約，用網站框架加上一個託管的資料庫。

為什麼不同：案例一沒有資料、沒有互動，所以不需要任何工具。這個案例有帳號、有資料、有多人同時寫入，所以需要。

這三個條件可以當成你自己的判斷標準，而且它很好用：三個都沒有，你就不需要資料庫，不要為了「看起來比較完整」去接一個；有任何一個，你就躲不掉。

下面這一段講的是品牌一致性，而且它的結論很實際。

案例一那份設計規範搬過來不用重寫。同一組顏色、同一組字體、同樣的 2px 圓角、同一份禁用清單。

差別只有一處：案例一沒有表單，這裡有，所以規範多了五種狀態，輸入框、載入中、錯誤、成功、額滿。

然後是這一段的結論：同一個品牌的兩個網站看起來不像同一家，通常是因為第二個沒有把規範搬過去。

這一句就是你前面做那份 `CLAUDE.md` 的長期報酬，而且它到第二個專案才會兌現。

寫第一份手冊的時候你會覺得那是額外的工。到第二個專案、第三個專案，你會發現它是你唯一不用重來的東西。

接下來這一段我要講滿，不要把它當成免責聲明帶過去。

這個案例會動到真的資料庫：反覆建表、改權限、灌示範資料，還會把某一黨的名額直接改到只剩一個。

所以只能用新開的練習專案、假資料、你自己的測試信箱。

公司正式資料、客戶資料，以及任何正在服務真實使用者的環境都不行。

這一條跟前面講安全邊界那一頁是同一個道理：收不回來的動作要先想清楚。刪掉一張正式的表，沒有人救得回來。

這頁的教學意圖：什麼時候才需要資料庫（帳號、資料、多人同時寫入）；以及設計規範的跨專案報酬。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 167】

有了資料庫，第一件要處理的事是誰能看到什麼。

畫面

上方兩塊對照：可以公開的那一把（sky）與不能外流的那一把（rose），各附說明。中間一塊講兩層權限，各附真實的錯誤訊息與一句註解。下面一段講第二層預設是全部拒絕。最後一個灰底 Callout 講那個前端算不出來的數字。

逐字稿

接資料庫之後你會拿到兩把金鑰，而這兩把的性質差非常多，差到我要分開講。

第一把，可以公開的那一把。它本來就會被看到：這把金鑰會被打包進網頁，使用者在瀏覽器裡翻一下就看得見。

下面那半句很重要：這是設計上就這樣，不是疏失。

很多人第一次看到這件事會嚇一跳，然後開始想辦法把它藏起來，藏一整個下午。

藏不了，也不用藏。因為它拿得到什麼，完全由資料庫的規則決定。

這裡的觀念轉換很重要：安全不是靠藏那把鑰匙，是靠那把鑰匙開得了什麼。

第二把，不能外流的那一把。它無視所有規則：讀走、改掉、刪光都做得得到。

絕對不能出現在前端，也不能進版本控制。

然後是最實際的一句提醒：貼上去之前先看清楚你複製的是哪一把。它們長得很像，而且就放在後台同一頁上。

中間這一塊講擋人的規則有兩層，而且它們的錯誤訊息不一樣。這一點很實用，你看到訊息就知道卡在哪一層。

第一層：你能不能碰這張表。錯誤訊息是 `permission denied for table`，註解是整張表都不給你，連問都不用問。

第二層：你能碰這張表的哪幾列。錯誤訊息是 `new row violates row-level security policy`，註解是表可以碰，但這一系列不是你的。

手冊裡把第二層的每一條規則叫做「政策」。

下面這一段是這一頁最容易搞錯的地方，而且搞錯的人不會知道自己搞錯了，請聽清楚：第二層打開之後，預設是全部拒絕。

所以第二層底下每寫一條規則，都是在放行某一批資料，不是在多擋一道。

方向搞反的話，你會寫出一堆自以為在防守、實際上什麼都沒擋到的東西。

這個結構跟你前面學的白名單是同一件事：預設拒絕，然後一條一條放行。這裡是它在權限上的樣子。

這裡有一個很漂亮的小問題：那個前端算不出來的數字。

你看不到別人的預約，第二層擋住了。但畫面上要顯示「還剩幾個位子」，而前端手上根本沒有那些資料。

解法是請資料庫自己去數：它讀得到整張表，但只回你一個數字，別人的預約你還是看不到。

最後那句是代價：判斷錯的代價是為了算一個數字，把不該給的資料全部給出去。

這種錯誤不會有任何症狀，畫面上一切正常。

這頁的教學意圖：公開金鑰的安全來自資料庫規則不是藏；第二層預設全拒絕，寫規則是在放行。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 168】

權限管的是誰能看到什麼。還有一種問題跟權限無關：兩個人同時做同一件事。

Slide 168 | 兩個人同時搶最後一個名額

畫面

上方是這個案例一開始就先問的問題與答案。中間三步：重現、修掉、再驗，各附做法與結果。最後一個 sky 的 Callout 給判斷依據，並附一句「修好之前不要部署」。

逐字稿

這個案例一開始就先問一個問題：額滿之後把按鈕藏起來，能不能防止超額預約？

多數人的答案是「可以」。老實說我也希望你現在心裡的答案是可以，因為這一頁的設計就是要你先答錯一次，答錯過才記得住。

到了手冊的倒數第四步，開兩個瀏覽器同時按下去，兩筆都成功，剩下的名額變成負的。

原因寫在下面：前端是先查再寫。兩個請求都在「還有一個位子」的那一刻查到了同一個數字，然後各自寫進去。

所以結論是：前端擋不住同時發生的兩個請求。

三步，而且這三步的結構本身是這一章教過的東西。

第一步，重現：開兩個瀏覽器，各自用一個測試帳號登入，然後同時搶最後一個名額。這就是起點那兩個測試信箱的用途，用同一個帳號開兩個視窗是驗不出來的。結果是兩筆都成功了，剩下的名額變成負的。

這一步之所以要做，是因為你要先看到它壞掉。沒有重現出來，你修完也不知道自己修好了沒。

第二步，修掉：把查名額和寫預約包成一個動作。交給資料庫一次做完，不再先查再寫。中間沒有空隙，第二個請求就插不進來。

第三步，再驗：用一模一樣的方法再做一次。同一個實驗，這次只有一筆成功。

「用一模一樣的方法」這半句是重點。你換一個方法驗，證明不了什麼。

重現、修掉、再用同一個方法驗一次。這就是這一整章在講的循環，只是這次是你自己在跑，不是 Agent 在跑。

所以那套東西不是 AI 專用的。它本來就是做事的方法，只是你現在多了一個可以幫你跑的人。

這個案例的核心判斷在這裡。

這個檢查該放前端還是資料庫？判斷依據只有一句：有人繞過你的畫面直接送請求，它還擋不擋得住。

擋得住的，放哪裡都行。擋不住的，那就不是一道檢查，那只是一個提示。

底下還有一行：修好之前不要部署。

這頁的教學意圖：前端擋不住同時發生的請求；判斷標準是「有人繞過畫面直接送請求還擋不擋得住」；重現與再驗要用同一個方法。

預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 169】

三個案例看完了。接下來換成你自己的專案。

單元 8-8

題目選擇與開工步驟

Slide 169-171 · 共 3 頁

錄製註記：三頁全部是靜態頁。

這三頁位置不能動。28b_M4_FirstDay 第 1 步開頭是「題目挑好之後」，那句話指的是 Slide 172；

28c_M4_RunItAgain 的檔頭也明文寫著不能插到那兩頁中間。要搬頁之前先看那兩個檔案的檔頭註解 (CLAUDE.md B-4)。

Slide 172 的四個題目各附一段可直接用的第一句話，畫面上沒有複製按鈕。錄的時候慢一點念，或者提醒學員這一頁值得截下來。

Slide 169 | 回去之後，做哪一種題目

畫面

上方一句判斷標準。四格題目：每週都要交的那份報表、一頁式網站、你每個月都要重寫一次的那種回覆、你部門的用詞與格式規範。每一格有「誰適合」、「第一句這樣講」的一段話、以及「做完你手上會有」。下面兩個 Callout：題目太大的徵兆、內容自己給格式讓它整理。

逐字稿

我先講一個蠻有意思的發現：課後回饋裡，「回去之後有什麼會擋住你」的第一名不是技術問題，是不知道從哪個題目開始。所以這一頁就是在回答那一題。

挑題目只有一個判斷標準：選一件你這個月會做第二次的事。

理由寫在下面：做第二次的時候，你才驗得出來它到底有沒有幫到你。

這個判斷標準很嚴，它會刷掉很多聽起來很酷的題目，我知道那有點掃興。

但它保護的是你的信心。只做一次的東西，你永遠不知道那三小時值不值得，然後下次就不想再開始了。做第二次的時候，你才會真的感覺到差別。

四種題目，我一個一個講，重點在最後那行「做完你手上會有」。

第一種，每週都要交的那份報表。適合手上有固定要彙整的數字或資料的人。

第一句這樣講：這是我上週的原始資料和交出去的報表。幫我寫一支腳本，下次我把新資料放進同一個資料夾就能產出同樣格式。

做完你手上會有：一支下次還能再跑一次的腳本。

注意這句話的結構：你給的是「上週的原始資料」跟「交出去的報表」，也就是輸入跟輸出的實例。你沒有描述規則，你給了樣本。這就是前面那句「給一個例子勝過三行描述」。

第二種，一頁式網站，換成你自己的內容。適合想要一個能傳給別人的網址的人。

第一句：幫我做一個單頁網站，內容是這些。做完幫我推上 GitHub 並部署，給我可以傳給別人的網址。

做完你手上會有：一組公開網址，對方不用裝任何東西。這條路你剛才整段走過了。

第三種，你每個月都要重寫一次的那種回覆。客服回信、面試邀約、貼文格式。

第一句：我貼三則我以前寫過的回覆。幫我整理成一份 `SKILL.md`，寫清楚步驟和語氣，之後我說「用這個回」你就照著跑。

做完你手上會有：一份 `SKILL.md`，之後叫一次就展開。

第四種，你部門的用詞與格式規範。適合有一套大家嘴巴上說、但沒寫下來的規則的人。

第一句：我貼一份我們的用詞規範。幫我整理成 `CLAUDE.md`，然後用它檢查這篇文章，列出哪幾句不符合。

做完你手上會有：一份手冊，以後每次對話它都會先讀。

這四種挑得很刻意：它們都不需要寫程式背景就評得出成果。你自己看得出做對做錯，才驗得下去。

下面第一個框是題目太大的徵兆，很具體：交代下去之後，它一次改了七、八個檔案，你看不完也說不出哪裡不對。

這時候不是把它換掉，是把題目切小。跟它說「先停，這一輪只做某某一件事」，做完你看得懂了再往下。

第二個框是我整門課最想留給你的一句話：內容自己給，格式讓它整理。

上面四種都是你先拿出自己的東西，舊報表、舊回覆、部門的規範，它只負責整理成固定格式。

反過來讓它替你想內容，你會拿到一份自己驗不動的東西。而驗不動的東西只有兩條路：選擇相信它，或者整份重來。

兩條都不好。

最後那一句是這整門課的立場：你負責的是講清楚什麼叫做完跟驗收，這一步就是在保住那個能力。

這頁的教學意圖：挑題目的判斷標準是「這個月會做第二次」；四種題目各自的第一句話與產出；內容自己給才驗得動。
預估時間：6 分鐘

【轉場 → Slide 170】

題目挑好之後，第一天做什麼。

Slide 170 | 新專案的前三個動作

畫面

三步：開一個資料夾把它叫起來（附終端機的兩行指令）、第一件事不是寫功能是寫規則（附三行範例規則）、一次只交代一件事。下面一塊「卡住的時候，三招」，再一塊講額度。

逐字稿

第一，開一個資料夾，把它叫起來。

先開一個空資料夾放它。桌面版：開 Code 頁籤，選那個資料夾。終端機：`cd` 進去，輸入 `claude`。

底下那句要講：兩邊是同一個 Claude Code，挑你順手的那個。走選修那一段的人有兩條路，沒走的人就用桌面版，不影響。

第二，第一件事不是寫功能，是寫規則。

跟它說「請幫我建一份 `CLAUDE.md`」，內容三行就夠。

畫面上那三行可以直接抄：一律用繁體中文回覆；改任何檔案前先說你要改什麼；每次改完，把功能自己點過一次再回報。

這三行各有職務。第一行是語言，第二行是讓你有機會喊停，第三行就是你這一章學的完成標準。

三行就夠，這一點也要聽進去。你前面寫第一份 `CLAUDE.md` 的時候學過，第一版三行就可以上場，不用等它寫完整。

第三，一次只交代一件事。

做完先看它改了哪幾行。兩種看法：問它，或打開 VS Code 左側的原始檔控制。確認沒問題再交代下一件。

下面這一塊是卡住的時候的三招，它其實是前面整章的濃縮。

它跑歪了：按 Esc 停下來。想退回更早的狀態，輸入框空著時連按兩次 Esc。

出現紅字：整段複製貼回去，加一句「用白話解釋這在說什麼，我不看程式碼」。

一直卡同一個問題：不是它笨，是範圍太大。跟它說「先停，這輪只做某某一件事」。

最後是額度：打 `/usage` 看還剩多少。快見底就先把手上這一輪收掉，不要在剩最後一點的時候開新的大工程。

這一條很實際，而且我自己吃過虧：開到一半斷掉的工程，比沒開還麻煩。你回來的時候它停在一半完成的狀態，而你已經忘記原本要做什麼了。

這頁的教學意圖：第一天的三個動作，而且第二個動作是寫規則不是寫功能；三招對應三種卡住的方式。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 171】

這三個動作讓你跑得完一輪。但只有一輪。

Slide 171 | 輸入放同一個資料夾，產物寫同一個檔名

畫面

開場一段點出缺口。三塊：輸入（它自己去拿，不是你貼給它）、產物（固定寫到同一個檔名）、再跑一次（你只要說一句話），每一塊右上角標著它對應前面哪一個東西。最後一個 sky 的 Callout。

東西在你手上了。但下個月同一件事再來一次，你還是得把整段話重貼一次。

講白一點：你到目前為止學會的其實是「一輪」，不是「循環」。這兩個差三個地方，而且都不難補。

第一，輸入：它自己去拿，不是你貼給它。

做法是把這次要處理的東西固定放同一個資料夾，指令裡寫「讀 `data/` 底下這個月的檔案」，而不是把內容貼進對話。

好處寫在後面：下次你只換資料夾裡的檔案，話不用重講。

這一塊右上角標著它對應題目那頁的第一種，每週報表。

第二，產物：固定寫到同一個檔名。

每一輪的結果寫成像 `reports/2026-09.md` 這種固定格式的檔名。

兩個理由：有檔名你才找得回來，也才比得出這次跟上次差在哪。而最後那半句是關鍵：寫在對話裡的東西，關掉視窗就沒了。

這件事你整門課聽過很多次了，從你寫第一份 `CLAUDE.md` 開始就是同一個原則：重要的東西要落成檔案。

第三，再跑一次：你只要說一句話。

前面兩件事做好之後，下次不用重寫指令。把它包成一份 `SKILL.md`，你說「用這個跑這個月的」它就展開。

這一塊對應的是題目那頁的第三種。

最後把新舊分清楚：中間那段做事與停下來問你，跟計時器那一輪一樣。頭尾這三件是這一輪才加進來的，自己拿輸入、留下具名產物、下次還叫得動。

然後是這一頁的結論：少了任何一個，它就只是幫你做完這一次。

「只幫你做完這一次」跟「以後每個月都省下來」，差的就是這三件事。而這三件事你全部都已經有材料了，不用再學新東西，只是要記得把它們接上去。

這頁的教學意圖：從「一輪」變成「循環」差的是頭尾三件事（輸入自己拿、產物具名、下次叫得動）。

預估時間：5 分鐘

【轉場 → Slide 172】

工具跟流程都在你手上了。那這一路真正練的是什麼。

結語：未來的工作者

Slide 172 · 共 1 頁

錄製註記：這一頁有兩圈慢速旋轉的虛線環（100 秒與 150 秒一圈），是 A-3 允許的那一組例外，背景光量刻意維持靜態。不用改，也不用等它轉。

右下角有課後回饋的 QR code 與連結。預錄的影片裡這一塊要停久一點讓人掃得到，建議最後一個畫面停五到十秒再收。

這是全片最後一頁，錄的時候不要留「以上就是今天的內容」這一類的話，那屬於 D-2 的課務交代。

Slide 172 | 未來的工作者

畫面

中央一句大字，底下兩段收尾。下半左邊是三個方向（把重複的事寫成流程、把卡住別人的東西做成工具、把規則交給團隊），右邊是課後回饋的 QR code 與連結。背景有兩圈慢速旋轉的虛線環。

逐字稿

Hello，我是 Samuel。走到最後一頁了。整門課的主張其實只有一句：你講得出來的東西，它就做得出來。

但反過來那一句才是這門課真正在練的：你講不出來的東西，它做不出來。

而且它不會跟你說做不出來。它會做出一個很像的東西交給你，然後你看著它覺得不對，卻說不出哪裡不對。這種情況你應該已經遇過好幾次了。

所以這門課練的不是工具，是把判斷標準、流程與邊界寫成它讀得到的形式。

這三樣東西你這一路都在寫。判斷標準是那些「什麼叫做完」，流程是那些一步一步的指令跟 Skill，邊界是權限、`.gitignore`、還有那些會擋下來的 Hook。

工具的名字會換，這件事我不跟你保證任何東西。但這三樣要寫的東西不會換，而且這一句是有根據的：你在跨工具對照表那一頁看過，換一個牌子，要找的還是那四個位置。

再往外看一點。你這一路在做的事，其實是把腦子裡的判斷寫成別人執行得了的東西。這件事不一定要用在 AI 上，交給同事、交給接手的人，寫的是同一份。我自己的感覺是，會需要這樣做的工作會越來越多，不過那是我的觀察，不是預言。

講一下你現在手上有什麼。

那個計時器現在有一組網址，傳給誰都打得開。它裡面有一份你自己寫的手冊，一個只負責挑錯的審查角色，還有一道會攔下違規的關卡。

而且更重要的是，換一個題目，流程還是同一套：講清楚要什麼、說好什麼叫做完、跑完自己抽查幾筆。

還沒走到部署那一步也沒關係。部署那一段有完整的步驟跟五個卡關的處理方式，回去照著做一次就有了。

下面這三個方向，挑一個，這禮拜就能動手。

第一個，把重複的事寫成流程。每週都要做一次的那件事，週報、對帳、整理名單，把做法與判斷標準寫成一份 `SKILL.md`，交給它跑一次看看。

第二個，把卡住別人的東西做成工具。部門一直用 Excel 互傳的那張表、每次都要重問一次的那份資料，做成一個網頁，網址發出去就有人在用。

這一個的報酬最高，因為它解的不是你一個人的問題。

第三個，把規則交給團隊。把你寫的 `CLAUDE.md` 放進團隊共用的專案，下一個接手的人，跟下一個 Agent，都從同一個起點開始。

這三個都不必等到會寫程式才開始。老實說，如果你要等到那一天，你大概永遠不會開始。

右邊是課後回饋。有什麼話想說，寫在這裡，三分鐘就好。

這頁的教學意圖：收束整門課的主張（把標準、流程、邊界寫成它讀得到的形式），並給出三個這禮拜就做得動的方向。

預估時間：3 分鐘