

快嗨养车功能文档(一期)

一、需要 BS

会员注册	账号、密码
会员修改	ID、账号、密码、姓名、手机号码、地址、关联车辆信息
合作伙伴注册	门店：合作方式(MD)、账号、密码、名称、证件、联系电话 流动车：LD 账号、密码、名称、证件、联系电话 大师：DS 账号、密码、名称、证件、联系电话 超市：CS 账号、密码、名称、证件、联系电话 维修保养人员：WX 账号、密码、姓名、证件、联系电话、门店 id
合作伙伴驳回修改	同上
合作伙伴修改	密码、联系人、联系方式、联级区域、经纬度、地址、电话
订单提交	
订单列表	传入 合作者 id 需分页
订单详细	传入 合作者 id 和订单 id
订单状态修改	退货原因
工单提交	订单行关联工单、一个订单行对应一个工单
工单列表	传入 合作者 id 需分页
工单查看	传入 合作者 id 和工单 id
工单状态修改	传入 合作者 id 和工单 id
库存变更	商品 id、经销商 id、库存数量
维修保养人员创建	合作伙伴 id 维修保养人员账号、密码、姓名
维修保养人员修改	合作伙伴 id 维修保养人员 id 维修保养人员账号、密码、姓名
体检报告提交	
体检报告查看	
订单分批发货	
退货单	列表 和详细
会员申请提现	持卡人姓名，开户行，开户行账号，开户行支行名称，提现金额
合作伙伴结算信息	

会员提现信息	
--------	--

二、提供 BS

会员信息表	积分、成长值、等级、状态
车辆品牌表	Id 品牌名称 更新时间 状态 图片地址
品牌型号关联表	Id 品牌 id 型号名称 更新时间 状态
车辆型号属性关联表	Id 属性名称 型号 id 更新时间 状态 类别（年份、颜色、排量）
产品表	Id 产品名、单位、编号、规格、状态
产品分类表	Id 类型名称 父类型 id
产品分类关联表	Id 产品 id 类型 id
产品属性表	Id 产品 id 属性名称 ->检测报告
产品价格关联表	Id 价格、促销价、开始时间、结束时间、价格 id、产品 id
产品套餐绑定表	Id 产品 id 子产品 id
关联产品表	Id 产品 id 关联产品 id
车辆型号产品关联表	Id 型号 id 产品 id
合作伙伴信息表	Id 状态 （Pass Return）
合作伙伴产品关联表	合作伙伴和快嗨 ID、产品 id 库存 （显示过滤自身）

三、功能主述

1.微网站

选择车辆：型号->颜色->排量->年份
产品：普通产品、服务产品、套餐(不显示在产品列表里，显示在产品关联里)
商城：(选择产品(可选) || 选择服务项目(可选))->选择合作伙伴(可选)
取货方式：自取、发货
配送管理：邮费(需确认)
地址管理：姓名、联系方式、地址
支付：线上支付
文库
天气 、 路况 、 违章查询
位置
搜索

会员中心：
 个人资料修改
 车辆信息
 订单列表
 订单信息
 行项目 -> 工单
 部分发货记录
 订单状态
 退货单信息
 退货单信息
 状态
 消息
 检验报表

2.网站管理

门店
 注册信息修改、商品库存管理、订单管理、维修保养人员管理、分配工单、结算
维修保养人员
 工单处理、体检报告提交
流动车
 注册信息修改、商品库存管理、订单管理、结算、工单
大师
 注册信息修改、商品库存管理、订单管理、结算、工单
超市
 注册信息修改、商品库存管理、订单管理、结算

快嗨管理员

产品信息补充、文档上传

快嗨 API 文档(一期)

测试接口地址	http://192.168.1.8/kuaihai/www/api.php/Index/*.html
加密算法	Token + 参数正序哈希值，Token = D3B69E48C

API 更新记录

[illegible]

一、会员信息(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: user

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
group_id	string	用户组, 多个用 分割	
lv	string	用户等级	
status	string	账号状态, 默认 Pass	Pass Return
growth	int	成长值	
points	int	积分	
money	double	现金	

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功, 其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

二、车辆品牌(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: brand

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
brand_name	string	品牌名称	
brand_ico	string	品牌图标地址	
status	string	账号状态，默认 Pass	Pass Return

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

三、车辆品牌型号关联表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: brandAndModel

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
brand_id	string	品牌 id	
model_name	string	型号名称	
status	string	账号状态，默认 Pass	Pass Return

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

四、车辆型号属性关联表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: modelAndProperty

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
model_id	string	型号 id	
property_name	string	属性名称	
type	string	属性类型	年份 颜色 排量
status	string	账号状态，默认 Pass	Pass Return

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

五、商品表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: goods

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
goods_no	string	商品编号	
title	string	商品名称	
sales	int	销量	
number	int	库存	
unit	string	商品单位	
type	string	商品类型	服务 产品 套餐 文档 检测
weight	double	重量 kg	
free	int	几件免邮	
status	string	状态	Pass Return
ctime	string	上架时间	时间戳
specifications	string	商品规格	

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

六、产品分类表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: goodsCategory

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
cat_name	string	分类名称	
pid	string	父分类 id	
pname	string	父分类名称	
status	string	状态	Pass Return
type	string	产品、服务、套餐、文档、检测	

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

七、产品分类关联表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: goodsAndCategory

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
goods_id	string	产品 id	
category_id	string	分类 id	

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

八、产品属性表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: goodsProperty

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
goods_id	string	产品 id	
property_name	string	属性名称	
status	string	状态	Pass Return

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

九、产品价格表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: goodsPrice

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
goods_id	string	产品 id	
price_id	string	价格 id	
price	double	价格	
pro_price	double	促销价格	
stime	string	开始时间	时间戳
etime	string	结束时间	时间戳

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

十、产品套餐绑定表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: goodsBinding

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
goods_id	string	产品 id	
binding_id	string	绑定产品 id	
status	string	状态	Pass Return

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

十一、产品关联表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: goodsRelevance

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
goods_id	string	产品 id	
relevance_id	string	关联产品 id	
status	string	状态	Pass Return

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

十二、车辆型号产品关联表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: carAndGoods

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
goods_id	string	产品 id	
car_id	string	关联产品 id	
status	string	状态	Pass Return

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

十三、合作伙伴信息表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: members

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
status	string	状态	Pass Return
name	string	名称	
card	string	证件号	
star	int	星级	1 - 5
contacts	string	合作伙伴联系方式	
type	string	合作伙伴类型	MD, LD, CS, DS, WX
news_id	string	审核后的新 id	
money	double	维修保养人员每小时收费	

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息

十四、合作伙伴产品关联表(单条)

1.请求方法

POST 方法
ACTION: membersAndGoods

2.请求参数

参数名称	类型(长度)	说明	样例
api_id	string	id	
members_id	string	合作伙伴 id	
goods_id	string	产品 id	
status	string	状态	Pass Return

3.返回结果

返回格式 string | 分割

节点	名称	类型(长度)	说明
0	状态号	int	1 成功，其他错误
1	返回信息	string	返回的文本消息