

سيارة إطفاء وإنقاذ مزدوجة باي

1	المهارة	التعريف بسيارة إطفاء وإنقاذ مزدوجة الباي
	الهدف	ان يكون المشغل لديه المام كامل بتفاصيل سيارة إطفاء وإنقاذ مزدوجة الباي
	المعدات/ المواد	سيارة إطفاء وإنقاذ مزدوجة الباي
4	لمحة عامة	من الضروري ان يعرف مشغل الآلية بالمعلومات التفصيلية عنها ليتم استخدامها للغرض التي صنعت لاجله ومعرفة الوقت التي يستطيع العمل عليها وذلك بمعرفة سعة الخزان للماء والرغوة والكفاءة الكاملة لها وكفاءة المخارج بجميع مقاساتها ومن المهم معرفة التجهيزات الخاصة بالآلية وأين موقعها لاستخدامها بالشكل الصحيح وفي وقت قياسي يمنع تطور الحادث
2	الخطوات	(قبل البدء بالعمل على الآلية على المشغل ان يكون متقيد بلبس جميع ملابس الوقاية الفردية الخاصة بالمشغلين وعليه مراعاة الاخطار الناتجة من العمل على الآلية او البيئة المحيطة بها) المهمة: الإطفاء والإنقاذ في نفس الوقت داخل المدن. الماركة: باي إيطالية. السرعة: 100 كلم / ساعة. المضخة: كفاءة (750) جالون / دقيقة عند ضغط (150) رطل / بوصة المربعة. القاذف: 500 جالون / دقيقة ويعمل بطريقة البخ والسهم ومداه 50 متر ماء و45 رغوة و25 رذاذ. الخزان: (900) جالون ماء و (60) جالون رغوة. الونش: الحد الأقصى للشد (10) طن وطوله (25) متر وسمكه (16) ملم. التجهيزات: خراطيم دفع وسحب ، قواذف ، أجهزة تنفس ، منشار ، جهاز قص وفصل ، وسائد هوائية ، مولد كهربائي ، بدلة غوص ، سلاخ حبال ، ماطور دفع ماء ، بندقية رمي الحبال ، كشافت إضاءة. فتحات الدخول والخروج: (8) فتحات خروج و (3) فتحات دخول إحداها لتعبئة الخزان مباشرة.
3	المرجع	كتيب التشغيل الخاص بسيارة إطفاء وإنقاذ مزدوجة الباي

التقييم