

كوماندر

عربة الإطفاء المدمجة — روزنباور

خزان الرغوة
150 جالون
609 لتر

خزان الماء
825 جالون
3,126 لتر

الفتحات
4 + 8
تصريف + دخول

كفاءة المضخة
4,731
لتر / الدقيقة



■ كفاءة المضخة

عند ضغط 150 رطل/بوصة ²	1,000 جالون / الدقيقة
عند ضغط 250 رطل/بوصة ²	500 جالون / الدقيقة

■ فتحات التصريف (المخارج) — 8

- 4 فروع مقاس 2.5 بوصة
- فرعان مقاس 1.5 بوصة
- القاذف العلوي مقاس 2.5 بوصة
- البكرة مقاس 1 بوصة

■ فتحات الدخول (الشفط) — 4

- مدخل مقاس 4 بوصة للمضخة
- مدخلان مقاس 2.5 بوصة للمضخة
- مدخل للخزان مباشرة مقاس 2.5 بوصة

■ المواصفات العامة

خزان الديزل	50 جالون (227 لتر)
طول البكرة	50 متر — مقاس 1 بوصة
كفاءة القاذف العلوي	4,731 لتر / الدقيقة
ارتفاع السيارة	3.3 متر
طول السيارة	8.5 متر
عرض السيارة	3.1 متر
الوزن القائم	17 طن
عدد المقاعد	6 مقاعد

ملاحظة هامة

يُستخدم خزان السيارة كمصدر ثانوي لتغذيتها، ويُستخدم عند نفاذ الصهريج أثناء التبديل لصهريج آخر، مع مراعاة إعادة تعبئته من الصهريج الجديد.

التشغيل ولوحة التحكم

كوماندر — عربة الإطفاء المدمجة

خطوات تشغيل (تعشيق) المضخة



زر START / STOP

وضعية القير N

الفرامل

1 شدّ الفرامل.

2 التأكد من أن القير في وضعية (N).

3 النزول من الكابينة والتوجه إلى الجهة الخلفية من السيارة لتشغيل المضخة من لوحة التحكم.

4 الضغط على زر التشغيل (START) للمضخة.

خطوات فصل المضخة

1 خفض سرعة دوران المضخة (الماكينة).

2 التأكد من إغلاق جميع فتحات التصريف (الخروج).

3 الضغط على زر (STOP) لإيقاف المضخة.

لوحة التحكم بالمضخة — الجهة الخلفية للسيارة

يوجد بلوحة التحكم:



- تشغيل المضخة وإيقافها والتحكم بسرعة الدوران
- محابس الفروع والمداخل ومحبس الرغبة
- التحكم بنسبة خلط الرغبة
- صمام التنفيس وجهاز معادلة الضغط
- عدادات الضغط الخارج والضغط الداخل
- عدادات إلكترونية: سرعة دوران الماكينة، حرارة السيارة، حالة البطارية، زيت الماكينة
- فتحتان لتصريف الماء علوية مقاس 1.5 بوصة، وخرطوم البكرة

محتويات الكابينة

طفاية بودرة — 2

اسطوانات هواء — 4

محتويات الخزائن

كوماندر - توزيع التجهيزات حسب الأدرج

الدرج الأيسر الخلفي



العدد	النوع
1	مكثف رغوة 2.5 بوصة
2	مكثف رغوة 1.5 بوصة
2	خلاط رغوة
2	قاذف 2.5 بوصة
4	قاذف 1.5 بوصة
3	نقاص
2	فلتر 2.5 بوصة
2	فلتر 4 بوصة
3	موزع

الدرج الأيسر الأمامي



العدد	النوع
1	جهاز هيدروليكي ميكانيكي
1	جهاز هيدروليكي كهربائي
1	جهاز هيدروليكي يدوي
1	جهاز خلع الأبواب
3	وسائد رفع
1	فالج (أداة فصل)
1	مقص
3	رافعات
1	اسطوانة
2	خراطيم هيدروليكية
3	خراطيم وسائد الرفع

الدرج الأيمن الخلفي



العدد	النوع
1	منشار آلي
1	ماطور سحب المياه
2	مقص حديد
1	عتلة متعددة الأغراض
1	مقص كهربائي
3	قرص حديد
3	قرص خرسانة
1	توصيلات كهربائية

الدرج الأيمن الأمامي



العدد	النوع
1	مولد كهربائي
1	ماطور طرد الدخان
2	كشافات متنقلة
2	ركائز كشافات
1	صندوق معدات

السطح والصندوق العلوي والخلفية

كوماندر - تجهيزات خارج الأدرج

■ الصندوق العلوي

العدد	النوع
12	خراطيم 1.5 بوصة (6 يمين و6 يسار، موصلة بقاذفين 1.5 بوصة، مطوية طية كورديون)
3	خراطيم 2.5 بوصة
1	سلم حبال
4	طوق نجاة
2	سترة نجاة
2	كرسي إنزال
2	حبل مظفر

■ على جوانب السطح

العدد	النوع
1	خطاف
1	سلم مفرد 4.27 م (14 قدم)
1	سلم مزدوج 7.32 م (24 قدم)
2	منيقة 2.5 بوصة
4	منايق 4 بوصة
—	بلطة
1	قاذف علوي

■ كرسي الإنقاذ (الإنزال)

50 متر	طول الحبل
9 ملم	قطر الحبل
250 كجم	التحمل

■ الجهة الخلفية

- نظام التدخل السريع بالضغط العالي - بكرة بطول 50 متر
- النقالة الطائرة (Plane stretcher)

■ مواصفات معدات مختارة

الوزن 37 كجم	ماطور طرد الدخان الميكانيكي
ارتفاع 4.7 متر	قاعدة كشاف الإنارة وحامل كشافين
1,000 واط	كشافات كهربائية (2)
50 متر	وصلات كهربائية (بكرة)
RS 9	مولد كهربائي
21.8 كجم	غطاس كهربائي
يقص حتى قطر 9 ملم	مقص حديد (2)
أقصى تحمل 1,000 فولت	مقص للكهرباء

■ معدات الوقاية الشخصية لرجل الإطفاء

- خوذة إطفاء
- قناع واقى
- قفاز إطفاء
- قناع التنفس
- بدلة إطفاء
- حذاء إطفاء
- كشف
- جهاز التنفس
- جهاز الإنذار الشخصي

معدات الإنقاذ الهيدروليكية

كوماندر – معدات لوكاس والرافعات والوسائد الهوائية

■ مضخات لوكاس الهيدروليكية

المضخة	الكفاءة	الوزن	السعة
ميكانيكية	700 بار	39 كجم	7.5 لتر
كهربائية	700 بار	48 كجم	7.5 لتر
يدوية	—	9.5 كجم	1.5 لتر

■ أداة الفصل

الوزن	19.9 كجم
قوة الفصل	4.6 – 30.8 طن
قوة الكبس	12.2 طن
مسافة السحب	75.3 سم
قوة السحب	4.1 طن

■ أداة القص

الوزن	14.8 كجم
قوة القطع	16.6 طن
فتح الشفرات	22.8 سم
قضبان دائرية حتى قطر	3.3 سم

■ الأهواز

نظام اقتران أحادي – الطول 10 متر – قوة التحمل 720 بار

■ الرافعات الهيدروليكية

البيان	الكبيرة	المتوسطة	الصغيرة
كفاءة الرافعة	12.4 طن	13.7 طن	13.7 طن
الطول قبل الرفع	90 سم	68 سم	45 سم
الطول الكلي بعد الرفع	160 سم	118 سم	75 سم
وزن المعدة	24.2 كجم	17.7 كجم	13 كجم

■ الوسائد الهوائية

المكونات: اسطوانة دريقر 200 بار · موزع الهواء · منظم الضغط (8 بار) · أهواز توصيل (2) · وسائد هوائية (3)

البيان	الكبيرة	المتوسطة	الصغيرة
قوة تحمل الأوزان	42 طن	31 طن	12 طن
ارتفاع الوسادة	38.1 سم	33.2 سم	20.32 سم