

ونش المركبات

ونش سحب ثقيل - روزنباور على شاصي مرسيدس أكتروس 4143 (8×8) AK

الرافعة الخلفية

حتى 25

طن على ارتفاع السحب

الونشات الهيدروليكية

20 + 30

طن (ونشان)

واير السحب

60

متر لكل ونش

البوم (الرافعة)

5

طن



البيانات الفنية

الشاصي	مرسيدس بنز أكتروس 8×8 4143 - AK
المحرك	OM 501 LA يورو 2 - 315 كيلوواط عند 1,800 دورة/دقيقة
الجيريوكس	G240-16/0.69
نظام نقل الحركة 1 (NA 125-11 c)	140 كيلوواط - عزم 600 نيوتن متر
نظام نقل الحركة 2 (NA 125-2 c)	70 كيلوواط - عزم 400 نيوتن متر
عمود السحب الخلفي	3 متر
الأبعاد	الطول 9.25 م - العرض 2.80 م - الارتفاع 3.83 م
الوزن القائم المسموح	48,000 كجم (الفعلي 24,690 كجم)
الغمارة	2 + 1 أشخاص
الإطارات	ميشلين - الخلفية مزدوجة
الملحقات	رافعة بالفينغر، عارضة تحذير ضوئي، كاميرا مراقبة خلفية، نظام مخاطبة الجمهور

خطوات تشغيل الونش

- 1 تشغيل مفتاح البطاريات الرئيسي للهيكل الإضافي (T1).
- 2 الضغط على الكلتش ثم مفتاح نقل الحركة PT1 أو PT2.
- 3 الانتظار من 5 إلى 10 ثواني ثم تحرير الكلتش.

تنبيه

يُحظر قيادة السيارة ونظام نقل الحركة معشّق.

السلامة أولاً

يُمنع الوقوف خلف السيارة أثناء عمليات الونش.

الونشات والتجهيزات

ونش المركبات — روزنباور

الونشات الهيدروليكية

البيان	الونش الأول H300G	الونش الثاني H200P
القدرة	30 طن	20 طن
قوة السحب — السرعة العالية / المرحلة الأولى	7.2 طن (72 ك.ن)	5.3 طن (53 ك.ن)
قوة السحب — السرعة المنخفضة / المرحلة الثانية	30 طن (300 ك.ن)	20 طن (200 ك.ن)
واير السحب	قطر 26 ملم — طول 60 م	قطر 24 ملم — طول 60 م

النظام الهيدروليكي

الضغط	200 بار
التدفق	70 لتر/دقيقة
البوم (الرافعة)	حمولته 5 طن

الرافعة الخلفية (ماستر لفت)

الحمولة	حتى 25 طن على ارتفاع السحب
حسب امتداد الذراع	20 / 8 / 4 طن

تجهيزات الآلية

العدد	النوع
1	رشاء تريلة 3.5 بوصة
1	جهاز قص ميكانيكي
1	جهاز قص يدوي
1	عفريته فتح الأبواب كاملة
1	جهاز قص
1	جهاز فصل مع سلسلة
2	بلاطة عفريته
2	قطع تحجيرة
1	حلقة سحب مع خطاف
2	مشدات تثبيت السيارة + مفتاح
2	سبنة تثبيت كفات السيارة
4	قضيب تثبيت الكفر
3	عفريته مع مقاسات
1	توصيلة كهرباء مقطورة
2	حلقة سنة
1	قاعدة رشاء
2 زوج	قواعد قوابض
2	ليات جهاز قص كهربائي
2	ليات جهاز قص عادي

العدد	النوع
1	سفقي
1	ونان
1	جهاز إرسال
2	لي هواء مقطورة
1	لي هواء
2	شوكة متعددة الاستخدام
6 زوج	قوابض مختلفة
6	خوابير مختلفة المقاسات
1	عمود سحب
1	استبنة
2	بكرة مع خطاف
1	بكرة بدون خطاف
2	حبل معدني 2 متر
2	حبل معدني 4 متر
2	سبنة سحب 4 متر
1	سبنة سحب مع خطاف
2	سلسلة مع خطاف
1	جهاز تحكم عن بعد
1	جهاز تحكم عن طريق واير
1	رشاء تريلة 2 بوصة