

Contents

1 Basic	1
1.1 .vimrc	1
2 Math	1
2.1 Euclidean's Algorithm	1
2.2 Big Integer	1
3 Data Structure	3
3.1 Disjoint Set	3
3.2 Segement Tree with Lazy Tag	3
3.3 Rope	4
4 graph	4
4.1 Dijkstra's Algorithm	4
4.2 Tarjan's Algorithm	4
4.3 Jump Pointer Algorithm	5
5 Flow	5
5.1 MinCostMaxFlow	5

1 Basic

1.1 .vimrc

```

1 syn on
1 se ai nu ru cul mouse=a
1 se cin et ts=2 sw=2 sts=2
3 so $VIMRUNTIME/mswin.vim
3 colo desert
4 se gfn=Monospace\ 14
4 noremap <buffer><F9> :! g++ -std=c++14 -O2 -Wall -
    Wshadow '%' -o '%<'<CR>
4 noremap <buffer><F5> :! './%<'<CR>
4 noremap <buffer><F6> :! './%<' < './%<.in'<CR>
5 noremap <buffer><F7> :! './%<' < './%<.in' > './%<.out'
    <CR>

```

2 Math

2.1 Euclidean's Algorithm

```

// a must be greater than b
vector< pair< int, int > > gcd( int a, int b ) {
    if ( b == 0 )
        return { 1, 0 };
    vector< pair< int, int > > q = gcd( b, b % a );
    return { q.second, q.first - q.second * ( a / b ) };
}

```

2.2 Big Integer

```

const int base = 1000000000;
const int base_digits = 9;

class Bigint {
public:
    vector<int> a;
    int sign;

    Bigint(): sign(1) {}
    Bigint(long long v) { *this = v; }
    Bigint(const string &s) { read(s); }
    void operator=(const Bigint &v) { sign = v.sign; a
        = v.a; }
    void operator=(long long v) {
        sign = 1;
        if (v < 0)
            sign = -1, v = -v;
        for (; v > 0; v = v / base)
            a.push_back(v % base);
    }
    Bigint operator+(const Bigint &v) const {
        if (sign == v.sign) {
            Bigint res = v;
            for (int i = 0, carry = 0; i < (int) max(a.size()
                (), v.a.size()) || carry; ++i) {
                if (i == (int) res.a.size())
                    res.a.push_back(0);
                res.a[i] += carry + (i < (int) a.size() ? a[i]
                    : 0);
                carry = res.a[i] >= base;
                if (carry)
                    res.a[i] -= base;
            }
            return res;
        }
        return *this - (-v);
    }
    Bigint operator-(const Bigint &v) const {
        if (sign == v.sign) {
            if (abs() >= v.abs()) {
                Bigint res = *this;
                for (int i = 0, carry = 0; i < (int) v.a.size()
                    () || carry; ++i) {

```

```

        res.a[i] -= carry + (i < (int) v.a.size() ?
            v.a[i] : 0);
        carry = res.a[i] < 0;
        if (carry)
            res.a[i] += base;
    }
    res.trim();
    return res;
}
return -(v - *this);
}
return *this + (-v);
}
void operator*=(int v) {
    if (v < 0)
        sign = -sign, v = -v;
    for (int i = 0, carry = 0; i < (int) a.size() ||
        carry; ++i) {
        if (i == (int) a.size())
            a.push_back(0);
        long long cur = a[i] * (long long) v + carry;
        carry = (int) (cur / base);
        a[i] = (int) (cur % base);
    }
    trim();
}
Bigint operator*(int v) const {
    Bigint res = *this;
    res *= v;
    return res;
}

friend pair<Bigint, Bigint> divmod(const Bigint &a1
    , const Bigint &b1) {
    int norm = base / (b1.a.back() + 1);
    Bigint a = a1.abs() * norm;
    Bigint b = b1.abs() * norm;
    Bigint q, r;
    q.a.resize(a.a.size());

    for (int i = a.a.size() - 1; i >= 0; i--) {
        r *= base;
        r += a.a[i];
        int s1 = r.a.size() <= b.a.size() ? 0 : r.a[b.a
            .size()];
        int s2 = r.a.size() <= b.a.size() - 1 ? 0 : r.a
            [b.a.size() - 1];
        int d = ((long long) base * s1 + s2) / b.a.back
            ();
        r -= b * d;
        while (r < 0)
            r += b, --d;
        q.a[i] = d;
    }

    q.sign = a1.sign * b1.sign;
    r.sign = a1.sign;
    q.trim();
    r.trim();
    return make_pair(q, r / norm);
}

Bigint operator/(const Bigint &v) const {
    return divmod(*this, v).first;
}

Bigint operator%(const Bigint &v) const {
    return divmod(*this, v).second;
}

void operator/=(int v) {
    if (v < 0)
        sign = -sign, v = -v;
    for (int i = (int) a.size() - 1, rem = 0; i >= 0;
        --i) {
        long long cur = a[i] + rem * (long long) base;
        a[i] = (int) (cur / v);
        rem = (int) (cur % v);
    }
    trim();
}
Bigint operator/(int v) const {

```

```

    Bigint res = *this;
    res /= v;
    return res;
}
int operator%(int v) const {
    if (v < 0)
        v = -v;
    int m = 0;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; --i)
        m = (a[i] + m * (long long) base) % v;
    return m * sign;
}

void operator+=(const Bigint &v) { *this = *this +
    v; }
void operator-=(const Bigint &v) { *this = *this -
    v; }
void operator*=(const Bigint &v) { *this = *this *
    v; }
void operator/=(const Bigint &v) { *this = *this /
    v; }

bool operator<(const Bigint &v) const {
    if (sign != v.sign)
        return sign < v.sign;
    if (a.size() != v.a.size())
        return a.size() * sign < v.a.size() * v.sign;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--)
        if (a[i] != v.a[i])
            return a[i] * sign < v.a[i] * sign;
    return false;
}

bool operator>(const Bigint &v) const { return v <
    *this; }
bool operator<=(const Bigint &v) const { return !(v
    < *this); }
bool operator>=(const Bigint &v) const { return !(*
    this < v); }
bool operator==(const Bigint &v) const { return !(*
    this < v) && !(v < *this); }
bool operator!=(const Bigint &v) const { return *
    this < v || v < *this; }

void trim() {
    while (!a.empty() && !a.back())
        a.pop_back();
    if (a.empty())
        sign = 1;
}
bool isZero() const {
    return a.empty() || (a.size() == 1 && !a[0]);
}
Bigint operator-() const {
    Bigint res = *this;
    res.sign = -sign;
    return res;
}
Bigint abs() const {
    Bigint res = *this;
    res.sign = res.sign;
    return res;
}
long long longValue() const {
    long long res = 0;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--)
        res = res * base + a[i];
    return res * sign;
}
friend Bigint gcd(const Bigint &a, const Bigint &b)
    {
        return b.isZero() ? a : gcd(b, a % b);
    }
friend Bigint lcm(const Bigint &a, const Bigint &b)
    {
        return a / gcd(a, b) * b;
    }
void read(const string &s) {
    sign = 1;
    a.clear();
    int pos = 0;

```

```

while (pos < (int) s.size() && (s[pos] == '-' ||
    s[pos] == '+')) {
    if (s[pos] == '-')
        sign = -sign;
    ++pos;
}
for (int i = s.size() - 1; i >= pos; i -=
    base_digits) {
    int x = 0;
    for (int j = max(pos, i - base_digits + 1); j
        <= i; j++)
        x = x * 10 + s[j] - '0';
    a.push_back(x);
}
trim();
}
friend istream& operator>>(istream &stream, Bigint
    &v) {
    string s;
    stream >> s;
    v.read(s);
    return stream;
}
friend ostream& operator<<(ostream &stream, const
    Bigint &v) {
    if (v.sign == -1)
        stream << '-';
    stream << (v.a.empty() ? 0 : v.a.back());
    for (int i = (int) v.a.size() - 2; i >= 0; --i)
        stream << setw(base_digits) << setfill('0') <<
            v.a[i];
    return stream;
}
static vector<int> convert_base(const vector<int> &
    a, int old_digits, int new_digits) {
    vector<long long> p(max(old_digits, new_digits) +
        1);
    p[0] = 1;
    for (int i = 1; i < (int) p.size(); i++)
        p[i] = p[i - 1] * 10;
    vector<int> res;
    long long cur = 0;
    int cur_digits = 0;
    for (int i = 0; i < (int) a.size(); i++) {
        cur += a[i] * p[cur_digits];
        cur_digits += old_digits;
        while (cur_digits >= new_digits) {
            res.push_back((int)(cur % p[new_digits]));
            cur /= p[new_digits];
            cur_digits -= new_digits;
        }
    }
    res.push_back((int) cur);
    while (!res.empty() && !res.back())
        res.pop_back();
    return res;
}
typedef vector<long long> vll;
static vll karatsubaMultiply(const vll &a, const
    vll &b) {
    int n = a.size();
    vll res(n + n);
    if (n <= 32) {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++)
                res[i + j] += a[i] * b[j];
        return res;
    }
    int k = n >> 1;
    vll a1(a.begin(), a.begin() + k);
    vll a2(a.begin() + k, a.end());
    vll b1(b.begin(), b.begin() + k);
    vll b2(b.begin() + k, b.end());

    vll a1b1 = karatsubaMultiply(a1, b1);
    vll a2b2 = karatsubaMultiply(a2, b2);

    for (int i = 0; i < k; i++)
        a2[i] += a1[i];
    for (int i = 0; i < k; i++)
        b2[i] += b1[i];

```

```

vll r = karatsubaMultiply(a2, b2);
for (int i = 0; i < (int) a1b1.size(); i++)
    r[i] -= a1b1[i];
for (int i = 0; i < (int) a2b2.size(); i++)
    r[i] -= a2b2[i];

for (int i = 0; i < (int) r.size(); i++)
    res[i + k] += r[i];
for (int i = 0; i < (int) a1b1.size(); i++)
    res[i] += a1b1[i];
for (int i = 0; i < (int) a2b2.size(); i++)
    res[i + n] += a2b2[i];
return res;
}
Bigint operator*(const Bigint &v) const {
    vector<int> a6 = convert_base(this->a,
        base_digits, 6);
    vector<int> b6 = convert_base(v.a, base_digits,
        6);
    vll a(a6.begin(), a6.end());
    vll b(b6.begin(), b6.end());
    while (a.size() < b.size())
        a.push_back(0);
    while (b.size() < a.size())
        b.push_back(0);
    while (a.size() & (a.size() - 1))
        a.push_back(0), b.push_back(0);
    vll c = karatsubaMultiply(a, b);
    Bigint res;
    res.sign = sign * v.sign;
    for (int i = 0, carry = 0; i < (int) c.size(); i
        ++){
        long long cur = c[i] + carry;
        res.a.push_back((int)(cur % 1000000));
        carry = (int)(cur / 1000000);
    }
    res.a = convert_base(res.a, 6, base_digits);
    res.trim();
    return res;
}
};

```

3 Data Structure

3.1 Disjoint Set

```

class DisjointSet {
public:
    static const int N = 1e5 + 10;
    int p[ N ];
    void Init( int x ) {
        for ( int i = 1 ; i <= x ; ++i )
            p[ i ] = i;
    }
    int Find( int x ) {
        return x == p[ x ] ? x : p[ x ] = Find( p[ x ] );
    }
    void Union( int x, int y ) {
        p[ Find( x ) ] = Find( y );
    }
};

```

3.2 Segement Tree with Lazy Tag

```

#define L(X) (X<<1)
#define R(X) ((X<<1)+1)
#define mid ((l+r)>>1)

class SegmentTree {
public:
    static const int N = 1e5 + 10;
    int arr[ N ], st[ N << 2 ], lazy[ N << 2 ];

    inline void Pull( int now ) {
        st[ now ] = max( st[ L( now ) ], st[ R( now ) ] );
    }
}

```

```

inline void Push( int now, int l, int r ) {
    if ( lazy[ now ] != 0 ) {
        if ( l != r ) {
            st[ L( now ) ] += lazy[ now ];
            st[ R( now ) ] += lazy[ now ];
            lazy[ L( now ) ] += lazy[ now ];
            lazy[ R( now ) ] += lazy[ now ];
        }
        lazy[ now ] = 0;
    }
}

void Build( int now, int l, int r ) {
    if ( l == r ) {
        st[ now ] = arr[ l ];
        return;
    }
    Build( L( now ), l, mid );
    Build( R( now ), mid + 1, r );
    Pull( now );
}

void Update( int ql, int qr, int value, int now, int
    l, int r ) {
    if ( ql > qr || l > qr || r < ql )
        return;
    Push( now, l, r );
    if ( l == ql && qr == r ) {
        st[ now ] += value;
        lazy[ now ] += value;
        return;
    }
    if ( qr <= mid ) Update( ql, qr, value, L( now ), l
        , mid );
    else if ( mid < ql ) Update( ql, qr, value, R( now
        ), mid + 1, r );
    else {
        Update( ql, mid, value, L( now ), l, mid );
        Update( mid + 1, qr, value, R( now ), mid + 1, r
        );
    }
    Pull( now );
}

int Query( int ql, int qr, int now, int l, int r ) {
    if ( ql > qr || l > qr || r < ql )
        return 0;
    Push( now, l, r );
    if ( l == ql && qr == r )
        return st[ now ];
    if ( qr <= mid )
        return Query( ql, qr, L( now ), l, mid );
    else if ( mid < ql )
        return Query( ql, qr, R( now ), mid + 1, r );
    else {
        int left = Query( ql, mid, L( now ), l, mid );
        int right = Query( mid + 1, qr, R( now ), mid +
            1, r );
        int ans = max( left, right );
        return ans;
    }
}
};

```

3.3 Rope

```

#include<ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
// inserts c before p.
iterator insert(const iterator& p, charT c) :
// inserts n copies of c before p.
iterator insert(const iterator& p, size_t n, charT c) :
// inserts the character c before the ith element.
void insert(size_t i, charT c) :
// erases the element pointed to by p.
void erase(const iterator& p) :
// erases the range [f, l).
void erase(const iterator& f, const iterator& l) :
// Appends a C string.
void append(const charT* s) :
void replace(const iterator& f, const iterator& l,
    const rope& x)

```

```

void replace(const iterator& f, const iterator& l,
    const charT* s)
void replace(const iterator& f1, const iterator& l1,
    const charT* f2, const charT* l2)
void replace(const iterator& f1, const iterator& l1,
    const iterator& f2, const iterator& l2)
void replace(const iterator& p, const rope& x)
void replace(size_t i, size_t n, const rope& x)
void replace(size_t i, size_t n, charT c)
void replace(size_t i, size_t n, const charT* f, const
    charT* l)
void replace(size_t i, size_t n, const iterator& f,
    const iterator& l)
rope substr(iterator f, iterator l) const
rope substr(const_iterator f, const_iterator l) const
rope substr(size_t i, size_t n = 1) const

```

4 graph

4.1 Dijkstra's Algorithm

```

vector< pair< int, int > > v[ N ];

vector< int > Dijkstra( int s ) {
    // n: number of nodes
    vector< int > d( n + 1, 1e9 );
    vector< bool > visit( n + 1, false );
    d[ s ] = 0;

    priority_queue< pair< int, int >, vector< pair< int,
        int > >, greater< pair< int, int > > > pq;
    pq.push( make_pair( d[ s ], s ) );
    while ( 1 ) {
        int now = -1;
        while ( !pq.empty() and visit[ now = pq.top().
            second ] )
            pq.pop();
        if ( now == -1 or visit[ now ] )
            break;
        visit[ now ] = true;
        for ( int i = 0 ; i < v[ now ].size() ; ++i ) {
            int child = v[ now ][ i ].first;
            int w = v[ now ][ i ].second;
            if ( !visit[ child ] and ( d[ now ] + w ) < d[
                child ] ) {
                d[ child ] = d[ now ] + w;
                pq.push( make_pair( d[ child ], child ) );
            }
        }
    }
    return d;
}

```

4.2 Tarjan's Algorithm

```

// Build: O( V^2 ), Query: O( 1 )
// n: the number of nodes
int graph[ N ][ N ], lca[ N ][ N ];
vector< bool > visit( N, false );

void tarjan( int now ) {
    if ( visit[ now ] )
        return;
    visit[ now ] = true;

    for ( int i = 1 ; i <= n ; ++i )
        if ( visit[ i ] )
            lca[ now ][ i ] = lca[ i ][ now ] = st.Find( i );

    for ( int i = 1 ; i <= n ; ++i )
        if ( g[ now ][ i ] < 1e9 and !visit[ i ] ) {
            tarjan( i );
            st.Union( i, now );
        }
}

```

4.3 Jump Pointer Algorithm

```
int tin[ N ], tout[ N ], ancestor[ N ][ 20 ];
vector< int > v[ N ];

void dfs( int now, int pnow ) {
    tin[ now ] = ++now_time;

    ancestor[ now ][ 0 ] = pnow;
    for ( int i = 1 ; i < 20 ; ++i )
        ancestor[ now ][ i ] = ancestor[ ancestor[ now ][ i - 1 ] ][ i - 1 ];

    for ( auto child : v[ now ] )
        if ( child != pnow )
            dfs( child, now );

    tout[ now ] = ++now_time;
}

bool check_ancestor( int x, int y ) {
    return ( tin[ x ] <= tin[ y ] and tout[ x ] >= tout[ y ] );
}

int find_lca( int x, int y ) {
    if ( check_ancestor( x, y ) ) return x;
    if ( check_ancestor( y, x ) ) return y;

    for ( int i = 19 ; i >= 0 ; --i )
        if ( !check_ancestor( ancestor[ x ][ i ], y ) )
            x = ancestor[ x ][ i ];
    return ancestor[ x ][ 0 ];
}
```

```
inqu[u] = 0;
for(int i = 0; i < (int) g[u].size(); i++){
    Edge &e = g[u][i];
    int v = e.v;
    if(e.cap > 0 && d[v] > d[u]+e.w){
        d[v] = d[u]+e.w;
        mom[v] = u;
        id[v] = i;
        if(!inqu[v]) qu[++qr] = v, inqu[v] = 1;
    }
}
if(mom[t] == -1) break ;
int df = INF;
for(int u = t; u != s; u = mom[u])
    df = min(df, g[mom[u]][id[u]].cap);
for(int u = t; u != s; u = mom[u]){
    Edge &e = g[mom[u]][id[u]];
    e.cap -= df;
    g[e.v][e.rev].cap += df;
}
mxf += df;
mnc += df*d[t];
}
return mnc;
};
```

5 Flow

5.1 MinCostMaxFlow

```
// O( V^2 * F )
class MinCostMaxFlow{
public:
    static const int MAXV = 2000;
    static const int INF = 1e9;
    struct Edge{
        int v, cap, w, rev;
        Edge(){
            Edge(int t2, int t3, int t4, int t5)
            : v(t2), cap(t3), w(t4), rev(t5) {}
    };
    int V, s, t;
    vector<Edge> g[MAXV];
    void Init(int n){
        V = n+4; // total number of nodes
        s = n+1, t = n+4; // s = source, t = sink
        for(int i = 1; i <= V; i++) g[i].clear();
    }
    // cap: capacity, w: cost
    void AddEdge(int a, int b, int cap, int w){
        g[a].push_back(Edge(b, cap, w, (int)g[b].size()));
        g[b].push_back(Edge(a, 0, -w, (int)g[a].size()-1));
    }
    int d[MAXV], id[MAXV], mom[MAXV];
    bool inqu[MAXV];
    int qu[2000000], ql, qr;
    //the size of qu should be much large than MAXV
    int MncMxf(){
        int INF = INF;
        int mxf = 0, mnc = 0;
        while(1){
            fill(d+1, d+1+V, INF);
            fill(inqu+1, inqu+1+V, 0);
            fill(mom+1, mom+1+V, -1);
            mom[s] = s;
            d[s] = 0;
            ql = 1, qr = 0;
            qu[++qr] = s;
            inqu[s] = 1;
            while(ql <= qr){
                int u = qu[ql++];
```