

bezpečný workflow · GitHub · větve · citlivé soubory

hlavně čti červené boxy

1. Běžná práce

Nejdřív stav, potom commit a push.

[illegible]

2. Nové repo

NAZEV = jméno repozitáře na GitHubu.

```
git init
git branch -M main
git remote add origin git@github.com:cja/NAZEV.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin main
```

3. Push nejde

Podle toho, jestli jedeš master nebo main.

```
git push -u origin master
# nebo
git push -u origin main
```

4. Experiment ve větvi

Pokus mimo hlavní větev. Rozbitou větev smaž.

```
git switch -c pokus

# návrat
git switch master

# zahodit pokus
git branch -D pokus
```

5. .gitignore pro config

Hesla nepatří do repa. Example soubor ano.

```

**/config.h
!*/config.example.h

```

6. Config už byl commitnutý

Přestane se sledovat. Starý commit ale zůstává.

```
git rm --cached cesta/config.h
git commit -m "Stop tracking config"
```

7. Vyčistit historii

Nebezpečné: --force přepíše historii na GitHubu.

```
git branch backup-before-clean
git reset --soft $(git rev-list --max-parents=0 HEAD)
git reset
git add .
git commit -m "Initial clean project"
git push --force origin master
# nebo: origin main
```

8. Smazat lokální zálohu

```
git branch -D backup-before-clean
git reflog expire --expire=now --all
git gc --prune=now --aggressive
```

Před každým větším pokusem commitni funkční verzi.

```
git status
git branch
git log --oneline --max-count=5
```

```
git status
git add .
git commit -m "working version before experiment"
```

Než použiješ `--hard`, `--force`, `clean` nebo `-D`, dej nejdřív git status.

Danger

```
git reset --hard
git clean -fd
git clean -fdx
git push --force
git branch -D
git reset --hard origin/master
rm -rf .git
```

Tip: Když si nejsi jistý, nejdřív git status. Když vidíš hesla, tokeny, config.h nebo --force, zastav se a zkontroluj, co přesně děláš.

V2 clean: kratší texty, větší řádkování, příkazy zalomené ručně kvůli tisku.