

山东八亿橡胶有限责任公司

全钢载重子午线轮胎 产品手册

www.bayirubber.com |
400-0632-181

一、中长途轮胎

1. BYA682

三道纵向折线型主花纹沟设计，全新低生热胎肩配方，最新耐磨胎面配方，中长途运输全轮位适用。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	花纹深度(mm)
315/80R22.5	18-20	154/151-157/154	K	900	3750-4125	9.00-9.75	20-22.6
11R22.5	16-18	146/143-151/148	K-M	930	3000-3450	7.50-8.25	16.5-21.5
12R22.5	12-18	143/141-152/149	K-M-L	930	2575-3550	8.25-9.00	14.5-22.6
13R22.5	16-18	152/149-154/151	K-L	830	3450-3750	9.00-9.75	15-23.8

2. BYT691

四道纵向直沟设计，有效防止侧滑，操控性能优异；胎面中部纵向曲折沟设计增强抓地力；优化花纹降低滚动阻力，节油性能出色；耐磨胎面配方支持多次翻新。

* 详细规格参数请联系厂家 Tel: 400-0632-181

3. AL969

横向粗壮花纹设计，强劲驱动性能；加强筋连接提升抗花纹块脱落能力，适用于短途至中长途运输。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	花纹深度(mm)
12R22.5	16	150/147	M	830	3350/3075	9.00	18.5
12R22.5	-	152/149	K	930	3550/3250	9.00	18.5

二、中短途轮胎

4. BY515

经典三线花纹设计，适用于所有轮位；角度沟槽有效防止夹石；肩部沟槽设计降低生热，延长使用寿命。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	面宽(mm)	纹深(mm)
12.00R20	18	154/151-158/155	K	830-970	3750-4250	8.50	245	22

5. BY502

四道纵向直沟设计有效防止侧滑；连续肩部设计抗偏磨；宽断面优化花纹降低滚动阻力，承载能力强。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	花纹深度(mm)
385/65R22.5	20	160	K	900	4500	16.5
385/65R22.5	24	164	K	900	5000	24

三、矿山轮胎

6. BY888

矿山防爆专用胎冠 1+5 结构设计，专用矿山配方耐刺扎、抗掉块；超宽胎面增大接地面积。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	花纹深度(mm)
12.00R20	18	154/151	F	830	3750/3450	8.50	20
12.00R20	20	156/153	F	900	4000/3650	8.50	22
12.00R20	22	158/155	F	970	4250/3875	8.50	26

7. BY886

超宽胎面增加接地面积；1+5 防刺扎抗爆结构；高强胎圈材料全面提升承载能力。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	花纹深度(mm)
12.00R20	18	154/151	E	830	3450	8.5-9.0	22
12.00R20	20	156/153	F	900	3875	8.5-9.0	26
12.00R20	22	158/155	F	970	4250	8.5-9.0	30

8. BY889

超宽胎面大块横向花纹，1+5 防爆结构；排石槽自洁设计，矿山工况寿命更长。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	花纹深度(mm)
12.00R20	18	154/151	F	830	3750/3450	8.50V	26
12.00R20	20	156/153	F	900	4000/3650	8.50V	26
12.00R20	22	158/155	F	970	4250/3875	8.50V	26

四、公交专用轮胎

9. BY501

优化花纹设计配合全新胎面配方，低滚动阻力节省燃油；优异制动性能，公交专线耐用设计。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	面宽(mm)	纹深(mm)
275/70R22.5	14	142/139	J	760	2650/2430	8.25-9.00	239.5	20.5
275/70R22.5	16	144/141	J	830	2800/2575	8.25-9.00	239.5	20.5
275/70R22.5	16	148/145	J	900	3150/2900	8.25-9.00	239.5	20.5
275/70R22.5	18	152/148	J	930	3550/3150	8.25-9.00	239.5	20.5

10. BY568

旋转折线形沟壁设计，自洁性能优异；优化花纹排水性强，适合城市公交复杂路况全天候使用。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	面宽(mm)	纹深(mm)
275/70R22.5	16	148/145	J	900	3150/2900	8.25-9.00	242	21
275/70R22.5	16	152/148	F	900	3550/3150	8.25-9.00	242	18

11. BY518

三道纵向折线形花纹沟，大角度沟壁自洁性能优；低热混合技术降低生热；变节距花纹有效降低行驶噪音。

规格	层级	负荷指数	速度级别	气压(KPa)	承重(Kg)	标准轮辋	面宽(mm)	纹深(mm)
275/70R22.5	16	148/145	K	900	3150/2900	8.25-9.00	225	20.5
275/70R22.5	18	148/145	K	900	3150/2900	8.25-9.00	225	20.5