Tetris da Noite das Bruxas

Como o jogo funciona · HTML, CSS e JavaScript

O jogo

Tetris clássico com tema de Halloween. Peças de 7 formatos caem num tabuleiro de 10×20. O jogador move e gira as peças para completar linhas, que somem e dão pontos. A velocidade aumenta a cada 10 linhas. O jogo acaba quando uma nova peça não cabe no topo.

Controles

Ação	Teclado	Celular
Mover	← →	Botões ◀ ▶
Girar	↑ ou X (Z ao contrário)	Botão ⟳
Descer	↓	Botão ▼
Queda direta	Espaço	Botão de queda
Guardar peça / Pausar	C / P	Pausa sozinho ao trocar de aba

Pontuação

1, 2, 3 ou 4 linhas = 100, 300, 500 ou 800 pontos × nível. Descer manualmente dá 1 ponto por célula e queda direta dá 2. Nível = linhas ÷ 10 + 1. O recorde fica salvo no navegador (localStorage).

Tema de Halloween

Peça I = fantasma branco · O = dourada · T = roxa com olhos de morcego · S = verde-poção · Z = vermelho-sangue · J = azul-lua · L = abóbora com rosto. Fundo roxo-noite e tela final “Os fantasmas venceram”.

Arquivos

```
html/index.html   estrutura: canvas do tabuleiro, painéis e botões
css/style.css     cores, layout responsivo, animação de tremor
js/game.js        toda a lógica do jogo
```

Como funciona por dentro

```
Jogar -> start() -> reset()   (tabuleiro vazio + 1ª peça)
loop() repete ~60x por segundo:
   passou o tempo de speed()?  -> down() desce 1 linha
   render() redesenha tudo no canvas
down(): bateu? (hit)  -> lock()
lock():  fixa a peça, apaga linhas cheias, pontua, spawn()
spawn(): próxima peça; se já nasce batendo -> end()
```

Parte do código	Função
SH / board	Peças e tabuleiro são matrizes de números/texto. O board guarda o que já foi fixado.
hit(m, x, y)	Verifica colisão: a peça sai do tabuleiro ou cai em célula ocupada? Usada ao mover, girar e descer.
rotM() / rotate()	Gira a matriz 90°; se bater na parede, tenta deslocar 1 ou 2 casas.
newBag() / draw7()	Sorteio “saco de 7”: as 7 peças saem embaralhadas, sem repetição injusta.
lock()	Copia a peça para o board, remove linhas completas, soma pontos e sobe o nível.

Parte do código	Função
ghostY()	Mostra a sombra de onde a peça vai cair.
cell()	Desenha cada bloco com brilho, sombra e o rosto temático.
act()	Teclado e botões de toque chamam as mesmas ações.