

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 制动盘测量单

信息

制动盘测量单



信息

有关检查及测量点的注释可在以下各项中找到：

- **测试相关的技术数据。** → 4X00IN 技术数据/制动器磨损限值 - “技术值”部分
- **测试 1 的说明 = 制动盘厚度。** → 465002 检查前制动盘 - 磨损评估
- **测试 2 的说明 = 横向跳动和轮毂。** → 465004 测量前制动盘
- **测试 3 的说明 = 横向跳动和轮毂。** → 465004 测量前制动盘

要将测量结果编制成文档，可使用图示数据卡的复制或印刷品。数据卡是不能订购的。

1. 制作所示数据卡的复制或印刷品。



信息

- 已经输入在所有版本中都相同的标称值！
 - 在进一步开发过程中，这些值可能会有更改。如有必要，请检查并添加新值。
2. 在测量之前（从测试 1 到测试 3），将一般数据、车型及缺少的标称值（新制动盘厚度/制动盘磨损限值）输入数据卡。
 3. 进行测量（实际状态）并将测量值输入到校准卡中。
 4. 若要更换制动盘，则请对新的制动盘再次执行测试 2，并将最新的测量值输入新的数据卡。
 5. 测量前提条件：

标注人工操作编号。

测量制动盘： 每轴 80 个时间单位。

制动盘测量

客户：	维修订购号：
街道：	车辆识别号：
地点：	注册号：
电话：	首次登记日期：
车型：	里程表读数 [公里/英里]

1) 测试 3: 不要为数据表中的每个制动盘都输入八个测量值, 只需针对每个制动盘的测量结果提出建议 (例如, 正常或不正常)。

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99