

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 442655 更换补胎胶

信息

信息

补胎胶存放在前行李厢的储物槽（塑料盒子）-**箭头**- 中。



补胎胶的位置（见图示）

补胎胶必须每 4 年更换一次，以确保轮胎发生小损坏时的密封效果。

有效期见压缩气瓶底部。

车辆《驾驶手册》详细介绍了轮胎密封化合物该如何使用（在轮胎遇到小割损时密封轮胎）。压缩气瓶也附有使用说明。

密封胶极易燃且对健康有害。瓶上印有相关警告，《驾驶手册》中对此亦有说明。

更换补胎胶

更换补胎胶

1. 如果补胎胶超过有效期，则拿来库存的新压缩气瓶，并将其放在为此目的提供的行李厢储物槽中。

压缩气瓶零件号见《保时捷电子版零配件目录》（PET，主组 6/子组“车轮”）。

2. 旧密封胶瓶的废弃处理应遵循各国/地区的相关规定。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

