

## 诊断 DME 控制

### P050100 车速信号 1 - 信号不可靠

#### 诊断条

- 点火装置开启
- 超速燃油切断启用
- 发动机转速大于发动机转速阈值 ( 8,160 转/分)
- 内部扭矩 (TQI\_SP) 大于扭矩阈值 (1,023.96875 Nm)
- 冷却液温度大于 TCO 阈值 (205 °C)
- 在制动控制单元中持续运行诊断

#### 故障设

- 对各个转速传感器的所有可靠性检查都在 PSM 控制单元中执行
- PSM 控制单元通过 FlexRay/CAN 将 OBD 故障状态四位字节 (4 位) 发送至 DME 控制单元。该故障状态四位字节在 DME 控制单元中读出, 然后传递到故障记忆。如果没有转速传感器能够提供有效信号, 故障条目应只存储在 DME 控制单元的故障记忆中 (组合仪表中的警告消息"发动机控制故障"已显示! )
- 车速低于适用的阈值 (2 km/h)。车速信号可通过硬件信号或 CAN 接口记录。
- 该诊断与 OBD 相关! 对车速进行可靠性检查: 将制动器 1 消息中提供的 CAN 车速与特定车辆运转状态下的相应阈值进行比较。车辆运转状态 (启用诊断) 包括以下方面: - 超过最小发动机转速 - 超过检索的发动机扭矩 - 转速变化低于特定阈值 - 超过冷却液温度阈值。
- 相应时间段内, 来自各车轮速度 (可选) 平均信号的车速偏差大于 10 km/h

#### 监控的部

- ◆ 车速信号

## 故障查找

- ◆ 检查 PSM 控制单元故障记忆内容

## 功能

- ◆ 自适应巡航控制 (ACC)/巡航控制关闭