

诊断 DME 控制

P057100 制动灯开关 – 信号不可靠

诊断条

- 主继电器诊断完成
- 主继电器无故障
- 未设置信号"压力阈值状态不可用"
- 有效的 PSM CAN 消息
- 如果 DME 控制单元针对巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 进行编码且巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) 已启动，则点火开关打开后立即启用诊断功能。
- 驾驶周期内保存了频率计数
- 诊断持续运行

故障设

- 根据信息的提供方式，执行制动信息（制动灯开关和制动测试开关）的相关可靠性检查。制动测试开关信号可通过制动器或 CAN 总线提供
- 来自制动器的驾驶员制动信息的下降缘，检测到 CAN 消息（制动器释放），制动灯开关启用且踩下油门踏板（油门踏板值大于/等于 0.9765625%）至少 10 秒
- 车辆的实际加速度（实际减速度）小于相应定义的下限曲线

监控的部

- ◆ 制动踏板传感器
- ◆ 制动灯开关

故障查找

- ◆ 制动灯开关和制动测试开关的实际值：检查踩下制动器时哪些值未发生变化
- ◆ 检查霍尔传感器的电源电压：线路和传感器
- ◆ 注意：制动灯开关/制动测试开关的项目特定位置
- ◆ 检查车速是否正确记录在 PSM 中（是计算 DME 控制单元中实际加速度的基础）
- ◆ 正确计算 DME 控制单元的实际加速度

功能

- ◆ 拒绝自适应巡航控制 (ACC)/巡航控制
- ◆ 怠速规范（出于安全考虑）
- ◆ 不能自动启动