

诊断 DME 控制

P219E00 气缸 3 燃油/空气混合气不平衡

诊断条

- 空气质量无故障条目
- 空气质量 0.0...1,389.0 mg/stk
- 环境压力 > 749.9890135 hPa
- 发动机转速 600...8,160 转/分
- 冷却液温度 > 69.75 °C
- 如果不执行进一步操作步骤则无法检查的其他条件：油箱通风阀关闭了至少 60 次，催化转化器温度 > 1,050 °C
- 必须满足所有条件。再满足较低的部分负载范围的静止驾驶条件。

故障设

- 气缸的倍增喷射校正（部分负载范围）小于最低阈值，持续至少 3 秒（气缸运行时过浓）
- 气缸的倍增喷射校正（部分负载范围）大于最大阈值，持续至少 3 秒（气缸运行时过稀）
- 该功能诊断部分负载范围内（即怠速范围之外）个别气缸混合气平衡情况。如果单个气缸的个别气缸喷射校正（自适应值 + 控制器值的总值）不在公差范围内，则相关气缸被检测为有故障。

监控的部

- ◆ 氧传感器信号

故障查找

- ◆ 故障可能由机械故障或焦化的燃油喷射器导致
- ◆ 更换喷射器

功能

- ◆ 发动机不平稳运行
- ◆ 缺火
- ◆ 极端情况下启动发动机有问题