

2019-7-5

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

认可的车轮及轮胎 (16/19)

年款:
起始时间 2017

车型 :
718 Boxster、718 Cayman (982)

情况 :
2019 年第 25 周新的年款开始

尺寸 :
允许的轮胎和车轮尺寸
(RO = 轮辋偏置距 , 单位 : mm ; FA = 前桥 ; RA = 后桥)

轮胎	轮胎尺寸	车轮尺寸	防滑链
718 Boxster、718 Boxster S、718 Cayman、718 Cayman S			
夏季	前桥 : 235/45 ZR18 94Y 后桥 : 265/45 ZR18 101Y - S 车型 (仅面向中国)	前桥 : 8,0J x 18、RO 57 后桥 : 9,5J x 18 , RO 49	否
	前桥 : 235/40 ZR19 (92Y) 后桥 : 265/40 ZR19 (98Y)	前桥 : 8,0J x 19、RO 57 后桥 : 10J x 19 , RO 45	否
	前桥 : 235/35 ZR20 (88Y) 后桥 : 265/35 ZR20 (95Y) 前桥 : 235/35 ZR20 (92Y) 后桥 : 265/35 ZR20 (99Y)	前桥 : 8J x 20、RO 57 后桥 : 10J x 20 , RO 45	否
	前桥 : 235/35 ZR20 (88Y) 后桥 : 265/35 ZR20 (95Y) 前桥 : 235/35 ZR20 (92Y) 后桥 : 265/35 ZR20 (99Y)	前桥 : 8,5J x 20、RO 57 后桥 : 10,5J x 20 , RO 47	否
冬季	前桥 : 235/45 R18 94V M+S 后桥 : 265/45 R18 101V M+S	前桥 : 8,0J x 18、RO 57 后桥 : 9,5J x 18 , RO 49	仅限后桥
	前桥 : 235/40 R19 92V M+S 后桥 : 265/40 R19 98V M+S	前桥 : 8,0J x 19、RO 57 后桥 : 10J x 19 , RO 45	否

轮胎	轮胎尺寸	车轮尺寸	防滑链
----	------	------	-----

轮胎	轮胎尺寸	车轮尺寸	防滑链
718 Boxster GTS、718 Boxster T、718 Cayman GTS、718 Cayman T			
夏季	前桥：235/35 ZR20 (88Y) 后桥：265/35 ZR20 (95Y)	前桥：8J x 20、RO 57 后桥：10J x 20 , RO 45	否
	前桥：235/35 ZR20 (92Y) 后桥：265/35 ZR20 (99Y)		
冬季	前桥：235/35 ZR20 (88Y) 后桥：265/35 ZR20 (95Y)	前桥：8,5J x 20、RO 57 后桥：10,5J x 20 , RO 47	否
	前桥：235/35 ZR20 (92Y) 后桥：265/35 ZR20 (99Y)		
冬季	前桥：235/45 R18 94V M+S 后桥：265/45 R18 101V M+S	前桥：8,0J x 18、RO 57 后桥：9,5J x 18 , RO 49	仅限后桥
	前桥：235/40 R19 92V M+S 后桥：265/40 R19 98V M+S	前桥：8,0J x 19、RO 57 后桥：10J x 19 , RO 45	否

车轮：

适用于夏季和冬季轮胎的保时捷车轮概览

车轮内侧上的标识：

车轮尺寸、轮辋偏置距 (RO) (单位 mm)、零件号 (不带颜色代码 FFF) 以及保时捷标志

17 英寸备用轮胎

5.5J x 17 , RO 24 (未显示)
 零件号 996.362.120.03

18 英寸“Boxster 4”车轮

前桥：8J x 18 , RO 57
 零件号 982.601.025.M_FFF
 后桥：9.5J x 18 , RO 49
 零件号 982.601.025.N_FFF



18 英寸 Boxster 4

18 英寸“Cayman 3”车轮

前桥：8J x 18 , RO 57
 零件号 982.601.025.P_FFF
 后桥：9,5J x 18 , RO 49
 零件号 982.601.025.Q_FFF



18 英寸 Cayman 3

19 英寸“Boxster S 4”车轮

前桥：8J x 19，RO 57
零件号 982.601.025_FFF

后桥：10J x 19，RO 45
零件号 982.601.025.A_FFF



19 英寸 Boxster S 4

19 英寸“Cayman S 4”车轮

前桥：8J x 19，RO 57
零件号 982.601.025.B_FFF

后桥：10J x 19，RO 45
零件号 982.601.025.C_FFF



19 英寸 Cayman S 4

20 英寸“Carrera S 4”车轮

前桥：8J x 20，RO 57
零件号 982.601.025.H_FFF/
982.601.026.A_FFF

后桥：10J x 20 H2，RO 45
零件号 982.601.025.J_FFF/
982.601.026.B_FFF



20 英寸 Carrera S 4

20 英寸“Carrera Classic 2”车轮

前桥：8J x 20，RO 57
零件号 981.362.160.14_FFF

后桥：10J x 20，RO 45
零件号 982.601.025.S_FFF



20 英寸 Carrera Classic 2

20 英寸“Carrera Sport”车轮

前桥：8.5J x 20，RO 57
零件号 982.601.025.K_FFF/
982.601.026.C_FFF

后桥：10.5J x 20，RO 47
零件号 982.601.025.L_FFF/
982.601.026.D_FFF



20 英寸 Carrera Sport

20 英寸“911 Turbo 4”车轮

前桥：8.5J x 20，RO 57
零件号 982.601.025.F_FFF

后桥：10.5J x 20，RO 47
零件号 982.601.025.G_FFF



20 英寸 911 Turbo 4



信息

操作不当可能会导致车轮表面受损。
只能用胎圈下压装置拆卸和安装轮胎。
请在轮辋凸缘上用皮衬块支撑气门插入工具。
仅使用 Porsche 定心夹紧组件来调节平衡。
切勿使用硬刷子清洁车轮，因为这类刷子可能会产生无法通过抛光去除的深划痕。
切勿在轮胎上使用未经 Porsche 许可的溶剂或其他化学物质。



信息

在各个轴上仅安装具有相同零件号的车轮。

车轮安装：

→ 紧固扭矩: 160 Nm (118 ftlb.)



驾驶时使用了不同的轮胎（混装轮胎）

- 车辆操控无法保障

→ 同一车辆上只能使用品牌和型号相同且速度指数和规格代码（N0、N1、N2...）相同的轮胎。

夏季轮胎：

车型	轮胎尺寸	轮胎品牌和型号
718 Boxster、718 Boxster S、718 Cayman、718 Cayman S	前桥：235/45 ZR18 94Y 后桥：265/45 ZR18 101Y	Pirelli PZero N1 (内侧/外侧)
	前桥：235/40 ZR19 (92Y) 后桥：265/40 ZR19 (98Y)	Pirelli PZero N1 (内侧/外侧)
		Yokohama Advan Sport V105 N0 (内侧/外侧)
	前桥：235/35 ZR20 (88Y) 后桥：265/35 ZR20 (95Y)	Pirelli PZero N1 (内侧/外侧)
	前桥：235/35 ZR20 (92Y) 后桥：265/35 ZR20 (99Y)	Michelin XL Pilot Sport 4S N0 (内侧/外侧)

车型	轮胎尺寸	轮胎品牌及型号
718 Boxster GTS、718 Boxster T、718 Cayman GTS、718 Cayman T	前桥：235/35 ZR20 (88Y) 后桥：265/35 ZR20 (95Y)	Pirelli PZero N1 (内侧/外侧)
	前桥：235/35 ZR20 (92Y) 后桥：265/35 ZR20 (99Y)	Michelin XL Pilot Sport 4S N0 (内侧/外侧)

冬季轮胎：

车型	轮胎尺寸	轮胎品牌和型号
----	------	---------

处理（推荐）：如果客户不同意同时更换两个轮胎，请准备关于此点的备忘录并让客户签署。

时刻谨记，新轮胎仅在过了磨合期之后才能发挥极致性能。

轮胎气压：



警告

轮胎气压不正确

- 车辆操控无法控制

- 根据规范调整轮胎气压。胎压绝不能小于最小压力。
- 检查轮胎使用年限。更换使用超过 6 年的轮胎。
- 目视检查。
- 仅使用保时捷推荐的轮胎。



信息

轮胎气压仅适用于 Porsche 认可的轮胎品牌和类型，而且是针对冷轮胎（大约 20 °C）指定的。轮胎气压不得低于指定的值。

夏季轮胎的标准轮胎气压

车轮尺寸	718 Boxster、718 Boxster S、718 Cayman、718 Cayman S	
	前桥	后桥
18 英寸车轮	2.0 bar 200 kPa 29 psi	
19 英寸车轮	2.0 bar 200 kPa 29 psi	2.1 bar 210 kPa 30 psi
20 英寸车轮	2.3 bar 230 kPa 33 psi	
17 英寸备用轮胎	2.8 bar 280 kPa (40 psi)	

车轮尺寸	718 Boxster GTS、718 Boxster T、718 Cayman GTS、718 Cayman T	
	前桥	后桥
20 英寸车轮	2.3 bar 230 kPa 33 psi	
17 英寸备用轮胎	2.8 bar 280 kPa	

(40 psi)

冬季轮胎的标准轮胎气压

车轮尺寸	718 Boxster、718 Boxster S、718 Boxster GTS、718 Boxster T、718 Cayman、718 Cayman S、718 Cayman GTS、718 Cayman T	
	前桥	后桥
18 英寸 车轮	2.2 bar 220 kPa 31 psi	
19 英寸 车轮	2.2 bar 220 kPa 31 psi	

最高速度达 270 km/h (165 mph) 的夏季轮胎的舒适轮胎气压 – 仅适用于配备轮胎气压监控系统 (TPM) 且多功能显示器中带有“Comfort pressure”（舒适气压）菜单的车辆（取决于国家/地区）

警告

在轮胎气压较低的情况下以高速驾车

- 可能会对轮胎造成不可修复的损坏

→ 仅对在仪表组中选择了“Comfort press.”（舒适气压）的车辆上的轮胎设置舒适气压。

车轮尺寸	718 Boxster、718 Boxster S、718 Boxster GTS、718 Boxster T、718 Cayman、718 Cayman S、718 Cayman GTS、718 Cayman T	
	前桥	后桥
20 英寸 车轮	2.1 bar 210 kPa 30 psi	

防滑链：

警告

防滑链安装不正确

- 车辆操控无法控制

- 最高车速不要超过 50 km/h (30 mph)。
- 遵守防滑链制造商的安装说明。
- 请遵守特定于国家/地区的规范。

保时捷以附件形式提供以下防滑链：

轮胎尺寸	保时捷零件号	防滑链类型
265/45 R 18 M+S	982.044.600.00	链节式防滑链，快速装配

车轮存放：

必须将轮胎存放在阴凉、干燥和通风良好的暗室中。切勿让轮胎与燃油、机油、润滑脂或化学品接触。
完整的车轮可以堆放存储；建议将轮胎压力增加约 0.4 bar (6 psi)。
如果轮胎没有安装在车轮上，最好将其垂直存放。建议每两周转动一次垂直存放的轮胎，以防出现平斑。如果水平堆放轮胎，会导致轮胎严重变形，并且在安装时不能在轮辋凸缘中正确入位。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99