

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4600TW 技术数据/制动器磨损限值 (PCCB)

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器齿轮比 (i)		系数	5.5		
制动盘直径，前		直径	350 mm		
制动盘直径，后		直径	350 mm		
制动盘有效直径，前		直径	286,6 mm		
制动盘有效直径，后		直径	292 mm		
前制动卡钳的活塞直径		直径	30/32/34 mm		
后制动卡钳的活塞直径		直径	28/30 mm		
每个车轮的制动片有效面积，前		面积	212 cm²		
每个车轮的制动片有效面积，后		面积	124 cm²		
前制动片厚度	所有车型	测量值	9.4 mm		
前制动片厚度（磨损限值）	所有车型	测量值	2 mm		
后制动片厚度	所有车型	测量值	11.2 mm		
后制动片厚度（磨损限值）	所有车型	测量值	2 mm		
新制动盘厚度（前）	所有车型	测量值	34 mm		
新制动盘厚度（后）	所有车型	测量值	28 mm		
前制动盘磨损限值	制动盘最小厚度（磨损限值）压印在制动盘毂上。示例：Min. Th. 33.7 mm	测量值	（制动盘毂的读取值）X.XX mm		
后制动盘磨损	制动盘最小厚度（磨损限值）压印在制动盘毂上。示	测	（制动盘毂的读取值）X.XX mm		

限值	例：Min. Th. 27.7 mm	量值			
磨损限值：前后制动盘的表面变化	磨损限值：连在一起的表面破损区域 > 1 cm² 和/或制动盘表面粗糙度 > 80 微米。更换桥两侧上的 PCCB 制动盘。	表面变化	值和步骤：46 51 02 检查 PCCB 制动盘/46 54 02 检查后 PCCB 制动盘。		
制动盘的厚度公差（最大）	所有车型	测量值	0.02 mm		
制动盘的横向跳动（最大）	所有车型	测量值	0.03 mm		
轮毂的横向跳动（最大）	所有车型	测量值	0.03 mm		
安装后轮毂的横向跳动（最大）	所有车型	测量值	0.06 mm		
推杆间隙	在制动踏板金属板处测量	测量值	约 1 mm		
停车制动鼓直径	停车制动器（电气促动，鼓式制动作用于后桥上）	直径	180 mm		
停车制动鼓直径（磨损限值）	所有车型	直径	181 mm		
驻车制动蹄宽度	所有车型	测量值	24 mm		

技术数据/制动器磨损限值 (PCCB)

技术数据

行车制动器（脚制动器）

- 前后桥分用不同制动回路的双回路制动系统
- 前桥和后桥上内部通风并打孔的 PCCB 制动盘
- 前桥上的六活塞固定卡钳和后桥上的四活塞固定卡钳
- 制动卡钳喷黄色漆以示区别

停车制动器

- 双伺服、**电动启动**、作用于后桥
- 制动鼓直径 = 180 mm
- 每个车轮的制动片面积 = 88 cm²

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器齿轮比 (i)		系数	5.5		
制动盘直径，前		直径	350 mm		
制动盘直径，后		直径	350 mm		
制动盘有效直径，前		直径	286,6 mm		
制动盘有效直径，后		直径	292 mm		

前制动卡钳的活塞直径		直径	30/32/34 mm		
后制动卡钳的活塞直径		直径	28/30 mm		
每个车轮的制动片有效面积，前		面积	212 cm ²		
每个车轮的制动片有效面积，后		面积	124 cm ²		

测试值/磨损限值



信息

根据 PCCB 制动盘的磨损情况，如果满足以下条件标准就需要更换：

- 制动盘摩擦表面产生了使用寿命晚期阶段所出现的表面变化。
- 由于磨损（摩擦导致材料腐蚀），制动盘厚度达不到要求的最小厚度。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前制动片厚度	所有车型	测量值	9.4 mm		
前制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量值	2 mm		
后制动片厚度	所有车型	测量值	11.2 mm		
后制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量值	2 mm		
新制动盘厚度 (前)	所有车型	测量值	34 mm		
新制动盘厚度 (后)	所有车型	测量值	28 mm		
前制动盘磨损 限值	制动盘最小厚度（磨损限值）压印在制动盘毂上。示例：Min. Th. 33.7 mm	测量值	（制动盘毂的读取值）X.XX mm		
后制动盘磨损 限值	制动盘最小厚度（磨损限值）压印在制动盘毂上。示例：Min. Th. 27.7 mm	测量值	（制动盘毂的读取值）X.XX mm		
磨损限值：前 后制动盘的表 面变化	磨损限值：连在一起的表面破损区域 > 1 cm ² 和/或制动盘表面粗糙度 > 80 微米。更换桥两侧上的 PCCB 制动盘。	表面 变化	值和步骤：46 51 02 检查 PCCB 制动盘/46 54 02 检查后 PCCB 制动盘。		
制动盘的厚度 公差（最大）	所有车型	测量值	0.02 mm		
制动盘的横向 跳动（最大）	所有车型	测量值	0.03 mm		

轮毂的横向跳动（最大）	所有车型	测量值	0.03 mm		
安装后轮毂的横向跳动（最大）	所有车型	测量值	0.06 mm		
推杆间隙	在制动踏板金属板处测量	测量值	约 1 mm		
停车制动鼓直径	停车制动器（电气促动，鼓式制动作用于后桥上）	直径	180 mm		
停车制动鼓直径（磨损限值）	所有车型	直径	181 mm		
驻车制动蹄宽度	所有车型	测量值	24 mm		

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99