

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 带有 R1234yf 和 R134a 的空调系统的技术数据

配有 R1234yf 和冷冻油 SP-A2 的空调系统的技术数据

1. 使用附加设备编号（M 编号）控制车辆的制冷剂分配情况。

空调	制冷剂量 - R1234yf	冷冻油 SP-A2 的加注容量
恒温空调	835 g R1234yf	130 cm ³ +/- 10 cm ³ SP-A2

常规压力值	bar
高压切断	31
高压切断的发生条件：环境温度高于 2 °C	2.75
减压阀清污压力	35

回路中制冷剂分配	约 cm ³
值可能会有所不同（具体取决于国家/地区和驾驶历史记录）且并不绑定。	
气泵	70
冷凝器，2 x 10 cm ³	20
蒸发器	10
干燥器	10
制冷剂回路中的循环油量	20

配有制冷剂 R134a 和冷冻油 SP-A2 的空调系统的技术数据

1. 使用附加设备编号（M 编号）控制车辆的制冷剂分配情况。

空调	制冷剂量 - R134a	冷冻油 SP-A2 的加注容量
恒温空调	900 g R134a	130 cm ³ +/- 10 cm ³ SP-A2

常规压力值	bar
高压切断	31
高压切断的发生条件：环境温度高于 2 °C	2.75
减压阀清污压力	35

回路中制冷剂分配 值可能会有所不同（具体取决于国家/地区和驾驶历史记录）且并不绑定。	约 cm³
气泵	70
冷凝器，2 x 10 cm ³	20
蒸发器	10
干燥器	10
制冷剂回路中的循环油量	20

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99