

MySQL DDL Quick Reference

1. Create Database

```
CREATE SCHEMA database_name;
```

****Example:****

```
CREATE SCHEMA mystore;
```

2. Select Database to Use

```
USE database_name;
```

****Example:****

```
USE mystore;
```

3. Create Table

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype [constraint],  
    column2 datatype [constraint],  
    ...  
    columnN datatype [constraint],  
    PRIMARY KEY (primary_key_column)  
);
```

****Example:****

```
CREATE TABLE mystore.inventory (  
    Item_no INT NOT NULL,  
    Item_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Unit_Price INT NOT NULL,  
    Inventory INT,  
    PRIMARY KEY (Item_no)  
);
```

4. Insert Data into Table

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, ...) VALUES (value1, value2, ...);
```

****Examples:****

```
INSERT INTO mystore.inventory (Item_no, Item_name, Unit_Price, Inventory) VALUES (2321, 'Dell Laptop', 1500, 56);
```

```
INSERT INTO inventory (Item_no, Item_name, Unit_Price, Inventory) VALUES (2348, 'HP Laptop', 1000, NULL);
```

```
INSERT INTO inventory (Item_no, Item_name, Unit_Price) VALUES (7344, 'Lenovo Laptop', 988);
```

```
\\ \\
```

5. Drop Table

```
DROP TABLE table_name;
```

****Example:****

```
DROP TABLE inventory;
```

```
\\ \\
```

6. Drop Database

```
DROP DATABASE database_name;
```

****Example:****

```
DROP DATABASE mystore;
```

```
\\ \\
```