

Задание

Poker

Задание: дополнить код в скрипте `poker.py`, инструкции в шапке файла

Цель задания: применить знания о итераторах\генераторах, получить (освежить) навык обращения с `itertools`. Умение умеренно использовать итераторы в правильных местах позволяет повысить читаемость и идиоматичность кода, а также облегчит чтение чужого кода.

Критерии успеха: задание **опционально**, минимальным критерием успеха является прохождение тестов функции `test_best_hand`. Дальнейшая успешность определяется code review, если задание отправлено на проверку.

Deco

Задание: дополнить код в скрипте `deco.py`. Там готовый шаблон кода, нужно реализовать несколько декораторов. Примеры запуска уже есть

Цель задания: получить (освежить) навык обращения с декораторами. В реальности декораторы используются достаточно часто для подключения функционала не связанного непосредственно с логикой самой функции (например кеширующий декоратор, декоратор измеряющий время работы или проверяющий соединение с сервером), так что их понимание и навык использования важны для любого Python разработчика.

Критерии успеха: задание **опционально**, минимальным критерием успеха является то, что `main` выводит сообразный логике кода результат. Дальнейшая успешность определяется code review, если задание отправлено на проверку.

Log Analyzer

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```

# log_format ui_short '$remote_addr $remote_user $http_x_real_ip [$time_local]
#                       '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
#                       '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" "$http_X_REAL_IP"
#                       '$request_time';

config = {
    "REPORT_SIZE": 1000,
    "REPORT_DIR": "./reports",
    "LOG_DIR": "./log"
}

def main():
    pass

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Жил-был чудный веб-интерфейса и все у него было хорошо: в него ходили пользователи, что-то там кликали, переходили по ссылкам, получали результат. Но со временем некоторые его странички стали тупить и долго грузиться. Менеджеры часто жалуются, мол "вот тут список долго грузился" или "интерфейсик тупит, поиск не работает". Но так трудно отделить те случаи, где проблемы на их стороне, а где действительно виноват веб-сервис. В логи интерфейса добавили время запроса (`$request_time` в `nginx` http://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_log_module.html#log_format). Теперь можно распарсить логи и провести первичный анализ, выявив подозрительные URL'ы.

Про логи:

- семпл лога: `nginx-access-ui.log-20170630.gz`
- шаблон названия логов интерфейса соответствует названию сэмпла (ну, только время меняется)
- так вышло, что логи могут быть и `plain` и `gzip`
- лог ротируется раз в день
- опять же, так вышло, что логи интерфейса лежат в папке с логами других сервисов

Про отчет:

- `count` - сколько раз встречается URL, абсолютное значение

- `count_perc` - сколько раз встречается URL, в процентах относительно общего числа запросов
- `time_sum` - суммарный `$request_time` для данного URL'a, абсолютное значение
- `time_perc` - суммарный `$request_time` для данного URL'a, в процентах относительно общего `$request_time` всех запросов
- `time_avg` - средний `$request_time` для данного URL'a
- `time_max` - максимальный `$request_time` для данного URL'a
- `time_med` - медиана `$request_time` для данного URL'a

Задание: реализовать анализатор логов `log_analyzer.py`.

Основная функциональность:

1. Скрипт обрабатывает при запуске последний (со самой свежей датой в имени, не по `mtime` файла!) лог в `LOG_DIR`, в результате работы должен получиться отчет как в `report-2017.06.30.html` (для корректной работы нужно будет найти и принести себе на диск `jquery.tablesorter.min.js`). То есть скрипт читает лог, парсит нужные поля, считает необходимую статистику по url'ам и рендерит шаблон `report.html` (в шаблоне нужно только подставить `$table_json`). Ситуация, что логов на обработку нет возможна, это не должно являться ошибкой.
2. Если удачно обработал, то работу не переделывает при повторном запуске. Готовые отчеты лежат в `REPORT_DIR`. В отчет попадает `REPORT_SIZE` URL'ов с наибольшим суммарным временем обработки (`time_sum`).
3. Скрипту должно быть возможно указать считать конфиг из другого файла, передав его путь через `--config`. У пути конфига должно быть дефолтное значение. Если файл не существует или не парсится, нужно выходить с ошибкой.
4. В переменной `config` находится конфиг по умолчанию (и его не надо выносить в файл). В конфиге, считанном из файла, могут быть переопределены переменные дефолтного конфига (некоторые, все или никакие, т.е. файл может быть пустой) и они имеют более высокий приоритет по сравнению с дефолтным конфигом. Таким образом, результирующий конфиг получается слиянием конфига из файла и дефолтного, с приоритетом конфига из файла. Ситуацию, когда конфига на диске не оказалось, нужно исключить.
5. Использовать конфиг как глобальную переменную запрещено, т.е. обращаться в своем функционале к нему так, как будто он глобальный - нельзя. Нужно передавать как аргумент.
6. Использовать сторонние библиотеки запрещено.

Мониторинг:

1. скрипт должен писать логи через библиотеку logging в формате '[%(asctime)s] %(levelname).1s %(message)s' с датой в виде '%Y.%m.%d %H:%M:%S' (logging.basicConfig позволит настроить это в одну строчку). Допускается только использование уровней info, error и exception. Путь до логфайла указывается в конфиге, если не указан, лог должен писаться в stdout (параметр filename в logging.basicConfig может принимать значение None как раз для этого).
2. все возможные "неожиданные" ошибки должны попадать в лог вместе с трейсбеком (посмотрите на logging.exception). Имеются в виду ошибки непредусмотренные логикой работы, приводящие к остановке обработки и выходу: баги, нажатие ctrl+C, кончилось место на диске и т.п.
3. должно быть предусмотрено оповещение о том, что большую часть анализируемого лога не удалось распарсить (например, потому что сменился формат логирования). Для этого нужно задаться относительным (в долях/процентах) порогом ошибок парсинга и при его превышении писать в лог, затем выходить.

Тестирование:

1. на скрипт должны быть написаны тесты с использованием библиотеки unittest (<https://pymotw.com/2/unittest/>). Имя скрипта с тестами должно начинаться со слова test. Тестируемые кейсы и структура тестов определяется самостоятельно (без фанатизма, в принципе достаточно функциональных тестов).

Цель задания: получить (прокачать) навык написания production-ready кода. То есть адекватного кода, который удобно расширять и поддерживать, протестированного и пригодного для мониторинга. Совпадение всех чисел с приведенным примером отчета целью не является (лишь бы похожи были =)

Критерии успеха: задание **обязательно**, критерием успеха является работающий согласно заданию код, для которого написаны тесты, проверено соответствие пер8, написана минимальная документация с примерами запуска (боевого и тестов), в README, например. Далее успешность определяется code review.

Распространенные проблемы:

- не стоит делать свои кастомные классы ошибок, это иногда (!) имеет смысл для библиотек, но не для задач подобного рода.

- ограничьтесь уровнями логирования DEBUG, INFO и ERROR:
<https://dave.cheney.net/2015/11/05/lets-talk-about-logging>
- не выходите через `sys.exit` не из `main`. Это затрудняет тестирование и переиспользование кода.
- чтобы отрендерить шаблон не надо итерироваться по всем его строкам и искать место замены, можно воспользоваться, например,
https://docs.python.org/3/library/string.html#string.Template.safe_substitute.
- функцию, которая будет парсить лог желательно сделать генератором и передать в качестве аргумента функции создателю отчета.
- не забывайте про кодировки, когда читаете лог и пишете отчет.
- из функции, которая будет искать последний лог удобно возвращать `namedtuple` с указанием пути до него, распаршенной через `datetime` даты из имени файла и расширением, например.
- распаршенная дата из имени логфайла пригодится, чтобы составить путь до отчета, это можно сделать "за один присест", не нужно проходиться по всем файлам и что-то искать.
- протестируйте функцию поиска лога, она не должна возвращать `.bz2` файлы и т.п. Этого можно добиться правильной регулярой.
- найти самый свежий лог можно за один проход по файлам, без использования `glob`, сортировки и т.п.
- нужный открыватель лога (`open/gzip.open`) перед парсингом можно выбрать через тернарный оператор.
- проверка на превышение процента ошибок при парсинге выполняется один раз, в конце чтения файла, а не на каждую строчку/ошибку.
- коммитить толстые бинари (например `nginx-access-ui.log-20170630.gz`) в `git` не стоит, он для исходного кода, в основном

Полезные ссылки:

- <https://docs.python.org/3/library/statistics.html>
- <https://jesseduffield.com/Beginners-Guide-To-Abstraction/>
- <https://melevir.medium.com/короче-говоря-принцип-единой-ответственности-92840ac55baa>
- <https://melevir.medium.com/python-стиль-кода-1af07092836e>
- <https://melevir.medium.com/дизайн-функций-a63bc9588e11>
- <https://www.youtube.com/watch?v=o9pEzgHorH0> Stop Writing Classes
- <https://leontrolski.github.io/mostly-pointless.html>
- <https://blog.guilatrova.dev/handling-exceptions-in-python-like-a-pro/>

- <https://mitelman.engineering/blog/python-best-practice/automating-python-best-practices-for-a-new-project/>
- <https://medium.com/@vanflymen/blazing-fast-ci-with-github-actions-poetry-black-and-pytest-9e74299dd4a5>

Deadline

Задание нужно сдать через неделю. То есть ДЗ, выданное в понедельник, нужно сдать до следующего занятия в понедельник (NOTE: если группа на "медленном старте", то две недели, соответственно). Код, отправленный на ревью в это время, рассматривается в первом приоритете. Нарушение дедлайна (пока) не карается. Пытаться сдать ДЗ можно до конца курса. Но код, отправленный с опозданием, когда по плану предполагается работа над более актуальным ДЗ, будет рассматриваться в более низком приоритете без гарантий по высокой скорости проверки

Обратная связь

Студент коммитит все необходимое в свой github/gitlab репозиторий (структура репозитория <https://realpython.com/python-application-layouts/>). Далее необходимо зайти в ЛК, найти занятие, ДЗ по которому выполнялось, нажать "Чат с преподавателем" и отправить ссылку. После этого ревью и общение на тему ДЗ будет происходить в рамках этого чата.