

外部開單 Webservice 使用說明

功能單號：

功能說明：

呼叫 Webservice 提供的方法來開單。目前只支援標準表單和表單精靈產生的單檔和雙檔，並不支援 WFERP、TIPTOP、CRM、ISO 等表單

程式更新

Patch31\EFNET\WS\EFNETService*.*

呼叫 Webservice 開單

方法名稱:RemoteCreateForm

參數:XML (傳入格式以下會再說明)

回傳值: aryReturn[0] = Y

aryReturn[1] = FormId=STD002; SheetNo=0000000567

或

aryReturn[0] = N

aryReturn[1] = 錯誤訊息

開單 XML 格式說明(單檔)

<Request>	
<RequestIP>10.40.40.168</RequestIP>	//送單者 IP
<ResponseIP>10.40.30.100</ResponseIP>	//EFNET IP
<FormCreatorID>18</FormCreatorID>	//填表人
<FormOwnerID>18</FormOwnerID>	//表單關係人
<FormID>STD002</FormID>	//發單單別
<DetailDepth>0</DetailDepth>	//是否有單身 (0=單檔, 1=雙檔)
<SiteName>EFNET</SiteName>	//EFNET 站台名稱
<Subject>ABCDE</ Subject >	//主旨
<RequestContent>	
<Head tableName="efstc">	//單頭 (tableName 為單頭 TableName)
<efstc003>18</efstc003>	//以下則為此 table 內每個 Schema 的值
<efstc004>17</efstc004>	
<efstc005>0</efstc005>	
<efstc006>201103010800</efstc006>	
<efstc007>201103011700</efstc007>	
<efstc008>1</efstc008>	
<efstc009>0</efstc009>	
<efstc010>WebService CreateForm</efstc010>	
</Head>	
<Body tableName="">	//單身 (此範例為單檔, 所以留空白)
<Record />	
</Body>	
<Condition>	//條件式
<Record id="Employee" type="2" value="efstc003" />	//id = 條件式欄位 id

```
<Record id="Type" type="2" value="efstc005" />
<Record id="Title" type="2" value="efstc003" />
<Record id="T_Days" type="1" value="efstc008" />
<Record id="Note" type="2" value="efstc010" />
</Condition>
</RequestContent>
</Request>
```

//type = 1:數值; 2:字串; 3:日期

//value = 此條件欄位要對應的 Schema 欄位

開單 XML 格式說明(雙檔)

<Request>

<RequestIP>10.40.40.168</RequestIP>

//送單者 IP

<ResponseIP>10.40.30.100</ResponseIP>

//EFNET IP

<FormCreatorID>18</FormCreatorID>

//填表人

<FormOwnerID>18</FormOwnerID>

//表單關係人

<FormID>STD007</FormID>

//發單單別

<DetailDepth>1</DetailDepth>

//是否有單身 (0=單檔, 1=雙檔)

<SiteName>EFNET</SiteName>

//EFNET 站台名稱

<Subject>ABCDE</ Subject >

//主旨

<RequestContent>

<Head tableName="efsti">

//單頭 (tableName 為單頭 TableName)

<efsti003>18</efsti003>

//以下則為此 table 內每個 Schema 的值

<efsti004>14.0</efsti004>

<efsti005>AAA</efsti005>

</Head>

<Body tableName="efstj">

//單身 (tableName 為單身 TableName)

<Record>

//以下 Record 則為單身內的每筆資訊

<efstj003>0001</efstj003>

<efstj004>1</efstj004>

<efstj005>1</efstj005>

<efstj006>1</efstj006>

<efstj007>1</efstj007>

<efstj008>1</efstj008>

<efstj009>1</efstj009>

<efstj010>20110317</efstj010>

</Record>

```
<Record>
  <efstj003>0002</efstj003>
  <efstj004>2</efstj004>
  <efstj005>2</efstj005>
  <efstj006>2</efstj006>
  <efstj007>2</efstj007>
  <efstj008>2</efstj008>
  <efstj009>4</efstj009>
  <efstj010>20110317</efstj010>
</Record>
<Record>
  <efstj003>0003</efstj003>
  <efstj004>3</efstj004>
  <efstj005>3</efstj005>
  <efstj006>3</efstj006>
  <efstj007>3</efstj007>
  <efstj008>3</efstj008>
  <efstj009>9</efstj009>
  <efstj010>20110317</efstj010>
</Record>
</Body>
<Condition>
  <Record id="Employee" type="2" value="efsti003" />
  <Record id="Expense" type="2" value="efsti004" />
</Condition>
</RequestContent>
</Request>
```

//條件式

其它注意事項

1. 請特別注意，每個 TableName001 和 TableName002 為系統用欄位，不需要填傳入。這 2 個 Schema，分別是會存放單別和單號，若有傳值，程式也會自動忽略不處理。