



Markdown 转 PDF 示例报告

多语言渲染验证

PROJECT

文档自动化 PoC

PREPARED FOR

客户 A

Version: 1.0

Date: 2026-08-07

PARTICIPANTS

- 客户代表 A, 平台工程师, 客户 A <customer-a@example.com>
- md2pdf Team, Documentation Engineering, MongoDB <docs@example.com>

Table of Contents

1	摘要	3
2	主要观察	3
2.1	文档结构	3
2.2	验证结果	3
3	建议实施顺序	3

1 摘要

本文档是用于验证文档自动化流程的简体中文示例。流程从一份 Markdown 原文同时生成 self-contained HTML 和 PDF，并检查封面元数据、标题层级、表格、代码块、提示框以及任务清单在 PDF 中是否保持清晰可读。

NOTE

本文档中的客户名称和数值均为渲染示例使用的虚构内容。

2 主要观察

2.1 文档结构

文档先给出核心结论，再说明观察结果和执行顺序。即使较长的句子跨越页面边界，段落间距和换行也应保持自然。

验证项目	当前状态	建议方向
封面元数据	使用 YAML front matter	保留必填字段
查询结果表	使用 GFM 表格	检查列宽和换行
代码示例	使用 JavaScript 语法高亮	保持文本可复制
多语言正文	包含简体中文字符	检查 PDF 是否缺字

下面是一个查询有效合同的 MongoDB 示例：

```
db.contracts.find(  
  { status: "ACTIVE", region: "CN" },  
  { _id: 0, contract_id: 1, customer_name: 1 }  
)  
.sort({ updated_at: -1 });
```

2.2 验证结果

- ☒ HTML 标题与封面标题一致
- ☒ 表头和数据行在页面中清晰区分
- ☒ 简体中文和数字在 PDF 中正常显示
- ☐ 基于真实生产数据的性能测试另行执行

3 建议实施顺序

- 检查 Markdown front matter 和标题层级。
- 先打开 HTML，确认链接、表格和代码块。
- 按实际打印结果检查 PDF 的每一页。
- 如果发现问题，修改 Markdown 或样式，而不是修改生成文件。

本示例用于说明四种语言的文档可以共享同一套渲染流程。