

软件体系结构与设计模式 - 期中报告

- 软件体系结构与设计模式 - 期中报告
 - 项目名称: 学业发展规划系统 (Personal Development Planning System)
 - 项目代码托管链接
 - 一、项目概述
 - 二、系统架构设计
 - 三、模块设计
 - 四、数据库设计
 - 五、接口设计
 - 六、核心功能状态设计
 - 八、关键技术实现
 - 九、设计模式应用
 - 十、项目分工
 - 十一、时间规划与甘特图
 - 十二、期中完成度总结

软件体系结构与设计模式 - 期中报告

项目名称: 学业发展规划系统 (Personal Development Planning System)

项目代码托管链接

- GitHub 仓库: https://github.com/ckhongdadada/-Qt_coursework
- 代码托管平台: GitHub
- 说明: 仓库按阶段保存项目演进过程, 包含源码、文档和运行说明, 用于满足课程对代码托管平台链接和版本管理过程的要求。

一、项目概述

1.1 项目背景

学业发展规划系统是一个面向大学生的个人发展管理工具, 旨在帮助学生系统化管理学业发展过程中的各类数据, 包括课程学习、目标设定、角色经历、成果记录、活动参与、求职追踪等, 并提供数据分析、简历生成、智能建议等功能。

1.2 需求说明

1.2.1 功能性需求


需求编号	需求描述	来源
FR-001	用户可以管理个人课程信息，包括添加、编辑、删除课程	用户调研
FR-002	系统自动计算GPA和学分统计	核心功能需求
FR-003	用户可以设定个人发展目标，跟踪进度	用户调研
FR-004	用户可以管理角色经历（社团、实习、项目等）	用户调研
FR-005	用户可以记录个人成果（竞赛、证书、论文等）	用户调研
FR-006	系统提供数据分析功能，包括学期对比、同学对标	核心功能需求
FR-007	用户可以生成个性化简历，支持多格式导出	用户调研
FR-008	系统提供AI智能分析和建议功能	扩展功能需求
FR-009	用户可以导入CSV数据进行批量录入	用户调研
FR-010	系统支持用户注册和登录	基础功能需求


1.2.2 非功能性需求

需求编号	需求描述	指标
NFR-001	系统启动时间	< 1秒
NFR-002	页面响应时间	< 500ms
NFR-003	数据存储安全性	密码加密存储
NFR-004	跨平台支持	Windows/macOS/Linux
NFR-005	代码可维护性	模块化设计，注释覆盖率> 30%

1.3 用例分析

1.3.1 用例图





1.3.2 核心用例描述

用例1：添加课程

项	描述
用例名称	添加课程
参与者	用户
前置条件	用户已登录系统
后置条件	课程信息保存到数据库
基本流程	1. 用户进入课程管理页面 2. 点击“添加课程” 3. 填写课程信息 4. 点击“保存” 5. 系统验证并保存
异常流程	课程名称为空时提示错误

用例2：生成简历

项	描述
用例名称	生成简历
参与者	用户
前置条件	用户已登录，已有课程/经历/成果等数据
后置条件	生成JSON/HTML格式简历
基本流程	1. 用户进入简历页面 2. 选择简历模板 3. 编辑简历内容 4. 点击“预览” 5. 点击“导出”选择格式
扩展流程	用户可自定义简历布局

用例3：查看分析报告

项	描述
用例名称	查看分析报告
参与者	用户
前置条件	用户已登录，有课程数据
后置条件	显示GPA趋势和学期对比
基本流程	1. 用户进入分析页面 2. 选择学期范围 3. 系统生成GPA趋势图 4. 系统生成同学对标分析

1.4 项目目标

目标	描述
数据管理	提供课程、目标、角色、成果、经历、活动、岗位等数据的CRUD管理
数据分析	提供GPA计算、学期对比、同学对标等分析功能
简历生成	完成模块设计与原型方案，计划在后续阶段完善预览、编辑和导出体验
智能辅助	完成AI助手接入方案设计与基础原型，后续继续完善模型调用、建议生成和结果回填
跨平台支持	支持Windows桌面应用和Web浏览器访问


1.5 技术栈

技术	版本	用途
C++	17	核心开发语言
Qt6	6.5+	UI框架、HTTP服务器、数据库访问
SQLite	3.x	嵌入式关系型数据库
CMake	3.25+	构建系统
Python	3.10+	AI服务后端

二、系统架构设计

2.1 整体架构

系统采用**六层分层架构**，职责明确，易于维护和扩展：






2.2 分层职责

层次	目录	职责	关键类
表现层	src/client/	UI展示、用户交互	MainWindow, Pages, Widgets, Dialogs
控制层	src/client/core/	跨组件协调、状态管理	AppShellController, DataRefreshCoordinator
服务层	src/service/	业务逻辑封装	CourseService, AuthService, AiService
数据访问层	src/dao/	数据库CRUD操作	DaoBase, CourseDao, UserDao
模型层	src/model/	数据模型定义	Course, Role, Achievement
数据层	SQLite/QSettings	数据持久化	pdp.db

2.3 单模式架构

系统采用纯桌面应用架构，客户端直接调用Service层：



特性	说明
调用方式	直接调用Service层
优势	性能高、延迟低、无需序列化
适用场景	本地桌面应用

三、模块设计

3.1 模块划分

模块	功能描述	主要文件
课程管理	课程CRUD、GPA计算、学分统计	CoursesPage, CourseService, CourseDao
目标管理	目标CRUD、进度跟踪、优先级管理	GoalsPage, GoalService, GoalDao
角色管理	角色CRUD、角色类型分类	RolesPage, RoleService, RoleDao
成果管理	成果CRUD、成果级别管理	AchievementsPage, AchievementService
经历管理	经历CRUD、时间线展示	ExperiencesPage, ExperienceService
活动管理	活动CRUD、活动分类	ActivitiesPage, ActivityService
岗位管理	岗位CRUD、需求匹配	JobsPage, JobService, JobDao
数据分析	GPA趋势、学期对比、同学对标	AnalysisPage, AnalyticsService
简历生成	完成设计与原型，后续完善预览、编辑和导出流程	ResumePage, ResumeService
AI助手	完成接入方案与基础原型，后续完善模型调用和建议回填	AiPanelWidget, AiService
数据导入	完成导入流程设计与原型，后续完善校验、错误提示和批量处理	ImportsPage, ImportService
用户认证	注册、登录、Token管理	AuthApi, AuthService

3.2 核心协调器设计

3.2.1 AppShellController

职责：管理主窗口Shell行为

```
class AppShellController {
public:
    void onPageChanged(int index);
    void updateTopbarForPage(int index);
    void updateContentWidthForPage(int index);
};
```

3.2.2 DataRefreshCoordinator

职责：统一管理跨页面数据刷新

```
class DataRefreshCoordinator {
public:
    void bindPages(OverviewPage* overview, CoursesPage* courses, ...);
    void refreshByDomain(DataDomain domain);
    void refreshAll();
};
```

刷新联动表：

触发域	刷新页面
所有域	Overview (统一刷新)
Courses	Analysis, Timeline, Resume
Goals	Analysis, Timeline, Resume
Roles	Analysis, Resume
Achievements	Analysis, Resume
Experiences	Analysis, Timeline, Resume
Activities	Analysis, Timeline, Resume
Jobs	Analysis, Timeline
All	所有页面（导入后）

说明：Overview页面在任意数据域变化时都会刷新，因此放在所有域的通用处理中。

3.2.3 BackendRuntimeController

职责：管理后端服务生命周期

```
class BackendRuntimeController {
public:
    void startBackendServer();
    void stopBackendServer();
    void insertSampleDataIfNeeded();
};
```

3.2.4 AiContextMediator

职责：管理AI上下文传递

```
class AiContextMediator {
public:
    bool eventFilter(QObject* watched, QEvent* event) override;
```



```
void pushSelectionToPanel(const QString& text);  
};
```

四、数据库设计

4.1 数据库选型

选型	SQLite
类型	嵌入式关系型数据库
优势	零配置、单文件、跨平台、高性能
存储位置	pdp.db（项目根目录）

4.2 表结构设计

4.2.1 课程表 (courses)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
name	TEXT	NOT NULL	课程名称
code	TEXT	-	课程代码
credits	REAL	DEFAULT 0	学分
semester	TEXT	-	学期
category	TEXT	DEFAULT 'Required'	类别
score	REAL	DEFAULT 0	分数
grade_point	REAL	DEFAULT 0	绩点
status	TEXT	DEFAULT 'Planned'	状态
teacher	TEXT	-	教师
location	TEXT	-	地点
description	TEXT	-	描述
tags	TEXT	-	标签
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

字段	类型	约束	说明
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引: code, semester, status

4.2.2 角色表 (roles)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
title	TEXT	NOT NULL	角色标题
type	TEXT	-	角色类型
organization	TEXT	-	组织名称
description	TEXT	-	描述
start_date	TEXT	-	开始日期
end_date	TEXT	-	结束日期
is_active	INTEGER	DEFAULT 1	是否在职
achievements	TEXT	-	成就
contact	TEXT	-	联系方式
supervisor	TEXT	-	指导老师
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引: type, is_active

4.2.3 成果表 (achievements)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
title	TEXT	NOT NULL	成果标题
type	TEXT	-	类型 (竞赛/证书/项目/论文)
level	TEXT	-	级别 (国家级/省级/校级/院级)
organization	TEXT	-	颁发组织

字段	类型	约束	说明
description	TEXT	-	描述
date	TEXT	-	获得日期
certificate	TEXT	-	证书编号
related_course	TEXT	-	相关课程
team_members	TEXT	-	团队成员
ranking	TEXT	-	排名
prize	TEXT	-	奖项
verified	INTEGER	DEFAULT 0	是否验证
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引: type, level, date

4.2.4 经历表 (experiences)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
title	TEXT	NOT NULL	经历标题
type	TEXT	-	类型 (实习/项目/研究/竞赛)
organization	TEXT	-	组织
role	TEXT	-	担任角色
description	TEXT	-	描述
start_date	TEXT	-	开始日期
end_date	TEXT	-	结束日期
is_ongoing	INTEGER	DEFAULT 0	是否进行中
technologies	TEXT	-	技术栈
achievements	TEXT	-	成果
supervisor	TEXT	-	导师
contact	TEXT	-	联系方式

字段	类型	约束	说明
location	TEXT	-	地点
url	TEXT	-	链接
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引: type, is_ongoing

4.2.5 活动表 (activities)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
name	TEXT	NOT NULL	活动名称
description	TEXT	-	描述
category	TEXT	-	类别
start_date	TEXT	-	开始日期
end_date	TEXT	-	结束日期
is_favorite	INTEGER	DEFAULT 0	是否收藏
is_active	INTEGER	DEFAULT 1	是否活跃
tags	TEXT	-	标签
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引: start_date

4.2.6 目标表 (goals)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
title	TEXT	NOT NULL	目标标题
category	TEXT	-	类别
description	TEXT	-	描述

字段	类型	约束	说明
target_value	REAL	DEFAULT 0	目标值
current_value	REAL	DEFAULT 0	当前进度
unit	TEXT	-	单位
deadline	TEXT	-	截止日期
priority	TEXT	DEFAULT 'Medium'	优先级
status	TEXT	DEFAULT 'In Progress'	状态
milestones	TEXT	-	关键节点(JSON格式)
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引: category, status, priority

4.2.7 岗位表 (target_jobs)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
title	TEXT	NOT NULL	岗位标题
company	TEXT	-	公司
location	TEXT	-	地点
salary_range	TEXT	-	薪资范围
description	TEXT	-	描述
requirements	TEXT	-	需求列表(JSON格式)
is_active	INTEGER	DEFAULT 1	是否活跃
priority	INTEGER	DEFAULT 0	优先级
source	TEXT	-	来源
url	TEXT	-	链接
status	TEXT	-	状态
applied_date	TEXT	-	投递日期
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

字段	类型	约束	说明
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引：无

说明：岗位要求以JSON数组格式存储在 requirements 字段中，每个需求包含 text 和 met 两个属性，无需独立的关联表。

4.2.8 用户表 (users)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
username	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	用户名
password	TEXT	NOT NULL	密码 (SHA256加密)
email	TEXT	UNIQUE	邮箱
display_name	TEXT	-	显示名称
role	TEXT	DEFAULT 'user'	角色
is_active	INTEGER	DEFAULT 1	是否激活
last_login_at	TEXT	-	最后登录
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引：username(UNIQUE), email(UNIQUE)


4.2.9 同学对比表 (peer_benchmarks)

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY	主键
name	TEXT	NOT NULL	姓名
major	TEXT	-	专业
semester	TEXT	-	学期
gpa	REAL	DEFAULT 0	GPA
credits	REAL	DEFAULT 0	学分
achievements_count	INTEGER	DEFAULT 0	成果数

字段	类型	约束	说明
experiences_count	INTEGER	DEFAULT 0	经历数
note	TEXT	-	备注
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引: semester

4.3 ER图



五、接口设计

5.1 RESTful API设计

5.1.1 API端点列表

模块	端点	方法	功能
课程	/api/courses	GET	获取所有课程
	/api/courses	POST	创建课程

模块	端点	方法	功能
	/api/courses/:id	GET	获取单个课程
	/api/courses/:id	PUT	更新课程
	/api/courses/:id	DELETE	删除课程
	/api/courses/statistics	GET	获取统计数据
角色	/api/roles	GET/POST	获取/创建角色
	/api/roles/:id	GET/PUT/DELETE	操作单个角色
	/api/roles/statistics	GET	获取统计数据
成果	/api/achievements	GET/POST	获取/创建成果
	/api/achievements/:id	GET/PUT/DELETE	操作单个成果
经历	/api/experiences	GET/POST	获取/创建经历
	/api/experiences/:id	GET/PUT/DELETE	操作单个经历
活动	/api/activities	GET/POST	获取/创建活动
	/api/activities/:id	GET/PUT/DELETE	操作单个活动
目标	/api/goals	GET/POST	获取/创建目标
	/api/goals/:id	GET/PUT/DELETE	操作单个目标
岗位	/api/jobs	GET/POST	获取/创建岗位
	/api/jobs/:id	GET/PUT/DELETE	操作单个岗位
用户	/api/auth/register	POST	用户注册
	/api/auth/login	POST	用户登录
	/api/auth/me	GET	获取当前用户
分析	/api/analytics/dashboard	GET	仪表盘数据
	/api/analytics/gpa-trend	GET	GPA趋势
简历	/api/resume	GET	获取简历数据
	/api/resume/export	POST	导出简历
AI	/api/ai/chat	POST	AI对话
	/api/ai/analyze	POST	AI分析
导入	/api/import/courses	POST	导入课程

模块	端点	方法	功能
	/api/import/goals	POST	导入目标

5.1.2 统一响应格式

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "操作成功",
  "error": null
}
```

5.2 核心时序图

5.2.1 用户登录流程

```
用户 → LoginDialog: 输入用户名密码
LoginDialog → AuthService: login(username, password)
AuthService → UserDao: findByUsername(username)
UserDao → SQLite: SELECT * FROM users WHERE username=?
SQLite → UserDao: 用户记录
UserDao → AuthService: User对象
AuthService → AuthService: verifyPassword(password, hash)
AuthService → AuthService: generateToken(userId, username, role)
AuthService → LoginDialog: {token, user}
LoginDialog → MainWindow: 切换到主页面
```

5.2.2 添加课程流程

```
用户 → CoursesPage: 点击"添加课程"
CoursesPage → CourseEditorDialog: 打开编辑对话框
用户 → CourseEditorDialog: 填写课程信息
CourseEditorDialog → CourseService: create(course)
CourseService → CourseDao: insert(course)
CourseDao → SQLite: INSERT INTO courses ...
SQLite → CourseDao: 新记录ID
CourseDao → CourseService: Course对象
CourseService → CourseEditorDialog: {success: true}
CourseEditorDialog → CoursesPage: 关闭对话框
CoursesPage → DataRefreshCoordinator: emit dataChanged(Courses)
DataRefreshCoordinator → OverviewPage: refresh()
DataRefreshCoordinator → AnalysisPage: refresh()
```

5.2.3 生成简历流程

用户 → ResumePage: 点击"生成简历"
ResumePage → ResumeService: generateResume(userId)
ResumeService → CourseDao: getCoursesByUser(userId)
ResumeService → ExperienceDao: getExperiencesByUser(userId)
ResumeService → AchievementDao: getAchievementsByUser(userId)
ResumeService → ResumeService: 组装简历数据
ResumeService → ResumePage: ResumeData对象
ResumePage → ResumePage: 渲染预览
用户 → ResumePage: 点击"导出"
ResumePage → ResumeService: export(format)
ResumeService → ResumeService: 生成JSON/HTML
ResumeService → ResumePage: 下载链接

六、核心功能状态设计

系统围绕“课程学习、目标规划、简历生成、AI建议”四类核心功能设计状态流转，便于说明对象生命周期和界面交互逻辑。

6.1 课程状态

stateDiagram-v2
[*] --> Planned: 新增课程
Planned --> InProgress: 开始学习
InProgress --> Completed: 录入成绩
Completed --> Archived: 归档展示

状态	含义	触发条件
Planned	计划学习	新增课程但尚未开始
In Progress	学习中	用户标记课程正在进行
Completed	已完成	录入成绩并计算绩点
Archived	已归档	用于简历、时间轴和分析模块引用

6.2 目标状态

stateDiagram-v2
[*] --> Pending: 创建目标
Pending --> InProgress: 开始执行
InProgress --> Completed: 达成目标
InProgress --> Paused: 暂停
Paused --> InProgress: 恢复
InProgress --> Cancelled: 放弃或调整

目标状态用于支持进度追踪、阶段提醒和分析报告生成。


6.3 简历生成状态

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Editing: 编辑配置
    Editing --> Previewing: 预览简历
    Previewing --> Exported: 导出文件
    Previewing --> Editing: 返回修改
```

简历模块以编辑配置为单一数据源，预览和导出均基于当前配置生成，避免预览内容与导出内容不一致。

七、类设计

7.1 核心类图



7.2 关键类定义

7.2.1 Course模型

```
class Course {
public:
    int id = 0;
    QString name;
    QString code;
    double credits = 0;
    QString semester;
    QString category = "Required";
    double score = 0;
    double gradePoint = 0;
    QString status = "Planned";
    QString teacher;
    QString location;
    QString description;
    QString tags;
    QDateTime createdAt;
    QDateTime updatedAt;

    static double calculateGradePoint(double score, const QString& scale = "standard");
    QJsonObject toDict() const;
    static Course fromDict(const QJsonObject& obj);
};
```

7.2.2 User模型

```
class User {
public:
    int id = 0;
    QString username;
    QString password;
    QString email;
    QString displayName;
    QString role = "user";
    bool isActive = true;
    QString lastLoginAt;
    QDateTime createdAt;
    QDateTime updatedAt;

    QJsonObject toDict() const;
    static User fromDict(const QJsonObject& obj);
};
```

7.2.3 DaoBase模板

```
template<typename T>
class DaoBase {
public:
    virtual bool insert(T& entity) = 0;
    virtual bool update(const T& entity) = 0;
    virtual bool remove(int id) = 0;
    virtual T getById(int id) = 0;
    virtual QList<T> getAll() = 0;
};
```

八、关键技术实现

8.1 GPA计算算法

系统支持三种GPA计算标准：

标准	说明	适用场景
standard	4.0制标准算法	国内高校通用
4.3	4.3制算法	部分高校使用
5.0	5.0制算法	部分高校使用

```
static const QMap<QString, QMap<QPair<int,int>,double>> SCALE_TABLES = {
    {"standard", {{90,100},4.0},{85,89},3.7},{82,84},3.3},{78,81},3.0},{75,77},2.7},{72,74},2.3},
    {{68,71},2.0},{64,67},1.5},{60,63},1.0},{0,59},0.0}}},
    {"4.3", {{95,100},4.3},{90,94},4.0},{85,89},3.7},{82,84},3.3},{78,81},3.0},{75,77},2.7},
    {{72,74},2.3},{68,71},2.0},{64,67},1.5},{60,63},1.0},{0,59},0.0}}},
    {"5.0", {{90,100},5.0},{85,89},4.5},{82,84},4.0},{78,81},3.5},{75,77},3.0},{72,74},2.5},
    {{68,71},2.0},{64,67},1.5},{60,63},1.0},{0,59},0.0}}},
};

double Course::calculateGradePoint(double score, const QString& scale) {
    QString s = scale.trimmed().toLower();
    if (s.isEmpty()) s = "standard";
    if (!SCALE_TABLES.contains(s)) s = "standard";
    const auto& table = SCALE_TABLES[s];
    for (auto it = table.begin(); it != table.end(); ++it) {
        if (score >= it.key().first && score <= it.key().second) {
            return it.value();
        }
    }
    return 0.0;
}
```

8.2 Token认证机制

```
QString AuthService::generateToken(int userId, const QString& username, const QString& role) {
    QString data = QString("%1:%2:%3:%4")
        .arg(userId).arg(username).arg(role)
        .arg(QDateTime::currentSecsSinceEpoch() + 72 * 3600);
    QByteArray hash = QCryptographicHash::hash(data.toUtf8(), QCryptographicHash::Sha256);
    return QString("%1.%2.%3")
        .arg(QString(QByteArray::number(userId).toBase64()))
        .arg(QString(username.toUtf8().toBase64()))
        .arg(QString(hash.toBase64()));
}
```

8.3 统一JSON响应

```
class JsonUtils {
public:
    static QJsonObject success(const QJsonValue& data, const QString& message = "Success") {
        return QJsonObject{{"success", true}, {"data", data}, {"message", message}, {"error",
            QJsonValue()}};
    }
    static QJsonObject error(const QString& message, int code = 400) {
        return QJsonObject{{"success", false}, {"data", QJsonValue()}, {"message", message}, {"error",
            code}};
    }
};
```

九、设计模式应用

9.1 已应用的设计模式

模式	应用场景	实现位置
分层架构模式	六层分层架构	整个项目
观察者模式	数据变化通知页面刷新	DataRefreshCoordinator
中介者模式	AI上下文传递	AiContextMediator
模板方法模式	DAO基类定义CRUD模板	DaoBase
单例模式	服务层全局访问	Service classes
工厂模式	模型对象从JSON创建	Model::fromDict

9.2 计划应用的设计模式

模式	应用场景	计划实现
策略模式	GPA计算支持多种算法	Course::calculateGradePoint
装饰器模式	简历导出支持多种格式	ResumeService
代理模式	API请求统一处理	ApiClient

十、项目分工

10.1 详细设计分工

成员	职责
组长	架构设计、核心协调器、MainWindow、Qt UI页面与交互、进度管理
组员A	API层开发、路由设计、JsonUtils、单元测试
组员B	Model、DAO、Service层开发、业务逻辑实现
组员C	测试用例编写、技术文档撰写、日志系统

10.2 任务分配明细

任务	负责人	状态
整体架构设计	组长	✅ 完成
MainWindow实现	组长	✅ 完成
核心协调器开发	组长	✅ 完成
HTTP服务器配置	组员A	✅ 完成
API层开发	组员A	✅ 完成
JsonUtils实现	组员A	✅ 完成
Model层设计	组员B	✅ 完成
DAO层实现	组员B	✅ 完成
Service层设计与核心实现	组员B	⚠️ 核心完成，后续完善高级业务规则
Qt UI页面与交互开发	组长	⚠️ 进行中
测试用例编写	组员C	🕒 待开始

任务	负责人	状态
技术文档撰写	组员C	⚠️ 初稿完成，后续随实现继续更新
日志系统开发	组员C	⚠️ 基础方案完成，后续完善运行日志与错误追踪

十一、时间规划与甘特图


11.1 阶段计划表

期中阶段的重点是完成需求分析、架构设计、数据模型设计和核心原型验证；期中之后再进入完整功能实现、测试、文档和演示准备。这样安排可以避免一开始就过早投入界面细节，同时保证体系结构设计先行。

阶段	时间安排	阶段目标	主要负责人	当前状态
需求分析与范围确认	第1周	明确个人发展规划系统的核心用户场景、功能边界和创新点	全体	已完成
架构设计与技术选型	第2周	确定 Qt/C++ 技术路线、分层架构、核心模块和数据流	组长	已完成
数据模型与接口设计	第3周	完成课程、目标、成果、经历、简历等核心实体设计，规划本地 HTTP API	组员A、组员B	已完成
核心原型实现	第4周	搭建主窗口、导航框架、数据库初始化、基础 CRUD 原型	组长、组员B	进行中
期中报告整理	第5周	完成需求、架构、用例、静态设计、时序图、状态图、分工和计划说明	组长、组员C	已完成
功能完善与界面优化	第6-7周	完成主要业务页面、编辑弹窗、简历原型和数据分析页面	组长、组员B	计划中

阶段	时间安排	阶段目标	主要负责人	当前状态
高级功能与联调	第8周	完善 AI 助手、数据导入、简历导出和跨模块联动	全体	计划中
测试、文档与演示准备	第9-10周	完成回归测试、运行说明、提交包整理和演示材料	组员C、组长	计划中

11.2 甘特图



十二、期中完成度总结

12.1 阶段性完成情况

类别	当前成果	阶段判断
需求分析	已完成项目主题、目标用户、核心功能和非功能需求整理	已完成
架构设计	已确定 Qt/C++ 原生桌面应用方案、分层架构和主要模块边界	已完成
静态设计	已完成模块划分、数据库表结构、ER 图 and 核心类图	基本完成
详细设计	已完成核心接口、关键类、主要时序图 and 状态流转设计	基本完成
核心原型	已搭建主窗口框架、数据层和基础业务流程	进行中
Qt UI	已完成页面框架与部分核心页面，交互细节仍需优化	进行中

类别	当前成果	阶段判断
高级功能	简历生成、AI 助手、数据导入已完成方案设计或原型验证	待完善
测试与文档	期中报告与技术解析文档初稿完成，测试计划待补充	待完善

12.2 后续完善计划

类别	待完成内容	计划完成时间
UI 与交互	完善所有业务页面、弹窗编辑、侧边栏交互和简历编辑体验	第6-7周
高级功能	将简历、AI 与导入模块从原型推进到完整可演示版本	第8周
数据联动	完善课程、目标、经历、成果、时间轴、简历之间的数据同步	第8周
测试调试	补充核心模块单元测试、集成测试和手工回归测试	第9周
文档与演示	完成期末设计报告、运行说明、提交包和演示讲稿	第9-10周

12.3 风险与应对

风险	影响	应对措施
UI 细节耗时较多	影响后续测试与演示准备	优先完成核心流程，非关键动效和美化放到后期优化
高级功能接入不稳定	影响 AI 助手、简历导出等展示效果	保留规则或本地原型方案，确保高级功能受限时也能演示主流程
测试覆盖不足	可能遗漏数据保存、导入、导出等边界问题	优先测试 CRUD、数据库初始化、简历生成和分析报告等关键路径
文档与代码不同步	影响报告可信度	每完成一个阶段同步更新报告和分工说明，避免出现旧架构描述