clavity — Οδηγός χρήσης

Ελληνική μετάφραση του User Guide · έκδοση clavity-v26 · 16 Οκτωβρίου 2026

Συνδέστε το Claude Code με έναν ενεργό ομότιμο συνεργάτη agy (Antigravity) και διατηρήστε τη συνεργασία αποτελεσματική. Τα παραδείγματα σημειώνονται ως «εκτελέστηκε» (ran) ή «ενδεικτικό» (illustrative). Τα ονόματα προϊόντων, οι εντολές, οι σημαίες και οι διαδρομές αρχείων διατηρούνται όπως στο πρωτότυπο.

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση · 2. Εγκατάσταση · 3. Γρήγορη εκκίνηση · 4. Βασικές έννοιες · 5. clavity-dotnet · 6. clavity-classic · 7. Πειθαρχίες ανασκόπησης · 8. agy-autotrain · 9. commonmemory · 10. review-relay · 11. Ρυθμίσεις · 12. Αντιμετώπιση προβλημάτων · 13. Συνοπτική αναφορά εντολών

1. Επισκόπηση: ποιο προϊόν χρειάζομαι;

Το clavity είναι οικογένεια πέντε ανεξάρτητων προϊόντων. Το Claude Code είναι ο οδηγός: υλοποιεί και επαληθεύει. Το agy, το CLI του Google Antigravity, είναι ο ομότιμος συνεργάτης: ελέγχει και προτείνει. Εγκαταστήστε μόνο ό,τι χρειάζεστε.

clavity-dotnet (κύριο): τρία εργαλεία MCP (agy_look, agy_status, agy_ask) και skills ανασκόπησης· διαλειτουργικό, .NET 10. Εγκατάσταση: claude plugin install clavity@clavity.

clavity-classic (εφεδρικό): CLI Rust clavity, που χειρίζεται το agy μέσω psmux/tmux και του διαύλου agentmemory. Εγκατάσταση Windows ή cargo build --release.

agy-autotrain: προαιρετικός κύκλος μάθησης που καταγράφει όσα μαθαίνετε για το agy, τα επιμελείται και τα εισάγει σε μελλοντικά αιτήματα. commonmemory: κοινές σημειώσεις με ετικέτα [common]. review-relay: γύροι ανασκόπησης με ChatGPT, Gemini, Meta AI και άλλα μοντέλα ιστού.

Τα dotnet και classic αλληλοαποκλείονται· επιλέξτε ακριβώς έναν οδηγό. Τα agy-autotrain, commonmemory και review-relay λειτουργούν με οποιονδήποτε από τους δύο. Η προτεινόμενη ροή: εγκαταστήστε superpowers, ξεκινήστε με /brainstorming, ανασκοπήστε τη σχεδίαση και το σχέδιο υλοποίησης με agy, υλοποιήστε και κατόπιν χρησιμοποιήστε agy-capstone και agy-test-audit. Μπορείτε να παραλείψετε βήμα λέγοντας «Waive agy for this step». Άδεια: PolyForm Noncommercial 1.0.0, δωρεάν για προσωπική, ακαδημαϊκή και μη κερδοσκοπική χρήση.

2. Εγκατάσταση

Προαπαιτούμενα: Claude Code και/ή agy εγκατεστημένα και συνδεδεμένα· πρόσθετο superpowers για αυτόματη ενεργοποίηση των πειθαρχιών· SDK .NET 10 μόνο για build του clavity-dotnet από πηγαίο κώδικα· cargo (Rust) και tmux/psmux για clavity-classic· @agentmemory/agentmemory MCP server και στους δύο πράκτορες για classic και commonmemory· PowerShell 7 (pwsh) για τα σενάρια review-relay.

```
claude plugin marketplace add ckir/clavity
claude plugin install clavity@clavity
claude plugin install agy-autotrain@clavity
claude plugin install commonmemory@clavity
claude plugin install review-relay@clavity
```

Το clavity-dotnet δεν περιλαμβάνει το clavity-ls. Ένα hook SessionStart κατεβάζει το κατάλληλο αρχείο για win-x64, linux-x64, osx-arm64 ή osx-x64 από την αντίστοιχη έκδοση GitHub και επαληθεύει SHA-256 όταν διατίθεται. Αν αποτύχει η λήψη, το μήνυμα εκκίνησης εξηγεί πού να τοποθετηθεί χειροκίνητα. Απεγκατάσταση: claude plugin uninstall clavity@clavity.

Για clavity-dotnet από πηγαίο κώδικα, εκτελέστε στον φάκελο clavity-dotnet:

```
dotnet publish src/Clavity.Cli -c Release -r linux-x64 --self-contained true \
  -p:PublishSingleFile=true -o ./publish
./publish/clavity-ls --version
```

Για clavity-classic σε Windows, κατεβάστε clavity-classic-setup-<version>.exe και .sha256 από την πιο πρόσφατη έκδοση. Επειδή δεν είναι υπογεγραμμένο, το SmartScreen μπορεί να προειδοποιήσει. Από πηγαίο κώδικα:

```
cargo build --release
cp target/release/clavity ~/.local/bin/
clavity --version
```

3. Γρήγορη εκκίνηση

```
clavity-ls start ~/projects/myapp
```

Ανοίγει ορατή καρτέλα agy στον φάκελο, περιμένει τη σύνδεση και εκκινεί το Claude Code στο προσκήνιο. Αν δεν συνδεθεί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ελέγξτε την καρτέλα agy· μπορεί να ζητά επιβεβαίωση εμπιστοσύνης φακέλου. Ctrl+C ακυρώνει. Σε νέο φάκελο πρέπει να εγκριθεί η εμπιστοσύνη και στα δύο εργαλεία. Στο Claude Code ζητήστε με φυσική γλώσσα, π.χ. «πάρε δεύτερη γνώμη από το agy για αυτόν τον σχεδιασμό»· θα χρησιμοποιηθεί το agy_ask.

```
clavity C:\\projects\\myapp
clavity -c
```

Στο classic, ο φάκελος πρέπει να είναι το πρώτο όρισμα. Μια αρχική σημαία σημαίνει τρέχων φάκελος και τα υπόλοιπα ορίσματα προωθούνται στο claude. Γράψτε clavity C:\\proj --resume, όχι clavity --resume C:\\proj.

4. Βασικές έννοιες

Ο οδηγός (Claude) υλοποιεί και επαληθεύει, ενώ το agy κάνει συμβουλευτική ανασκόπηση. Το Claude ελέγχει κάθε εύρημα στον πραγματικό κώδικα και επαληθεύει τις προτεινόμενες διορθώσεις. Το dotnet επικοινωνεί με τον τοπικό Language Server του agy μέσω gRPC και εκθέτει εργαλεία MCP. Το classic πληκτρολογεί σύντομο «κουδούνισμα» στο τερματικό agy (psmux send-keys) και μεταφέρει το περιεχόμενο μέσω agentmemory.

Το agy_ask / clavity ask είναι ενέργεια εγγραφής: καταναλώνει όριο χρήσης agy και εμφανίζει μήνυμα στην καρτέλα agy. Τα look/status/capture είναι δωρεάν παρατηρήσεις. Το golden header είναι επιμελημένη γνώση που προσαρτάται αυτόματα σε κάθε αίτημα· μην την προσθέτετε χειροκίνητα. Οι βασικές πειθαρχίες είναι agy-first, adversarial-panel-review, agy-capstone και agy-test-audit.

Οικονομική χρήση: κάθε γύρος ξαναδιαβάζει όλο το πλαίσιο, άρα ανασκόπηση στο τέλος μακράς συνεδρίας μπορεί να κοστίσει περίπου 9 φορές περισσότερα tokens. Κάντε υλοποίηση και commit στην ίδια συνεδρία, μετά /compact ή νέα συνομιλία με «run agy-capstone on <range>». Προσαρμόστε τη διαδικασία στη σοβαρότητα και ζητήστε ελλείπουσες δοκιμές μόλις τις εντοπίσετε. Ελέγξτε /usage πριν από μεγάλη ανασκόπηση.

5. clavity-dotnet

Το Claude ξεκινά μόνο του το clavity-ls --mcp μέσω του .mcp.json του πρόσθετου. Τα εργαλεία που εκθέτει είναι: agy_status (κατάσταση idle/working/unknown, cascade id και βήματα), agy_look (σύνοψη JSON της πορείας συνομιλίας) και agy_ask (αποστολή μηνύματος και λήψη απάντησης όταν το agy αδρανοποιηθεί· απαιτεί message και προαιρετικά discipline, artifactPath).

```
{"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"tools/list"}
```

Αν το agy δεν είναι συνδεδεμένο, η κατάσταση μπορεί να είναι channel_down και το Language Server να μην είναι προσβάσιμο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Εκκινήστε clavity-ls start <folder> ή περιμένετε. Κλήση agy_ask με payload αντί για message απορρίπτεται: τα ονόματα ορισμάτων κάνουν διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

waiting_for_human: το agy λειτουργεί αλλά δεν έχει συνομιλία· ξεκινήστε μία στην καρτέλα του και μην επαναλαμβάνετε σε βρόχο. possible_modal: έληξε η αναμονή, ίσως υπάρχει παράθυρο σύνδεσης/ορίου/συγκατάθεσης· συγκρίνετε TotalSteps. Answer: null δεν είναι σφάλμα· ελέγξτε το τελευταίο βήμα στο Activity. [PEER QUOTA STOP]: περιμένετε την επαναφορά ορίου. model_unavailable: στείλτε μήνυμα στην καρτέλα agy με το επιθυμητό μοντέλο.

Σε Linux/macOS, το start ανοίγει καρτέλα τερματικού, επιλέγοντας mate-terminal, gnome-terminal, konsole ή xfce4-terminal, αλλιώς xdg-terminal-exec ή x-terminal-emulator. Ορίστε CLAVITY_TERMINAL για επιλογή. Χωρίς γραφικό περιβάλλον:

```
clavity-ls agy ~/projects/myapp
clavity-ls start ~/projects/myapp --attach
```

Κάθε agy συνδέεται με ένα Claude· δεύτερο --attach στο ίδιο agy απορρίπτεται. Οι εντολές clavity-ls install/uninstall απαιτούν να είναι τελείως κλειστό το Claude Code, αλλιώς η καταχώριση μπορεί να αντικατασταθεί. Ο κωδικός εξόδου 5 υποδεικνύει ότι το Claude εκτελείται. Το --purge-data διαγράφει επίσης αρχεία καταγραφής συνεδριών και τον φάκελο golden-header.

6. clavity-classic

Αρχική σύνδεση: καταχωρίστε το ίδιο agentmemory MCP server και στους δύο πράκτορες (προεπιλογή :3111). Για Claude Code:

```
claude mcp add agentmemory -s user -- npx -y @agentmemory/agentmemory mcp
```

Προσθέστε τον κανόνα «agy's responder trigger» από το clavity-classic/plugin/README.md στο ~/.gemini/GEMINI.md. Προαιρετικά προσθέστε set -g escape-time 10 και set -s escape-time 10 στο ~/.tmux.conf. Η πρώτη εκκίνηση ανοίγει καρτέλα παρακολούθησης Windows Terminal· απενεργοποιείται με AGY_WATCH=0. Ctrl-b d την αποσυνδέει, ενώ το κλείσιμο της καρτέλας τερματίζει τη συνεδρία.

Οι clavity doctor και clavity info ελέγχουν προαπαιτούμενα και ρυθμίσεις. Η ένδειξη dead σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη συνεδρία και δεν αποτελεί σφάλμα. Οι state, capture και wait-idle διαβάζουν την καρτέλα agy χωρίς κόστος. Το «? for shortcuts» σημαίνει αδράνεια, το «esc to cancel» απασχόληση.

```
clavity state
clavity wait-idle --timeout 3
clavity capture --viewport
clavity cancel
```

wait-idle επιστρέφει 0 για idle, 1 για timeout και 2 αν η συνεδρία δεν υπάρχει. Η capture --lines N μετρά φυσικές γραμμές μαζί με τις κενές· χρησιμοποιήστε --viewport ή μεγαλύτερο N. Η clavity req-id δημιουργεί αναγνωριστικό αιτήματος. Η clavity ask στέλνει αίτημα μέσω agentmemory· η ping στέλνει [ping], χτυπά το κουδούνι και περιμένει READY. Επαναλάβετε μετά την εκκίνηση μέχρι να επιστρέψει 0, επειδή οι MCP servers φορτώνονται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Το κουδούνισμα έχει ελάχιστο διάστημα 2000 ms, ώστε βρόχος να μην εξαντλήσει το όριο χρήσης. Ορίστε AGY_RING_MIN_INTERVAL_MS=0 για απενεργοποίηση. Αν ο daemon δεν είναι προσβάσιμος, ελέγξτε AGENTMEMORY_URL. Η ask επιστρέφει 0 για απάντηση, 1 για timeout, 2 αν ο daemon δεν είναι διαθέσιμος· η ping επιστρέφει 3 αν δεν υπάρχει συνεδρία. Η await-reply απαιτεί --thread-id ώστε να μην καταναλώνει άσχετα μηνύματα. Το --session μπορεί να τοποθετηθεί πριν ή μετά την υποεντολή· παλιές εκδόσεις έως 0.10.1 μπορεί να έχουν σφάλμα στη θέση της σημαίας.

7. Οι πειθαρχίες ανασκόπησης (skills)

Οι πειθαρχίες περιλαμβάνονται στα πρόσθετα dotnet και classic και εκτελούνται ονομαστικά ή αυτόματα μέσω hook όταν είναι εγκατεστημένο το superpowers. Οι ανασκοπήσεις είναι μόνο για έλεγχο. Ο οδηγός επιβεβαιώνει ότι η απάντηση παραθέτει την τελευταία γραμμή του τεχνουργήματος.

agy-first: για επιλογές σχεδίασης, εύρους ή σειράς ενεργειών· το Claude επαληθεύει τους ισχυρισμούς του agy και παρουσιάζει και τις δύο συστάσεις. adversarial-panel-review: για πρόσφατα συνταγμένες ή ουσιαστικά τροποποιημένες προδιαγραφές/σχέδια, με πολλούς ειδικούς που αναζητούν διαφορετικά ελαττώματα. agy-capstone: πριν δηλωθεί ολοκληρωμένο σχέδιο ή υλοποίηση, ελέγχει commit κώδικα και δοκιμές μέχρι να υπάρξει επιτυχής γύρος. agy-test-audit: μετά το capstone, εξετάζει αν οι δοκιμές εντοπίζουν την επόμενη παλινδρόμηση. open-issues: καταγράφει ελάττωμα εκτός του τρέχοντος έργου για μεταγενέστερη διαλογή. ls-driving/driving: αυτόματη αναφορά για το πώς το Claude χειρίζεται το agy.

```
run agy-first on this fork
convene a panel review on docs/spec.md
run agy-capstone on main~5..HEAD
run agy-test-audit
start the triage
```

Μπορείτε να πείτε «Waive agy for this step» για να παραλείψετε ένα βήμα. Το .no-agy στη ρίζα του έργου ή στο ~/.claude/ απενεργοποιεί όλες τις πειθαρχίες· χρησιμοποιήστε το ως έσχατη λύση. Κάθε hook πρέπει να ανήκει στο πρόσθετο· αφαιρέστε διπλές καταχωρίσεις από settings.json. Μην καταχωρίζετε hooks που εκτελούνται από .clavity/.

8. agy-autotrain: εκπαίδευση του κύκλου εργασίας

Ο κύκλος είναι καταγραφή, επιμέλεια, επαλήθευση και μεταγλώττιση. Το agy-learn καταγράφει γενικά μαθήματα για το agy. Το agy-curate αδειάζει τα ~/.clavity/agy-observations.md στα εισερχόμενα στην περιοχή GROWTH του golden header και κάνει commit μέσω curate-commit. Η βασική περιοχή SEED δεν τροποποιείται. Απαιτείται εγκατεστημένος οδηγός dotnet ή classic.

```
claude plugin install agy-autotrain@clavity
"capture that with agy-learn"
"run agy-curate"
```

Το curate-commit διαβάζει περιοχή από stdin και γράφει ατομικά την περιοχή μαζί με SHA-256 στον φάκελο CLAVITY_GOLDEN_HEADER (προεπιλογή ~/.clavity). Κανονικά το εκτελεί το agy-curate μετά την έγκρισή σας.

```
export CLAVITY_GOLDEN_HEADER=/tmp/gh
printf '## Learned\n- Name the oracle in every delegated task.\n' | clavity
curate-commit
```

Το clavity doctor ελέγχει την ακεραιότητα. Αν η κεφαλίδα τροποποιηθεί χειροκίνητα και δεν ταιριάζει με το .sha256, παραλείπεται. Μην επεξεργάζεστε χειροκίνητα την κεφαλίδα ή το sidecar· χρησιμοποιήστε curate-commit. Η επιλογή --cheatsheet ενημερώνει το driver-cheatsheet.growth.md. Όριο: 32 KiB ανά περιοχή και συνολικά, 16 KiB για το αρχείο cheatsheet· μεγαλύτερα αρχεία παραλείπονται με προειδοποίηση.

Το clavity-ls αποθηκεύει τα πέντε πιο πρόσφατα στιγμιότυπα πριν αντικαταστήσει μια περιοχή. Για επαναφορά, αντιγράψτε πίσω και το αρχείο και το sidecar, αλλιώς τα hash δεν ταιριάζουν. Τα εισερχόμενα αποκαθίστανται

από agy-observations.md.<stamp>.bak. Πριν από νέα επεξεργασία, αφαιρέστε από το ## Pending όσα υπάρχουν ήδη στο GROWTH. Το classic δεν δημιούργησε στιγμιότυπο στη δοκιμή δύο commit.

9. commonmemory: κοινό σημειωματάριο

Οι δύο πράκτορες μοιράζονται store agentmemory. Το πρόσθετο ορίζει σύμβαση: οι σημειώσεις επισημαίνονται [common] και ανακαλούνται στην αρχή εργασίας. Δεν έχει δικό του δυαδικό αρχείο ή MCP server. Απαιτεί ενεργό agentmemory daemon.

```
[common] (myapp) — ■λλαξε η εξαγωγ■ CSV σε UTC · Αιτ■α: οι αναφορ■ς δι■φεραν αν■ ζ■νη ■ρας · Κατ■σταση: done · Επ■μενο: ενημ■ρω
memory_smart_search query="[common] myapp"
```

Η εγκατάσταση προσθέτει το skill αλλά δεν κάνει τους πράκτορες να αναζητούν αυτόματα. Προσθέστε στις καθολικές οδηγίες του agy στο ~/.gemini/GEMINI.md μέσα στο <user_rules> και στο CLAUDE.md: «At the start of a task, memory_smart_search for [common] <repo> notes (repo = the current repository name) and read them before acting.» Ακολουθήστε την πιο πρόσφατη σημείωση Status: και αγνοήστε παλιές παραδόσεις. Από clone, εγκαταστήστε commonmemory και στα δύο CLI.

10. review-relay: γύροι ανασκόπησης με μοντέλα ιστού

Το review-relay επιτρέπει σε ChatGPT, Gemini, Meta AI ή άλλο ιστότοπο να εξετάσει προδιαγραφή, σχέδιο ή diff. Το Claude προετοιμάζει κάθε γύρο· εσείς μεταφέρετε το κείμενο και αποθηκεύετε τις απαντήσεις· το Claude συγκεντρώνει και επαληθεύει κάθε εύρημα και ξεκινά τον επόμενο γύρο. Τα αρχεία βρίσκονται στο .review-relay/<review-name>/.

```
pwsh -NoProfile -File new-round.ps1 -Review export-spec -Artifact docs/export-spec.md -NoClipboard
```

Το εργαλείο δημιουργεί αρχείο για μεταφόρτωση, σύντομη προτροπή και ενιαίο κείμενο. Ανεβάστε το αρχείο μαζί με τη σύντομη προτροπή ή επικολλήστε το ενιαίο κείμενο. Το round.json καταγράφει τυχαίο endMarker που πρέπει να παραθέσει ο αξιολογητής, μαζί με την αναμενόμενη τελευταία γραμμή και αριθμό γραμμών.

```
new-round.ps1 -Review export-code -Diff HEAD~1..HEAD -NoClipboard
collect.ps1 -Review export-spec -Inbox ~/Downloads
```

Για ανασκόπηση κώδικα δώστε εύρος git αντί για αρχείο. Εύρος που αρχίζει με - απορρίπτεται, ένας γύρος που δεν έχει συλλεχθεί μπλοκάρει τον επόμενο και τα ονόματα πρέπει να είναι πεζά με παύλες. Το collect.ps1 αναζητά αποθηκευμένες απαντήσεις στα εισερχόμενα AiSave (προεπιλογή Downloads ή REVIEW_RELAY_INBOX). Το PASS σημαίνει ότι η απάντηση παρέθεσε τον δείκτη τέλους και την τελευταία γραμμή· NO-MARKER/MISSING σημαίνει περικοπή ή παράλειψη του βήματος 0. Κάθε εύρημα παίρνει μία απόφαση στο ledger.md: FOLDED, REJECTED, DUPLICATE, DEFERRED ή OWNER-DECISION. Σταματήστε όταν όλοι δηλώσουν VERDICT: READY· στον 6ο γύρο το Claude ρωτά αν θα συνεχίσετε.

Το AiSaveDev αποθηκεύει απαντήσεις με δείκτες ανά γύρο. Δεν υπάρχει στο Chrome Web Store, οπότε εγκαθίσταται ως μη συσκευασμένη επέκταση:

```
pwsh -NoProfile -File install-extension.ps1 -Destination ~/relay-ext
# ανο■ξτε chrome://extensions ■ edge://extensions, ενεργοποι■στε Developer mode,
# πατ■στε Load unpacked και επιλ■ξτε τον φ■κελο επ■κτασης
```

Χωρίς -Destination εγκαθίσταται στο %LOCALAPPDATA%\\review-relay\\aisavedev. Μετά από ενημέρωση, εκτελέστε ξανά το σενάριο και πατήστε Reload. Το απλό AiSave λειτουργεί επίσης, αλλά απάντηση που παραθέτει επικεφαλίδα ## Human μπορεί να αναγνωριστεί λανθασμένα.

11. Αναφορά ρυθμίσεων

clavity-dotnet / clavity-ls: CLAVITY_GOLDEN_HEADER (προεπιλογή ~/.clavity): φάκελος SEED/GROWTH· CLAVITY_TERMINAL: τερματικό Linux που χρησιμοποιεί το start· CLAVITY_DATA_DIR (~/.clavity): φάκελος που διαγράφεται με --purge-data· CLAVITY_AGY_IDLE_MAX_SECONDS (600, το πρόσθετο ορίζει 1800): μέγιστη αναμονή αδράνειας· CLAVITY_AGY_IDLE_STALL_SECONDS (120): χρόνος χωρίς πρόοδο πριν από possible_modal· CLAVITY_AGY_LOG, CLAVITY_SESSION_ID, CLAVITY_AGY_ENDPOINT: ορίζονται από το start, μην τα ορίζετε χειροκίνητα.

clavity-classic / clavity: AGY_SESSION (claude_agy) όνομα συνεδρίας· AGY_TMUX_BIN (tmux) δυαδικό tmux/psmux· AGY_DOORBELL κανονική γραμμή ενεργοποίησης· AGY_START_ARGS (--dangerously-skip-permissions) σημαίες εκκίνησης agy· AGY_WATCH (ενεργό) απενεργοποιείται με 0/false/no· AGY_IDLE_MARKER / AGY_BUSY_MARKER («? for shortcuts» / «esc to cancel») κείμενο κατάστασης· AGY_RING_MIN_INTERVAL_MS (2000) ελάχιστο διάστημα· AGENTMEMORY_URL (http://127.0.0.1:3111) URL daemon· AGENTMEMORY_SECRET προαιρετικό bearer token· RUST_LOG (clavity=info) επίπεδο καταγραφής· CLAVITY_GOLDEN_HEADER (~/.clavity) όπως παραπάνω.

review-relay: REVIEW_RELAY_INBOX ορίζει πού αναζητά το collect.ps1 τις καταγραφές (προεπιλογή Downloads). Τα .review-relay/templates/spec-review.md και code-review.md επιτρέπουν αντικατάσταση της προτροπής γύρου σε επίπεδο έργου.

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

• clavity-ls install/uninstall λέει «Claude Code is running» (έξοδος 5): κλείστε πλήρως το Claude Code και ξαναδοκιμάστε.
• agy_status: channel_down / Language Server not reachable: εκκινήστε clavity-ls start <folder>.
• Το agy δεν συνδέεται σε νέο φάκελο: εγκρίνετε την εμπιστοσύνη στην καρτέλα agy.
• «No valid send-model can be resolved»: στείλτε μήνυμα στην καρτέλα με το μοντέλο· δεν αρκεί η αλλαγή του αναπτυσσόμενου μενού.
• golden-header δεν ταιριάζει με .sha256: κάντε commit ξανά με curate-commit.
• Οι μαθημένοι κανόνες σταματούν: driver-cheatsheet growth υπερβαίνει 16 KiB ή λείπει sidecar· χρησιμοποιήστε curate-commit --cheatsheet.
• clavity ask επιστρέφει 2 / daemon unreachable: εκκινήστε daemon ή ορίστε AGENTMEMORY_URL.
• clavity --session X state λέει folder not found: ενημερώστε από έκδοση 0.10.1 ή τοποθετήστε --session μετά την υποεντολή.
• clavity ping επιστρέφει 3: εκτελέστε πρώτα clavity start <folder>.
• Διακοπή ορίου χρήσης μοιάζει με περικομμένη απάντηση σε χειροκίνητο agy: ελέγξτε την καρτέλα· το [PEER QUOTA STOP] ισχύει για agy που εκκινείται από clavity start.
• Δεν ανακαλούνται [common]: ρυθμίστε agentmemory και στα δύο CLI και προσθέστε τον κανόνα ανάκλησης.
• collect.ps1 επιστρέφει 2 / NO-MARKER / no reply: ελέγξτε -Inbox, ανεβάστε ξανά το πλήρες αρχείο ή αποθηκεύστε με AiSaveDev.
• Πρόβλημα μετά από ενημέρωση agy: διαβάστε clavity-dotnet/plugin/knowledge/agy-assumptions.md· πολλές διορθώσεις γίνονται με μεταβλητές AGY_*.

13. Παράρτημα: συνοπτική αναφορά εντολών

clavity-ls start <folder> [--attach [id]] [claude-args] — ανοίγει agy και Claude Code στον φάκελο.
clavity-ls agy [folder] — εκτελεί agy στο τερματικό Linux/macOS.
clavity-ls --mcp — MCP stdio server που εκκινείται από το πρόσθετο.
clavity-ls install / uninstall [--purge-data] / is-installed — χειροκίνητη καταχώριση· το Claude πρέπει να είναι κλειστό.
clavity-ls curate-commit [--cheatsheet] — commit μεταγλωττισμένης περιοχής από stdin.
clavity [folder] [claude flags] / start — εκκινεί agy (psmux) και Claude.
clavity state / capture [--lines N|--viewport] / wait-idle [--timeout N] — κατάσταση και περιεχόμενο agy.
clavity ring [--no-idle-gate] / cancel / stop — κουδούνισμα, Escape ή τερματισμός.
clavity req-id [text] — δημιουργεί αναγνωριστικό αιτήματος.
clavity ask "text" [--review-only] [--no-ring] [--to A] [--type T] [--timeout N] — κύκλος αιτήματος/απάντησης.
clavity await-reply --req-id ID --thread-id T [--timeout N] — αναμονή απάντησης.
clavity ping [--timeout N] / doctor / info — ετοιμότητα και ρυθμίσεις.
new-round.ps1 -Review n (-Artifact path | -Diff range) [-Kind spec|code] [-NoClipboard] [-Force] — έναρξη γύρου review-relay.
collect.ps1 -Review n [-Round k] [-Inbox dir] — συγκέντρωση απαντήσεων.
install-extension.ps1 [-Destination dir] [-WhatIf] — προετοιμασία AiSaveDev.

Οι διαδρομές <scratch> αντιστοιχούν σε προσωρινούς φακέλους στα αποτελέσματα εκτέλεσης και οι κωδικοί χρώματος ANSI αφαιρέθηκαν. Όλα τα παραδείγματα «εκτελέστηκε» δοκιμάστηκαν με τον κώδικα clavity-v26 σε Linux· τα τμήματα αποκλειστικά για Windows δεν εκτελέστηκαν.