

제1장 : 문자열 조작

후반전 목차

- 문자열 조작
- 컬렉션
- 인스턴스 기본 조작
- 제네릭, 열거형, 이너클래스
- 람다식과 함수
- 파일 조작
- 여러가지 파일 형식
- 네트워크 통신
- 데이터베이스 접속
- 스레드를 사용한 병렬처리

“Hello” + “ Java”

=> “Hello Java”

```
String s1 = "Hello";
```

```
String s2 = " Java"
```

```
System.out.print(s1 + s2);|
```

“HELLO”

=> “HE”

```
String s1 = "HELLO";
```

```
System.out.println(s1.substring(0, 2));
```

“HELLO”

=> “HEXXO”

```
String s1 = "HELLO";
```

```
System.out.println(s1.replace("LL", "XX"));
```

“1,2,3”

=> “1”, “2”, “3”

```
String s1 = "1,2,3";  
  
String splited[] = s1.split(",");  
  
for (String s : splited) {  
    System.out.println(s);  
}
```

“HELLO”

=> “hello”

```
String s1 = "HELLO";
```

```
System.out.println(s1.toLowerCase());
```

“HELLO”

=> E 는 2번째 글자

```
String s1 = "HELLO";
```

```
System.out.println(s1.indexOf('E'));
```



```
String s1 = "Java";  
String s2 = "java";  
  
if (s1.equals(s2)) {  
    System.out.println("s1과 s2는 같다");  
}  
  
if (s1.equalsIgnoreCase(s2)) {  
    System.out.println("s1과 s2는 대소문자 무시하면 같다");  
}
```

```
String s1 = "Java";  
  
System.out.println(s1.length()); // 4  
  
System.out.println(s1.isEmpty()); // false
```

length() : 길이

isEmpty() : 길이가 0인지

```
String s1 = "Java and JavaScript";

System.out.println(s1.contains("Java"));    // true
System.out.println(s1.endsWith("Java"));    // false
System.out.println(s1.indexOf("Java"));      // 0
System.out.println(s1.lastIndexOf("Java")); // 9
```

contains() : 포함 관계

endsWith() : 끝나는 단어가 맞는지

indexOf() : 단어가 몇 번째에 있는지

lastIndexOf() : 뒤에서 몇 번째에 단어가 있는지

```
String s1 = "Java and JavaScript";

System.out.println(s1.toLowerCase());    // 소문자로
System.out.println(s1.toUpperCase());    // 대문자로
System.out.println(s1.trim());           // 좌우 공백 제거
System.out.println(s1.replace("and", "or")); // 교체
```

문자열 결합 방법

- 1) + 연산
- 2) StringBuilder
- 3) StringBuffer

append() 메서드로 결합한 결과를 내부 메모리(버퍼)에 담아 두고 toString()으로 결과를 얻음

```
StringBuilder sb = new StringBuilder();  
for (int i = 0; i < 10000; i++) {  
    sb.append("Java"); // 결합  
}  
String s = sb.toString(); // 완성된 결과
```

append() 처럼 자기 자신의 참조를 리턴하여 연속해서 메서드를 호출하는 기법

```
@Override  
public StringBuilder append(Object obj)
```

```
StringBuilder sb = new StringBuilder();  
sb.append("Hello").append("Java").append("World");
```

String 인스턴스는 불변 객체 (immutable)

i 번째 글자가 모음인지 알려주는 isVowel() 메서드를 완성하시오

```
public class Word {  
    private String letters;  
  
    public Word(String letters) {  
        this.letters = letters;  
    }  
  
    /**  
     * i번째 글자가 모음인지?  
     */  
    public boolean isVowel(int i) {  
        return letters.substring(i, i + 1).equals("a");  
    }  
}
```

i 번째 글자가 자음인지 알려주는 `isConsonant()` 메서드를 완성하시오

```
public class Word {
    private String letters;

    public Word(String letters) {
        this.letters = letters;
    }

    /**
     * i번째 글자가 모음인지?
     */
    public boolean isVowel(int i) {
        return letters.substring(i, i + 1).equals("a");
    }

    /**
     * i번째 글자가 자음인지?
     */
    public boolean isConsonant(int i) {
        return false;
    }
}
```

정규표현식 (Regular Expression)

<https://regexr.com/>

정규 표현식

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

정규 표현식(正規表現, 영어: regular expression, 간단히 regex^[1] 또는 regex, rational expression)^{[2][3]} 또는 **정규식**(正規式)은 특정한 규칙을 가진 문자열의 집합을 표현하는 데 사용하는 **형식 언어**이다. 정규 표현식은 많은 **텍스트 편집기**와 **프로그래밍 언어**에서 문자열의 검색과 치환을 위해 지원하고 있으며, 특히 **Perl**과 **Tcl**은 언어 자체에 강력한 정규 표현식을 구현하고 있다.

첫 글자가 영어로 시작하는 A~Z, 0~9 사이의 8자리 문자

```
boolean isValidPlayerName(String name) {  
    if (name.length != 8) {  
        return false;  
    }  
    char first = name.charAt(0);  
    if (!(first >= 'A' && first <= 'Z')) {  
        return false;  
    }  
    for (int i = 1; i < 8; i++) {  
        char c = name.charAt(i);  
        if (!(c >= 'A' && c <= 'Z') || (c >= '0' && c <= '9')) {  
            return false;  
        }  
    }  
    return true;  
}
```

첫 글자가 영어로 시작하는 A~Z, 0~9 사이의 8자리 문자

```
boolean isValidPlayerName(String name) {  
    return name.matches("[A-Z][A-Z0-9]{7}");  
}
```

1) 문자 : 그 문자가 아니면 false

```
String s = "Java";  
s.matches("Java"); // true  
s.matches("JavaJava"); // false  
s.matches("java"); // false
```

2) 점(.) : 임의의 한 문자

```
"Java".matches("J.va"); // true
```

3) * : 앞 문자 0회 이상 반복

```
"Jaaaaava".matches("Ja*va");    // true
"abcd한글011".matches(".*");    // true

"Java".matches("Ja.*");    // Ja로 시작하는 문자열
"Java".matches(".*va");    // va로 끝나는 문자열
```

4) $\{ \}$: 지정횟수만큼 반복

패턴	의미
$\{n\}$	앞 문자가 n번 반복
$\{n,\}$	앞 문자 n번 이상 반복
$\{n,m\}$	앞 문자 n번 이상 m번 이하 반복
$?$	앞 문자 0번 또는 1번
$+$	앞 문자 1번 이상 반복

5) []: 어느 한 문자

예) UR[LIN] : 첫번째 문자는 U, 두 번째 문자는 R, 세 번째 문자는 'L, I, N' 중 하나

6) [-] : 지정 범위 중 한 문자

```
"url".matches("[a-z]{3}"); // true
```

7) ^ : 맨 앞,
\$: 맨 뒤

예) “^j.*p\$”
=> 맨 앞 글자가 j, 맨 뒤 문자가 p 인 문자열

split() 메서드 : 문자열 분기

```
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String s = "abc,def:ghi";  
        String[] words = s.split("[,:]|");  
        for (String word : words) {  
            System.out.println(word + "->");  
        }  
    }  
}
```

replaceAll() 메서드 : 문자열 교체

```
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String s = "abc,def:ghi";  
        String[] words = s.replaceAll("[beh]", "X");  
        System.out.println(words); // aXc,dXf:gXi  
    }  
}
```

```
String.format("%s 입문 %d일 코스 %s", "Java", 14, "후반전");
```

=> Java 입문 14일 코스 후반전

```
public static String format(String format,  
                             Object... args)
```

Returns a formatted string using the specified format string and arguments.

The locale always used is the one returned by `Locale.getDefault()`.

% [기호] [갯수]
[형태]

, : 세 자리마다 콤마를
삽입
0 : 남은 영역을 0으로
채움
- : 왼쪽 정렬 (숫자)
+ : 기호 강제 표시

표시할 문자 갯수
n.m 형태로 작성한 경우는
전체 n개, 소숫점 m
자리까지

d : 정수
s : 문자열
f : 소수
b : 불리언

```
System.out.printf("제품번호%s-%02d", "ABC", 3); // 제품번호ABC-03
```

1부터 100까지의 정수를 콤마로 연결한 다음과 같은 문자열 **str** 을 생성하는 코드를 작성하시오

1,2,3,4,5 ... 98,99,100,

완성된 문자열 **str** 을 콤마를 구분자로 하여 **String** 배열 **a** 에 대입하시오.

폴더명과 파일명을 매개변수로 받아서 연결한 파일 주소를 리턴하는 메서드를 작성하시오.

폴더명의 경우 마지막에 \ 기호가 붙어있는 경우도 있고 아닌 경우도 있으니 두 경우 모두 처리할 수 있도록 하시오.

예) 폴더명 - C:\dev 또는 C:\dev\, 파일명 - abc.txt 일 경우 => C:\dev\abc.txt

선언 예) `String getPath(String path, String fileName)`

사용 예) `getPath("C:\dev", "abc.txt")`

다음 조건에 맞는 정규표현식을 작성하시오.

- 1) 모든 문자열
- 2) 최초 첫번째 문자는 **A**, 두 번째 문자는 숫자, 세 번째 문자는 숫자이거나 아무것도 없거나
- 3) 최초 첫번째 문자는 **U**, 2~4번째 문자는 영어 대문자