
Le langage Python

Pierre Cladé

Mar 20, 2024

1 Feuilles de cours

1.1 Les fonctions

Les fonctions sont des sous-programme que l'on peut exécuter. Elles sont en particulier utilisées pour effectuer des tâches répétitives.

Utiliser les fonctions

Il existe un grand nombre de fonctions déjà définies en Python. Certaines sont des fonctions natives, disponibles directement en Python (par exemple la fonction `print`). D'autres sont dans une librairie, par exemples, les fonctions mathématiques sont dans la librairie `math`.

Pour exécuter une fonction (on utilise aussi le mot appeler - call en anglais), il faut faire suivre le nom de la fonction par des parenthèses avec à l'intérieur les arguments séparés par des virgules.

Une fonction peut avoir zero argument, un ou plusieurs. Le nombre d'arguments n'est pas forcément fixé à l'avance.

```
list() # Fonction sans arguments

from math import cos # on importe la fonction cosinus
cos(1) # Cette fonction possède un seul argument

print('Bonjour', 'Hello') # La fonction print peut avoir autant d'argument qu'on le
↪souhaite
```

Lorsqu'une fonction possède plusieurs arguments, il est important de respecter l'ordre. Lorsque l'on ne connaît pas cet ordre, il faut regarder la documentation, ce qui peut se faire avec la commande `nom_de_la_fonction?` ou `help(nom_de_la_fonction)`.

Regardons par exemple la fonction `date` du module `datetime`. Cette fonction permet de manipuler des dates avec Python.

```
from datetime import date
#date?
```

La documentation nous donne ;

```
date(year, month, day)
```

Cette fonction nécessite donc 3 arguments (l'année, le mois et le jour).

On peut l'utiliser de la façon suivante :

```
bataille_marignan = date(1515, 9, 13)
print(bataille_marignan)
```

Pour lever l'ambiguïté lorsqu'il y a plusieurs arguments, il est possible de nommer explicitement ceux-ci

```
bataille_marignan = date(year=1515, month=9, day=13)
```

Lorsque les arguments sont nommés, l'ordre n'a plus d'importance.

```
assert date(year=1515, month=9, day=13)==date(day=13, month=9, year=1515)
```

Attention, Python ne peut pas deviner le nom de l'argument à partir du nom de la variable. Ceci ne fonctionnera pas :

```
year=1515
month=9
day=13

date(day, month, year)
```

Lorsqu'une fonction contient beaucoup d'arguments, il peut être utile de regrouper les variables dans une seule variable. Il peut s'agir soit d'une liste ou d'un n-uplet (tuple) auquel cas l'ordre sera important, soit d'un dictionnaire, auquel cas, les clés doivent correspondre aux noms des variables. Pour une liste on précède l'objet d'une * pour un dictionnaire de **.

```
date_tpl = (1515, 9, 13)
date_dct = {"year":1515, "month":9, "day":13}

print(date(*date_tpl))
print(date(**date_dct))
```

Création d'une fonction

Principe général

Le mot clé `def` est utilisé pour créer une fonction. Il doit être suivi du nom de la fonction, des arguments placés entre parenthèse. Comme toute instruction qui sera suivie d'un bloc d'instruction, il faut terminer la ligne par un `:`. Le bloc d'instruction sera alors indenté.

```
# Fonction sans argument
def affiche_bonjour():
    print('Bonjour tout le monde')
    print('Hello World!')

affiche_bonjour()
```

Pour renvoyer une valeur, il faut utiliser l'instruction `return`.

```
from math import pi

def surface_d_un_disque(r):
    return pi*r**2

surface_d_un_disque(3)
```

Python quitte la fonction immédiatement après le `return`. Il peut y avoir plusieurs `return` dans une fonction. Python quitte la fonction après le premier `return` exécuté. Si il arrive à la fin de la fonction, alors il y a un `return` implicite. La valeur renvoyée est `None`.

Dans cet exemple, le `print('B')` ne sera jamais exécuté

```
def f():  
    print('A')  
    return  
    print('B')
```

```
f()
```

```
def f(x):  
    a = x**2  
    # Il n'y a pas de return. Cette fonction ne sert donc à rien  
  
print(f(1))
```

```
from math import sin, cos, tan  
  
def f(x, case):  
    if case=='A':  
        return sin(x)  
    if case=='B':  
        return cos(x)  
    if case=='C':  
        return tan(x)
```

Une fonction peut renvoyer plusieurs valeurs. Pour cela on les sépare par des virgules. On peut récupérer les valeurs en séparant les variables par des virgules à gauche du signe `=`.

```
from math import cos, sin  
  
def coordonnees(r, theta):  
    return r*cos(theta), r*sin(theta)  
  
x, y = coordonnees(1, 3)
```

Chaîne de documentation

Si la première ligne du bloc d'instruction d'une fonction est une chaîne de caractère littérale, alors cette chaîne sera la chaîne de documentation de la fonction. Cette chaîne correspond à la description de la fonction.

```
def surface_d_un_disque(r):  
    "Calcule la surface d'un disque de rayon r"  
    return pi*r**2  
  
help(surface_d_un_disque)
```

Lorsque la chaîne de caractère prend plusieurs lignes (ce qui est en générale le cas...), alors il est préférable d'utiliser une chaîne avec triple guillemets.

```
def surface_d_un_disque(r):  
    """Calcule la surface d'un disque  
  
    Utilise simplement la formule  $\pi r^2$   
  
    Arguments :
```

(continues on next page)

```

    r (float) : rayon du disque

    Renvoie :
        float : le surface du disque
    """
    return pi*r**2

help(surface_d_un_disque)

```

La chaîne de documentation est différente des commentaires (#): ces derniers ne sont pas disponibles aux utilisateurs, mais seulement à celui qui lira et voudra comprendre le code.

Variables locales

Une variable est locale lorsqu'elle n'est définie que à l'intérieur d'une fonction. Une variable est globale lorsque sa définition est à l'extérieur de la fonction. Il n'y a pas d'interaction entre une variable locale et une variable portant le même nom à l'extérieur de la fonction.

Toutes les variables qui sont affectées dans la fonction (i.e. pour lesquels on a une ligne `variable=...`) ainsi que les arguments de la fonction sont des variables locales.

```

x = 1
def f(): # x est une variable globale
    print(x)

f()

```

```

x = 1
def f(): # x est une variable locale
    x = 3
    print(x)

print(x)
f()
print(x)

```

La valeur prise par une variable globale est la valeur au moment de l'exécution de la fonction et non au moment de la définition de la fonction.

```

#### NE FONCTIONNE PAS ###
coef = 2
def double(x):
    return coef*x

coef = 3
def triple(x):
    return coef*x

print(double(3))
print(triple(3))

```

```

9
9

```

Arguments optionnels

Il est possible de donner une valeur par défaut à un argument. Celui-ci sera alors optionnel. Cela se fait avec la syntaxe `def f(.., arg=default_value)`. Les arguments optionnels doivent être définis à la fin de la liste des arguments.

```
def f(a, b=1):  
    print(a*b**2)  
  
f(1)  
f(1, 5)  
f(b=4, a=1)
```

Fonction avec un nombre arbitraire d'arguments

Il est possible de définir une fonction avec un nombre arbitraire d'arguments en utilisant la syntaxe `*arg`. Dans ce cas, la variable `arg` sera un n-uplet (tuple) qui contiendra tous les arguments supplémentaires.

```
def mafonction(a, b, *args):  
    print('a = ', a)  
    print('b = ', b)  
    print('args = ', args)  
  
mafonction(1, 2, 3, 4)
```

Il est aussi possible de définir une fonction avec un nombre arbitraire d'arguments nommés. Dans ce cas, il faut utiliser la syntaxe `**kwd`. La variable `kwd` est alors un dictionnaire dont les clés sont les noms des variables.

```
def mafonction(a, b, **kwd):  
    print('a = ', a)  
    print('b = ', b)  
    print('kwd = ', kwd)  
  
# mafonction(1, 2, 3, 4) # erreur  
mafonction(1, 2, alpha=1, beta=3)
```

1.2 Les nombres

Les entiers

Type `int` en Python.

Il existe plusieurs façons d'entrer un entier sous forme littérale

```
a = 5 # Décimal  
a = 0b1001 # binaire  
a = 0x23 # hexadécimal
```

En Python la taille des entiers est illimitée. Par exemple:

```
print(3**100)
```

```
515377520732011331036461129765621272702107522001
```

Attention, ce n'est plus le cas lorsque l'on utilise des bibliothèques de calcul numérique (comme numpy ou pandas). Dans ce cas, les nombres sont enregistrés sous une taille finie. Par défaut, il s'agit de nombre enregistré avec 64 bits, en tenant compte du signe, les entiers sont alors compris entre -2^{63} et 2^{63} (exclu)

Attention, lorsqu'il y a un débordement (overflow), il n'y a pas d'erreur et le comportement est inattendu.

```
import numpy as np
```

```
a = np.array([3])  
a**100
```

```
array([-2984622845537545263])
```

Lorsqu'un nombre est enregistré sous un format de taille finie, il faut s'imaginer qu'il fonctionne comme une calculatrice dont on aurait caché les premiers chiffres. Nous allons raisonner en décimal, mais dans la réalité ce sont des bits qui sont manipulés.

Si on ne regarde que les trois derniers chiffres (resp. 64 bits) alors les opérations sont faire modulo 1000 (resp. module 2^{64}). Par exemple $50 \times 50 = 2500 = 500$. C'est ce que l'on appelle un débordement (overflow).

Les nombres négatifs sont enregistrés en utilisant une astuce : regardons l'opération (modulo 1000) suivante : $997 + 3 = 0$. Le nombre 997 est donc le nombre qui lorsqu'on lui rajoute 3 donne 0, c'est donc -3 . Cela explique pourquoi dans l'exemple précédent on obtient un nombre négatif.

Les nombres à virgule flottante

Type `float`. Il existe plusieurs façons d'entrer un entier sous forme littérale : soit en mettant explicitement un `.` décimal, soit en utilisant le `e` de la notation scientifique

```
a = 1234.567  
c = 3e8 # ou 3E8 soit 3 fois 10 à la puissance 8
```

Attention, le comportement d'un nombre à virgule flottante est différent de celui d'un entier, même lorsqu'il représente un entier

```
a = 3  
b = 3.  
print(a**100)  
print(b**100)
```

```
515377520732011331036461129765621272702107522001  
5.153775207320113e+47
```

Les nombres sont enregistrés en **double précision**, sur 64 bits. Ils sont enregistrés sous la forme $s \times m \times 2^e$ où s est le signe (± 1 sur un bit), m la mantisse, un nombre entre 0 et 1 sous la forme $0.xxxxx$ avec en tout 52 bits, et e l'exposant, un nombre entier signé sur 11 bits (soit entre -1024 et 1023).

Attention, la précision des nombres à virgule flottante est limitée. Elle vaut 2^{-52} , soit environ 10^{-16}

```
a = 3.14  
print(a == a + 1E-15)  
print(a == a + 1E-16)
```

```
False  
True
```

Les nombres complexes

Type `complex`

Ils sont toujours enregistrés sous la forme de deux nombres à virgules flottantes (partie réelle et partie imaginaire). Il faut utiliser le `J` ou `j` pour écrire un nombre complexe sous forme littérale

```
a = 1 + 3j
a = 1.123j
```

Il faut forcément précéder le `j` d'un nombre. Le symbole `j` seul désignant une variable. Notons que si il est possible de placer des chiffres dans le nom d'un variable (par exemple `x1`), il n'est pas possible de commencer une variable par un chiffre. Par exemple `j1` pourra désigner une variable mais pas `1j`.

On peut facilement accéder à la partie réelle et imaginaire des nombres complexe, ce sont des attributs du nombre

```
a = 1 + 3J
print(a.real)
print(a.imag)
```

```
1.0
3.0
```

Opérations sur les nombres

Les opérations sur les nombres sont les suivantes :

- somme : `+`
- produit : `*`
- différence ou négation : `-`
- division : `/`
- division entière : `//`
- modulo (reste de la division euclidienne) : `%` (par exemple `7%2`)
- puissance : `**` (par exemple `2**10`)

Les booléens et comparaison

Il existe deux valeurs : `True` et `False` (attention à la casse).

Les comparaisons se font à l'aide des symboles `<`, `<=`, `=`, `>` et `>=`. Pour savoir si deux valeurs sont différentes, on utilise `!=`.

Les opérations sont par ordre de priorité : `not`, `and` et `or`.

```
print(False and False or True)
print(False and (False or True))
```

```
True
False
```

Les opérations `and` et `or` effectuent en fait un test conditionnel. L'instruction `A and B` est interprétée comme `B if not A else A`, de même `A or B` équivaut à `A if A else B`.

```

from math import sqrt

x = -1
#if sqrt(x)>.2:
#    print('Hello')

if x>0:
    if sqrt(x)>.2:
        print('Hello')

if (x>0) and (sqrt(x)>.2):
    print('Hello')

```

Warning: Les symboles & et | sont des opérateurs binaires. Ils réalisent les opérations and et or sur les entiers bit par bit en binaire (par exemple 6 & 5 donne 4). Il ne faut pas les utiliser pour les opérations sur des booléens. Ils ont aussi une priorité sur les comparaisons

```

#if (x>0) & (sqrt(x)>0):
#    print('Hello')

```

```

x = 3

if x==7 & x==3:
    print('Bonjour')

if x==7 and x==3:
    print('Hello')

```

Bonjour

Conclusion : il est préférable de toujours mettre des parenthèses....

1.3 Les conteneurs en Python

Notions globales

On appelle conteneur (container) un objet ayant vocation à en contenir d'autres

Il existe plusieurs types de conteneurs :

- liste
- dictionnaire
- ensemble
- n-uplet

Dans une certaine mesure, on peut aussi considérer les chaînes de caractères comme des conteneurs

Voici quelques exemples :


```
s = "Bonjour" # chaîne de caractère
l = [1, 2, "bonjour", [1, 2]] # liste
d = {'key1':123.45, 3:"bonjour"} # Dictionnaire
e = {1, 2, 4} # ensemble
t = (1, 2, [1, 2]) # n-uplet / tuple
```

L'opérateur in

Il permet de tester si un le conteneur contient un objet donné.

```
print(1 in l)
print(3 in d) # Pour les dictionnaires, c'est la clé
print('on' in s) # Pour les chaînes de caractères, n'importe quelle sous-chaîne
```

```
True
True
True
```

Longueur

Un autre point commun partagé par de nombreux conteneurs est qu'ils possèdent une taille. C'est-à-dire qu'ils contiennent un nombre fini et connu d'éléments, et peuvent être passés en paramètre à la fonction len.

```
print(len(t))
```

```
3
```

Objet subscriptables

Cela désigne les objets sur lesquels l'opérateur [] peut être utilisé. L'ensemble des types cités sont subscriptables, à l'exception de l'ensemble (set), qui n'implémente pas l'opération []

Parmi les objets subscriptables, on distingue ceux qui sont indexables par un entier et ceux qui sont sliceables.

Les dictionnaires ne sont pas indexables. Les liste et les chaînes de caractères sont indexable et sliceables.

```
print(d["key1"])

print(l[2])
print(s[1])
```

```
123.45
bonjour
o
```

Pour les objets indexables, on rappelle que le premier élément est l'élément 0. Le dernier est donc n-1 ou n est la taille de l'objet.

Les slices permettent de récupérer une partie de l'objet initial. La syntaxe est [start:stop:step]. Si on omet step, alors le pas est de 1. Si on omet stop, alors il s'agit de n, si on omet start, il s'agit de 0.

La taille de l'objet renvoyé est (stop - start)//step .

ATTENTION : si on indexe avec [i:j], alors le dernier élément est j-1

```
print(s[1:4])
print(l[1:2])
print(s[:2])
```

```
onj
[2]
Bnor
```

Les indices négatifs, sont pris modulo la taille du conteneur.

```
print(l[:-1]) # Tous les éléments sauf le dernier
```

Conteneurs modifiables

Les listes, les dictionnaires et les ensembles sont modifiables. Les n-uplet et les chaînes de caractères ne le sont pas.

Par modifiable, on entend par exemple que l'on peut rajouter, supprimer ou remplacer un élément.

```
liste1 = ['Bonjour']
liste1.append('Hello')
liste1.insert(1, 'Salut')
del liste1[0]
liste1[1] = 'Coucou'
liste1
```

```
['Salut', 'Coucou']
```

Une liste, c'est comme un classeur, on peut rajouter ou supprimer des feuilles. Ce sera toujours le même classeur. Un objet non modifiable ne possède pas la méthode append, insert. On ne peut pas faire objet[i] = qqc. C'est comme un livre, il n'est pas possible de le modifier. La seule chose que l'on peut faire, c'est imprimer un nouveau livre avec une modification.

Si vous achetez deux livres identiques, ils seront toujours identiques. Si vous achetez deux classeurs identiques, leur contenu pourra être différent.

En Python, la plupart des objets sont modifiables. Les exceptions sont les nombres, les n-uplets et les chaînes de caractères.

Attention : lorsque l'on passe un objet à une fonction, il n'est pas dupliqué. Si la fonction modifie l'objet, alors l'objet est modifié.

```
# Dans cet exemple, il n'y a qu'une seule liste
def f(c):
    c.append(3)

a = [1, 2]
b = a
f(b)
print(a)
```

```
[1, 2, 3]
```

Conteneurs itérables

C'est le cas des conteneurs que l'on peut utiliser dans un boucle for. Tous les conteneurs ci dessus sont itérables. Dans la mesure du possible, il est important de faire la boucle for directement sur l'objet, plutôt que par exemple sur ses indices.

```
for lettre in s:
    print(lettre)

for item in l:
    print(item)
```

```
B
o
n
j
o
u
r
1
2
bonjour
[1, 2]
```

Pour les dictionnaires, il est possible d'itérer sur les clés, les valeurs, ou les deux:

```
for key in d: # On peut utiliser d.keys()
    print(key)

for val in d.values():
    print(val)

for key, val in d.items():
    print(key, val)
```

```
key1
3
123.45
bonjour
key1 123.45
3 bonjour
```

Si on souhaite parcourir une liste et avoir l'indice, il est possible d'utiliser la fonction enumerate:

```
for i, item in enumerate(l):
    print(f"L'item numero {i} est {item}")
```

```
L'item numero 0 est 1
L'item numero 1 est 2
L'item numero 2 est bonjour
L'item numero 3 est [1, 2]
```

Si on souhaite parcourir deux listes en même temps, on peut utiliser la fonction zip

```
liste1 = ['A', 'B', 'C']
liste2 = [10, 4, 24]
for lettre, nombre in zip(liste1, liste2):
    print(lettre, nombre)
```

```
A 10
B 4
C 24
```

List comprehension

Il arrive fréquemment que l'on souhaite créer un conteneur à partir d'un autre. Par exemple, on a une liste et on souhaite appliquer une fonction sur tous les éléments. On souhaite filter un dictionnaire, ...

Un façon simple consiste à créer un conteneur vide et ensuite le remplir au fur et à mesure :

```
ancienne_liste = [1, 4, 6, 3]
nouvelle_liste = []
for val in ancienne_liste:
    nouvelle_liste.append(val/2)
```

La technique de list comprehension permet de le faire en une seule ligne

```
nouvelle_liste = [val**2 for val in ancienne_liste]
```

Cette methode fonctionne aussi pour les dictionnaires ou les ensembles

```
liste2 = ["bonjour", "hello"]
print({val:i for i, val in enumerate(liste2)})

{i**2 for i in range(-5, 5)}
```

```
{'bonjour': 0, 'hello': 1}
```

```
{0, 1, 4, 9, 16, 25}
```

Il est possible en plus de filtrer une liste

```
[i for i in range(20) if i%2==0 and i%3!=1]
```

```
[0, 2, 6, 8, 12, 14, 18]
```

Les différents types de conteneurs

Les listes

Pour créer une liste, on utilise les []. Il est aussi possible de créer une liste à partir d'un objet itérable.

```
l = [1, 2]
l = list('Bonjour')
```

```
['B', 'o', 'n', 'j', 'o', 'u', 'r']
```

Voici quelques méthodes et fonctions :

- append : rajoute un élément à la fin
- insert : rajoute un élément à la position i

- extend : étend la liste en rajoutant les éléments d'un autre liste
- l1 + l2 : crée une nouvelle liste en concaténant les deux listes.
- sort : modifie la liste en la triant (la fonction sorted renvoie une nouvelle liste)
- index : trouve l'indice d'un élément (ou renvoie une ValueError si il n'existe pas)
- count : compte le nombre d'élément ayant la valeur donnée en argument
- pop : supprime et renvoie le dernier élément

Les dictionnaires

Pour créer un dictionnaire :

```
# ces trois dictionnaires sont identiques
d = {'key1': 'Bonjour', 'key2': 'Hello'}
d = dict(key1="Bonjour", key2="Hello")
l = [('key1', 'Bonjour'), ('key2', 'Hello')]
d = dict(l)
```

Quelques méthodes:

- keys, values, items : renvoie une 'liste' (en fait ce n'est pas vraiment une liste) sur laquelle on peut faire une boucle for (voir ci-dessus)
- get : récupère une clé, l'intérêt est la possibilité d'utiliser une valeur par défaut si la clé n'existe pas
- setdefault : définit une valeur si celle-ci n'existe pas
- update : modifie le dictionnaire à partir d'un nouveau dictionnaire. Il n'est pas possible de faire un '+' entre deux dictionnaires

Remarques sur les clés : souvent les clés sont des chaînes de caractères, mais ce n'est pas obligatoire. On peut utiliser n'importe quel objet non modifiable ne contenant pas d'objet modifiable: nombre, chaîne de caractère ou tuple contenant des objets non modifiables.

Les ensembles

Correspond à la notion mathématique. Ils ne peuvent contenir deux objets identiques. Ils sont rarement utilisés, mais pratique lorsque l'on en a besoin. On peut aussi créer un ensemble à partir de n'importe quel objet itérable

```
s = {1, 5}
s = set(range(3))
```

Opérations sur les ensembles :

- & : intersection
- | : union
- - : difference
- ^ : difference symétrique

```
s1 = {1, 2, 3, 4}
s2 = {2, 3, 4, 5}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
print(s1 & s2)
print(s1 | s2)
print(s1 - s2)
print(s1 ^ s2)
```

```
{2, 3, 4}
{1, 2, 3, 4, 5}
{1}
{1, 5}
```

Les n-uplets

Similaires aux listes, il ne sont pas modifiables, ce qui permet de les utiliser comme clé dans un dictionnaires. Les n-uplets (tuple en anglais) sont aussi utilisé lorsqu'une fonction renvoie plusieurs éléments.

Il sont créés avec des (). Attention aux cas particuliers du 1-uplet

```
t = ()
t = (1,) # (1) n'est pas un 1-uplet, mais juste le nombre 1
t = (1, 2, 56)
```

Seules les méthodes count et index existent (et font la même chose que pour une liste). Le + permet la concaténation

1.4 Chaînes de caractères

Création d'une chaîne

On peut les créer avec des ' ou ". Ces caractères servent à délimiter les début et la fin du texte de la chaîne de caractère. Les guillemets simples ' et doubles " sont équivalents. On pourra choisir l'un ou l'autre. Il sera cependant judicieux, si une chaîne de caractère doit contenir un de ces guillemets, d'utiliser l'autre pour le début et la fin de la chaîne.

```
s = "Bonjour"
s = 'Bonjour'
s = "Aujourd'hui"
```

Pour créer une chaîne de caractère sur plus d'une ligne on utilise ' ' ' ou " " "

```
s = """Bonjour,
Comment allez-vous ?"""
```

Les **caractères spéciaux** sont les caractères qui ne sont pas affichables et en tant que tel. Par exemple, il existe un caractère pour le retour à la ligne. Il est possible d'utiliser ce caractère dans une chaîne en utilisant \n. L'antislash sert ici de caractère d'échappement pour indiquer que l'on va entrer un caractère spécial. La lettre n indique ici qu'il s'agit d'un retour à la ligne.

Dans les exemples suivants, le retour à la ligne est un caractère. On peut le créer en utilisant \n.

```
s = """a
b"""
print(len(s))
s2 = "a\nb"
assert s==s2
```

```
3
```

L'antislash sert aussi à insérer un guillemet dans une chaîne :

```
s = 'Aujourd\'hui'
```

Manipulation des chaînes de caractères

Comme tout conteneur indexable, il est possible d'accéder à chaque caractère d'une chaîne ou à une partie d'une chaîne. La longueur de la chaîne s'obtient avec la fonction `len`. On peut aussi faire une boucle `for` sur chacun des éléments de la chaîne.

```
s = "Pierre"
print(s[0])
print(s[2:4])
```

```
P
er
```

Cependant, il n'est pas possible de modifier une chaîne de caractères (l'opération `s[0]='p'` échoue).

L'opérateur `+` permet de concaténer des chaînes de caractères. L'opérateur `*` permet de répéter `n` fois la même chaîne de caractère

```
s1 = "Bonjour"
s2 = 'tout le monde'
print(s1 + ' ' + s2)
```

```
Bonjour tout le monde
```

```
print('ha!'*10)
```

```
ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!ha!
```

Formatage des chaînes de caractère

Le formatage d'une chaîne de caractère consiste à mettre dans une chaîne un élément variable. Cette opération est souvent utilisée lorsque l'on veut afficher proprement un résultat

```
heure = 15
minute = 30
"Il est {0}h{1}".format(heure, minute)
```

```
'Il est 15h30'
```

Pour insérer un élément ou plusieurs éléments variables dans une chaîne de caractère, on crée d'abord cette chaîne en mettant à la place de ces éléments une accolade avec un numéro d'ordre `{i}`. En appliquant la méthode `format` sur cette chaîne, les accolades seront remplacées par le *i*ème argument.

Il est possible de passer l'argument par nom dans ce cas la clé est le nom de l'argument.

```
"Il est {heure}h{minute}".format(heure=heure, minute=minute)
```

```
'Il est 15h30'
```

Depuis la version 3.6 de Python, il est possible de demander à Python d'utiliser automatiquement les variables locales à l'aide du préfix `f`.

```
f"Il est {heure}h{minute}"
```

```
'Il est 15h30'
```

Il est aussi possible de demander d'utiliser un attribut d'un objet :

```
z = 1 + 2j
print(f'Re(z) = {z.real}')
```

```
Re(z) = 1.0
```

En utilisant le formatage de chaîne de caractère, il est possible de spécifier en détail comment ce nombre doit s'afficher. Par exemple, si il s'agit d'un nombre à virgule flottante, combien de décimales faut-il afficher, faut il utiliser la notation scientifique, etc. Pour cela, on rajoute à l'intérieur des accolades un code particulier. Ce code est précédé du signe `:`.

```
from math import pi
'{0:.5f}'.format(pi)
c = 299792458. # Vitesse de la lumière en m/s
'c = {0:.3e} m/s'.format(c)
```

```
'c = 2.998e+08 m/s'
```

Le `'f'` indique que l'on veut une notation à virgule fixe, le `'e'` une notation scientifique. Le chiffre que l'on indique après le `'.'` donne le nombre de chiffre après la virgule que l'on souhaite.

L'aide en ligne de Python fournit d'autres exemples et des détails.

Quelques méthodes utiles

- `strip` (enlève les espaces blancs au début et fin de la chaîne)
- `split` (coupe la chaîne et renvoie une liste de chaîne)
- `join` (inverse de `split` : rassemble une liste de chaîne avec un chaîne)
- `startswith`, `endswith`
- `lower`, `upper` (convertit en minuscule ou majuscule)
- `replace`

```
s="    bonjour    "
print(s)
print(s.strip())

s='un deux trois'
print(s.split())

l = ['pomme', 'pêche', 'poire', 'abricot']
s = ', '.join(l)
print(s)
```



```
    bonjour
bonjour
['un', 'deux', 'trois']
pomme, pêche, poire, abricot
```

Unicode

Unicode est un standard informatique qui permet des échanges de textes dans différentes langues, à un niveau mondial. Il vise au codage de texte écrit en donnant à tout caractère de n'importe quel système d'écriture un nom et un identifiant numérique, et ce de manière unifiée, quelle que soit la plateforme informatique ou le logiciel utilisé.

On peut créer des chaînes directement en unicode. On peut aussi utiliser le code en hexadecimal.

```
s1 = "Rayon γ"
s2 = "Rayon \u03B3"
print(s2)
assert s1==s2
```

Rayon γ

Il est possible de convertir un caractère en nombre et vice-versa

```
print(ord('€'))
print(hex(ord('€')))
```

8364
0x20ac

```
' '.join([chr(97 + i) for i in range(26)])
```

'a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z'

On trouve même des émoticônes

```
s = "\U0001f600"
print(s)
```

😄

On peut aussi utiliser le nom unicode

```
print("\N{slightly smiling face}")
```

😊

2 Feuilles d'exercices

2.1 Exercices sur les fonctions

Que fait cette fonction ?

Répondre aux questions de cet exercice sans s'aider de l'ordinateur, puis vérifier.

1. On souhaite calculer $\sum \frac{1}{i}$. Quelle est la différence entre les différentes fonctions ci dessous ? Laquelle est la “bonne” fonction, laquelle la “pire”

```
def serie_1(n):
    output = 0
    for i in range(1, n+1):
        output = output + 1/i
    print(output)

serie_1(5)

def serie_2(n):
    output = 0
    for i in range(1, n+1):
        output = output + 1/i
    return output

serie_2(5)

def serie_3(n):
    output = 0
    for i in range(1, n+1):
        output = output + 1/i
    print(output)

serie_3(5)

def serie_4(n):
    output = 0
    for i in range(1, n+1):
        output = output + 1/i
    return output

serie_4(5)
```

2. Parmi tous les appels de la fonction `f` ci dessous, lesquels vont faire une erreur ? Quelle sera l'erreur ?

```
def f(a, b):
    return a*2 + b

p = [1, 2]
```

```
f(1, 3, 4)
f(1, 2)
f(Bonjour, Hello)
f(1, a=2)
f(b=1, a=2)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
f("Bonjour", "Hello")
f[1, 2]
f("Bonjour, Hello")
f(1)
f(**p)
f(*p)
```

3. Qu'est il affiché ? Dans quels fonction x est une variable globale ?

```
def f1(x, y):
    print(x + y)

def f2(y):
    x = 15
    print(x + y)

def f3(x, y):
    print(x + y)
    x = 15

def f4(y):
    print(x + y)
    x = 15

x = 10
f1(1, 2)
x = 5
f1(1, 2)
f2(1)
print(x)
f3(1, 2)
f4(1) # Attention, il y a un piège ici.
```

4. Qu'est il affiché ?

```
from math import sin

pi = 3.141592653589793

def g():
    return sin(pi/2)

def f():
    pi = 0
    return sin(pi/2)

print(f())
print(g())
pi = 0
print(f())
print(g())
```

4. Qu'est il affiché ?

```
def f(a, b, c):
    print(100*a + 10*b + c)
```

(continues on next page)

```

a = 1
b = 2
c = 3
f(a, b, c)
f(c, b, a)
f(a, b=c, c=b)
f(a=a, b=a, c=a)

```

Fonction cos_deg

Ecrire une fonction qui renvoie le cosinus d'un angle exprimé en degré

Volume d'un cône

1. Ecrire une fonction qui renvoie le volume d'un cône de rayon r et hauteur h .
2. Ecrire une fonction qui renvoie le volume d'un tronc de cône de rayon r_1 et r_2 .
3. Ecrire une seule fonction pour laquelle le tronc de cône est par défaut un cône (i.e. $r_2 = 1$)

Fonction datetime

Importer la fonction `datetime` du module `datetime` et regarder sa documentation.

1. Utiliser cette fonction pour entrer votre date de naissance (et l'heure si vous la connaissez) en nommant explicitement les arguments.
2. Même question mais après avoir mis les arguments dans une liste
3. Dans un dictionnaire

Fonction date en français

1. Ecrire une fonction `date_en_francais` qui renvoie un objet `date` mais dont les arguments sont en français (annee, mois, jour)
2. Idem avec la fonction `datetime` du module `datetime` (il faudra rajouter les arguments optionnels heure, minute, seconde)

Polynômes

On considère un polynôme de degrés n : $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.

1. Ecrire une fonction `eval_polynome_troisieme_degres(x, a_0, a_1, a_2, a_3)` qui évalue un tel polynôme en x .
2. Ecrire une fonction qui permettra d'évaluer un polynôme de degré inférieur à 4 est que l'on pourra utiliser de la façon suivante :

```

eval_polynome(x, 3, 4) # 3x + 4
eval_polynome(x, a_0=2, a_2=4) # 4x^2 + 4

```

3. Faire en sorte que cette fonction marche pour n'importe quel degré.

Equation du second degré

On souhaite trouver les solutions de l'équation : $ax^2 + bx + c = 0$. On rappelle que pour cela on calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4 * a * c$.

- Si $\Delta > 0$, les solutions sont $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta = 0$, il y a une solution (double) $\frac{-b}{2a}$
- Si $\Delta < 0$, les solutions sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$

1. Ecrire une fonction `equation_second_degre` qui donne les solutions.
2. Tester l'équation $x^2 - 3x + 2$
3. Ecrire une fonction qui résout une équation du premier degré.
4. Faire en sorte que cette fonction soit appelée lorsque $a = 0$.

Coordonnée polaire d'un nombre complexe

On considère une nombre complexe z et sa représentation polaire : $z = re^{i\theta}$

1. Ecrire une fonction qui à partir de r et θ renvoie z

Nombres premiers

Ecrire une fonction qui renvoie `True` si un nombre est premier et `False` sinon. Pour cela, on testera si le nombre est divisible par les entiers successifs à partir de 2.

On admet que si n n'est pas premier, alors il existe un entier $p \geq 2$ tel que $p^2 \leq n$ qui est un diviseur de n .

1. Ecrire la fonction à l'aide d'une boucle.
2. Combien y a-t-il d'années au XXIème siècle qui sont des nombres premiers ?
3. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est mieux avec des fonctions, faites le sans...

Mention

Ecrire une fonction qui à partir de la note sur 20 donne la mention

2.2 Exercices sur les nombres

Fonctions mathématiques

- Est ce que la fonction `log` est le logarithme décimal ou népérien ?
- Calculer $x = \sqrt{2}$ puis calculer x^2 . Que se passe-t-il ?
- Calculer $\arccos \frac{\sqrt{2}}{2}$ et comparer à sa valeur théorique.

Constante de structure fine

La constante de structure fine est définie en physique comme étant égale à

$$\alpha = \frac{e^2}{2\epsilon_0 \hbar c}$$

où

- e est la charge de l'électron et vaut $1.602176634 \times 10^{-19} C$
- \hbar est la constante de Planck et vaut $6.626\,070\,15 \times 10^{-34} Js$
- ϵ_0 la permittivité du vide et vaut $8.8541878128 \times 10^{-12} F/m$
- c la célérité de la lumière dans le vide, $c = 299792458 m/s$

Définissez en Python les variables `e`, `hbar`, `epsilon_0` et `c`. Calculez α et $1/\alpha$

Précision des nombres

- Soit $x = 1$ et $\epsilon = 10^{-15}$. Calculez $y = x + \epsilon$ et ensuite $y - x$.
- Pourquoi le résultat est différent de 10^{-15} .
- Que vaut cette valeur ?

Calcul d'une dérivée

On considère une fonction $f(x)$. On rappelle que la dérivée peut se définir comme

$$f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - f(x)}{\epsilon}$$

Pour calculer numériquement une dérivée, il faut évaluer la limite en prenant une valeur 'petite' de ϵ .

On prendra comme exemple $f(x) = \sin(x)$.

- Calculer numériquement la dérivée de f en $\pi/4$ en utilisant la formule pour $\epsilon = 10^{-6}$.
- Comparer à la valeur théorique $\cos(x)$ pour différentes valeurs de ϵ que l'on prendra comme puissance de 10 ($\epsilon = 10^{-n}$). Que se passe-t-il si ϵ est trop petit ? trop grand ?
- Ecrire la fonction `sin_prime(x, epsilon)` qui calcule la dérivée de \sin en x
- Ecrire une fonction qui prend une fonction quelconque et renvoie la fonction dérivée.

Nombre complexe

- Ecrire une fonction qui calcule le module d'un nombre complexe z
- Ecrire une fonction qui à partir de r et θ renvoie le nombre $z = re^{i\theta} = r \cos(\theta) + ir \sin(\theta)$

2.3 Exercices sur les conteneurs

Manipulation des listes

On considère la liste `[1, 5, 3, 5, 6, 2]`

1. Écrire une fonction 'somme' qui renvoie la somme des éléments d'une liste de nombres. On fera explicitement la boucle for.
2. Écrire une fonction 'maximum' qui renvoie le maximum des éléments d'une liste de nombres. On fera explicitement la boucle for.
3. Écrire une fonction 'arg_maximum' qui renvoie l'indice du maximum d'une liste de nombres. On fera explicitement la boucle for.
4. Écrire une fonction 'trouve' qui renvoie l'indice correspondant à l'argument. On fera explicitement la boucle for.
5. Comment répondre aux questions 1, 2, 3, 4 en utilisant des fonctions déjà existantes ?

Liste comprehension

1. Créer une liste nommée `nombres` contenant les entiers de 0 à 9 inclus
2. Créer une liste contenant la racine carré des éléments de `nombres` (on utilisera une comprehension de liste)
3. Créer une liste contenant tous les nombres pairs de la listes `nombres` (on utilisera une comprehension de liste)
4. Toujours en utilisant un comprehension de liste, considérant deux listes `l1` et `l2`, créer une nouvelle liste contenant les couples pris deux à deux de `l1` et `l2`. On supposera que les deux liste ont la même longueur. Quelle fonction python fait la même chose ?
5. En utilisant la fonction de la question 4 et la liste de la question 2 vérifier que l'on a bien $y = x^2$ pour chaque élément.

Exercice de base sur les dictionnaires

1. Tout d'abord, nous allons créer un petit dictionnaire qui contient des informations sur un étudiant. Utilisons les clés et valeurs suivantes en exemple :
 - 'nom': 'Jean Dupont'
 - 'âge': 20
 - 'filière': 'Informatique'
2. Modifier l'âge pour qu'il soit égal à 21
3. Afficher le genre de l'étudiant si il possède une telle clé sinon afficher un message indiquant que l'on ne connaît pas son genre.

Exercice sur les ensembles

La fonction `chr` permet de convertir un code ASCII en un caractère. La liste des lettres majuscules peut être obtenue à partir de la commande suivante :

```
liste_majuscules = [chr(65+i) for i in range(26)]
```

On souhaite vérifier qu'un mot de passe entré par un utilisateur est suffisamment compliqué. Voici les règles :

- Il doit contenir 12 caractères différents
- Il doit contenir au moins 2 majuscules différentes
- Il doit contenir au moins un caractère de ponctuation . , ; : ! ?
- Il ne doit pas contenir d'espace

Ecrire une fonction qui renvoie `True` si toutes les conditions sont vérifiées et `False` sinon

2.4 Chaînes de caractères

Liste de prix

Voici une liste de prix sous forme d'un dictionnaire. Afficher la liste de prix de la façon suivante :

```
price_liste = {'tomates':3.4,  
               'pommes':2.49,  
               'oignons':1.45}
```

Unicode

Afficher toutes les lettres grecques de α à ω . (On pourra copier coller ces lettres pour avoir leurs unicodes)

Combien La Fontaine a-t-il utilisé de mots différents dans ses fables ?

Les lignes suivantes permettent de télécharger l'ensemble des fables de La Fontaine.

- Combien y a-t-il de mots différents ? On pourra d'abord remplacer toutes les ponctuations par des espaces, puis créer une liste de mots que l'on mettra en minuscule. On créera ensuite un ensemble dont on regardera la taille.
- Quelle est le mot le plus long ?

3 Correction

3.1 Exercices sur les fonctions

Que fait cette fonction ?

Répondre aux questions de cet exercice sans s'aider de l'ordinateur, puis vérifier.

1. On souhaite calculer $\sum \frac{1}{i}$. Quelle est la différence entre les différentes fonctions ci-dessous ? Laquelle est la "bonne" fonction, laquelle la "pire" ?


```

def serie_1(n):
    output = 0
    for i in range(1, n+1):
        output = output + 1/i
        print(output)

serie_1(5)

def serie_2(n):
    output = 0
    for i in range(1, n+1):
        output = output + 1/i
        return output

serie_2(5)

def serie_3(n):
    output = 0
    for i in range(1, n+1):
        output = output + 1/i
        print(output)

serie_3(5)

def serie_4(n):
    output = 0
    for i in range(1, n+1):
        output = output + 1/i
        return output

serie_4(5)

```

```

1.0
1.5
1.8333333333333333
2.0833333333333333
2.2833333333333333
2.2833333333333333

```

```

2.2833333333333333

```

2. Parmi tous les appels de la fonction `f` ci dessous, lesquels vont faire une erreur ? Quelle sera l'erreur ?

```

def f(a, b):
    return a*2 + b

p = [1, 2]

```

```

f(1, 3, 4)
f(1, 2)
f(Bonjour, Hello)
f(1, a=2)
f(b=1, a=2)
f("Bonjour", "Hello")
f[1, 2]

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
f("Bonjour, Hello")
f(1)
f(**p)
f(*p)
```

3. Qu'est il affiché ? Dans quels fonction x est une variable globale ?

```
def f1(x, y):
    print(x + y)

def f2(y):
    x = 15
    print(x + y)

def f3(x, y):
    print(x + y)
    x = 15

def f4(y):
    print(x + y)
    x = 15

x = 10
f1(1, 2)
x = 5
f1(1, 2)
f2(1)
print(x)
f3(1, 2)
f4(1) # Attention, il y a un piège ici.
```

```
3
3
16
5
3
```

```
-----
UnboundLocalError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-3-bf7078096a9a> in <module>
     21 print(x)
     22 f3(1, 2)
--> 23 f4(1)

<ipython-input-3-bf7078096a9a> in f4(y)
     11
     12 def f4(y):
--> 13     print(x + y)
     14     x = 15
     15

UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment
```

4. Qu'est il affiché ?

```

from math import sin

pi = 3.141592653589793

def g():
    return sin(pi/2)

def f():
    pi = 0
    return sin(pi/2)

print(f())
print(g())
pi = 0
print(f())
print(g())

```

```

0.0
1.0
0.0
0.0

```

4. Qu'est il affiché ?

```

def f(a, b, c):
    print(100*a + 10*b + c)

a = 1
b = 2
c = 3
f(a, b, c)
f(c, b, a)
f(a, b=c, c=b)
f(a=a, b=a, c=a)

```

```

123
321
132
111

```

Fonction cos_deg

Ecrire une fonction qui renvoie le cosinus d'un angle exprimé en degré

```

from math import cos, pi

def cos_deg(angle):
    return cos(angle/180*pi)

```

Volume d'un cône

1. Ecrire une fonction qui renvoie le volume d'un cône de rayon r et hauteur h .
2. Ecrire une fonction qui renvoie le volume d'un tronc de cône de rayon r_1 et r_2 .
3. Ecrire une seule fonction pour laquelle le tronc de cône est par défaut un cône (i.e. $r_2 = 1$)

```
from math import pi

def volume_cone(h, r):
    return pi*h*r**2/3

def volume_tronc_cone(h, r1, r2):
    return pi*h*(r1**2 - r2**2)/3

def volume_tronc_cone(h, r1, r2=0):
    return pi*h*(r1**2 - r2**2)/3
```

Fonction datetime

Importer la fonction `datetime` du module `datetime` et regarder sa documentation.

1. Utiliser cette fonction pour entrer votre date de naissance (et l'heure si vous la connaissez) en nommant explicitement les arguments.
2. Même question mais après avoir mis les arguments dans une liste
3. Dans un dictionnaire

```
from datetime import date, datetime

print(date(year=2011, month=6, day=2))

liste = [2011, 6, 2]

print(date(*liste))

parametre = {'year':2011, 'month':6, 'day':2}

print(date(**parametre))
```

```
2011-06-02
2011-06-02
2011-06-02
```

Fonction date en français

1. Ecrire une fonction `date_en_francais` qui renvoie un objet `date` mais dont les arguments sont en français (année, mois, jour)
2. Idem avec la fonction `datetime` du module `datetime` (il faudra rajouter les arguments optionnels heure, minute, seconde)

```
def date_fr(annee, mois, jour):
    return date(annee, mois, jour)

print(date_fr(annee=2011, mois=6, jour=2))

def datetime_fr(annee, mois, jour, heure=0, minute=0, seconde=0):
    return datetime(annee, mois, jour, heure, minute, seconde)

print(datetime_fr(annee=2011, mois=6, jour=2, heure=15))
```

```
2011-06-02
2011-06-02 15:00:00
```

Polynômes

On considère un polynôme de degrés n : $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.

1. Ecrire une fonction `eval_polynome_troisieme_degres(x, a_0, a_1, a_2, a_3)` qui évalue un tel polynôme en x .
2. Ecrire une fonction qui permettra d'évaluer un polynôme de degré inférieur à 4 est que l'on pourra utiliser de la façon suivante :

```
eval_polynome(x, 3, 4) # 3x + 4
eval_polynome(x, a_0=2, a_2=4) # 4x^2 + 4
```

3. Faire en sorte que cette fonction marche pour n'importe quel degré.

```
def eval_polynome_troisieme_degres(x, a_0, a_1, a_2, a_3):
    return a_0 + a_1*x + a_2*x**2 + a_3*x**3

def eval_polynome(x, a_0=0, a_1=0, a_2=0, a_3=0, a_4=0):
    return a_0 + a_1*x + a_2*x**2 + a_3*x**3 + a_4*x**4

def eval_polynome(x, *a):
    output = 0
    for i, val_a in enumerate(a):
        output += val_a*x**i
    return output

x = 10
eval_polynome(x, 3, 4)
```

```
43
```

Equation du second degré

On souhaite trouver les solutions de l'équation : $ax^2 + bx + c = 0$. On rappelle que pour cela on calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4 * a * c$.

- Si $\Delta > 0$, les solutions sont $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta = 0$, il y a une solution (double) $\frac{-b}{2a}$
- Si $\Delta < 0$, les solutions sont $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

1. Ecrire une fonction `equation_second_degre` qui donne les solutions.
2. Tester l'équation $x^2 - 3x + 2$
3. Ecrire une fonction qui résout une équation du premier degré.
4. Faire en sorte que cette fonction soit appelée lorsque $a = 0$.

```
from math import sqrt

def equation_seconde_degre(a, b, c):
    Delta = b**2 - 4*a*c
    if Delta>0:
        return (-b + sqrt(Delta))/(2*a), (-b - sqrt(Delta))/(2*a)
    if Delta==0:
        return -b/(2*a)
    if Delta<0:
        return (-b + sqrt(-Delta)*1J)/(2*a), (-b - sqrt(-Delta)*1J)/(2*a)

print(equation_seconde_degre(1, -3, 2))

def equation_premier_degre(a, b):
    return -b/a

def equation_seconde_degre(a, b, c):
    if a==0:
        return equation_premier_degre(b, c)
    Delta = b**2 - 4*a*c
    if Delta>0:
        return (-b + sqrt(Delta))/(2*a), (-b - sqrt(Delta))/(2*a)
    if Delta==0:
        return -b/(2*a)
    if Delta<0:
        return (-b + sqrt(-Delta)*1J)/(2*a), (-b - sqrt(-Delta)*1J)/(2*a)

# Dans cet exercice, les else ou elif sont inutiles.
```

(2.0, 1.0)

Coordonnée polaire d'un nombre complexe

On considère une nombre complexe z et sa représentation polaire : $z = re^{i\theta}$

1. Ecrire une fonction qui à partir de r et θ renvoie z

```
from math import cos, sin, pi

def from_polar(r, theta):
    return r*cos(theta) + 1j* r*sin(theta)

from_polar(1, pi/2)
```

```
(6.123233995736766e-17+1j)
```

Nombres premiers

Ecrire une fonction qui renvoie True si un nombre est premier et False sinon. Pour cela, on testera si le nombre est divisible par les entiers successifs à partir de 2.

On admet que si n n'est pas premier, alors il existe un entier $p \geq 2$ tel que $p^2 \leq n$ qui est un diviseur de n .

1. Ecrire la fonction à l'aide d'une boucle.
2. Combien y a t-il d'années au XXIème siècle qui sont des nombres premiers ?
3. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est mieux avec des fonctions, faites le sans...

```
def est_premier(n):
    p = 2
    while p**2 <= n:
        if n%p==0:
            return False
        p += 1
    return True

est_premier(7)

count_premier = 0
for annee in range(2001, 2101):
    if est_premier(annee):
        count_premier += 1
print(f'Il y a {count_premier} années premières aux XXI siècle')
```

Mention

Ecrire une fonction qui à partir de la note sur 20 donne la mention

```
def mention(note):
    if note >= 18:
        return 'Félicitation'
    if note >= 16:
        return 'Très bien'
    if note >= 14:
        return "Bien"
    if note >= 12:
```

(continues on next page)

```

return "Assez bien"
return 'Pas de mention'

```

3.2 Exercices sur les nombres

Fonctions mathématiques

- Est ce que la fonction log est le logarithme décimal ou népérien ?
- Calculer $x = \sqrt{2}$ puis calculer x^2 . Que se passe-t-il ?
- Calculer $\arccos \frac{\sqrt{2}}{2}$ et comparer à sa valeur théorique.

```

from math import log

print(log(10))

```

```
2.302585092994046
```

```

from math import sqrt

sqrt(2)**2

```

```
2.0000000000000004
```

```

from math import acos, pi

print(acos(sqrt(2)/2))
print(pi/4)

```

```
0.7853981633974483
0.7853981633974483
```

Constante de structure fine

La constante de structure fine est définie en physique comme étant égale à

$$\alpha = \frac{e^2}{2\epsilon_0 \hbar c}$$

où

- e est la charge de l'électron et vaut $1.602176634 \times 10^{-19} C$
- \hbar est la constante de Planck et vaut $6.626\,070\,15 \times 10^{-34} Js$
- ϵ_0 la permittivité du vide et vaut $8.8541878128 \times 10^{-12} F/m$
- c la célérité de la lumière dans le vide, $c = 299792458 m/s$

Définissez en Python les variables `e`, `hbar`, `epsilon_0` et `c`. Calculez α et $1/\alpha$


```

from math import pi

e = 1.602176634E-19
h = 6.62607015E-34
epsilon_0 = 8.8541878128E-12
c = 299792458

alpha = e**2/(2*epsilon_0*h*c)
print(1/alpha)

```

```
137.0359990841083
```

Précision des nombres

- Soit $x = 1$ et $\epsilon = 10^{-15}$. Calculez $y = x + \epsilon$ et ensuite $y - x$.
- Pourquoi le résultat est différent de 10^{-15} .
- Que vaut cette valeur ?

```

x = 1
epsilon = 1E-15
y = x + epsilon
print(y - x)

```

```
1.1102230246251565e-15
```

```
print(5*2**-52)
```

```
1.1102230246251565e-15
```

Calcul d'une dérivée

On considère une fonction $f(x)$. On rappelle que la dérivée peut se définir comme

$$f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon) - f(x)}{\epsilon}$$

Pour calculer numériquement une dérivée, il faut évaluer la limite en prenant une valeur 'petite' de ϵ .

On prendra comme exemple $f(x) = \sin(x)$.

- Calculer numériquement la dérivée de f en $\pi/4$ en utilisant la formule pour $\epsilon = 10^{-6}$.
- Comparer à la valeur théorique $\cos(x)$ pour différentes valeurs de ϵ que l'on prendra comme puissance de 10 ($\epsilon = 10^{-n}$). Que se passe-t-il si ϵ est trop petit ? trop grand ?
- Ecrire la fonction `sin_prime(x, epsilon)` qui calcule la dérivée de \sin en x
- Ecrire une fonction qui prend une fonction quelconque et renvoie la fonction dérivée.

```

from math import sin, pi, cos

x = pi/4
epsilon = 1E-11

d = (sin(x + epsilon) - sin(x))/epsilon - cos(x)
print(d)

for n in range(1, 15):
    epsilon = 10**(-n)
    d = (sin(x + epsilon) - sin(x))/epsilon - cos(x)
    print('n=', n, d)

# Lorsque epsilon est trop petit, il y a des erreurs d'arrondi. Lorsque epsilon est
↳ trop grand, nous
# sommes loin de la limite

```

```

5.365427460879424e-06
n= 1 -0.03650380828255784
n= 2 -0.0035472894973379576
n= 3 -0.0003536712121802177
n= 4 -3.535651724428934e-05
n= 5 -3.5355413900983734e-06
n= 6 -3.5344236126721995e-07
n= 7 -3.5807553921962665e-08
n= 8 3.050251939917814e-09
n= 9 3.635694267867251e-08
n= 10 9.245353623787977e-07
n= 11 5.365427460879424e-06
n= 12 -5.7368027853721415e-06
n= 13 0.00010528549967714351
n= 14 0.003435954573552613

```

```

def sin_prime(x, epsilon):
    return (sin(x + epsilon) - sin(x))/epsilon

def derivee(f, epsilon):
    def f_prime(x):
        return (f(x+epsilon) - f(x))/epsilon
    return f_prime

derivee(sin, epsilon=1E-8)(x) - cos(x)

```

```

3.050251939917814e-09

```

Nombre complexe

- Écrire une fonction qui calcule le module d'un nombre complexe z
- Écrire une fonction qui à partir de r et θ renvoie le nombre $z = re^{i\theta} = r \cos(\theta) + ir \sin(\theta)$

3.3 Exercices sur les conteneurs

Manipulation des listes

On considère la liste `[1, 5, 3, 5, 6, 2]`

1. Écrire une fonction 'somme' qui renvoie la somme des éléments d'une liste de nombres. On fera explicitement la boucle for.
2. Écrire une fonction 'maximum' qui renvoie le maximum des éléments d'une liste de nombres. On fera explicitement la boucle for.
3. Écrire une fonction 'arg_maximum' qui renvoie l'indice du maximum d'une liste de nombres. On fera explicitement la boucle for.
4. Écrire une fonction 'trouve' qui renvoie l'indice correspondant à l'argument. On fera explicitement la boucle for.
5. Comment répondre aux questions 1, 2, 3, 4 en utilisant des fonctions déjà existantes ?

```
l = [1, 5, 3, 5, 6, 2]

def somme(l):
    output = 0
    for val in l:
        output += val
    return output

def maximum(l):
    if len(l)==0:
        return None
    output = l[0]
    for val in l[1:]:
        if val>output:
            output = val
    return output

def arg_maximum(l):
    if len(l)==0:
        return None
    output = l[0]
    i_max = 0
    for i, val in enumerate(l):
        if val>output:
            output = val
            i_max = i
    return i_max

def trouve(l, valeur_a_trouver):
    for i, val in enumerate(l):
        if valeur_a_trouver==val:
            return i
    else:
```

(continues on next page)

```

return None

# On peut utiliser sum, max et l.index

```

Liste comprehension

1. Créer une liste nommée `nombres` contenant les entiers de 0 à 9 inclus
2. Créer une liste contenant la racine carré des éléments de `nombres` (on utilisera une comprehension de liste)
3. Créer une liste contenant tous les nombres pairs de la listes `nombres` (on utilisera une comprehension de liste)
4. Toujours en utilisant un comprehension de liste, considérant deux listes `l1` et `l2`, créer une nouvelle liste contenant les couples pris deux à deux de `l1` et `l2`. On supposera que les deux liste ont la même longueur. Quelle fonction python fait la même chose ?
5. En utilisant la fonction de la question 4 et la liste de la question 2 vérifier que l'on a bien $y = x^2$ pour chaque élément.

```

import math
nombres = list(range(10))
racine_nombres = [math.sqrt(nb) for nb in nombres]
nb_pairs = [nb for nb in nombres if nb%2==0]

```

```

liste1 = ['A', 'B', 'C']
liste2 = [10, 4, 24]
def f(l1, l2):
    return [(l1[i], l2[i]) for i in range(len(l1))]

f(liste1, liste2)

```

```

[('A', 10), ('B', 4), ('C', 24)]

```

```

for a, racine_a in f(nombres, racine_nombres):
    if not math.isclose(a, racine_a**2):
        print(f'Problème avec {a} et {racine_a}')

```

Exercice de base sur les dictionnaires

1. Tout d'abord, nous allons créer un petit dictionnaire qui contient des informations sur un étudiant. Utilisons les clés et valeurs suivantes en exemple :
 - 'nom': 'Jean Dupont'
 - 'âge': 20
 - 'filière': 'Informatique'
2. Modifier l'âge pour qu'il soit égal à 21
3. Afficher le genre de l'étudiant si il possède une telle clé sinon afficher un message indiquant que l'on ne connaît pas son genre.

```

etudiant = {"nom": "Jean Dupont",
            "age": 20,
            "filière": "Informatique"}

etudiant['age'] = 21

if 'genre' in etudiant:
    print("Le gende de l'étudiant est", etudiant['genre'])
else:
    print("L'étudiant n'a pas de genre spécifié")

```

L'étudiant n'a pas de genre spécifié

Exercice sur les ensembles

La fonction chr permet de convertir un code ASCII en un caractère. La liste des lettres majuscules peut être obtenue à partir de la commande suivante :

```
liste_majuscules = [chr(65+i) for i in range(26)]
```

On souhaite vérifier qu'un mot de passe entré par un utilisateur est suffisamment compliqué. Voici les règles :

- Il doit contenir 12 caractères différents
- Il doit contenir au moins 2 majuscules différentes
- Il doit contenir au moins un caractère de ponctuation . , ; : ! ?
- Il ne doit pas contenir d'espace

Ecrire une fonction qui renvoie True si toutes les conditions sont vérifiées et False sinon

```

majuscules = set(majuscules)
ponctuations = set('.,;:!?')

def verifie_mot_de_passe(mdp):
    mdp = set(mdp)
    if len(mdp) < 12:
        return False
    if len(mdp & majuscules) < 2:
        return False
    if not ponctuations & mdp:
        return False
    if ' ' in mdp:
        return False
    return True

```

```
verifie_mot_de_passe('edsfJe;ZErb_4')
```

True

3.4 Chaînes de caractères

Liste de prix

Voici une liste de prix sous forme d'un dictionnaire. Afficher la liste de prix de la façon suivante :

```
price_liste = {'tomates':3.4,  
              'pommes':2.49,  
              'oignons':1.45}
```

```
for nom, prix in price_liste.items():  
    prix = f'{prix:5.2f}'  
    prix = prix.replace('.', '€')  
    print(f'{nom:>10s}: {prix}')
```

```
tomates:  3€40  
pommes:   2€49  
oignons:  1€45
```

Unicode

Afficher toutes les lettres grecques de α à ω. (On pourra copier coller ces lettres pour avoir leurs unicodes)

```
debut = ord('α')  
fin = ord('ω')  
print(' '.join([chr(i) for i in range(debut, fin+1)]))
```

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ ψ χ ψ ω

Combien La Fontaine a-t-il utilisé de mots différents dans ses fables ?

Les lignes suivantes permettent de télécharger l'ensemble des fables de La Fontaine.

- Combien y a-t-il de mots différents ? On pourra d'abord remplacer toutes les ponctuations par des espaces, puis créer une liste de mots que l'on mettra en minuscule. On créera ensuite un ensemble dont on regardera la taille.
- Quelle est le mot le plus long ?

```
import requests  
  
s = requests.get('https://www.gutenberg.org/cache/epub/56327/pg56327.txt').text  
  
punctuation_list = '?, .; : ! \\'\"- [ ] ( ) / < > '
```

```
for punctuation in punctuation_list:  
    s = s.replace(punctuation, ' ')  
  
liste_mots = s.split()  
liste_mots = [item.strip().lower() for item in liste_mots]  
ensemble_mots = set(liste_mots)  
  
len(ensemble_mots)
```

```
10496
```

```
ensemble_mots = sorted(list(ensemble_mots))  
tailles = [len(mot) for mot in ensemble_mots]
```

```
taille_max = max(tailles)  
[mot for mot, taille in zip(ensemble_mots, tailles) if taille==taille_max]
```

```
['batrachomyomachie']
```