

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Instituto Metrópole Digital – IMD jQuery e Seletores

Nelson Ion de Oliveira



Agenda

- Seletores jQuery
- Alterando propriedades CSS com jQuery
- Eventos com jQuery
- Manipulação de DOM com jQuery
 - Adicionando/Removendo Classes CSS
- Exercício light



Seletores jQuery

- Os seletores do jQuery permitem selecionar praticamente qualquer elemento em uma página.
- Os 3 tipos de seleções básicas são:
 - Por id;
 - Pela classe;
 - Pelo nome do elemento.



Seletores jQuery

- Seleção do elemento por ID:
 - \$("#cadastros")
- Seleção de elementos pelo nome da classe:
 - \$(".cadastros")
- Seleção de elementos pelo nome da tag:
 - \$("div")
 - \$("p")
 - \$("h1")



Seletores jQuery

• Há outras formas de seleção mais "elegantes" :D

Código	Resultado
\$("*")	Seleção de todos os elementos da página
\$(this)	Seleciona o elemento "atual".
\$("p.titulo")	Seleciona todos os com class="titulo"
\$("p:first")	Seleciona o primeiro parágrafo
\$("ul li:first")	Seleciona o primeiro de uma primeira lista
\$("ul li:first-child")	Seleciona o primeiro de cada lista



Seletores jQuery

Código	Resultado
\$("[href]")	Seleciona todos os elementos com o atributo href
\$("a[target='_blank']")	Seleciona todos os elementos <a> com o atributo target='_blank'
\$("a[target!='_blank']")	Seleciona todos os elementos <a> com o atributo target com valor diferente de _blank
\$(":button")	Seleciona todos os elementos <button> e <input type="button"/></button>
\$("tr:even")	Seleciona todos os elementos em linhas pares
\$("tr:odd")	Seleciona todos os elementos em linhas ímpares



CSS com jQuery

 Para alterar as propriedades de estilo com jQuery, você deve utilizar a função css()

```
$("seletor").css("propriedade","valorDaPropriedde")
```

• Exemplo:

```
$("#bloco").css("background-color","gray");
```



CSS com jQuery

• Código de exemplo completo:



Alterando conteúdo HTML com jQuery

 Para alterar conteúdos de elementos com jQuery, você deve utilizar a função html()

```
$("seletor").html("Novo texto")
```

• Exemplo 1:

```
$("p#opa").html("Eu sou o pato Donald!");
```

Exemplo 2:

```
$("#bloco").html("Também sou o pato Donald!");
```

• Exemplo 3:

```
$("p.inicial").html("Não importa");
```



Alterando conteúdo HTML com jQuery

• Código de exemplo completo:



Eventos

- O jQuery possui eventos que podem ser utilizados para manipular suas páginas.
- A esses eventos podemos associar efeitos do próprio jQuery, como visto em exemplos anteriores (hide, fadeOut, etc).



Eventos

• Alguns dos eventos disponíveis no jQuery são:

Evento	Descrição
.click()	Executa quando o elemento recebe um clique simples.
.dblclick()	Executa quando o elemento recebe um duplo clique.
.unload()	Executa quando a janela do site for "descarregada".
.mouseenter()	Executa quando o mouse estiver sobre o elemento.
.hover()	Executa quando o mouse estiver sobre o elemento e quando for retirado de cima do elemento.
.submit()	Executa quando o formulário recebe o comando de submit.



Eventos

 A sintaxe para associar um evento a um elemento é:

\$(elemento).evento()

· Veja o exemplo:

```
$(document).ready(function(){
    $("#divTitulo").click(function(){
        //Ação para executar no clique.
    });
});
```



Eventos

- De forma geral, as funções de evento do jQuery funcionam da mesma maneira.
- Consulte a documentação para todos os eventos em:

https://api.jquery.com/category/events/



Eventos

 Para ver um exemplo prático utilizando os eventos mouseenter e mouseleave, veja a página do link: http://www.anra.com.br/ufrn/aula22/aula22c.html



Manipulação

- Além dos eventos, o jQuery possui uma categoria de funções voltadas para manipulação do DOM.
 - Já vimos anteriormente a função html().
- Duas funções bastante utilizadas dessa categoria são .addClass() e .removeClass().



Manipulação

- As funções de .addClass() e .removeClass() são responsáveis pela adição ou remoção de uma class de CSS ao elemento selecionado.
- Vale ressaltar que ao adicionar uma classe ao elemento, a função não irá remover classes já atribuídas anteriormente a esse elemento.
- · Veja o exemplo:



Manipulação

```
$(document).ready(function(){
    $("p").click(function(){
        $(this).addClass("formatacaoBack");
    });
});

$(document).ready(function(){
    $("p").dblclick(function(){
        $(this).removeClass("formatacaoBack");
    });
});

Acesse o link:
http://www.anra.com.br/ufrn/aula22/aula22a.html
```



Manipulação

 Uma lista com todos os métodos do jQuery podem ser encontrados na documentação, em: https://api.jquery.com/category/manipulation/



Novo body

 Torne o body para sua página aula21.html igual ao código seguinte e então...

```
Clique-me
<div id="bloco"></div>
Opa
<a href="aula21.html">Saindo...</a>
```





Referências

- Textos e Exemplos retirados dos sites:
 - www.w3schools.com/jquery/
 - www.codecademy.com
 - www.caelum.com.br/apostila-html-css-javascript/jquery/
 - www.toprated.com.br/jquery-para-iniciantes-sintaxe-e-seletores/