广东九联科技有限公司笔试题参考答案

一、单选题									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	D	A	C	B	A	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	D	A	A	C	C	C	C	A	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	A							
二、不定项选择题									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
abd	bcd	acd	bc	abcd	b	abd	cd		

广东九联科技有限公司笔试题部分答案解析：

一、单选题

1、D

变量名的命名规则：下划线、字母开头，由下划线、字母、数字组成的名字。

2、B

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int k, i=2, j=4;
    k = (++i)*(j--);
    printf("k = %d\n", k);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
[sudo] password for gec:
gec:Text$ ./demo
k = 12
gec:Text$
```

3、C

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int a=1, b=2, c=3;
    printf("%d\n", (++a || ++b && ++c));
    printf("a= %d\tb= %d\tc= %d\n", a, b, c);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
1
a= 2    b= 2    c= 3
gec:Text$
```

4、D

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int a = 65;
    char c = 'A';
    printf("a= %x\tc= %d\n", a, c);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
a= 41   c= 65
gec:Text$
```

5、A

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int i=7, j=8;
    printf("%d\n", (i>=j||i<j));
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
1
gec:Text$
```

6、C

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int n = 'e';
    switch(n--)
    {
        default:printf("error ");
        case 'a':
        case 'b':printf("good ");break;
        case 'c':printf("pass ");
        case 'd':printf("warn ");
    }
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
error good gec:Text$
```

7、B

8、A

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int a[3][4]={{1, 2}, {0}, {1, 2, 3}};
    printf("a[1][2]= %d\n", a[1][2]);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
a[1][2]= 0
gec:Text$
```

9、A

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int a[3][3];
    printf("a= %p\n", a);
    printf("&a[2][1]= %p\n", &a[2][1]);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
a        = 0xbfdcd50c
&a[2][1]= 0xbfdcd528
gec:Text$
```

```
    0xbf  dc  d5  28
-   0xbf  dc  d5  0c
----------------------------
                    0x1c →28D
sizeof(int) = 4byte
所以 &a[2][1]-a = 28/4 = 7
```

10、B

11、D

```c
#include <stdio.h>

#define ONE 1
#define TWO ONE+2
#define THREE TWO+1

int main(int argc, char *argv[])
{
    printf("%d\n", THREE-ONE);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
3
gec:Text$
```

12、D
13、A
14、A
15、C

```c
#include <stdio.h>

typedef int *INTEGER;
INTEGER p,*q;

int main(int argc, char *argv[])
{
    int a=6;
    p = &a;//p为int类型的指针变量
    printf("p= %d\t&p= %p\t&a= %p\n", *p, p, &a);
    q = &p;//q为指向指针变量p的地址
    printf("q= %p\n", q);

    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
p= 6    &p= 0xbfd31a2c  &a= 0xbfd31a2c
q= 0x804a01c
gec:Text$
```

16、C

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int a=20, b=28, c;
    c = (a^b)<<2;
    printf("c= %d\n", c);

    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc de
gec:Text$ ./demo
c= 32
gec:Text$
```

```
20D=0x14H= 0001 0100B
^  28D=0x1CH= 0001 1100B
-----------------------------
           0000 1000B=
                      <<2
-----------------------------
           0010 0000B =32D
```

17、C

18、C

```c
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *fp;
    long int n;
    fp = fopen("wj.txt", "rb");
    fseek(fp, 0, SEEK_END);
    n = ftell(fp);
    fclose(fp);
    printf("%ld", n);

    return 0;
}
```

```
gec:Text$ cat wj.txt
Helloworld
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
11gec:Text$
```

19、A

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    if(argc!=2)
    {
        printf("You forget to type your name or you typed more parameters\n");
        exit(1);
    }
    printf("Hello %s\n", argv[1]);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo cmdline harry
You forget to type your name or you typed more parameters
gec:Text$
```

20、D

```c
#include <stdio.h>

int (*p)(int i, int j);
int fun(int i, int j)
{
    return i+j;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
    int ret;
    p = &fun;
    ret = p(2, 3);
    printf("i+j= %d\n", ret);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
i+j= 5
gec:Text$
```

21、C

22、D

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, *p = &a[3], b;
    b = p[5];
    printf("b = %d\n", b);
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:Text$ ./demo
b = 9
gec:Text$
```

23、a

二、不定项选择题

1、 abd

2、 bcd

3、 acd

4、 bc

5、 abcd

yaffs 是第一个在 GPL 协议下发布的、基于日志的、专门为 NAND Flash 存储器设计的、适用于大容量的存储设备的嵌入式文件系统。

cramfs 文件系统是专门针对闪存设计的只读压缩的文件系统。

nfs（Network File System）即网络文件系统。

ext3 是第三代扩展文件系统（英语：Third extended filesystem，缩写为 ext3），是一个日志文件系统，常用于 Linux 操作系统。

6、 b

7、 abd

8、 cd