ZLG—Linux开发试题A卷（时间：90分钟）

姓名：_____ 电话：_____ 分数_____

毕业院校：_____ 专业：_____ 学历_____

答题处

一、单选题

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	

二、岗位方向题目

一、单选题（共 25 题）

1、 以下程序的打印结果是（）

```
#include <stdio.h>
#define N 2
#define M N+1
#define NUM (M+1)*M/2
int main(void)
{
    int i = 0;
    while(i < NUM){
      printf("%d", i++);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

A) 123456 B) 012345 C) 01234567 D) 01

2、 如下 C 程序的输出是什么（）

```
#include <stdio.h>
int mul(int a, int b, int c)
{
  return a * b * c;
}
int main(void)
{
  int (*function_pointer)(int, int, int);
  function_pointer = mul;
  printf("The product of three numbers is:%d",
  function_pointer(2, 3, 4));
  return 0;
}
```

A) The product of three numbers is:24
B) 编译错误
C) 无输出
D) 不确定

3、 如下 C 代码的输出是什么（）

```
#include <stdio.h>
int x = 5;
void n()
{
  printf("%d", x);
}
void m()
{
  x = 8;
  n();
}
int main(void)
{
  int x = 3;
  m();
  printf("%d", x);
```

```
    return 0;
}
```
A) 83 B) 38 C) 85 D) 53

4、 如下代码运行的结果是什么（）
```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    float x = 0.1;
    if (x == 0.1)
       printf("Equal");
    else
       printf("Not equal");
    return 0;
}
```
A) Equal B) Not Equal C) 运行错误 D) 输出依赖于编译器

5、 下面的程序的输出结果（）
```
#include <stdio.h>
   struct A{
   int i;
   char j;
   char * ptr;
   long Array[100];
   char b[2];
   char * c;
};
int main()
{
   printf("%d\n", sizeof(A));
   return  0;
}
```
A) 415 B) 416 C) 420 D) 421

6、 已知声明：
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, *p=a; 则不能表示数组a中元素的表达式是（）
A) *p B) a[10] C) *a D) 3[p]

7、 下面各 C 语句中正确的是（）
A) char st[4][5]={ " ABCDE " };
B) char *s = " ABCDE " ; s[2] = 'Z';
C) char s[5]={'A', 'B', 'C', 'D', 'E'};
D) char *S; scanf(" %S " , S);

8、 一个指向整数的数组指针可定义为（）
A) int (*ptr)[] B) int *ptr[] C) int *(ptr[]) D) int ptr[]

9、 在队列中，若 f，r 分别为队首、队尾指针，则插入 s 所指结点的操作为（）
A) f->next=s; f=s; B) r->next=s; r=s;
C) s->next=r; r=s; D) s->next=f; f=s;

10 下列的程序是采用递归算法求 0 + 1 + … + n，程序中下划线处应该填写的内容（）

```
int sum(int n)
{
   if( n <= 1 ) return__________
    else return ____________;
}
```

A) 1; sum(n-1)+n B) n; sum(n-1)
C) 1; sum(n-1) D) n; sum(n-1)+n

11、 假定 x=0x22B8，下列函数输出值为（）

```
int func(x)
{
    int countx = 0;
    while(x)
    {
       countx++;
       x = x&(x-1);
    }
    return countx;
}
```

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

12、 下述程序输出结果为（）

```
#include <iostream>

class B
{
   public:
        virtual int shift(int n=2) const {return n<<2;}
};

class D : public B
{
   public:
        int shift(int n) const {return n<<3;}
};
int main()
{
    const D d;
    const B *b = &d;

    std::cout<<b->shift()<<std::endl;
    return 0;
}
```

A) 4 B) 8 C) 16 D) 24

13、 请问下面的代码的输出结果为（）

```
class CTestClass
{
public:
   CTestClass()
   {
   }
   ~CTestClass()
```

```
    {

    }
    static int m_nTest;
};
int CTestClass::m_nTest = 100;
int main()
{
    CTestClass tc1,tc2,tc3;
    tc1.m_nTest = 101;
    tc2.m_nTest = 102;
    cout<<tc3.m_nTest<<endl;
}
```

A) 100 B) 101 C) 102 D) 随机

14、 在 C++中，对于下列哪个成员变量必须在构造函数的初始化列表中被赋予初值（）

```
class Circle
{
public:
    A(const string &strName, double dRadius);
    ~A();
private:
    string m_strName;
    double m_dRadius;
    const double m_dPI;
    static int m_sCount;
};
```

A) m_strName B) m_dRadius C) m_dPI D) m_sCount

15、 宏替换是在下列哪个阶段进行的（）

A) 预处理阶段 B) 编译阶段 C) 链接阶段 D) 运行阶段

16、 关于线程的说法中，正确的是（）

A) 线程可以单独参与 CPU 竞争

B) 线程可以单独参与系统资源竞争

C) 当线程执行结束后，其宿主进程也将结束

D) 当一个线程使用完 CPU 后，CPU 将分配给其他进程

17、 以太网的 MAC 地址长度为（）

A) 4 位 B) 32 位 C) 48 位 D) 128 位

18、 在下列给出的协议中，（）是 TCP/IP 的应用层协议

A) TCP B) ARP C) FTP D) OSPF

19、 要 Linux 系统下用 tar 解压 a.tar.bz2 文件，（）是正确的

A) tar cxf a.tar.bz2 B) tar jxf a.tar.bz2 C) tar zcf a.tar.bz2 D) tar zxf a.tar.bz2

20、 在 bash 中，export 命令的作用是（）

A) 在子 shell 中运行命令 B)使在子 shell 中使用命令历史记录

C) 为其他应用程序设置环境变量 D）提供 NFS 分区给网络中的其他系统使用

21、 在 bash 中，在一条命令后加入 “1>&2”意味着（ ）
A）标准错误输出重定向到标准输入 B）标准输入重定向到标准错误输出
C）标准输出重定向标准错误输出 D）标准输出重定向标准输入

22、 显示一个文件最后几行的命令是（ ）
A）tac B）tail C）rear D） last

23、 在 vi 中退出不保存的命令是（ ）
A）:q B) :w C) :wq D) :q!

24、 要在系统中找到关于 route 命令的说明文档使用（ ）命令
A） locate route B） which route C)man route D）where route

25、 用什么命令显示 Linux 内核所有装载的模块（ ）
A）modules B) modlist C)lsmod D)dirmod

二、岗位方向题目（共 6 题）

1、Linux 内核中宏 EXPORT_SYMBOL 和宏 EXPORT_SYMBOL_GPL 作用各是什么？

2、Linux 内核中宏 container_of（ptr，type，member）的作用是什么？

3、Linux 内核中 HZ 值是什么含义？

4、Linux 进程中的 PID ,PPID, PGID，SID 各是什么？

5、kmalloc 与 vmalloc 有啥区别？

6、什么叫原子上下文，内核的哪些情形处于原子上下文？