💡 Activité 16 - RestApi version 1

Objectif

Créer deux fichiers PHP qui récupèrent des données dans une base MySQL.

Les fichiers doivent produire une sortie texte simple.

Cet exercice sert de première étape vers la création d'une API REST. Pour l'instant, la sortie ne sera pas encore du JSON. Chaque enregistrement sera affiché sur une ligne, avec les champs séparés par des virgules.

Fichiers à créer

Vous devez créer deux fichiers :

```
CountryApi.php
EmpApi.php
```

Placez ces deux fichiers dans un dossier nommé `RestApi`.

Exemple de structure :

```
php/
└── RestApi/
    ├── CountryApi.php
    └── EmpApi.php
```

Pages de référence

Les pages suivantes montrent le genre de résultat que l'on veut obtenir :

```
http://api.college-dev.com/countries
http://api.college-dev.com/emps
```

Selon votre configuration locale, vos adresses pourraient être différentes.

Travail à faire

Fichier `CountryApi.php`

Dans le fichier `CountryApi.php`, vous devez :

1. établir une connexion à la base de données avec PDO;
2. récupérer tous les enregistrements de la table `country` ;
3. trier les résultats en ordre croissant de `code` ;
4. afficher chaque enregistrement sur une ligne;
5. séparer les champs avec une virgule.

Fichier `EmpApi.php`

Dans le fichier `EmpApi.php`, vous devez :

1. établir une connexion à la base de données avec PDO;
2. récupérer tous les enregistrements de la table `emp` ;
3. trier les résultats en ordre croissant de `empno` ;
4. afficher chaque enregistrement sur une ligne;
5. séparer les champs avec une virgule.

Format de sortie attendu

Aucune structure HTML complète ne doit être utilisée.

Votre fichier ne doit donc pas contenir :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <body></body>
  </head>
</html>
```

La sortie doit seulement contenir du texte.

Chaque ligne doit représenter un enregistrement de la table.

Chaque champ doit être séparé par une virgule.

Exemple de sortie pour `EmpApi.php`

Exemple partiel :

```
7369,SMITH,CLERK,7902,1980-12-17,800,,20
7499,ALLEN,SALESMAN,7698,1981-02-20,1600,300,30
7521,WARD,SALESMAN,7698,1981-02-22,1250,500,30
```

Exemple de sortie pour `CountryApi.php`

Exemple partiel, avec certaines valeurs abrégées pour la lisibilité :

```
ABW,Aruba,North America,Caribbean,...
AFG,Afghanistan,Asia,Southern and Central Asia,...
AGO,Angola,Africa,Central Africa,...
```

Fonction utile

La fonction `implode()` permet de transformer les valeurs d'un tableau en une chaîne de caractères.

Elle est très utile dans cet exercice, car elle permet de séparer les champs d'un enregistrement avec une virgule.

Documentation : fonction implode()

Retour de ligne

Pour garder une sortie texte propre, vous pouvez ajouter ce `header` au début de votre fichier PHP :

```php
header('Content-Type: text/plain; charset=UTF-8');
```

Vous pouvez ensuite utiliser `PHP_EOL` pour passer à la ligne suivante.

Exemple :

```php
echo implode(',', $enregistrement) . PHP_EOL;
```

Cette approche est préférable à l'utilisation de `<br />`.

Rappels importants

- Utilisez PDO pour vous connecter à la base de données.
- Utilisez une requête `SELECT` simple.
- Utilisez une boucle pour parcourir les enregistrements.
- Utilisez `implode()` pour afficher les champs séparés par des virgules.
- Ne codez pas les données directement dans vos fichiers PHP.
- N'ajoutez pas de structure HTML complète.
- Indentez votre code correctement.