💡 Activité 18 - Exercice dept-emp

Objectifs

Dans cet exercice, vous allez pratiquer :

- la création d'hyperliens avec des paramètres dans l'URL;
- la récupération de données avec `$_GET` ;
- l'affichage de données provenant d'une base de données;
- l'utilisation de requêtes préparées avec PDO;
- la validation d'une donnée reçue par l'URL.

Contexte

Vous devez utiliser la base de données `scott` , plus précisément les tables `dept` et `emp` .

La table `dept` contient les départements.

La table `emp` contient les employés.

La relation entre les deux tables se fait avec le champ `deptno` .

```
DEPT.deptno  --->  EMP.deptno
```

Fichiers à utiliser

Vous devez travailler avec les deux fichiers suivants :

- `departements.php`
- `employes.php`

Le fichier `departements.php` affiche la liste des départements.

Le fichier `employes.php` affiche les employés du département choisi.

Partie 1 - Afficher les départements

Dans le fichier `departements.php`, vous devez afficher tous les départements de la table `dept`.

Les départements doivent être triés en ordre croissant d'emplacement `loc`.

Pour chaque département, vous devez afficher une carte Bootstrap.

Exemple de structure attendue :

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">OPERATION</h5>
    <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">No : 40</h6>
    <p class="card-text">Emplacement : BOSTON</p>
    <a href="url personnalisée" class="card-link"> Employés </a>
  </div>
</div>
```

Le lien doit être généré automatiquement dans votre boucle.

Cela va permettre d'envoyer le numéro du département à la page `employes.php`.

Partie 2 - Récupérer le département choisi

Dans le fichier `employes.php`, vous devez récupérer le numéro du département reçu dans l'URL.

Avant d'utiliser cette valeur, vous devez la valider.

Vous devez vérifier que :

- le paramètre `deptno` existe;
- le paramètre `deptno` est numérique.

Si le paramètre est absent ou invalide, affichez le message suivant :

```
Information invalide. Vous devez choisir un département.
```

Partie 3 - Afficher les employés du département

Lorsque le numéro du département est valide, vous devez afficher les employés qui travaillent dans ce département.

Vous devez afficher les champs suivants :

- `empno`
- `ename`
- `sal`
- `job`

Les employés doivent être triés en ordre décroissant de salaire.

Vous devez utiliser les prepared statements avec PDO.

Partie 4 - Affichage des employés

Chaque employé doit être affiché dans une carte Bootstrap.

Exemple de structure attendue :

```
<div class="card" style="width: 30rem;">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">SCOTT</h5>
    <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">No : 7788</h6>
    <p class="card-text">Salaire : $3000.00 | Job : Analyst</p>
  </div>
</div>
```

Le salaire doit être affiché avec :

- le symbole `$` ;
- deux chiffres après le point.

Exemple :

```
$3000.00
```

Le métier doit être affiché avec seulement la première lettre en majuscule.

Exemple :

```
ANALYST  -->  Analyst
```

Partie 5 - Nombre d'employés

En bas de la page `employes.php`, vous devez afficher le nombre d'employés dans le département choisi.

Exemple :

```
Il y a 3 employé(s) dans le département 20.
```

Si le département ne contient aucun employé, vous devez afficher :

```
Il y a 0 employé(s) dans le département 40.
```

Conseils techniques

Pour protéger l'affichage, pensez à utiliser `htmlspecialchars()` lorsque vous affichez une donnée provenant de la base de données.

Pour formater le salaire, vous pouvez utiliser `number_format()`.

Résultat attendu

À la fin de l'exercice :

- `departements.php` affiche tous les départements dans des cartes;
- chaque carte contient un lien vers `employes.php` ;
- le lien contient le bon numéro de département dans l'URL;
- `employes.php` récupère le numéro avec `$_GET` ;
- `employes.php` valide le numéro reçu;
- les employés du bon département sont affichés;
- le nombre d'employés est affiché en bas de la page.

À retenir

Une URL peut servir à transmettre de l'information à une page PHP.

La page `employes.php` peut ensuite récupérer cette information avec `$_GET` .

Cependant, une valeur reçue par l'URL doit toujours être validée avant d'être utilisée.