

cordons de brassage duplex LCD - SCD

G50/125 OM4



Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi. Pour tous les cordons de brassage duplex, on utilise des câbles 0 de 4,8x3,2 mm.

Propriétés générales

Construction de câble	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	35 dB
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connecteur standard B	IEC 61754-4
Durée de vie	1000 connections with stable attenuation values
Grade, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Grade, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,3 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,3 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Reproductibilité de l'IL	maximal +/- 0.1dB

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Pliage répété	IEC 60794-1-21 E6
Rayon de courbure minimum	50 mm
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre attenuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
431341	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	1	0,04 kg
431342	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	2	0,05 kg
431343	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	3	0,07 kg
431344	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	4	0,14 kg
431345	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	5	0,1 kg
431346	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	6	0,16 kg
431347	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	7	0,17 kg
431348	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	8	0,18 kg
431349	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	9	0,19 kg
431350	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	10	0,19 kg
431352	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	11	0,21 kg
431353	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	12	0,23 kg
431354	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	13	0,25 kg
431355	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	14	0,27 kg
431356	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	15	0,29 kg
431357	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	16	0,31 kg
431358	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	17	0,33 kg
431359	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	18	0,35 kg
431360	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	19	0,37 kg
431361	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	20	0,39 kg
431362	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	21	0,41 kg
431363	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	22	0,43 kg

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
431364	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	23	0,45 kg
431365	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	24	0,47 kg
431366	cordon de brassage duplex LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	25	0,49 kg

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2020-09-21 10:30:18