


## duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC

E9/125 G.652.D OS2



Gelijkaardig beeld

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

### Optische eigenschappen

Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)	B1
Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)	B1
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	70 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	70 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-20
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB

## Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,5$ dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,2$ dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,1$ dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

## Versions

Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]
429911	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	1	0,05 kg
429912	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	2	0,05 kg
429913	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	3	0,05 kg
429914	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	4	0,05 kg
429915	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	5	0,24 kg
429916	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	6	0,25 kg
429917	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	7	0,26 kg
429918	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	8	0,27 kg
429919	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	9	0,28 kg
429920	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	10	0,16 kg
429925	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	11	0,3 kg
429926	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	12	0,31 kg
429927	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	13	0,32 kg
429928	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	14	0,33 kg
429929	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	15	0,34 kg
429930	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	16	0,35 kg
429931	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	17	0,36 kg
429932	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	18	0,37 kg
429933	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	19	0,38 kg
429934	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	20	0,39 kg
429935	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	21	0,4 kg
429936	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	22	0,41 kg

Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]
429937	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	23	0,42 kg
429938	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	24	0,43 kg
429939	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	geel	25	0,44 kg