

FO duplex patch cord LCD - ST

G50/125 OM2



Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-2
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
422351	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	1	0,05 kg
422352	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	2	0,1 kg
422353	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	3	0,12 kg
422354	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	4	0,16 kg
422355	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	5	0,19 kg
422356	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	6	0,22 kg
422357	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	7	0,26 kg
422358	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	8	0,29 kg
422359	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	9	0,31 kg
422360	FO duplex patch cord LCD - ST, G50/125 OM2	anaranjado	10	0,36 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-12-03 12:49:37