

duplex patchkabel LCD - SCD G50/125 OM4



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

 $Dat wyler\ biedt\ een\ uitgebreid\ gamma\ kant-en-klare\ glasvezelaansluitingen.$ Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

Algemene eigenschappen -10 °C - +60 °C Bedrijfstemperatuur

Kabel constructie I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-4
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB



Mechanische eigenschappen	
botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% om- keerbare vezelrek)	200 N

Versions						
Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]		
431341	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	1	0,04 kg		
431342	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	2	0,05 kg		
431343	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	3	0,07 kg		
431344	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	4	0,14 kg		
431345	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	5	0,1 kg		
431346	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	6	0,16 kg		
431347	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	7	0,17 kg		
431348	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	8	0,18 kg		
431349	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	9	0,19 kg		
431350	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	10	0,19 kg		
431352	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	11	0,21 kg		
431353	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	12	0,23 kg		
431354	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	13	0,25 kg		
431355	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	14	0,27 kg		
431356	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	15	0,29 kg		
431357	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	16	0,31 kg		
431358	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	17	0,33 kg		
431359	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	18	0,35 kg		
431360	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	19	0,37 kg		
431361	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	20	0,39 kg		
431362	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	21	0,41 kg		
431363	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	22	0,43 kg		
431364	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	23	0,45 kg		
431365	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	24	0,47 kg		
431366	duplex patchkabel LCD - SCD, G50/125 OM4	violet	25	0,49 kg		
.5.500				~, · ~		