

## FO duplex patch cord LSH - SCD/APC

E9/125 G.652.D OS2




Imagen similar

### Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

### Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

### Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-15
Conector estándar B	IEC 61754-4
Grado, conector A (mejor que)	B2
Grado, conector B (mejor que)	B1
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	70 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

## Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

## Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
414711	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1	0,05 kg
414712	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2	0,1 kg
414713	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	3	0,12 kg
414714	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	4	0,16 kg
414715	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	5	0,19 kg
414716	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	6	0,22 kg
414717	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	7	0,26 kg
414718	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	8	0,29 kg
414719	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	9	0,31 kg
414720	FO duplex patch cord LSH - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	10	0,36 kg