

FO duplex patch cord SCD - SCD

E9/125 G.652.D OS2




Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-4
Conector estándar B	IEC 61754-4
Grado, conector A (mejor que)	B2
Grado, conector B (mejor que)	B2
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	55 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
421111	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1	0,04 kg
421124	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1,5	0,08 kg
421112	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2	0,05 kg
421125	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2,5	0,1 kg
421113	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	3	0,06 kg
421114	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	4	0,16 kg
421115	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	5	0,1 kg
421116	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	6	0,22 kg
421117	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	7	0,13 kg
421118	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	8	0,29 kg
421119	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	9	0,31 kg
421120	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	10	0,19 kg
421126	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	11	0,39 kg
421127	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	12	0,42 kg
421128	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	13	0,45 kg
421129	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	14	0,51 kg
421130	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	15	0,54 kg
421190	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	16	0,57 kg
421191	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	17	0,6 kg
421192	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	18	0,63 kg
421193	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	19	0,66 kg
421194	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	20	0,69 kg

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
421196	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	21	0,72 kg
421197	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	22	0,75 kg
421198	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	23	0,78 kg
421199	FO duplex patch cord SCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	24	0,81 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-12-03 12:49:37