

## **duplex patchkabel LCD - SCD** E9/125 G.652.D OS2



Gelijkaardig beeld

## Beschrijving

 $Dat wyler\ biedt\ een\ uitgebreid\ gamma\ kant-en-klare\ glasvezelaansluitingen.$ Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

## Algemene eigenschappen Bedrijfstemperatuur -10 °C - +60 °C Kabel constructie I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische eigenschappen	
Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)	B2
Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)	B2
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	55 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	50 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-4
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB



Mechanische eigenschappen	
botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% om- keerbare vezelrek)	200 N

Versions				
Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]
421311	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	1	0,03 kg
421312	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	2	0,05 kg
421313	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	3	0,07 kg
421314	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	4	0,16 kg
421315	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	5	0,1 kg
421316	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	6	0,22 kg
421317	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	7	0,26 kg
421318	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	8	0,14 kg
421319	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	9	0,31 kg
421320	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	10	0,36 kg
421321	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	11	0,38 kg
421324	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	13	0,42 kg
421325	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	14	0,44 kg
421326	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	15	0,46 kg
421327	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	16	0,48 kg
421328	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	17	0,5 kg
421329	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	18	0,52 kg
421330	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	19	0,54 kg
421390	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	21	0,58 kg
421391	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	22	0,6 kg
421392	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	23	0,62 kg
421394	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	24	0,64 kg
421395	duplex patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	geel	25	0,66 kg

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2020-08-24 07:49:59