

FO Duplex Patchkabel LSH - SCD

G50/125 OM3



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für alle Duplex-Patchkabel werden Figure 0 Kabel mit 4,8x3,2 mm verwendet.

Allgemeine EigenschaftenBetriebstemperatur-10 °C - +60 °CKabelkonstruktionI-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische Eigenschaften				
Ferrulenmaterial	Zirconia			
IL maximal, Stecker A	0,3 dB			
IL maximal, Stecker B	0,3 dB			
IL typisch, Stecker A	0,15 dB			
IL typisch, Stecker B	0,15 dB			
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten			
Qualität, Stecker A (besser als)	Bm2m			
Qualität, Stecker B (besser als)	Bm2m			
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB			
RL minimal, Stecker A	30 dB			
RL minimal, Stecker B	30 dB			
RL typisch, Stecker A	35 dB			
RL typisch, Stecker B	35 dB			
Standard Verbinder A	IEC 61754-15			
Standard Verbinder B	IEC 61754-4			



Mechanische Eigenschaften	
Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversi- ble Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Versionen					
Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]	
421431	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	1	0,06 kg	
421432	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	2	0,1 kg	
421433	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	3	0,12 kg	
421434	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	4	0,16 kg	
421435	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	5	0,19 kg	
421436	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	6	0,22 kg	
421437	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	7	0,26 kg	
421438	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	8	0,29 kg	
421439	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	9	0,31 kg	
421440	FO Duplex Patchkabel LSH - SCD, G50/125 OM3	türkis	10	0,36 kg	

Technische Änderungen vorbehalten Stand 2020-12-03 12:49:37