

## duplex patchkabel SCD - SCD

G50/125 OM3



Gelijkaardig beeld

## Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

## Algemene eigenschappenBedrijfstemperatuur-10 °C - +60 °CKabel constructieI-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische eigenschappen	
Kwaliteit, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Kwaliteit, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-4
Standaard connector B	IEC 61754-4
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB



Mechanische eigenschappen	
botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% om- keerbare vezelrek)	200 N

Versions						
Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]		
421131	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	1	0,04 kg		
421132	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	2	0,05 kg		
421133	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	3	0,07 kg		
421134	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	4	0,17 kg		
421135	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	5	0,1 kg		
421136	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	6	0,22 kg		
421137	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	7	0,26 kg		
421138	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	8	0,29 kg		
421139	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	9	0,31 kg		
421140	duplex patchkabel SCD - SCD, G50/125 OM3	turquoise	10	0,36 kg		

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2020-12-03 12:49:38