


duplex patchkabel LSH - LSH

G50/125 OM3



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische eigenschappen

Kwaliteit, connector A (meilleur que)	Bm2m
Kwaliteit, connector B (meilleur que)	Bm2m
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-15
Standaard connector B	IEC 61754-15
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB

Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,5$ dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,2$ dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,1$ dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]
424431	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	1	0,05 kg
424432	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	2	0,1 kg
424433	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	3	0,12 kg
424434	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	4	0,16 kg
424435	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	5	0,19 kg
424436	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	6	0,22 kg
424437	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	7	0,26 kg
424438	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	8	0,29 kg
424439	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	9	0,31 kg
424440	duplex patchkabel LSH - LSH, G50/125 OM3	turquoise	10	0,36 kg