

FO Duplex Patchkabel LCD - SCD

E9/125 G.652.D OS2



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für alle Duplex-Patchkabel werden Figure 0 Kabel mit 4,8x3,2 mm verwendet.

Allgemeine Eigenschaften Betriebstemperatur -10 °C - +60 °C Kabelkonstruktion I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische Eigenschaften	
Ferrulenmaterial	Zirconia
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Qualität, Stecker A (besser als)	B2
Qualität, Stecker B (besser als)	B2
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Standard Verbinder B	IEC 61754-4



Mechanische Eigenschaften	
Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]
421311	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	1	0,03 kg
421312	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	2	0,05 kg
421313	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	3	0,07 kg
421314	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	4	0,16 kg
421315	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	5	0,1 kg
421316	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	6	0,22 kg
421317	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	7	0,26 kg
421318	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	8	0,14 kg
421319	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	9	0,31 kg
421320	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	10	0,36 kg
421321	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	11	0,38 kg
421324	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	13	0,42 kg
421325	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	14	0,44 kg
421326	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	15	0,46 kg
421327	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	16	0,48 kg
421328	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	17	0,5 kg
421329	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	18	0,52 kg
421330	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	19	0,54 kg
421390	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	21	0,58 kg
421391	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	22	0,6 kg
421392	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	23	0,62 kg
421394	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	24	0,64 kg



Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]			
421395	FO Duplex Patchkabel LCD - SCD, E9/125 G.652.D OS2	gelb	25	0,66 kg			

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2020-08-24 07:49:59