

FO duplex patch cord LSH - ST

E9/125 G.652.D OS2




Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-15
Conector estándar B	IEC 61754-2
Grado, conector A (mejor que)	B2
Grado, conector B (mejor que)	B2
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	55 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
422411	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1	0,05 kg
422412	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2	0,1 kg
422413	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	3	0,12 kg
422414	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	4	0,16 kg
422415	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	5	0,19 kg
422416	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	6	0,22 kg
422417	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	7	0,26 kg
422418	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	8	0,29 kg
422419	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	9	0,31 kg
422420	FO duplex patch cord LSH - ST, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	10	0,36 kg