

FO duplex patch cord LSH - ST

G50/125 OM3




Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-15
Conector estándar B	IEC 61754-2
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
422431	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	1	0,05 kg
422432	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	2	0,1 kg
422433	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	3	0,12 kg
422434	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	4	0,16 kg
422435	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	5	0,19 kg
422436	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	6	0,22 kg
422437	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	7	0,26 kg
422438	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	8	0,29 kg
422439	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	9	0,31 kg
422440	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM3	turquesa	10	0,36 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-12-03 12:49:37