

## **FO duplex patch cord LCD - FC-PC**

G50/125 OM2



Imagen similar

## Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

## Propiedades generalesConstrucción del cableI-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)Temperatura de funcionamiento-10 °C - +60 °C

Propedades ópticas	
Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-13
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values



Propedades mecánicas	
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1- 21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions						
Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]		
423551	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	1	0,06 kg		
423552	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	2	0,1 kg		
423553	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	3	0,12 kg		
423554	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	4	0,16 kg		
423555	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	5	0,19 kg		
423556	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	6	0,22 kg		
423557	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	7	0,21 kg		
423558	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	8	0,29 kg		
423559	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	9	0,31 kg		
423560	FO duplex patch cord LCD - FC-PC, G50/125 OM2	anaranjado	10	0,36 kg		

Sujeto a modificaciones técnicas A partir de 2020-12-03 12:49:37