

FO duplex patch cord LCD - LSH

G50/125 OM3



Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales Construcción del cable I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm) Temperatura de funcionamiento -10 °C - +60 °C

Propedades ópticas			
Conector estándar A	IEC 61754-20		
Conector estándar B	IEC 61754-15		
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m		
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m		
IL máximo, conector A	0,3 dB		
IL máximo, conector B	0,3 dB		
IL típico, conector A	0,15 dB		
IL típico, conector B	0,15 dB		
Material de la férula	Zirconia		
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB		
RL minimal, conector A	30 dB		
RL minimal, conector B	30 dB		
RL típico, conector A	35 dB		
RL típico, conector B	35 dB		
Vida	1000 connections with stable attenuation values		



Propedades mecánicas	
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1- 21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions						
Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]		
423431	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	1	0,05 kg		
423432	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	2	0,1 kg		
423433	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	3	0,12 kg		
423434	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	4	0,16 kg		
423435	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	5	0,19 kg		
423436	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	6	0,22 kg		
423437	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	7	0,26 kg		
423438	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	8	0,29 kg		
423439	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	9	0,31 kg		
423440	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM3	turquesa	10	0,36 kg		

Sujeto a modificaciones técnicas A partir de 2020-12-03 12:49:38