

duplex patchkabel ST - ST

G50/125 OM2



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

Algemene eigenschappen

| | |
|---------------------|------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - +60 °C |
| Kabel constructie | I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm) |

Optische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Kwaliteit, connector A (meilleur que) | Bm2m |
| Kwaliteit, connector B (meilleur que) | Bm2m |
| Levenslang | 1000 connections with stable attenuation values |
| Metalen kapmateriaal | Zirconia |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 35 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 35 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector A | 30 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector B | 30 dB |
| Reproduceerbaarheid van de IL | maximal +/- 0.1dB |
| Standaard connector A | IEC 61754-2 |
| Standaard connector B | IEC 61754-2 |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A | 0,15 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B | 0,15 dB |
| Verzwakking IL maximumconnector A | 0,3 dB |
| Verzwakking IL maximum connector B | 0,3 dB |

Mechanische eigenschappen

| | |
|--|-------------------|
| botsing | IEC 60794-1-21 E4 |
| Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking) | $\leq 0,5$ dB |
| Herhaald buigen | IEC 60794-1-21 E6 |
| Minimale buigradius | 50 mm |
| Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking) | $\leq 0,2$ dB |
| Retentie kabelconnector | 100 N |
| Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking) | $\leq 0,1$ dB |
| Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek) | 200 N |

Versions

| Materiaal nummer | Artikel | Mantelkleur | Lengte (m) | Gewicht [kg] |
|------------------|--|-------------|------------|--------------|
| 422251 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 1 | 0,04 kg |
| 422252 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 2 | 0,1 kg |
| 422253 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 3 | 0,12 kg |
| 422254 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 4 | 0,16 kg |
| 422255 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 5 | 0,19 kg |
| 422256 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 6 | 0,22 kg |
| 422257 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 7 | 0,26 kg |
| 422258 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 8 | 0,29 kg |
| 422259 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 9 | 0,31 kg |
| 422260 | duplex patchkabel ST - ST, G50/125 OM2 | oranje | 10 | 0,36 kg |