

FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC

E9/125 G.652.D OS2



Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales Construcción del cable I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm) Temperatura de funcionamiento -10 °C - +60 °C

Propedades ópticas	
Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Grado, conector A (mejor que)	B1
Grado, conector B (mejor que)	B1
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	65 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector A	70 dB
RL típico, conector B	70 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values



Propedades mecánicas	
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1- 21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions							
Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]			
429911	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1	0,05 kg			
429912	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2	0,05 kg			
429913	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	3	0,05 kg			
429914	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	4	0,05 kg			
429915	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	5	0,24 kg			
429916	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	6	0,25 kg			
429917	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	7	0,26 kg			
429918	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	8	0,27 kg			
429919	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	9	0,28 kg			
429920	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	10	0,16 kg			
429925	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	11	0,3 kg			
429926	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	12	0,31 kg			
429927	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	13	0,32 kg			
429928	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	14	0,33 kg			
429929	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	15	0,34 kg			
429930	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	16	0,35 kg			
429931	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	17	0,36 kg			
429932	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	18	0,37 kg			
429933	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	19	0,38 kg			
429934	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	20	0,39 kg			
429935	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	21	0,4 kg			
429936	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	22	0,41 kg			



Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
429937	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	23	0,42 kg
429938	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	24	0,43 kg
429939	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	25	0,44 kg

Sujeto a modificaciones técnicas A partir de 2021-01-22 11:17:51