

## FO duplex patch cord LSH - ST

G50/125 OM2



Imagen similar

### Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

### Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

### Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-15
Conector estándar B	IEC 61754-2
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

## Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

## Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
422451	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	1	0,05 kg
422452	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	2	0,1 kg
422453	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	3	0,12 kg
422454	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	4	0,16 kg
422455	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	5	0,19 kg
422456	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	6	0,22 kg
422457	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	7	0,26 kg
422458	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	8	0,29 kg
422459	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	9	0,31 kg
422460	FO duplex patch cord LSH - ST, G50/125 OM2	anaranjado	10	0,36 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-12-03 12:49:37